

文章的相关接口

当请求失败时：详见[返回体失败请求汇总](#)

发布新文章

请求

采用 `POST` 方法，地址为 `/blog/createBlog`

参数	类型	是否必须	描述	示例
content	String	是	文章内容实体，不限长度，但前端最好做内容限制	"这是我的第一篇文章"

响应

```
1 | {
2 |     "msgCode": 666,
3 |     "msg": "发布成功"
4 | }
```

获取所有文章列表

请求

采用 `GET` 方法，地址为 `/blog`

参数	类型	是否必须	描述	示例
page	String	否，默认为第一页，一页返回10条文章	文章分页	"2"

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "blogs": [
5              {
6                  "id": 2,
7                  "content": "新人再报道! ",
8                  "masuser_id": "7028492784",
9                  "created_time": "2018-10-21T09:00:35.153Z",
10                 "last_updated_time": "2018-10-21T09:00:35.153Z",
11                 "is_deleted": 0,
12                 "read_num": 0
13             },
14             {
15                 "id": 1,
16                 "content": "新人报道! ",
17                 "masuser_id": "7028492784",
18                 "created_time": "2018-10-21T08:51:23.223Z",
19                 "last_updated_time": "2018-10-21T08:51:23.223Z",
20                 "is_deleted": 0,
21                 "read_num": 0
22             }
23         ]
24     }
25 }
```

删除文章

请求

采用 `POST` 方法, 地址为 `/blog/deleteBlog`

参数	类型	是否必须	描述	示例
blog_id	String	是	文章id	"3"

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": "删除成功",
4  }
```

获取某个用户发布的所有文章

采用 GET 方法，地址为 /blog/userBlogs

参数	类型	是否必须	描述	示例
page	String	否，默认为第一页，一页返回10条文章	文章分页	"2"

响应

```
1  {
2      "msgCode": "666",
3      "msg": {
4          "blogs": [
5              {
6                  "id": 7,
7                  "content": "不想去上班。_( :з」∠)_。啊哈哈哈哈哈哈",
8                  "created_time": "2018-08-02T12:40:16.087Z"
9              },
10             {
11                 "id": 4,
12                 "content": "重构一版，感觉还行吧~",
13                 "created_time": "2018-08-02T12:38:26.401Z"
14             },
15             {
16                 "id": 3,
17                 "content": "不太对劲，感觉哪里怪怪的~",
18                 "created_time": "2018-08-02T12:37:07.340Z"
19             }
20         ]
21     }
22 }
```

获取某篇文章

请求

采用 GET 方法，地址为 /blog/blogDetails

参数	类型	是否必须	描述	示例
blog_id	String	是	文章id	"2"

响应

```
1  {
2    "msgCode": "666",
3    "msg": {
4      "blog": {
5        "read_num": 9,
6        "comment_num": 1,
7        "like_num": 1,
8        "blog_content": "不太对劲，感觉哪里怪怪的~",
9        "blog_created_time": 1533213427.34092
10     },
11     "masuser": {
12       "masuser_id": 2,
13       "nick_name": "pjhubs",
14       "slogan": "哎呀，我的妈呀！ ",
15       "work_mes": "北京信息科技大学网络实践创新联盟",
16       "interest_mes": "游泳/跑步/撸码",
17       "travel_mes": "新建、青海、西安、重庆",
18       "avatar": "/media/avatar/pjhubs.jpg",
19       "created_time": 1533305916,
20     }
21   }
22 }
```