

用户相关的接口

当请求失败时：详见[返回体失败请求汇总](#)

注册（app）

请求

采用 POST 方法，地址为 /masuser/createmasuser。

参数	类型	是否必须	描述	示例
phoneNumber	String	是	用户手机号	13000000000
password	String	是	password=md5(password.append(reverse(username)))	79b15a6dcd4997bd4ee23b0ae65c3d9a

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "masuser": {
5              "uid": "9609352425",
6              "nick_name": "",
7              "slogan": "",
8              "work_mes": "",
9              "interest_mes": "",
10             "travel_mes": "",
11             "avatar": {
12                 "avatar_image": 0,
13                 "avatar_color": 0
14             },
15             "created_time": 1540089381.400334
16         },
17         "token": "ZXlKMgVYQWlPaUpLVjFBaUxDSmhiR2NpT2lKa1pXWmhkV3gwSW4wOjFnRTNiSjo0TFIyekEyNzNFM01KbWpJUFdadVFKYjJlJVWs.ZXlKMWMYVnlibUZ0Wl
18     }
19 }
```

登录

app 端请求

采用 POST 方法，地址为 /masuser/login

参数	类型	是否必须	描述	示例
phoneNumber	String	是	用户手机号	13000000000
sign	String	是	sign= md5(password(加密规则与 登录一样) + timestamp)	900477b7e45e83de4ef2e95c82fc5b3a

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "masuser": {
5              "uid": "7028492784",
6              "nick_name": "",
7              "slogan": "",
8              "work_mes": "",
9              "interest_mes": "",
10             "travel_mes": "",
11             "avatar": {
12                 "avatar_image": 0,
13                 "avatar_color": 0
14             },
15             "created_time": 1540091094.890288
16         },
17         "token": "ZXlKMGVYQWlPaUpLVjFBaUxDSmhiR2NpT2lKa1pXWmhkV3gwSW4wOjFnRTQ0VjpRcFh1czRFeS10UXRvU2g0bGc4SndzR0dwN28.ZXlKMWMYVnlibUZ0WL
18     }
19 }
```

小程序端请求

采用 POST 方法，地址为 /masuser/wxLogin

参数	类型	是否必须	描述	
code	String	是	小程序登录后下发的 code	023mp hug0mGbRy1aDPug0ibeug0mphuu （长度不一）
user_encryptedData	String	是	小程序登录后下发在 detail 里的 encryptedData	qU7BCZGLoYMXSg6XwkdU9PSvUwqb3zbfx93KoaZJkQyGI9WBQowTP8MmcPBOSQMdN/nKv7eamgXq07ByNmBgeTJ （长度不一）
user_iv	String	是	小程序登录后下发在 detail 里的 iv	PxrQ/DAKWKIfiTIGTYUuNg== （长度不一）
phone_encryptedData	String	否	用户授权小程序获取手机号后下发在 detail 里的 encryptedData	4tlpwkEoJMXxoCLVFK9yqB+O4h1qokRE0Ef2h9jXDikm7GjCfsPICJ+D6GDyE3vX4bEn7vnapjdKh9Q8S38atlnRnwYrrrO
phone_iv	String	否	用户授权小程序获取手机号后下发在 detail 里的 iv	3bZZwwLSiNwzKgq9Y+5UwA== （长度不一）

响应

```
1  {
2    "msgCode": 666,
3    "msg": {
4      "masuser": {
5        "uid": "2457575353",
6        "nick_name": "撒拉黑钩",
7        "slogan": "",
8        "work_mes": "",
9        "interest_mes": "",
10       "travel_mes": "",
11       "avatar": {
12         "avatar_image": 0,
13         "avatar_color": 0
14       },
15       "created_time": 1540045492.676483
16     },
17     "token": "ZXlKMgVYQWlPaUpLVjFBaUxDSmhiR2NpT2lKa1pXWmhkV3gwSW4wOjFnRTQ4ZzpzNF9sZ0RtdUJjQkVhTk1UV2wyU1ZHV0tIUTA.ZXlKMWMMyVnlibUZ0WL
18   }
19 }
```

退出登录（app）

请求

采用 GET 方法，地址为 /masuser/logout

参数	类型	是否必须	描述	示例
无	无	无	无	无

响应

```
1  {
2    "msgCode": 666,
3    "msg": "ok"
4  }
```

修改小程序用户头像

请求

采用 POST 方法，地址为 /masuser/updateWxUserAvatar

参数	类型	是否必须	描述	示例
avatar_color	String	是	头像颜色	阿拉伯数字
avatar_image	String	是	头像图片	阿拉伯数字

响应

```
1  {
2    "msgCode": 666,
3    "msg": "ok"
4  }
```

修改用户信息

请求

采用 POST 方法，地址为 /masuser/updateUser

参数	类型	是否必须	描述	示例
slogan	String	否（不修改请给空）	用户签名，最长50个字符	"男/爱好女/大三/软件工程"
work_mes	String	否（不修改请给空）	工作信息，最长20个字符	"北京信息科技大学网络实践创新联盟"
interest_mes	String	否（不修改请给空）	兴趣爱好，最长20个字符	"打球/游泳/旅行"
travel_mes	String	否（不修改请给空）	曾经去过的旅行，最长20个字符	"新疆、青海、西安、重庆"
nick_name	String	否（不修改请给空）	用户昵称	PJHubs

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "masuser": {
5              "uid": "7028492784",
6              "nick_name": "pjhubs",
7              "slogan": "2333",
8              "work_mes": "2333",
9              "interest_mes": "2333",
10             "travel_mes": "2333",
11             "avatar": {
12                 "avatar_image": 1,
13                 "avatar_color": 1
14             },
15             "created_time": 1540091094.890288
16         }
17     }
18 }
```

获取某个用户详细信息

请求

采用 GET 方法，地址为 /masuser/getUserDetails

参数	类型	是否必须	描述	示例
无	无	无	无	无

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "masuser": {
5              "uid": "7028492784",
6              "nick_name": "",
7              "slogan": "",
8              "work_mes": "",
9              "interest_mes": "",
10             "travel_mes": "",
11             "avatar": {
12                 "avatar_image": 1,
13                 "avatar_color": 1
14             },
15             "created_time": 1540091094.890288
16         }
17     }
18 }
```

登出

请求

采用 GET 方法，地址为 /masuser/logout

参数	类型	是否必须	描述	示例
username	String	是	用户手机号	13000000000

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "isLoginout": "true",
5      }
6  }
```

上传用户头像

请求

采用 POST 方法，地址为 /userAvatar/upload

参数	类型	是否必须	描述	示例
avatar	FILE	是	用户头像，二进制流文件方式进行上传	无

响应

```
1  {
2      avatar = "/media/avatar/pjhubbs.jpg";
3      uid = 7028492784;
4  }
```

更新用户头像

请求

采用 POST 方法，地址为 /userAvatar/update

参数	类型	是否必须	描述	示例
avatar	FILE	是	用户头像，二进制流文件方式进行上传	无

响应

```
1  {
2      avatar = "/media/avatar/pjhubbs.jpg";
3      uid = 7028492784;
4  }
```