

# 点赞相关接口

当请求失败时：详见[返回体失败请求汇总](#)

## 给某篇文章点赞

### 请求

采用 POST 方法，地址为 /like

参数	类型	是否必须	描述	示例
content_type	String	是	blog	"blog"
object_id	String	是	文章id	"2"
is_like	String	是	是否点赞	"true"

### 响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "blog_id": 3,
5          "like_num": 12,
6      }
7  }
```

## 获取某个用户点赞过的文章

### 请求

采用 POST 方法，地址为 /like/getLikeBlogs

参数	类型	是否必须	描述	示例
page	String	否，默认为第一页，一页返回10条文章	文章分页	"2"

### 响应

```
1  {
2      "msgCode": "666",
3      "msg": {
4          "blogs": [
5              {
6                  "masuser": {
7                      "masuser_id": 2,
8                      "nick_name": "pjhubs",
9                      "slogan": "哎呀，我的妈呀！ ",
10                     "work_mes": "北京信息科技大学网络实践创新联盟",
11                     "interest_mes": "游泳/跑步/撸码",
12                     "travel_mes": "新建、青海、西安、重庆",
13                     "avatar": "...../media/avatar/userAvatar.jpg",
14                     "created_time": 1533305916,
15                 },
16                 "content": "不太对劲，感觉哪里怪怪的~",
17                 "created_time": 1533213427.34092,
18             }
19         ]
20     }
21 }
```