

```

      ■      ■      ■      /
      IP de la machine

```

Masque

[illegible]

oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

[illegible]

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message à la bonne machine)

```

      ■      ■      ■      /
      IP de la machine

```

Masque

oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

[illegible]

(Transmettre le message à la bonne machine)

```

      .      .      .      /
      IP de la machine

```

[illegible]

Masque

[illegible]oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message à la bonne machine)

IP de la machine

Masque

oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message à la bonne machine)

```

      ■      ■      ■      /
      IP de la machine

```

Masque

[illegible]

oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

[illegible]

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message à la bonne machine)

```

      ■      ■      ■      /
      IP de la machine

```

Masque

oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message à la bonne machine)

```

      ■      ■      ■      /
      IP de la machine

```

Masque

[illegible]oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message à la bonne machine)

```

      ■      ■      ■      /
      IP de la machine

```

Masque

oui ☐

Identification de la machine dans votre réseau
(noircir les bits de poids faibles nécessaires à l'identification)

(Transmettre le message via la bonne passerelle)

non ☐

IP du sous-réseau correspondant
(noircir les bits de poids forts nécessaires à l'identification)

[illegible]

(Transmettre le message à la bonne machine)