

Часть 1. Общие требования и особенности для IT-дашбордов

1. Базовые принципы (актуальны для любых специалистов):

- **Чёткость задач.** Дашборд должен быть сфокусирован на одной–двух ключевых целях (например, «мониторинг SLA сервисов»), а не пытаться осветить всё сразу.
- **Лёгкость восприятия.** Основные показатели должны «считаться» взглядом не более чем за 15 секунд, без необходимости изучать пояснения или документацию.
- **Целенаправленность данных.** На экране остаются только метрики, которые реально влияют на выводы и решения. Всё «шумное» следует убрать.
- **Иерархия визуальных элементов.** Ключевые KPI (нагрузка на серверы, количество ошибок) подчёркиваются масштабом, цветом или расположением, чтобы сразу привлекать внимание.
- **Адаптивная верстка.** Корректный рендеринг вне зависимости от устройства: будь то смартфон, планшет или большой TV-монитор в офисе.

2. Дополнительные требования для разработчиков и UI/UX-специалистов:

Интерактивность на глубоком уровне.

- Пользователь может быстро фильтровать данные по диапазону времени, версии продукта, конкретному сервису и т. д.
- Возможность «drill-down»: например, клик по столбцу с метрикой ошибок ведёт прямым образом к логам, где можно изучить подробности.

Контекст технической среды.

- Прямые ссылки из виджетов на тикеты в Jira/GitLab (на задачи, бэклоги).
- Встроенная интеграция с системами метрик и логирования: Prometheus, Sentry, ELK-стек.

Работа в реальном времени.

- Автоматическое подтягивание данных через стримы (Kafka, RabbitMQ).
- Визуальные сигналы аномалий (к примеру, «API деградирует: latency > 500 мс»).

Обеспечение безопасности.

- Гранулярное разграничение доступа: DevOps-инженер видит метрики инфраструктуры, а Product Manager — бизнес-статистику и ничего лишнего.

Часть 2. Сравнение инструментов (с учётом доступности в РФ и технологического суверенитета)

В таблице ниже перечислены наиболее популярные решения для построения дашбордов, которые можно свободно использовать на территории России (либо имеют локальные аналоги), а также оценка уровня технологической независимости.

Инструмент	Бесплатная версия	Доступность в РФ	Суверенитет технологии	Преимущества для IT-специалистов
Apache Superset	Open-Source	Полная	Неполный (разработка за рубежом, зависимость от GitHub)	Гибкая интеграция с Python, поддержка D3.js для кастомной визуализации
DataLens (Яндекс)	Бесплатный тариф	Полная	Высокий (разработка и хостинг в РФ)	Готовые коннекторы к ClickHouse/PostgreSQL, оптимизация больших данных
Visiology	Только платно	Полная	Полный (российская разработка, поддержка ГОСТ/ГИС)	BI-решение для госсектора, встроенные средства для работы с ГИС
Modus BI	Только платно	Полная	Полный (ориентация на импортонезависимость)	Предиктивная аналитика, отказ от западных компонентов
Analytic Workspace	Демо-доступ	Полная	Высокий (разработка внутри России, открытые API)	Мощный ETL-модуль, интеграция с любыми CRM/ERP посредством API
Redash	Open-Source	Частичная	Неполный (санкционные риски в обновлениях)	Простой SQL-интерфейс, быстрая настройка дашбордов по API/базам данных
Power BI	Desktop (бесплатно)	Частичная	Низкий (зависимость от Microsoft, возможны блокировки)	Интеграция с Azure, встроенные скрипты на Python/R

Часть 3. Новые примеры дашбордов для IT-специалистов

1. Аналитика пользовательского поведения в Looker Studio

Описание:

Дашборд визуализирует поведение пользователей в мобильных приложениях, включая вовлеченность, удержание и ценность пользователей из различных рекламных сетей, что позволяет продуктовым аналитикам принимать обоснованные решения.

Ссылка:

<https://growthfullstack.com/usecase/visualize-event-user-level-data-from-google-analytics-firebasegrowthfullstack.com>

2. Дашборд GitHub Actions для мониторинга CI/CD

Описание:

Инструмент предоставляет дашборд для мониторинга статуса всех рабочих процессов

GitHub Actions в заданном наборе репозиториях, отображая текущий статус каждого workflow и помогая DevOps-инженерам отслеживать стабильность CI/CD процессов.

Ссылка:

<https://github.com/arjun024/actions-dashboard>