PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

ĐỒ ÁN CUỐI KÌ MÔN NHẬN DẠNG MẪU

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN MỐNG MẮT THẬT VÀ GIẢ BẰNG HỌC SÂU

Họ và tên sinh viên	**:**	**NGUYỄN THANH HOÀNG** **PHẠM THỊ QUỲNH GIAO** **NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH**
Mã sinh viên	**:**	**2351267263** **2351267259** **2351267255**
Khóa - Lớp	**:**	**S26_65TTNT**
Giảng viên hướng dẫn		**Ths. NGUYỄN THỊ HỒNG TÚ**

TP. Hồ Chí Minh, 11/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Thứ ngày...tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đã đưa môn học Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition) vào chương trình đào tạo. Đây là một học phần chuyên sâu, giàu tính ứng dụng và là nền tảng cốt lõi của Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như Thị giác máy tính (Computer Vision), giúp em tiếp cận và thấu hiểu sâu sắc từ các nguyên lý toán học thống kê, lý thuyết học máy kinh điển cho đến các kiến trúc mạng nơ-ron học sâu hiện đại.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học này, em đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn tận tình từ các thầy, cô giáo trong bộ môn Công nghệ Thông tin. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến giảng viên trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn bộ môn là cô Nguyễn Thị Hồng Tú. Trong suốt học kỳ vừa qua, cô đã tận tâm truyền đạt cho em những tri thức nền tảng quan trọng, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học, đồng thời luôn định hướng phương pháp tư duy chặt chẽ và chỉ dẫn kịp thời trong quá trình thực hiện các bài tập thực hành, từ khâu trích xuất đặc trưng vi kết cấu, tối ưu hóa mô hình cho đến hoàn thiện bài tập lớn cuối kỳ.

Thông qua việc thực hiện đề tài "Hệ thống phát hiện tấn công giả mạo mống mắt (Iris Presentation Attack Detection) dựa trên học sâu và thuật toán nền tảng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3", em đã có cơ hội quý báu để vận dụng toàn diện các kiến thức lý thuyết đã học vào giải quyết một bài toán an ninh sinh trắc học thực tế. Việc tự tay thiết kế, cài đặt và đối sánh thực nghiệm song song giữa hai trường phái: mô hình nhận dạng mẫu kinh điển (Toán tử không gian Spatial Uniform LBP kết hợp bộ phân loại SVM) và mô hình học sâu hiện đại (Mạng tích chập Deep ResNet-50 kết hợp Focal Loss cùng kỹ thuật giải thích mô hình Grad-CAM) đã giúp em hiểu rõ hơn bản chất khoa học của từng phương pháp trong cả miền không gian và miền tần số, củng cố tư duy thực nghiệm khoa học độc lập và nâng cao năng lực lập trình chuyên nghiệp.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thành bài báo cáo một cách hoàn thiện nhất, song do thời gian và kiến thức bản thân còn nhiều giới hạn, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý và chỉ dẫn quý báu từ cô Nguyễn Thị Hồng Tú cùng quý thầy, cô trong bộ môn để đề tài được hoàn thiện hơn nữa, đồng thời giúp em tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm quý báu cho quá trình học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Mục Lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 4

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và Tầm quan trọng của An ninh Sinh trắc học Mống mắt 4

1.2. Phát biểu bài toán và Thách thức Tấn công Trình diện (Presentation Attacks) 4

1.3. Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu của Đề tài 5

1.3.1. Mục tiêu Nghiên cứu 5

1.3.2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 6

1.4. Đóng góp Khoa học và Thực tiễn của Đồ án 6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 8

2.1. Cấu trúc Sinh học Mống mắt và Tính Chất Quang học Hồng Ngoại Gần (NIR) 8

2.2. Tiêu Chuẩn Đánh Giá An Ninh Sinh Trắc Học Quốc Tế ISO/IEC 30107-3 8

2.2.1. Tỷ lệ Chấp thuận Nhầm Mẫu Tấn công (APCER) 9

2.2.2. Tỷ lệ Từ chối Nhầm Mẫu Thật (BPCER) 9

2.2.3. Tỷ lệ Lỗi Phân loại Trung bình (ACER) và Ngưỡng Cân bằng Lỗi (EER) 9

2.3. Mô Hình Nền Tảng Kinh Điển trong Nhận Dạng Mẫu 10

2.3.1. Toán tử Mẫu Nhị Phân Cục Bộ (Local Binary Patterns - LBP) 10

2.3.2. Vector Đặc trưng Không gian Spatial Pyramid LBP 10

2.3.3. Thuật toán Máy học Vectơ Hỗ trợ (Support Vector Machine - SVM) 11

2.4. Mô Hình Học Sâu Hiện Đại (Deep Learning) 12

2.4.1. Mạng Nơ-ron Tích chập Sâu ResNet-50 và Khối Phần dư 12

2.5. Hàm Mất Mát Điều Chế Focal Loss trong Bài Toán Mất Cân Bằng Mẫu 13

2.6. Phương Pháp Minh Bạch Hóa Trí Tuệ Nhân Tạo (Explainable AI - Grad-CAM) 13

2.7. Phân Tích Dải Tần Số Không Gian bằng Biến Đổi Fourier Hai Chiều (2D-FFT) 14

CHƯƠNG 3: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KHẢO SÁT (EDA) 15

3.1. Thu thập và Phân tích Hai Bộ Dữ liệu Nguồn CASIA 15

3.1.1. Bộ dữ liệu Mắt Thật CASIA-Iris-Interval 15

3.1.2. Bộ dữ liệu Mắt Nhân tạo CASIA-Iris-Syn 15

3.1.3. Phân tích Hiện tượng Mất Cân Bằng Dữ liệu 15

3.2. Phân Tích Khảo Sát EDA và So Sánh Phổ Tần Số 2D-FFT 16

3.3. Giải Thuật Mặt Nạ Vành Khăn Annular Iris Masking (Trị Dứt Điểm Bệnh Học Tắt) 17

3.3.1. Phát Hiện Bệnh "Học Tắt" (Shortcut Learning) ở Phiên Bản Cơ Sở 17

3.3.2. Giải Thuật Annular Iris Masking Đề Xuất 17

3.4. Mô Phỏng Tấn Công Vật Lý Lai (Simulated Physical Attack Generation) 19

3.4.1. Kịch bản Tấn công In ấn trên Giấy (Print Attack) 19

3.4.2. Kịch bản Tấn công Phát lại qua Màn hình Điện tử (Replay Attack) 19

3.5. Thiết Kế Phân Chia Dữ Liệu Độc Lập Đối Tượng (Subject-Independent Split) 20

3.6. Xây Dựng Bộ Dữ Liệu Lai Đa Kịch Bản (True Hybrid PAD Dataset)....20
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH....22
4.1. Thiết Lập Môi Trường Thực Nghiệm và Siêu Tham Số....22
4.2. Thực Nghiệm Huấn Luyện Mô Hình 1: Spatial LBP + SVM RBF....22
4.3. Thực Nghiệm Huấn Luyện Mô Hình 2: Deep ResNet-50 + Focal Loss....23
4.3.1. Nhật Ký Huấn Luyện Thực Nghiệm Chi Tiết....23
4.4. Đánh Giá Đa Giao Thức Độc Lập theo Chuẩn ISO/IEC 30107-3....24
4.5. Bảng Đối Sánh Đối Đầu Toàn Diện Giữa Hai Mô Hình....25
4.6. Trực Quan Hóa Ma Trận Nhầm Lẫn và Đường Cong ROC Đối Sánh....26
4.7. Kiểm Chứng Tính Minh Bạch Qua Bản Đồ Nhiệt Grad-CAM 4 Kịch Bản....27
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ , ĐÁNH GIÁ LỖI VÀ THỬ THÁCH ĐỘ CHÍNH XÁC29
5.1. Phân Tích Chuyên Sâu Các Ca Nhận Dạng Sai (Error Case Analysis)....29
5.1.1. Phân Tích Cơ Chế Sai Số của Mô Hình Truyền Thống LBP + SVM....29
5.1.2. Lý Do Mạng Học Sâu ResNet-50 Khắc Phục Triệt Để Lỗ Hổng....30
5.2. So Sánh Ưu Điểm và Hạn Chế Giữa Hai Trường Phái....30
5.3. Thử Thách Độ Bền Vững Trước Biến Động Môi Trường (Stress-Testing)....30
5.4. Đánh Giá Tính Khả Thi Ứng Dụng Thời Gian Thực (Latency & Throughput)....31
5.5. Triển Khai Sản Phẩm Thực Tế: Web Dashboard Biometric Terminal....32
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....33
6.1. Các Kết Quả Nổi Bật Đã Đạt Được....33
6.2. Các Tồn Tại và Giới Hạn Của Đề Tài....33
6.3. Định Hướng Nghiên Cứu Mở Rộng trong Tương Lai....34
TÀI LIỆU THAM KHẢO....35

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự bùng nổ mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, các công nghệ nhận dạng tự động ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như an ninh quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh, tài chính số, y tế và thành phố thông minh. Trong số các phương thức sinh trắc học, nhận dạng mống mắt (Iris Recognition) được đánh giá là một trong những giải pháp xác thực danh tính có độ chính xác, tính độc bản và độ bất biến sinh học cao nhất. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật chế tác giả mạo tinh vi, hệ thống nhận dạng mống mắt đang phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng từ các cuộc tấn công trình diện (Presentation Attacks), đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các hệ thống phòng vệ sinh trắc học thông minh, tự động và chuẩn mực.

Học phần Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition) trang bị cho sinh viên nền tảng tri thức toán học sâu sắc và các phương pháp luận cốt lõi về biểu diễn dữ liệu, trích xuất đặc trưng (Feature Extraction), giảm chiều không gian và thiết kế các hàm quyết định phân loại (Classification). Môn học không chỉ giúp người học thấu hiểu bản chất toán học của các thuật toán kinh điển như máy học vectơ hỗ trợ (SVM) hay toán tử trích xuất vi kết cấu bề mặt không gian (LBP), mà còn mở rộng tiếp cận các kiến trúc mạng nơ-ron học sâu (Deep CNNs) hiện đại, tạo tiền đề khoa học vững chắc để giải quyết các bài toán thị giác máy tính phức tạp trong thực tế.

Xuất phát từ yêu cầu học thuật của học phần và đòi hỏi an ninh thực tiễn, trong bài tập lớn cuối kỳ này, em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Hệ thống phát hiện tấn công giả mạo mống mắt (Iris Presentation Attack Detection) dựa trên học sâu và thuật toán nền tảng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3". Đề tài tập trung giải quyết triệt để vấn đề "học vẹt" (Shortcut Learning) thông qua giải thuật đề xuất Mặt nạ Vành khăn Annular Iris Masking khoét đen 100% vùng đồng tử, đồng thời triển khai thực nghiệm đối chuẩn song song giữa mô hình nền tảng kinh điển (Spatial Uniform LBP kết hợp SVM RBF) và mô hình học sâu hiện đại (Deep ResNet-50 kết hợp Focal Loss). Toàn bộ hệ sinh thái thuật toán được đóng gói hoàn chỉnh thành một ứng dụng Web Demo tương tác thời gian thực, đáp ứng đồng thời cả giá trị nghiên cứu khoa học lẫn khả năng ứng dụng thực tế.

Nội dung phát từ yêu cầu học thuật của học phần và đòi hỏi an ninh thực tiễn, trong bài tập lớn cuối kỳ này, em tiến hành nghiên cứu đề tài. Đề tài tập trung giải quyết triệt để vấn đề "học vẹt" (Shortcut Learning) thông qua giải thuật đề xuất Mặt nạ Vành khăn Annular Iris Masking khoét đen 100% vùng đồng tử, đồng thời triển khai thực nghiệm đối chuẩn song song giữa mô hình nền tảng kinh điển (Spatial Uniform LBP kết hợp SVM RBF) và mô hình học sâu hiện đại (Deep ResNet-50 kết hợp Focal Loss).

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Bảo mật sinh trắc học mống mắt (Iris Biometrics) được công nhận rộng rãi là một trong những phương thức xác thực danh tính có độ chính xác và tính bất biến sinh học cao nhất hiện nay, được ứng dụng trong các hệ thống quy mô quốc gia như Cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại sân bay (SmartGates), Căn cước công dân số hóa, và hệ thống ngân hàng an ninh cao. Tuy nhiên, các hệ thống này đang đối mặt với những nguy cơ an ninh nghiêm trọng từ các cuộc tấn công giả mạo (Presentation Attacks - PA), bao gồm việc sử dụng hình ảnh mống mắt nhân tạo do máy tính tổng hợp (Synthetic Irises), hình ảnh in ấn độ phân giải cao trên giấy (Print Attacks), và hình ảnh phát lại qua các thiết bị màn hình điện tử (Replay Attacks).

Đề tài này xây dựng một hệ thống phát hiện tấn công giả mạo mống mắt toàn diện, giải quyết triệt để vấn đề "Học tắt" (Shortcut Learning) thường gặp trong thị giác máy tính, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định học thuật của môn học Nhận dạng mẫu và tiêu chuẩn an ninh quốc tế ISO/IEC 30107-3. Hệ thống đề xuất giải thuật Mặt nạ Vành khăn Mống mắt (Annular Iris Masking) tự động khoét đen 100% vùng đồng tử ($r \leq 1.10 \cdot R_{pupil}$) nhằm loại bỏ hoàn toàn đốm sáng phản xạ của mảng đèn LED hồng ngoại gần (NIR LED), buộc các mô hình phân loại phải tập trung vào các nếp gấp mô sợi collarette và hốc mống mắt sinh học tự nhiên.

Nghiên cứu triển khai thực nghiệm đối chuẩn song song giữa hai trường phái thuật toán:

1. Mô hình Nền tảng Kinh điển trong môn học: Toán tử trích xuất vi kết cấu bề mặt không gian Spatial Uniform Local Binary Patterns (Spatial LBP - 160 chiều) kết hợp bộ phân loại máy học vectơ hỗ trợ Support Vector Machine (SVM nhân RBF).

2. Mô hình Học sâu Hiện đại: Mạng nơ-ron tích chập sâu Deep ResNet-50 tích hợp hàm mất mát Focal Loss ($\alpha = 0.35$, $\gamma = 2.0$) và kỹ thuật huấn luyện nửa độ chính xác hỗn hợp (Mixed Precision FP16).

Bộ dữ liệu thực nghiệm được xây dựng theo kiến trúc lai hoàn chỉnh (True Hybrid Dataset) kết hợp giữa 2.639 ảnh mắt thật từ CASIA-Iris-Interval, 10.000 ảnh mắt nhân tạo từ CASIA-Iris-Syn, và các mẫu giả mạo vật lý được mô phỏng quang học chân thực (Print và Replay). Toàn bộ dữ liệu được phân chia theo nguyên tắc độc lập đối tượng tuyệt đối (Subject-Independent Split: 199 người tập Train, 25 người tập Validation, 25 người tập Test) nhằm chống hiện tượng rò rỉ thông tin (Data Leakage).

Kết quả đánh giá đa giao thức (Multi-Protocol Evaluation) theo chuẩn ISO/IEC 30107-3 trên 2.282 mẫu kiểm thử độc lập cho thấy:

- Mô hình nền tảng LBP + SVM đạt tỷ lệ lỗi phân loại trung bình trường hợp xấu nhất Worst-case ACER = 0.23%, tỷ lệ lỗi cân bằng EER = 0.19%, và ROC-AUC =

100.00%, với thời gian huấn luyện siêu tốc 269.4 giây và kích thước mô hình chỉ 0.29 MB.

- Mô hình học sâu ResNet-50 đạt độ chính xác phân loại tuyệt đối trên cả 4 giao thức kiểm thử với Worst-case APCER = 0.00%, BPCER = 0.00%, ACER = 0.00%, và ROC-AUC = 100.00%, với độ trễ suy luận chỉ 6.50 ms/ảnh.

Tính minh bạch của mô hình được kiểm chứng thông qua kỹ thuật Explainable AI (Grad-CAM) và phân tích phổ tần số 2D-FFT. Hệ thống đã được đóng gói hoàn chỉnh thành ứng dụng Web tương tác thời gian thực (Streamlit Biometric Terminal Dashboard), sẵn sàng phục vụ kiểm định trực quan.

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa khoa học trong đề tài
PAD	Presentation Attack Detection	Hệ thống phát hiện tấn công giả mạo sinh trắc học
PA	Presentation Attack	Cuộc tấn công trình diện mẫu giả mạo trước cảm biến
APCER	Attack Presentation Classification Error Rate	Tỷ lệ chấp thuận nhầm mẫu tấn công (False Acceptance)
BPCER	Bona Fide Presentation Classification Error Rate	Tỷ lệ từ chối nhầm mẫu mắt thật (False Rejection)
ACER	Average Classification Error Rate	Tỷ lệ lỗi phân loại trung bình: (APCER + BPCER) / 2
EER	Equal Error Rate	Tỷ lệ lỗi cân bằng tại điểm APCER ≈ BPCER
ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường cong đặc trưng hoạt động của máy thu
AUC	Area Under the ROC Curve	Diện tích dưới đường cong ROC
NIR	Near-Infrared	Ánh sáng hồng ngoại gần (bước sóng ≈ 700 – 900 nm)
ROI	Region of Interest	Vùng quan tâm (vành khăn mống mắt)
CLAHE	Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization	Cân bằng lược đồ mức xám thích nghi giới hạn tương phản

LBP	Local Binary Patterns	Toán tử mẫu nhị phân cục bộ trích xuất vi kết cấu
SVM	Support Vector Machine	Máy học vectơ hỗ trợ tối ưu lề cực đại
RBF	Radial Basis Function	Hàm nhân cơ sở xuyên tâm phi tuyến trong SVM
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập đa tầng
Grad-CAM	Gradient-weighted Class Activation Mapping	Bản đồ kích hoạt lớp có trọng số gradient (Explainable AI)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và Tầm quan trọng của An ninh Sinh trắc học Mống mắt

Trong xã hội số hóa toàn diện hiện nay, nhu cầu định danh điện tử và xác thực người dùng một cách chính xác, an toàn, không thể chối bỏ đã trở thành nền tảng cốt lõi cho mọi hạ tầng công nghệ thông tin. Các phương pháp xác thực truyền thống dựa trên "vật sở hữu" (thẻ từ, mã thông báo OTP) hoặc "tri thức ghi nhớ" (mật khẩu, mã PIN) bộc lộ những điểm yếu chết người: dễ bị đánh cắp, sao chép, làm giả hoặc quên mất..

Để giải quyết vấn đề này, các công nghệ xác thực sinh trắc học (Biometrics) dựa trên các đặc điểm thể chất tự nhiên của con người (vân tay, khuôn mặt, mống mắt, giọng nói) đã phát triển vượt bậc. Trong số đó, Mống mắt (Iris) được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận là đặc trưng sinh trắc học có độ tin cậy và tính ổn định cao nhất:

1. Tính ngẫu nhiên vi cấu trúc sinh học (Phenotypic Randomness): Cấu trúc vân sợi mống mắt được hình thành ngẫu nhiên trong giai đoạn phôi thai từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 8 của thai kỳ. Ngay cả hai mắt trái và phải của cùng một người, hoặc hai cá thể sinh đôi cùng trứng, cũng sở hữu vân mống mắt hoàn toàn độc lập và khác biệt 100%.

2. Tính bất biến suốt đời (Lifelong Invariance): Được bảo vệ bên trong giác mạc trong suốt và khoang tiền phòng của nhãn cầu, mống mắt gần như không bị ảnh hưởng bởi môi trường, hóa chất hay quá trình lão hóa thông thường.

3. Độ phong phú thông tin (Degrees of Freedom): Nhà toán học John Daugman (Đại học Cambridge, cha đẻ của thuật toán nhận dạng mống mắt IrisCode) đã chứng minh rằng một mẫu mống mắt chứa tới hơn 249 bậc tự do (Degrees of Freedom) độc lập, xác suất hai mẫu mống mắt ngẫu nhiên trùng khớp mã nhận dạng là xấp xỉ 1 trên 10^{78} — con số gần như không thể xảy ra trong vũ trụ quan sát được.

Nhờ những ưu thế vượt trội đó, nhận diện mống mắt được ứng dụng làm lớp bảo mật tối cao tại các hệ thống trọng yếu: Cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay quốc tế (SmartGates của IDEMIA, Thales), Hệ thống định danh quốc gia Ấn Độ (Aadhaar với hơn 1,3 tỷ dân), và các phòng máy chủ dữ liệu bảo mật cấp quốc gia.

1.2. Phát biểu bài toán và Thách thức Tấn công Trình diện (Presentation Attacks)

Mặc dù có độ chính xác định danh gần như tuyệt đối, các hệ thống nhận dạng lại đứng trước một lỗ hổng an ninh mang tính sống còn: Camera cảm biến không thể tự phân biệt được vật thể đang nhìn vào ống kính là một đôi mắt sống thật hay là một mẫu giả mạo!

Hành vi kẻ gian cố tình đưa một mẫu vật thể giả mạo vào trước cảm biến nhằm đánh lừa hệ thống sinh trắc học được tiêu chuẩn quốc tế định nghĩa là Tấn công Trình diện (Presentation Attack - PA), và thuật toán bảo vệ chống lại hành vi này được gọi là Hệ thống Phát hiện Tấn công Giả mạo Mống mắt (Iris Presentation Attack Detection - Iris PAD).

Trong thực tế, các cuộc tấn công mống mắt giả mạo được chia thành 3 phân nhóm chính:

1. Tấn công bằng Mắt Nhân tạo Máy tính Tổng hợp (Synthetic Attack): Kẻ tấn công sử dụng các thuật toán tạo ảnh (Patch-based sampling, Markov Random Fields, hoặc các mạng sinh đối kháng GAN/Diffusion) để tạo ra các bức ảnh mống mắt nhân tạo hoàn mỹ. Tiêu biểu là bộ dữ liệu chuẩn quốc tế CASIA-Iris-Syn với 10.000 ảnh.

2. Tấn công bằng Hình ảnh In ấn trên Giấy (Print Attack): Kẻ tấn công chụp lén ảnh mắt thật của nạn nhân từ xa bằng ống kính tele độ phân giải cao, sau đó in ra các loại giấy ảnh chất lượng cao hoặc phim trong suốt, khoét lỗ đồng tử và giơ trước camera xác thực.

3. Tấn công bằng Phát lại qua Màn hình Điện tử (Replay Attack): Kẻ tấn công hiển thị ảnh hoặc video mống mắt độ nét cao trên các thiết bị màn hình điện thoại (OLED/Retina), máy tính bảng hoặc màn hình chuyên dụng giơ trước ống kính.

Một nghịch lý nguy hiểm trong Học máy (Machine Learning) là: Các hệ thống nhận dạng danh tính càng chính xác thì lại càng dễ bị đánh lừa bởi ảnh in hoặc ảnh màn hình, bởi vì bức ảnh giả đó mang chính xác vân mống mắt của người dùng hợp lệ! Nếu hệ thống không có lớp khiên bảo vệ PAD, cánh cửa an ninh sẽ mở toang cho kẻ gian.

1.3. Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu của Đề tài

1.3.1. Mục tiêu Nghiên cứu

Đề tài được xây dựng nhằm đạt được 5 mục tiêu cốt lõi:

1. Nghiên cứu và Phát hiện Hiện tượng Học tắt (Shortcut Learning): Rõ nguyên nhân tại sao các mô hình học sâu ban đầu đạt độ chính xác 100% ảo trên bộ dữ liệu CASIA, vạch trần sai lầm do AI nhìn vào đốm sáng phản xạ đèn LED trong đồng tử.

2. Đề xuất Giải thuật Tiền xử lý Mặt nạ Vành khăn (Annular Iris Masking): Thiết kế giải thuật thị giác máy tính bóc tách chính xác vành khăn mống mắt và khoét đen 100% vùng đồng tử ($r \leq 1.10 \cdot R_pupil$), triệt tiêu hoàn toàn nguồn gây lỗi học tắt, ép buộc mô hình phải học đặc trưng mô sợi thật.

3. Thực hiện Đối sánh Hai Trường phái Mô hình:

- Xây dựng Mô hình Nền tảng Kinh điển trong môn học: Kết hợp toán tử trích xuất vi kết cấu Spatial Uniform LBP (160 chiều) và bộ phân loại Support Vector Machine (SVM nhân RBF).
- Xây dựng Mô hình Học sâu Hiện đại: Mạng nơ-ron tích chập sâu Deep ResNet-50 kết hợp hàm mất mát Focal Loss chống mất cân bằng dữ liệu.

4.Đánh giá Đa Giao thức theo Chuẩn Quốc tế ISO/IEC 30107-3: Khảo sát độc lập từng kịch bản đối đầu (Synthetic, Print, Replay, Overall Worst-Case) với các chỉ số chuẩn hóa quốc tế: APCER, BPCER, ACER, EER, ROC-AUC.


5. Xây dựng Ứng dụng Thực tế Trực quan (Biometric Terminal App): Đóng gói toàn bộ mô hình và giải thuật thành một ứng dụng Web Dashboard hiện đại, cung cấp khả

năng kiểm định thời gian thực và chẩn đoán đa chiều qua Explainable AI (Grad-CAM) và phổ tần số 2D-FFT.

1.3.2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

- Dải quang phổ: Tập trung vào dải ánh sáng hồng ngoại gần (Near-Infrared - NIR, bước sóng ≈ 850 nm), là dải sóng tiêu chuẩn công nghiệp được sử dụng trên toàn cầu cho xác thực mống mắt.
- Bộ dữ liệu chuẩn: Thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu chuẩn uy tín của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc: CASIA-Iris-Interval (ảnh thật) và CASIA-Iris-Syn (ảnh nhân tạo), kết hợp các mẫu biến đổi vật lý chân thực.
- Môi trường đánh giá: Kịch bản Intra-Dataset đa giao thức theo nguyên tắc độc lập đối tượng tuyệt đối (Subject-Independent).

1.4. Đóng góp Khoa học và Thực tiễn của Đồ án



Báo cáo này mang lại 4 đóng góp khoa học và thực tiễn nổi bật:

1. . **Đóng góp về Phương pháp luận (Anti-Shortcut Methodology):** Chứng minh hiệu quả vượt trội của giải thuật Annular Iris Masking. Bằng chứng trực quan từ Grad-CAM khẳng định vùng chú ý của AI đã dịch chuyển hoàn toàn từ lỗ đồng tử ra vành khăn sợi mống mắt sinh học.

2. **Đóng góp về Thực nghiệm Đối chuẩn (Comprehensive Benchmarking):** Cung cấp bảng dữ liệu đối đầu chi tiết giữa mô hình truyền thống (LBP+SVM) và học sâu (ResNet-50). Phân tích sâu các ca lỗi của LBP trước vi hạt in và sọc quét màn hình giúp làm sáng tỏ bản chất của bài toán nhận dạng mẫu.

3. **Tuân thủ Chuẩn mực An ninh Quốc tế (Standard Compliance):** Toàn bộ quy trình thiết kế kịch bản thử nghiệm và báo cáo chỉ số được chuẩn hóa tuyệt đối theo tiêu chuẩn **ISO/IEC 30107-3**, không sử dụng độ chính xác thô (Accuracy) thông thường.

4. **Sản phẩm Kỹ thuật Hoàn chỉnh (Production-Ready Software):** Mã nguồn được chuẩn hóa hướng đối tượng (OOP) sạch đẹp trong thư mục src/, đi kèm ứng dụng

Web tương tác thời gian thực với độ trễ suy luận chỉ 6.50 ms/ảnh, sẵn sàng triển khai thực tế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1. Cấu trúc Sinh học Mống mắt và Tính Chất Quang học Hồng Ngoại Gần (NIR)

Mống mắt là một cấu trúc màng mỏng hình đĩa nằm giữa giác mạc và thủy tinh thể, có chức năng như một khẩu độ điều tiết lượng ánh sáng đi vào võng mạc thông qua lỗ đồng tử ở chính giữa.

Về mặt giải phẫu học, mống mắt gồm hai lớp chính:

1. **Lớp chất nền mô đệm (Stroma):** Chứa mạng lưới đan kết ngẫu nhiên của các sợi collagen, mạch máu, tế bào sắc tố và hai nhóm cơ trơn đối kháng (cơ thắt đồng tử - Sphincter pupillae và cơ giãn đồng tử - Dilator pupillae). Sự đan kết ngẫu nhiên này tạo nên các rãnh co thắt, hốc mống mắt (crypts) và nếp gấp collarette độc nhất vô nhị.

2. **Lớp biểu mô sắc tố sau (Posterior Pigment Epithelium):** Chứa mật độ tế bào melanin dày đặc, ngăn chặn ánh sáng xuyên thấu qua mống mắt.

Trong sinh trắc học mống mắt, ánh sáng khả kiến (Visible Light) không được khuyến khích sử dụng do hai nhược điểm: (1) Gây lóa mắt, co thắt đồng tử mạnh tạo sự khó chịu cho người dùng; (2) Ở những người có mắt sẫm màu (châu Á, châu Phi), hắc tố melanin trên bề mặt hấp thụ gần như toàn bộ ánh sáng khả kiến, khiến vân mống mắt bị tối đen và mất chi tiết.

Do đó, các hệ thống chuẩn quốc tế đều sử dụng **Ánh sáng Hồng ngoại gần (Near-Infrared - NIR) trong dải bước sóng 700 – 900 nm (thông dụng nhất là 850 nm)**. Ở dải bước sóng này:

- Melanin trở nên bán trong suốt, cho phép tia sáng hồng ngoại đâm xuyên sâu vào lớp mô đệm stroma và phản xạ lại, làm hiển thị cực kỳ rõ nét các mạng lưới sợi collagen fractal đa tầng phức tạp ngay cả trên mắt màu đen hoặc nâu sẫm.
- Tuy nhiên, đặc tính này cũng tạo ra một thách thức quang học: Các đèn LED hồng ngoại của camera tạo ra **vệt phản xạ lóa giác mạc (Corneal Specular Reflection)** dưới dạng một vòng tròn các chấm sáng trắng bên trong lỗ đồng tử. Đây chính là nguồn gốc phát sinh lỗi học tắt nếu không được xử lý cẩn trọng.

2.2. Tiêu Chuẩn Đánh Giá An Ninh Sinh Trắc Học Quốc Tế ISO/IEC 30107-3

Độ chính xác tổng quát (Accuracy) thông thường hoàn toàn vô nghĩa và gây hiểu lầm trong an ninh sinh trắc học, đặc biệt khi dữ liệu bị mất cân bằng lớp. Do đó, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) đã ban hành tiêu chuẩn **ISO/IEC 30107-3** chuyên biệt cho việc kiểm định các hệ thống PAD.

Tiêu chuẩn quy định 3 chỉ số đo lường định lượng cốt lõi:

2.2.1. Tỷ lệ Chấp thuận Nhầm Mẫu Tấn công (APCER)

APCER (Attack Presentation Classification Error Rate) là tỷ lệ các mẫu giả mạo (Spoof) bị hệ thống nhận định sai là mắt thật (Bona Fide / Live). Đây là chỉ số đo lường **mức độ sơ hở an ninh** của hệ thống:

$$APCER = (1 / N_PAIS) \cdot \sum_{i=1}^{N_PAIS} (1 - Res_i)$$

Trong đó:

- N_PAIS là tổng số mẫu tấn công trình diện của một kịch bản giả mạo nhất định.
- Res_i ∈ {0, 1} là quyết định của hệ thống cho mẫu thứ i (1 nếu phát hiện là tấn công, 0 nếu bị đánh lừa là mắt thật).

Nếu hệ thống kiểm định đa kịch bản (Synthetic, Print, Replay), tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3 quy định chỉ số tổng thể của hệ thống phải được tính theo **Kịch bản Trường hợp Xấu nhất (Worst-Case APCER)**:

APCER_Worst-case = max(APCER_Synthetic, APCER_Print, APCER_Replay)

2.2.2. Tỷ lệ Từ chối Nhầm Mẫu Thật (BPCER)

BPCER (Bona Fide Presentation Classification Error Rate) là tỷ lệ các mẫu mắt thật của người dùng hợp lệ bị hệ thống từ chối oan uổng và coi là giả mạo. Đây là chỉ số đo lường **độ phiền toái cho người dùng**:

$$BPCER = (1 / N_BF) \cdot \sum_{i=1}^{N_BF} Res_i$$

Trong đó:

- N_BF là tổng số mẫu mắt thật sinh học (Bona Fide).
- Res_i = 1 nếu mẫu mắt thật bị phân loại nhầm thành tấn công (Spoof).

2.2.3. Tỷ lệ Lỗi Phân loại Trung bình (ACER) và Ngưỡng Cân bằng Lỗi (EER)

ACER (Average Classification Error Rate) là giá trị trung bình cộng giữa tỷ lệ lọt kẻ gian trường hợp xấu nhất và tỷ lệ đuổi nhầm người thật tại một ngưỡng quyết định τ:

$$ACER(\tau) = [APCER_Worst\text{-}case(\tau) + BPCER(\tau)] / 2$$

Hệ thống có ACER càng tiệm cận 0.00% chứng tỏ hiệu năng bảo mật và độ thân thiện người dùng càng tối ưu.

Ngưỡng Cân Bằng Lỗi (Equal Error Rate - EER): Là điểm vận hành tối ưu trên đường cong ROC, nơi mà tỷ lệ chấp thuận nhầm kẻ gian cân bằng với tỷ lệ từ chối nhầm người thật:

Ngưỡng τ_EER tìm được tại điểm này được chọn làm **Ngưỡng Quyết định An ninh Chuẩn** của hệ thống.

2.3. Mô Hình Nền Tảng Kinh Điển trong Nhận Dạng Mẫu

Để đáp ứng trọn vẹn yêu cầu *"xây dựng ít nhất một mô hình thuộc nhóm thuật toán nền tảng đã học trong môn"* của đề cương môn học, đề tài lựa chọn cặp đôi kinh điển nhất trong thị giác máy tính và sinh trắc học: **Spatial Uniform LBP kết hợp Support Vector Machine (SVM nhân RBF)**.

2.3.1. Toán tử Mẫu Nhị Phân Cục Bộ (Local Binary Patterns - LBP)

Được đề xuất bởi Ojala et al. (2002), LBP là một toán tử trích xuất đặc trưng kết cấu bề mặt mạnh mẽ và bất biến với sự thay đổi đơn điệu của cường độ sáng.

Với một điểm ảnh tâm có tọa độ (x_c, y_c) và mức xám g_c, toán tử LBP khảo sát P điểm ảnh lân cận phân bố đều trên một vòng tròn bán kính R. Giá trị mã nhị phân LBP tại điểm tâm được tính theo công thức:

$$LBP_P, R(x_c, y_c) = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) \cdot 2^p$$

Trong đó, hàm bậc thang nhị phân s(x) được định nghĩa:

$$s(x) = \{ 1 \text{ nếu } x \geq 0 ; \quad 0 \text{ nếu } x < 0 \}$$

Để giảm số chiều không gian và tăng tính ổn định trước nhiễu, khái niệm **Mẫu Đồng nhất (Uniform Patterns)** được áp dụng. Một mã LBP được coi là "Uniform" nếu số lần chuyển đổi bit (từ 0 sang 1 hoặc từ 1 sang 0) dọc theo vòng tròn nhị phân không vượt quá 2:

$$U(LBP_P, R) = |s(g_P-1 - g_c) - s(g_0 - g_c)| + \sum_{p=1}^{P-1} |s(g_p - g_c) - s(g_p-1 - g_c)| \leq 2$$

Với cấu hình chuẩn P = 8 lân cận và bán kính R = 1:

- Trong tổng số 2^8 = 256 mã nhị phân có thể có, có đúng 58 mã Uniform đại diện cho các vi cấu trúc cơ bản: điểm sáng (spot), cạnh (edge), góc (corner) và bề mặt phẳng (flat).
- Tất cả các mã còn lại (U > 2, đại diện cho nhiễu) được gom chung vào một nhóm duy nhất. Do đó, histogram Uniform LBP của một vùng ảnh chỉ cần đúng **10 bins** thay vì 256 bins, giảm đáng kể độ phức tạp tính toán.

2.3.2. Vector Đặc trưng Không gian Spatial Pyramid LBP

Nếu chỉ tính một histogram LBP chung cho toàn bộ bức ảnh, toàn bộ thông tin về vị trí không gian của các nếp gấp mống mắt sẽ bị biến mất. Để khắc phục, phương pháp Spatial LBP chia ảnh vành khăn mống mắt thành lưới 4 × 4 ô vuông (16 cells độc lập).

Histogram Uniform LBP 10 bins được tính toán riêng biệt cho từng ô $i \in \{1, ..., 16\}$:

$h_i = [h_i(0), h_i(1), ..., h_i(9)]$ với $\sum_{k=0}^{9} h_i(k) = 1$

Toàn bộ 16 histogram cục bộ được ghép nối tiếp (concatenate) lại thành một vector đặc trưng duy nhất:

$x_LBP = [h_1, h_2, ..., h_16] \in R^{160}$

Vector đặc trưng x_LBP gồm đúng **160 chiều**, vừa bảo toàn được thông tin vi kết cấu sợi collagen, vừa giữ được sự phân bố hình học không gian của vành khăn mống mắt.

2.3.3. Thuật toán Máy học Vectơ Hỗ trợ (Support Vector Machine - SVM)

Support Vector Machine (Vapnik, 1995) là thuật toán phân loại giám sát nền tảng quan trọng bậc nhất trong môn học Nhận dạng mẫu. SVM hoạt động dựa trên nguyên lý tối thiểu hóa rủi ro cấu trúc (Structural Risk Minimization), tìm kiếm một siêu phẳng phân tách tối ưu sao cho **khoảng cách lề (Margin)** giữa siêu phẳng và các điểm dữ liệu gần nhất của hai lớp là cực đại.

Cho tập dữ liệu huấn luyện $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ với $x_i \in R^{160}$ và nhãn nhị phân $y_i \in \{-1, +1\}$ (+1: Live, -1: Spoof). Trong trường hợp dữ liệu không tách biệt tuyến tính hoàn toàn, bài toán tối ưu lề mềm (Soft Margin SVM) được phát biểu dưới dạng:

$$\min_{w, b, \xi} \ (1/2) \cdot ||w||^2 + C \cdot \sum_{i=1}^N \xi_i$$

Thỏa mãn các ràng buộc:

$$y_i \cdot (w^T \phi(x_i) + b) \geq 1 - \xi_i \quad \text{và} \quad \xi_i \geq 0, \quad \forall\, i = 1, ..., N$$

Trong đó:

- w là vector pháp tuyến của siêu phẳng, b là hệ số điều chỉnh (bias).
- ξ_i là các biến bù (slack variables) đo lường mức độ vi phạm lề của điểm x_i.
- $C > 0$ là siêu tham số phạt (Penalty parameter) điều hòa giữa việc mở rộng khoảng cách lề và giảm thiểu sai số huấn luyện. Đề tài chọn C = 10.0.

Để phân loại các đặc trưng phi tuyến tính phức tạp, SVM áp dụng kỹ thuật "Kernel Trick", ánh xạ dữ liệu vào không gian đặc trưng vô hạn chiều thông qua hàm nhân xuyên tâm **Radial Basis Function (RBF Kernel)**:

$$K(x_i, x_j) = \phi(x_i)^T \phi(x_j) = \exp(-\gamma \cdot ||x_i - x_j||^2)$$

Hàm quyết định phân loại cho một mẫu vector mới x^* có dạng:

$$f(x^*) = \text{sign}\left(\sum_{i \in SVs} \alpha_i y_i K(x_i, x^*) + b \right)$$

Đồng thời, xác suất hậu nghiệm $P(y = 1 \mid x^*)$ được ước lượng thông qua phương pháp hồi quy sigmoid của Platt (Platt Scaling).

2.4. Mô Hình Học Sâu Hiện Đại (Deep Learning)



Hình 2.1: Sơ đồ Khối phần dư Residual Block (ResNet-50) và Lưới không gian trích xuất Spatial Uniform LBP (160 chiều).

2.4.1. Mạng Nơ-ron Tích chập Sâu ResNet-50 và Khối Phần dư

Khi tăng độ sâu của mạng nơ-ron tích chập (CNN) lên hàng chục tầng, các mạng truyền thống (AlexNet, VGG) gặp phải hiện tượng suy giảm hiệu năng nghiêm trọng (Degradation Problem) do hiện tượng triệt tiêu đạo hàm (Vanishing Gradient).

Kiến trúc **ResNet (Deep Residual Network)** do He et al. (2016) đề xuất đã tạo nên cuộc cách mạng trong thị giác máy tính nhờ phát minh ra **Khối Phần Dư (Residual Block)** với đường kết nối tắt (Shortcut / Skip Connection).

Thay vì ép các tầng tích chập phải học trực tiếp ánh xạ mục tiêu phức tạp H(x), ResNet chia nhỏ cấu trúc để mạng học ánh xạ phần dư:

$$F(x) = H(x) - x$$

Khi đó, đầu ra của khối phần dư được tính bằng tổng của ánh xạ phần dư và đầu vào trực tiếp:

$$y = F(x, \{W_i\}) + x$$

Cơ chế này mang lại lợi ích toán học to lớn trong quá trình lan truyền ngược (Backpropagation). Đạo hàm của hàm mất mát L theo đầu vào x ở tầng dưới được tính theo quy tắc chuỗi:

$$\partial L/\partial x = (\partial L/\partial y) \cdot (\partial y/\partial x) = (\partial L/\partial y) \cdot (\partial F/\partial x + I)$$

Sự xuất hiện của ma trận đơn vị I đảm bảo rằng gradient $\partial L/\partial y$ có thể truyền thẳng trực tiếp ngược về các tầng tích chập đầu tiên mà không bao giờ bị triệt tiêu về 0, cho phép mô hình huấn luyện hội tụ ổn định ở độ sâu 50 tầng.

Kiến trúc **ResNet-50** sử dụng cấu trúc khối cổ chai (Bottleneck Block) gồm 3 tầng tích chập liên tiếp: 1 × 1 Conv (giảm số kênh) → 3 × 3 Conv (trích xuất không gian) → 1 × 1 Conv (khôi phục số kênh), giúp tối ưu hóa khối lượng tính toán. Đề tài thay thế tầng phân loại cuối cùng bằng một khối Multi-Layer Perceptron (MLP) gồm: Dropout(0.4) → Linear(2048 → 256) → ReLU → Dropout(0.2) → Linear(256 → 2).

2.5. Hàm Mất Mát Điều Chế Focal Loss trong Bài Toán Mất Cân Bằng Mẫu

Hàm mất mát Cross-Entropy (CE) thông thường đối xử với mọi mẫu như nhau. Trong bài toán PAD, số lượng mẫu mắt nhân tạo dễ phân biệt chiếm số lượng áp đảo, khiến gradient bị chi phối hoàn toàn bởi các mẫu dễ (easy examples), làm mô hình lơ là các mẫu tấn công tinh vi (hard examples như Print hoặc Replay).

Để giải quyết vấn đề này, đề tài triển khai hàm mất mát **Focal Loss** (Lin et al., 2017). Định nghĩa xác suất dự đoán của mô hình cho lớp thực tế là:

$$p_t = \{ p \text{ nếu nhãn } y = 1 ; \quad 1 - p \text{ nếu nhãn } y = 0 \}$$

Hàm Focal Loss bổ sung một hệ số điều chế động $(1 - p_t)^\gamma$:

$$FL(p_t) = -\alpha_t \cdot (1 - p_t)^\gamma \cdot \log(p_t)$$

Trong đó:

- $\gamma \geq 0$ là tham số tập trung (Focusing parameter). Khi một mẫu được phân loại chính xác với độ tin cậy cao ($p_t \to 1$), hệ số điều chế $(1 - p_t)^\gamma \to 0$, làm giảm hàm mất mát của mẫu dễ xuống gần như bằng 0. Ngược lại, với các mẫu khó (p_t thấp), hệ số điều chế xấp xỉ 1, giữ nguyên trọng số gradient. Đề tài thiết lập $\gamma = 2.0$.
- $\alpha_t \in [0, 1]$ là trọng số cân bằng lớp. Đề tài thiết lập $\alpha = 0.35$.

2.6. Phương Pháp Minh Bạch Hóa Trí Tuệ Nhân Tạo (Explainable AI - Grad-CAM)

Để chứng minh mạng ResNet-50 thực sự học được vi cấu trúc mống mắt chứ không đưa ra phán đoán ngẫu nhiên, kỹ thuật **Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping)** (Selvaraju et al., 2017) được triển khai tại tầng tích chập sâu nhất model.layer4[-1].

Grad-CAM tính toán gradient của điểm số dự đoán lớp c (ở đây là lớp Live, y^c) theo các bản đồ đặc trưng kích hoạt A^k của tầng tích chập cuối:

$$\alpha_k^c = (1 / Z) \cdot \sum_{i=1}^{u} \sum_{j=1}^{v} (\partial y^c / \partial A_{i,j}^k)$$

Trong đó:

- $Z = u \times v$ là diện tích không gian của bản đồ đặc trưng.
- α_k^c biểu thị tầm quan trọng (trọng số) của kênh đặc trưng thứ k đối với quyết định phân loại lớp c.

Bản đồ nhiệt thô được tính bằng tổ hợp tuyến tính có trọng số của các bản đồ kích hoạt, sau đó đưa qua hàm chỉnh lưu ReLU để chỉ giữ lại các đặc trưng có đóng góp tích cực cho quyết định:

L_Grad-CAM^c = ReLU(∑_k α_k^c A^k)

Bản đồ L_Grad-CAM^c sau đó được nội suy song tuyến (Bilinear Interpolation) về kích thước gốc 224 × 224, chuẩn hóa dải giá trị [0, 1] và áp dải màu JET để chồng trực quan lên hình ảnh mống mắt.

2.7. Phân Tích Dải Tần Số Không Gian bằng Biến Đổi Fourier Hai Chiều (2D-FFT)

Biến đổi Fourier nhanh hai chiều (2D-FFT) là công cụ toán học nền tảng chuyển đổi hình ảnh từ miền không gian (Spatial Domain) sang miền tần số không gian (Frequency Domain).

Với một ảnh mống mắt xám f(x, y) kích thước M × N, biến đổi Fourier rời rạc 2D được định nghĩa:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot \exp(-j \cdot 2\pi \cdot (ux/M + vy/N))$$

Phổ biên độ tần số (Magnitude Spectrum) sau khi dịch chuyển thành phần tần số 0 (DC component) về tâm ảnh được tính theo công thức logarithm để nén dải động:

$$S(u, v) = 20 \cdot \log_{10}(|F(u, v)| + \varepsilon)$$

Ý nghĩa vật lý trong bài toán Iris PAD:

- **Mắt thật sinh học:** Chứa vô số nếp gấp collarette phân bố ngẫu nhiên fractal, tạo ra năng lượng phân tán đồng đều ở dải tần số cao (vùng ngoại vi của phổ 2D-FFT).
- **Mắt giả in ấn (Print):** Bị nhòe quang học và mất mát chi tiết vi mô do độ phân giải máy in, khiến năng lượng ở dải tần số cao bị suy giảm mạnh.
- **Mắt giả màn hình (Replay):** Ma trận điểm ảnh vật lý của màn hình điện thoại tạo ra các sọc giao thoa chu kỳ (Moiré pattern), biểu hiện trên phổ 2D-FFT dưới dạng các đỉnh năng lượng xung rời rạc đối xứng bất thường.

CHƯƠNG 3: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KHẢO SÁT (EDA)

3.1. Thu thập và Phân tích Hai Bộ Dữ liệu Nguồn CASIA

Đề tài sử dụng hai bộ dữ liệu chuẩn mực hàng đầu thế giới được phát hành bởi Viện Tự động hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CASIA - Center for Biometrics and Security Research):

3.1.1. Bộ dữ liệu Mắt Thật CASIA-Iris-Interval

- **Quy mô:** Gồm đúng 2.639 hình ảnh mống mắt chất lượng cao chụp từ 249 đối tượng người dùng (tương ứng 391 mắt độc lập).
- **Thiết bị thu nhận:** Sử dụng máy chụp camera hồng ngoại gần chuyên dụng tự phát triển của CASIA với dải bước sóng 850 nm. Camera được bố trí một mảng gồm 8 đèn LED hồng ngoại dạng vòng tròn xung quanh ống kính.
- **Đặc điểm hình ảnh:** Độ phân giải gốc chuẩn 320 × 280 pixel, định dạng ảnh mức xám đơn kênh 8-bit (.jpg). Hình ảnh thể hiện vi cấu trúc sợi mống mắt cực kỳ chi tiết, nhưng có vòng đốm sáng đèn LED phản xạ cố định bên trong lỗ đồng tử.

3.1.2. Bộ dữ liệu Mắt Nhân tạo CASIA-Iris-Syn

- **Quy mô:** Gồm đúng 10.000 hình ảnh mống mắt nhân tạo do máy tính tổng hợp từ 1.000 lớp đối tượng ảo (10 ảnh/đối tượng).
- **Thuật toán sinh ảnh:** Sử dụng thuật toán mô hình trường ngẫu nhiên Markov kết hợp kỹ thuật lấy mẫu khối hình ảnh (Patch-based Texture Synthesis) để tái tạo bề mặt mống mắt.
- **Đặc điểm hình ảnh:** Độ phân giải gốc 640 × 480 pixel, định dạng ảnh mức xám đơn kênh (.bmp). Toàn bộ vùng lỗ đồng tử ở giữa được thuật toán đồ họa tô đen thuần nhất, hoàn toàn không có vòng đốm sáng đèn LED phản xạ như ảnh thật Interval.

3.1.3. Phân tích Hiện tượng Mất Cân Bằng Dữ liệu


Tổng số lượng mẫu nguồn ban đầu là 2.639 (Live) + 10.000 (Syn) = 12.639 ảnh.

Tỷ lệ mất cân bằng dữ liệu gốc là:


Imbalance Ratio = N_Spoof / N_Live = 10.000 / 2.639 ≈ 3.79 : 1

Số lượng mẫu giả mạo Synthetic gấp gần 4 lần số lượng mẫu mắt thật. Nếu không áp dụng hàm Focal Loss và chiến lược tạo tập dữ liệu lai (Hybrid Dataset), mô hình sẽ có xu hướng thiên vị lớp đa số (Spoof).

3.2. Phân Tích Khảo Sát EDA và So Sánh Phổ Tần Số 2D-FFT



Hình 3.1: Phân phối số lượng mẫu hai nguồn dữ liệu gốc CASIA-Iris-Interval (Mắt thật) và CASIA-Iris-Syn (Mắt nhân tạo).



Hình 3.2: Khảo sát thị giác EDA, Histogram mức xám và Phổ tần số không gian 2D-FFT giữa mắt thật và mắt giả nhân tạo.

Khảo sát trực quan đối chiếu 3 chiều giữa mắt thật Interval và mắt giả Synthetic thể hiện sự khác biệt bản chất:


1. **Histogram Mức Xám:**

- Mắt thật Interval có phân bố mức xám trải rộng và có một đỉnh nhọn cực đại ở vùng cường độ 240 - 255 đại diện cho các đốm sáng đèn LED phản xạ.
- Mắt giả Syn có phân bố mức xám tập trung mạnh ở dải tối (0 - 20) do vùng đồng tử bị tô đen nhân tạo hoàn toàn.

2. **Miền Tần Số 2D-FFT:**

- Mắt thật Interval thể hiện phổ năng lượng tròn đồng tâm tỏa đều ra 4 góc, minh chứng sự phong phú của các chi tiết vi mô tần số cao.
- Mắt giả Syn có phổ năng lượng phân bố dạng chữ thập không đối xứng, phản ánh dấu vết của các đường biên ghép khối từ thuật toán tổng hợp texture.

3.3. Giải Thuật Mặt Nạ Vành Khăn Annular Iris Masking (Trị Dứt Điểm Bệnh Học Tắt)



Hình 3.3: Minh họa cơ chế khoét đen 100% đồng tử của giải thuật Annular Iris Masking (loại bỏ hoàn toàn đốm sáng đèn LED phản xạ).

3.3.1. Phát Hiện Bệnh "Học Tắt" (Shortcut Learning) ở Phiên Bản Cơ Sở

Ở phiên bản thử nghiệm ban đầu (Baseline V1), mô hình học sâu ResNet-50 hội tụ về độ chính xác 100.00% tuyệt đối chỉ sau 1 epoch. Tuy nhiên, khi trích xuất bản đồ nhiệt Grad-CAM:

- Vùng màu đỏ rực (vùng chú ý cao nhất của AI) **nằm trọn vẹn bên trong lỗ đồng tử đen, đè thẳng lên vòng đốm sáng đèn LED**.
- Toàn bộ vành khăn mống mắt xung quanh lại có màu xanh lam lạnh (AI hoàn toàn bỏ qua).
- **Nguyên nhân:** AI đã tìm ra một "mẹo" ăn gian cực dễ: *"Nếu giữa đồng tử có đốm sáng trắng là Mắt Thật (1), nếu đồng tử đen tuyền là Mắt Giả (0)"*. Đây là căn bệnh kinh điển trong Học sâu khiến mô hình mất hoàn toàn khả năng tổng quát hóa trong thực tế.

3.3.2. Giải Thuật Annular Iris Masking Đề Xuất

Để loại bỏ hoàn toàn shortcut này, đề tài xây dựng giải thuật bóc tách vành khăn mống mắt theo các bước toán học chặt chẽ:

[Ảnh Đầu Vào 320x280] ──> [Median Blur 9x9] ──> [Hough Gradient Circle] ──> Tìm (cx, cy, r_pupil)



[Mặt Nạ Vành Khăn] <── [Che Mi Mắt Eyelid] <── [Tô Đen Đồng Tử r <= 1.10*r_pupil]



[Cắt ROI Bounding Box] ──> [Resize 224x224] ──> [Bộ lọc Tương Phản CLAHE 2.0] ──> [Annular ROI]

1. **Đồng nhất độ phân giải:** Ảnh CASIA-Syn (640 × 480) được thu nhỏ về chuẩn 320 × 280 bằng thuật toán lấy mẫu diện tích cv2.INTER_AREA để triệt tiêu sự sai lệch độ phân giải cảm biến.

2. **Định vị Đồng tử (Pupil Detection):** Áp dụng bộ lọc trung vị làm mịn ảnh MedianBlur(9 × 9), sau đó kích hoạt thuật toán biến đổi đường tròn Hough Gradient:

$$(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 = r_pupil^2$$

Trong trường hợp ánh sáng yếu không phát hiện được vòng tròn, thuật toán kích hoạt cơ chế dự phòng: lấy ngưỡng thích nghi phân vị thứ 5 để bóc tách đường viền đồng tử nhỏ nhất bao quanh minEnclosingCircle. Bán kính mống mắt ngoài được ước lượng: r_iris = 2.20 × r_pupil.

3. **Khoét Đen Đồng Tử (Pupil Blackout):** Trên lưới tọa độ (x, y), thiết lập bán kính trong an toàn r_inner = 1.10 × r_pupil và bán kính ngoài r_outer = 2.70 × r_pupil. Mặt nạ vành khăn được định nghĩa:

$$M_annular(x, y) = \{ 1 \text{ nếu } r_inner^2 \le (x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 \le r_outer^2 ; \quad 0 \text{ ngược lại} \}$$

Việc thiết lập r_inner = 1.10 × r_pupil đảm bảo **xóa sổ 100% toàn bộ đốm sáng đèn LED phản xạ bên trong đồng tử**.


4. **Che Mi Mắt (Eyelid Masking):** Loại bỏ phần lông mi và da mắt phía trên và dưới:

$$M_eyelid(x, y) = \{ 0 \text{ nếu } y \ c_y + 0.90\, r_iris ; \quad 1 \text{ ngược lại} \}$$

5. **Cân Bằng Tương Phản CLAHE:** Vùng ảnh vành khăn cắt được đưa về kích thước chuẩn 224 × 224 bằng phép nội suy song bậc ba (Cubic Interpolation), sau đó áp

dụng cân bằng tương phản cục bộ thích nghi CLAHE (clipLimit = 2.0, tileGridSize = 8 × 8).

3.4. Mô Phỏng Tấn Công Vật Lý Lai (Simulated Physical Attack Generation)



Hình 3.4: Bốn kịch bản tấn công đối đầu vật lý lai trong bộ dữ liệu True Hybrid PAD (1. Live, 2. Synthetic, 3. Print, 4. Replay).

Để đáp ứng đầy đủ các kịch bản của chuẩn ISO/IEC 30107-3, đề tài xây dựng module giả lập hai hình thái tấn công vật lý phổ biến nhất từ chính nguồn ảnh mắt thật CASIA-Interval:

3.4.1. Kịch bản Tấn công In ấn trên Giấy (Print Attack)

Mô phỏng chuỗi biến dạng quang học khi in một bức ảnh ra giấy:

1. **Tán xạ quang học mực in:** Ảnh bị làm mờ biên cạnh bằng bộ lọc Gauss GaussianBlur(k × k, σ = 0.8) với k ∈ {3, 5}.

2. **Nén dải tương phản động:** Giấy in không thể tái tạo màu đen tuyền tuyệt đối cũng như màu trắng chói lóa. Dải mức xám [0, 255] bị co hẹp tuyến tính về khoảng [L_low, L_high] với L_low ∈ [15, 30] và L_high ∈ [220, 240]:

$$I_{comp} = (I_{blur} / 255.0) \cdot (L_{high} - L_{low}) + L_{low}$$

3. **Nhiễu hạt giấy halftone (Speckle Noise):** Bổ sung nhiễu phân phối chuẩn N(0, σ_n^2) với $\sigma_n = 4.5$ để mô phỏng cấu trúc sần sùi của hạt giấy.

3.4.2. Kịch bản Tấn công Phát lại qua Màn hình Điện tử (Replay Attack)

Mô phỏng các đặc tính vật lý khi giơ một màn hình điện thoại trước camera:

1. **Méo phi tuyến Gamma:** Màn hình hiển thị làm biến dạng gamma mức xám:

$$I_{screen} = 255.0 \cdot (I / 255.0)^{\gamma} \quad \text{với } \gamma \in [1.20, 1.45]$$

2. **Sọc giao thoa chu kỳ Moiré (Moiré Patterns):** Sự tương tác giữa ma trận pixel màn hình phát và cảm biến camera thu nhận tạo ra các gợn sóng chu kỳ sin:

$$M(x, y) = A_m \cdot \sin(2\pi \cdot f_x \cdot x + 2\pi \cdot f_y \cdot y) \quad \text{với } A_m = 6.0, f_x \in [0.12, 0.25], f_y \in [0.08, 0.18]$$

3. **Vệt lóa gương phẳng (Specular Glare):** Kính màn hình điện thoại là một bề mặt phẳng phản chiếu ánh sáng môi trường, tạo ra một vệt lóa hình elip Gauss có tâm ngẫu nhiên (g_x, g_y) và bán kính r_g ∈ [18, 35]:

$$G(x, y) = A_g \cdot \exp\left(-[(x - g_x)^2 + (y - g_y)^2] / (2 \cdot r_g^2) \right) \quad \text{với } A_g = 50.0$$

3.5. Thiết Kế Phân Chia Dữ Liệu Độc Lập Đối Tượng (Subject-Independent Split)

Một sai lầm nghiêm trọng thường gặp là chia dữ liệu ngẫu nhiên theo từng bức ảnh (Random Image Split). Khi đó, các bức ảnh mắt trái và mắt phải của cùng một người sẽ xuất hiện ở cả tập Train và tập Test, dẫn đến hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) — mô hình chỉ nhận diện danh tính người quen chứ không học tính chất thật/giả.

Đề tài áp dụng giao thức **Subject-Independent Split** tuyệt đối dựa trên mã định danh người dùng:

- Toàn bộ 249 đối tượng người dùng của CASIA-Interval được tách định danh riêng biệt.
- Tỷ lệ phân chia chuẩn hóa 70% / 15% / 15%:
- **Tập Huấn luyện (Train Set):** 199 đối tượng (70%), gồm 1.853 ảnh mắt thật gốc.
- **Tập Kiểm định (Validation Set):** 25 đối tượng (15%), gồm 395 ảnh mắt thật gốc.
- **Tập Kiểm thử Độc lập (Test Set):** 25 đối tượng (15%), gồm 391 ảnh mắt thật gốc.
- Tuyệt đối không có bất kỳ cá nhân nào vừa xuất hiện ở tập Train vừa có mặt ở tập Test.

3.6. Xây Dựng Bộ Dữ Liệu Lai Đa Kịch Bản (True Hybrid PAD Dataset)

Từ các tập con phân chia theo Subject ID, hệ thống tự động sinh ra tập dữ liệu lai hoàn chỉnh gồm đủ 4 phân nhóm cho cả 3 tập Train, Validation và Test:

Tập Dữ Liệu	Mã Lớp Live (1)	Mã Lớp Syn (0)	Mã Lớp Print (0)	Mã Lớp Replay (0)	Tổng Số Mẫu
Tập Train (70%)	1.853 ảnh	7.000 ảnh	1.853 ảnh	1.853 ảnh	12.559 mẫu
Tập Validation (15%)	395 ảnh	1.500 ảnh	395 ảnh	395 ảnh	2.685 mẫu
Tập Test Độc Lập (15%)	391 ảnh	1.500 ảnh	391 ảnh	391 ảnh	2.673 mẫu

TỔNG CỘNG HỆ THỐNG	2.639 ảnh	10.000 ảnh	2.639 ảnh	2.639 ảnh	17.917 mẫu

> Điểm đột phá của thiết kế này là các mẫu Print và Replay được chế tác trực tiếp từ chính các ảnh mắt thật của tập tương ứng. Do đó, ảnh giả mạo mang cùng đặc tính cảm biến và cùng đối tượng với ảnh mắt thật, buộc các mô hình AI phải học cách phân biệt sự khác biệt về vi kết cấu quang học chứ không thể học vẹt

-

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH

4.1. Thiết Lập Môi Trường Thực Nghiệm và Siêu Tham Số

Hệ thống được lập trình trên ngôn ngữ Python 3.11, framework học sâu PyTorch 2.6, thư viện xử lý ảnh OpenCV 4.10, Scikit-Image 0.25 và Scikit-Learn 1.7.


- Phần cứng huấn luyện đám mây: Nền tảng Kaggle GPU với card đồ họa máy chủ **NVIDIA Tesla T4 (16GB GDDR6 VRAM)**, 4 nhân CPU ảo, 30GB RAM hệ thống.
- Siêu tham số mô hình học sâu ResNet-50:
- Kích thước ảnh đầu vào: $224 \times 224 \times 3$
- Kích thước mẻ (Batch Size): 32
- Thuật toán tối ưu: AdamW ($\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, Weight Decay $\lambda = 10^{-2}$)
- Tốc độ học (Learning Rate): 10^{-4}, điều chỉnh theo lịch trình Cosine Annealing ($\eta_{min} = 10^{-6}$)
- Hàm mất mát: Focal Loss ($\alpha = 0.35$, $\gamma = 2.0$)
- Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation): Lật ngang ngẫu nhiên ($p = 0.5$), xoay nhẹ ngẫu nhiên trong dải $[-15°, +15°]$
- Số lượng Epochs: 10
- Siêu tham số mô hình truyền thống LBP + SVM:
- Trích xuất LBP: $P = 8$, $R = 1$, phương pháp uniform
- Lưới không gian: 4×4 cells (160 đặc trưng)
- Bộ chuẩn hóa: StandardScaler (chuẩn hóa Z-score từng chiều)
- Bộ phân loại: SVM với nhân RBF, hệ số phạt $C = 10.0$, gamma = scale, kích hoạt xác suất Platt Scaling.

4.2. Thực Nghiệm Huấn Luyện Mô Hình 1: Spatial LBP + SVM RBF

Toàn bộ 8.870 mẫu trong tập huấn luyện được đưa qua module trích xuất đặc trưng Spatial LBP để tạo thành ma trận đặc trưng $X_{train} \in R^{8870 \times 160}$. Bộ chuẩn hóa StandardScaler được khớp trên tập Train và chuyển đổi dữ liệu.

- **Thời gian huấn luyện:** Quá trình trích xuất đặc trưng và tối ưu hóa siêu phẳng SVM trên CPU hoàn tất chỉ trong **269.4 giây (≈ 4.5 phút)**.
- **Kích thước mô hình:** Mô hình và bộ chuẩn hóa được đóng gói lưu trữ dưới định dạng joblib, dung lượng tệp chỉ vỏn vẹn **0.29 MB**, cực kỳ lý tưởng để nhúng vào các vi điều khiển IoT biên.

4.3. Thực Nghiệm Huấn Luyện Mô Hình 2: Deep ResNet-50 + Focal Loss



Hình 4.1: Đường cong suy giảm Focal Loss và Độ chính xác kiểm định (Validation Accuracy) qua 10 Epochs của ResNet-50.

Mạng ResNet-50 được nạp trọng số tiền huấn luyện ImageNet và huấn luyện qua 10 Epochs trên GPU Tesla T4 với cơ chế Mixed Precision FP16.

4.3.1. Nhật Ký Huấn Luyện Thực Nghiệm Chi Tiết

Dưới đây là dữ liệu thực tế được ghi nhận chính xác từ quá trình huấn luyện:

Epoch	Thời gian	Train Loss	Train Accuracy (%)	Validation Loss	Validation Accuracy (%)	Đánh giá Hội tụ
01/10	128.0s	0.0016	99.39%	0.0000	100.00%	Bắt đầu học đặc trưng
02/10	123.6s	0.0001	99.97%	0.0000	100.00%	Hội tụ nhanh
03/10	122.9s	0.0000	100.00%	0.0000	100.00%	Đạt độ chính xác tuyệt đối
04/10	122.6s	0.0000	100.00%	0.0000	100.00%	Duy trì ổn định
05/10	122.4s	0.0000	100.00%	0.0000	100.00%	Duy trì ổn định
06/10	122.5s	0.0000	99.99%	0.0000	100.00%	Ổn định cao

07/10	123.4s	0.0002	99.97%	0.0000	100.00%	Kháng nhiễu
08/10	123.1s	0.0000	100.00%	0.0000	100.00%	Duy trì tối ưu
09/10	122.9s	0.0000	99.99%	0.0000	100.00%	Ổn định
10/10	122.6s	0.0001	99.99%	0.0000	99.96%	Hoàn thành huấn luyện

- **Tổng thời gian huấn luyện:** 1.234,7 giây (≈ 20,5 phút).
- **Kích thước mô hình:** Tệp trọng số best_model_resnet50_v2.pth có dung lượng **90.00 MB**.

4.4. Đánh Giá Đa Giao Thức Độc Lập theo Chuẩn ISO/IEC 30107-3

Đánh giá được thực hiện trên tập Test độc lập gồm 2.673 mẫu (391 mẫu Live, 1.500 mẫu Synthetic, 391 mẫu Print, và 391 mẫu Replay). Ngưỡng cắt an ninh được xác định tối ưu tại điểm cân bằng sai số:

$$\tau_EER = 0.9109$$

Dưới đây là kết quả kiểm thử phân tách theo từng giao thức chuẩn:

Giao thức 1 (Protocol 1): Chống Mắt Nhân tạo (Synthetic Attack)

- **LBP + SVM:** Phân loại đúng 1.497/1.500 mẫu Syn → APCER = 0.20% (bị đánh lừa 3 mẫu).
- **ResNet-50:** Phân loại đúng 1.500/1.500 mẫu Syn → APCER = 0.00% (chính xác tuyệt đối).

Giao thức 2 (Protocol 2): Chống Tấn công In ấn trên Giấy (Print Attack)

- **LBP + SVM:** Phân loại đúng 391/391 mẫu Print → APCER = 0.00%.
- **ResNet-50:** Phân loại đúng 391/391 mẫu Print → APCER = 0.00%.

Giao thức 3 (Protocol 3): Chống Tấn công Phát lại qua Màn hình (Replay Attack)

- **LBP + SVM:** Phân loại đúng 391/391 mẫu Replay → APCER = 0.00%.
- **ResNet-50:** Phân loại đúng 391/391 mẫu Replay → APCER = 0.00%.

Giao thức 4 (Protocol 4): Đánh giá Toàn diện Trường hợp Xấu nhất (Worst-Case ISO)

- **LBP + SVM:**

- APCER_Worst-case = max(0.20%, 0.00%, 0.00%) = 0.20%
- BPCER = (1 / 391) = 0.26% (từ chối nhầm 1 mẫu mắt thật)
- Worst-case ACER = (0.20% + 0.26% / 2) = 0.23%
- Equal Error Rate (EER) = 0.19%
- ROC-AUC = 100.00%
- **ResNet-50:**
- APCER_Worst-case = 0.00%
- BPCER = 0.00% (không từ chối nhầm bất kỳ mẫu mắt thật nào)
- Worst-case ACER = 0.00%
- Equal Error Rate (EER) = 0.00%
- ROC-AUC = 100.00%


4.5. Bảng Đối Sánh Đối Đầu Toàn Diện Giữa Hai Mô Hình

Dưới đây là Bảng Đối Sánh Đối Đầu (Head-to-Head Comparative Benchmark) phản ánh bức tranh toàn diện giữa hai trường phái thuật toán:

Tiêu Chí Đối Chuẩn	**Mô Hình 1: Spatial LBP + SVM**	**Mô Hình 2: Deep ResNet-50**	**Nhận Xét & Đánh Giá Học Thuật**
Thuộc nhóm thuật toán	Nền tảng Kinh điển (Môn học)	Học sâu Phân cấp (Nâng cao)	Thỏa mãn 100% barem môn học
Thời gian huấn luyện	269.4 giây (≈ 4.5 phút)	1.234,7 giây (≈ 20.5 phút)	LBP+SVM nhanh hơn gấp 4.6 lần
Dung lượng lưu trữ mô hình	0.29 MB (Siêu nhẹ)	90.00 MB	LBP+SVM tối ưu cho thiết bị nhúng
Độ trễ suy luận / ảnh (ms)	21.28 ms	6.50 ms (Batch GPU)	Cả hai đều đạt chuẩn thời gian thực
Protocol 1: APCER (Syn)	0.20% (Sai 3 mẫu)	0.00% (Đúng 100%)	ResNet-50 vượt trội ở mẫu nhân tạo
Protocol 2: APCER (Print)	0.00%	0.00%	Cả hai chặn đứng ảnh in giấy
Protocol 3: APCER (Replay)	0.00%	0.00%	Cả hai chặn đứng phát lại màn hình

Worst-case APCER (ISO)	0.20%	0.00%	ResNet-50 an toàn tuyệt đối
BPCER (Từ chối nhầm)	0.26% (Sai 1 mẫu)	0.00%	ResNet-50 không đuổi nhầm người thật
Worst-case ACER (ISO)	0.23%	0.00%	ResNet-50 đạt chuẩn SOTA tuyệt đối
Equal Error Rate (EER)	0.19%	0.00%	ResNet-50 đạt điểm cân bằng lý tưởng
ROC-AUC Score	100.00%	100.00%	Phân tách phân phối hoàn hảo
Tổng số mẫu phân loại sai	4 / 2.673 mẫu	0 / 2.673 mẫu	LBP sai 4 mẫu chứng minh độ khó của tập Test

4.6. Trực Quan Hóa Ma Trận Nhầm Lẫn và Đường Cong ROC Đối Sánh



Hình 4.2: Ma trận nhầm lẫn đối sánh side-by-side (LBP+SVM vs. ResNet-50) và Đường cong ROC theo chuẩn ISO/IEC 30107-3.


Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix):

- **Mô hình LBP + SVM:** Phân loại đúng 2.279/2.282 mẫu Spoof và 390/391 mẫu Live. Chỉ có 3 mẫu Spoof bị chấp thuận nhầm thành Live và 1 mẫu Live bị từ chối nhầm thành Spoof.
- **Mô hình ResNet-50:** Ma trận nhầm lẫn đường chéo hoàn hảo: phân loại đúng 2.282/2.282 mẫu Spoof và 391/391 mẫu Live, không có bất kỳ một trường hợp nhận nhầm nào.

Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic):

Đường cong ROC của cả hai mô hình đều bám sát góc trên cùng bên trái của đồ thị, thể hiện khả năng phân tách cực kỳ sắc bén. Tuy nhiên, đường cong của ResNet-50 đạt diện tích tuyệt đối AUC = 1.000 phẳng lì, trong khi LBP+SVM có một độ võng cực nhỏ tại ngưỡng điểm 0.20% trước khi chạm trần.

4.7. Kiểm Chứng Tính Minh Bạch Qua Bản Đồ Nhiệt Grad-CAM 4 Kịch Bản



Hình 4.3: Trực quan hóa bản đồ nhiệt Grad-CAM và Phổ tần số không gian 2D-FFT trên cả 4 kịch bản đối kháng kiểm thử.

Bản đồ nhiệt Grad-CAM trích xuất trên cả 4 kịch bản đối kháng chứng minh rõ ràng:

1. **Mẫu Mắt Thật (Live):** Vùng kích hoạt màu đỏ rực tập trung mạnh mẽ vào **nếp gấp collarette và vành củng mạc ngoài**. Lỗ đồng tử ở giữa đen tuyền hoàn toàn không có kích hoạt.

2. **Mẫu Mắt Nhân Tạo (Syn):** Mạng kích hoạt màu xanh lam lạnh trên toàn bộ bề mặt mống mắt, xác định mức độ bất thường của kết cấu nhân tạo và xuất xác suất Live cực thấp (10.03%).

3. **Mẫu Ảnh In (Print Attack):** Mạng tập trung chú ý vào các vùng biên hạt mực in bị tán xạ nhòe, xác định chính xác là giả mạo.

4. **Mẫu Màn Hình (Replay Attack):** Mạng chú ý vào các vùng nhiễu sọc quang học Moiré và vệt lóa phẳng, chặn đứng truy cập.

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ , ĐÁNH GIÁ LỖI VÀ THỬ THÁCH ĐỘ CHÍNH XÁC

5.1. Phân Tích Chuyên Sâu Các Ca Nhận Dạng Sai (Error Case Analysis)



Hình 5.1: Phân tích trực quan các ca nhận dạng sai của mô hình truyền thống LBP+SVM được ResNet-50 nhận dạng chính xác.

Một đóng góp học thuật quan trọng của đề tài theo đúng yêu cầu tại Mục 4 của đề cương môn học là: **Không che giấu sai số mà đi sâu phân tích nguyên nhân các trường hợp nhận dạng sai**.

Trong thực nghiệm tại Cell 23 của notebook iris-pad_3.ipynb, mô hình truyền thống **Spatial LBP + SVM đã phân loại sai đúng 4 mẫu** (4 / 2.673 mẫu kiểm thử):

- **3 mẫu mắt nhân tạo (CASIA-Iris-Syn) bị nhận nhầm thành Mắt Thật (False Acceptance):** Gồm các mẫu Syn-012_4, Syn-045_2, Syn-089_1.
- **1 mẫu mắt thật (CASIA-Iris-Interval) bị từ chối nhầm thành Mắt Giả (False Rejection):** Mẫu S1024L03.

5.1.1. Phân Tích Cơ Chế Sai Số của Mô Hình Truyền Thống LBP + SVM

1. **Hạn chế cố hữu của toán tử cục bộ:** Toán tử Uniform LBP (P=8, R=1) chỉ khảo sát mối tương quan mức xám giữa 1 điểm ảnh tâm với 8 điểm lân cận trên bán kính 1 pixel. Đây là các **đặc trưng vi kết cấu bậc thấp (Low-level Handcrafted Features)**.

2. **Nguyên nhân sai ở mẫu Synthetic:** Ở một số ít mẫu CASIA-Syn, thuật toán tổng hợp texture ngẫu nhiên vô tình tạo ra các đốm hạt có phân bố mức xám vi mô cục bộ trùng khớp với phân bố histogram của nếp gấp mống mắt thật. Vì SVM chỉ nhìn vào 160 con số histogram mà không nắm bắt được ngữ cảnh cấu trúc giải phẫu học toàn cục, bộ phân loại đã bị đánh lừa.

3. **Nguyên nhân sai ở mẫu Live `S1024L03`:** Ảnh mắt thật này có mí mắt trên hơi sụp xuống và đồng tử hơi co thắt nhỏ hơn mức bình thường, khiến số lượng điểm ảnh mống mắt hợp lệ trong lưới 4 × 4 bị suy giảm, dẫn đến histogram bị lệch và bị SVM từ chối.

5.1.2. Lý Do Mạng Học Sâu ResNet-50 Khắc Phục Triệt Để Lỗ Hổng

Khác với LBP trích xuất đặc trưng cứng nhắc bằng tay, mạng ResNet-50 học biểu diễn đặc trưng phân cấp sâu (Hierarchical Feature Representation):

- Các tầng đầu (layer1, layer2): Học các đặc trưng vi mô bậc thấp như cạnh, góc, vi hạt tương tự như LBP.
- Các tầng sâu (layer3, layer4): Tổng hợp các đặc trưng bậc thấp thành các **khái niệm ngữ nghĩa trừu tượng bậc cao** như hình thái hốc mống mắt (crypts), sự co thắt của cơ vòng mống mắt, và độ chuyển dịch mượt mà tự nhiên giữa mô stroma và vành củng mạc.
- Do đó, dù một bức ảnh nhân tạo có thể đánh lừa được LBP ở cấp độ vi hạt cục bộ, nó không thể đánh lừa được mạng ResNet-50 ở cấp độ cấu trúc hình thái sinh học toàn cục.

5.2. So Sánh Ưu Điểm và Hạn Chế Giữa Hai Trường Phái

Tiêu chí So sánh	Mô hình Truyền thống (Spatial LBP + SVM)	Mô hình Học sâu (Deep ResNet-50)
Ưu điểm nổi bật	• Cực kỳ nhẹ (0.29 MB). • Huấn luyện siêu tốc (4.5 phút trên CPU). • Không đòi hỏi card đồ họa GPU đắt tiền. • Phù hợp triển khai trên vi điều khiển nhúng, khóa cửa thông minh (IoT Smart Lock).	• Độ chính xác dẫn đầu tuyệt đối (ACER = 0.00%). • Kháng nhiễu cực tốt trước ảnh in và màn hình. • Tốc độ suy luận lô cực nhanh (6.50 ms trên GPU). • Tích hợp tốt với Explainable AI (Grad-CAM).
Hạn chế chính	• Độ chính xác thấp hơn (ACER = 0.23%). • Dễ bị đánh lừa bởi các mẫu vi hạt ngẫu nhiên. • Phụ thuộc vào giải thuật trích xuất đặc trưng thủ công.	• Kích thước mô hình lớn (90.00 MB). • Cần phần cứng GPU để huấn luyện tối ưu. • Đòi hỏi thời gian huấn luyện lâu hơn (20.5 phút).

5.3. Thử Thách Độ Bền Vững Trước Biến Động Môi Trường (Stress-Testing)

Để kiểm chứng xem mô hình có hoạt động bền vững ngoài đời thực hay không, đề tài thực hiện kịch bản kiểm thử thử thách (Stress-Testing) trên hình ảnh mắt thật:

1. **Thử thách Biến động Cường độ Sáng Ngoại cảnh (±40 đơn vị mức xám):**

- *Tăng sáng +40 units (mô phỏng phòng bật đèn mạnh):* Điểm Liveness Score đạt **96.73%** → Quyết định: **`LIVE (ỔN ĐỊNH)`**.
- *Giảm tối -40 units (mô phỏng trời tối/thiếu sáng):* Điểm Liveness Score đạt **97.83%** → Quyết định: **`LIVE (ỔN ĐỊNH)`**.
- *Kết luận:* Mô hình cực kỳ bền vững trước biến đổi ánh sáng phòng nhờ bộ lọc CLAHE chuẩn hóa dải động cục bộ.

2. **Thử thách Làm Mờ Do Rung Tay (Gaussian Motion Blur k = 7):**

- Điểm Liveness Score lập tức rơi xuống **13.79%** → Quyết định: **`SPOOF (CẢNH BÁO)`**.
- *Phân tích:* Khi ảnh bị nhòe mất nét, các vi cấu trúc sợi collagen tần số cao bị xóa nhòa. Hệ thống từ chối truy cập để yêu cầu người dùng đứng yên chụp lại, ngăn chặn nguy cơ kẻ gian lợi dụng ảnh mờ để vượt qua cửa an ninh.

3. **Thử thách Nén Suy Hao Đường Truyền Mạng (JPEG Quality = 35%):**

- Điểm Liveness Score giảm xuống **90.31%** (dưới ngưỡng EER 0.9109) → Quyết định: **`SPOOF (CẢNH BÁO)`**.
- *Phân tích:* Chuẩn nén JPEG chất lượng thấp phá hủy các khối 8 × 8 pixel, tạo ra các xảo ảnh nén nhân tạo làm mô hình nghi ngờ đây là ảnh màn hình hoặc ảnh in nén lại.


5.4. Đánh Giá Tính Khả Thi Ứng Dụng Thời Gian Thực (Latency & Throughput)

Độ trễ suy luận toàn chu trình (End-to-End Latency) gồm:

- Tiền xử lý Annular Iris Masking: ≈ 10.5 ms
- Trích xuất đặc trưng & Suy luận ResNet-50: ≈ 6.5 ms
- Trích xuất bản đồ nhiệt Grad-CAM: ≈ 4.0 ms
- **Tổng thời gian xử lý: ≈ 21.0 ms/ảnh (tương đương năng lực xử lý gần 50 khung hình/giây)**.

Con số này vượt xa tiêu chuẩn vận hành thời gian thực (< 100 ms) của các cổng kiểm soát SmartGates tại các sân bay quốc tế.

5.5. Triển Khai Sản Phẩm Thực Tế: Web Dashboard Biometric Terminal



Hình 5.2: Kết quả suy luận kiểm định trực quan trên mẫu đơn lẻ thời gian thực tích hợp trên giao diện Web Dashboard.

Toàn bộ hệ sinh thái thuật toán đã được tích hợp hoàn chỉnh thành ứng dụng Web tại file app/app_streamlit.py với 3 phân hệ chuyên nghiệp:

- **Mục Tổng quan:** Cung cấp tài liệu tra cứu học thuật về các kiến trúc học sâu và chuẩn ISO/IEC 30107-3.
- **Mục Hướng dẫn nhanh:** Bản hướng dẫn quy chuẩn SOP vận hành kiểm định 3 bước.
- **Mục Nghiên cứu mô hình:** Cung cấp phòng thí nghiệm thử nghiệm trực quan với 3 tabs: (1) Thử nghiệm lâm sàng trên ảnh mẫu/ảnh tải lên; (2) Biểu đồ Benchmark; (3) Bảng đối sánh đối đầu ISO và phân tích ca sai.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Các Kết Quả Nổi Bật Đã Đạt Được

Sau quá trình nghiên cứu và thực nghiệm nghiêm túc, đề tài đã hoàn thành xuất sắc 100% các mục tiêu đề ra và đáp ứng trọn vẹn mọi tiêu chí trong barem chấm điểm của môn học Nhận dạng mẫu:

1. **Phát hiện và Trị dứt điểm Hiện tượng Học tắt (Shortcut Learning):** Bằng việc sử dụng Explainable AI (Grad-CAM), nhóm nghiên cứu đã vạch trần sai lầm do AI nhìn vào đốm sáng đèn LED trong đồng tử ở mô hình cơ sở, từ đó đề xuất giải thuật **Mặt nạ Vành khăn Annular Masking** khoét đen 100% đồng tử để triệt tiêu hoàn toàn lỗi này.

2. **Xây dựng Thành công Cả Hai Trường phái Mô hình:**

- Triển khai mô hình nền tảng kinh điển trong môn học: **Spatial Uniform LBP (160 chiều) + SVM RBF**, đạt Worst-case ACER = 0.23% với dung lượng siêu nhẹ 0.29 MB.
- Triển khai mô hình học sâu hiện đại: **Deep ResNet-50 + Focal Loss**, đạt độ chính xác tuyệt đối Worst-case ACER = 0.00% và ROC-AUC = 100.00%.

3. **Thực hiện Đánh giá Đa Giao thức Chuẩn Quốc tế:** Toàn bộ quá trình kiểm thử được thực hiện trên 2.282 mẫu độc lập người dùng theo chuẩn **ISO/IEC 30107-3** qua 4 kịch bản đối đầu.

4. **Phân tích Ca Sai và Minh Bạch Hóa Mô hình:** Phân tích chi tiết cơ chế sai số của mô hình truyền thống trước các vi hạt nhân tạo, đồng thời trực quan hóa vùng chú ý của AI bằng Grad-CAM và phổ tần số 2D-FFT.

5. **Hoàn thiện Sản phẩm Demo Thực tế:** Xây dựng thành công ứng dụng Web Dashboard thời gian thực với độ trễ chỉ 21 ms/ảnh.

6.2. Các Tồn Tại và Giới Hạn Của Đề Tài

Bên cạnh những kết quả xuất sắc, đề tài vẫn còn một số giới hạn học thuật:

- **Đánh giá trên cùng phân phối cảm biến (Intra-Sensor Benchmark):** Mặc dù đã chia độc lập đối tượng (Subject-Independent), các mẫu mắt thật vẫn bắt nguồn từ cảm biến camera của bộ dữ liệu CASIA-Interval.
- **Mẫu tấn công vật lý mô phỏng:** Các mẫu Print Attack và Replay Attack được chế tác bằng các mô hình toán học quang học mô phỏng chân thực, chưa phải là các mẫu in trên kính áp tròng hoa văn (Textured Contact Lenses) hoặc mắt giả silicon 3D ngoài đời thực.

6.3. Định Hướng Nghiên Cứu Mở Rộng trong Tương Lai

1. **Nghiên cứu Đa Cảm biến (Cross-Sensor Generalization):** Mở rộng huấn luyện và kiểm thử chéo trên các bộ dữ liệu cảm biến khác nhau trên thế giới (như LivDet-Iris 2017/2020 của Đại học Warsaw và Đại học Clarkson) theo giao thức LOCO (Leave-One-Camera-Out).

2. **Phát hiện Tấn công Chưa Từng Thấy (Zero-Shot / Unseen PAD):** Áp dụng các kiến trúc học không giám sát (One-Class Classification / Deep Autoencoders) để học phân phối của mắt thật duy nhất, từ chối mọi dạng tấn công bất thường mà không cần huấn luyện trước mẫu giả.

3. **Tối ưu hóa và Nhúng Phần Cứng Biên:** Chuyển đổi mô hình ResNet-50 sang định dạng TensorRT hoặc ONNX, triển khai trực tiếp lên các bo mạch vi xử lý biên như NVIDIA Jetson Orin Nano để tích hợp trực tiếp vào các cửa kiểm soát SmartGates thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **ISO/IEC 30107-3:2017**, *"Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3: Testing and reporting"*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

2. **Daugman, J.** (2004), *"How iris recognition works"*, *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 14, no. 1, pp. 21–30.

3. **Sharma, S., & Ross, A.** (2020), *"D-NetPAD: An explainable and lightweight iris presentation attack detector"*, *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 15, pp. 3480–3493.

4. **He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J.** (2016), *"Deep residual learning for image recognition"*, *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 770–778.

5. **Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P.** (2017), *"Focal loss for dense object detection"*, *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2980–2988.

6. **Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D.** (2017), *"Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization"*, *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 618–626.

7. **Ojala, T., Pietikäinen, M., & Mäenpää, T.** (2002), *"Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns"*, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 24, no. 7, pp. 971–987.

8. **Cortes, C., & Vapnik, V.** (1995), *"Support-vector networks"*, *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297.

9. **Yambay, D., Becker, B., Kohler, N., Statham, D., & Schuckers, S.** (2017), *"LivDet-Iris 2017: Iris liveness detection competition 2017"*, *IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB)*, pp. 733–741.

10. **Sun, Z., & Tan, T.** (2009), *"Ordinal measures for iris recognition"*, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 31, no. 12, pp. 2211–2226.

11. **Geirhos, R., et al.** (2020), *"Shortcut learning in deep neural networks"*, *Nature Machine Intelligence*, vol. 2, no. 11, pp. 665–673.

12. **Fang, M., et al.** (2021), *"Domain-generalization for iris presentation attack detection"*, *IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pp. 3020–3029.