# COORDINATION PAR RENDEZ-VOUS MULTIPLE

#### **SAIDOUNI Djamel Eddine**

Université Constantine 2 - Abdelhamid Mehri Faculté des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Département d'Informatique Fondamentale et ses Applications

Laboratoire de Modélisation et d'Implémentation des Systèmes Complexes


Djamel.saidouni@univ-constantine2.dz saidounid@hotmail.com

Tel: 0559082425

## **CONCEPT DU RENDEZ-VOUS**

**Définition:** Un rendez-vous est caractérisé par la présence simultanée d'un certain nombre de processus à un point de contrôle commun qui a été défini au préalable.

**Exemple:** Considérons un rendez-vous r qui met en jeux les 3 processus i, j, k. Un ou plusieurs de ces processus peuvent invoquer le rendez-vous r; ils sont alors bloqués jusqu'à ce que r ait été invoqué par les 3 processus mis en jeu: Ceux-ci seront alors simultanément à leurs points de contrôle respectifs.



Les langages CSP et LOTOS offrent la programmation par rendez-vous

# CONCEPT DU RENDEZ-VOUS NON DÉTERMINISME

Afin d'avoir une plus grande puissance d'expression, il est intéressant d'offrir aux processus une structure de contrôle non-déterministe.

✓ Un processus doit pouvoir solliciter plusieurs rendez-vous et ne s'engager que dans l'un (choisi de façon non-déterministe) de ceux qui sont ou seront possibles.

**Exemple:** Soient 4 rendez-vous, chacun met en jeu, lorsqu'il est réalisé, les processus indiqués:

rendez-vous  $r1=\{i,j,k\}$ rendez-vous  $r2=\{i,j,m,p\}$ rendez-vous  $r3=\{i,m,r,q\}$ rendez-vous  $r4=\{j,k,l\}$ 

- ✓ Si le site i n'invoque que r1, il reste bloqué jusqu'à ce que les sites j et k invoquent également r1 et ce rendez-vous pourra alors avoir lieu.
- ✓ Par contre l'invocation par le site i de plusieurs rendez-vous, dans une commande non-déterministe, le bloque jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit possible:

**Exemple:** invoquer (r1 ou r2 ou r3)

# CONCEPT DU RENDEZ-VOUS NON DÉTERMINISME (SUITE)

Le site i s'engagera dans le premier des 3 rendez-vous qui sera possible; si plusieurs le sont, il s'engagera dans un (quelconque) et un seul d'entre eux. Ces rendez-vous sont dits *conflictuels*.

L'association d'un calcul à chaque rendez-vous permet de connaitre à postériori le rendez-vous réalisé:

invoquer r1 faire <calcul 1> fait
ou r2 faire <calcul 2> fait
ou r3 faire <calcul 3> fait

fin

Processus i Processus j Processus k

Invoquer(r1ou r2ou r3)

Invoquer(r1)

< Le rendez-vous r1 peut avoir lieu >

# PROBLÈME À RÉSOUDRE

- On s'intéresse au contrôle nécessaire à la mise en œuvre des rendez-vous.
- ➤ Un protocole réalisant ce contrôle doit assurer la coordination de sites intervenant dans le rendez-vous et prendre en compte le non-déterminisme potentiel de leurs invocations.
- Les propriétés attendues d'un tel protocole peuvent être décrites en utilisant la décomposition classique entre sûreté et vivacité.

#### Propriétés de sûreté:

- ❖ (S1) Coordination synchrone: Si à un instant donné un site i, qui a invoqué un rendez-vous r s'y engage, alors tous les autres sites qui interviennent dans le rendez-vous r, l'ont aussi invoqué et s'y engagent également.
- ❖ (S2) Exclusion: A un instant donné un site i ne peut être engagé que dans un seul rendez-vous.

#### Propriété de vivacité:

❖ Si des rendez-vous qui ont été invoqués sont possibles alors au moins l'un d'entre eux aura lieu.

# PROBLÈME À RÉSOUDRE (SUITE)

- La propriété S1est appelée atomicité; elle spécifie en effet un comportement du type tout ou rien.
- La propriété de sûreté met en évidence la difficulté que doivent résoudre les protocoles de mise en œuvre des rendez-vous: Garantir l'atomicité de chacun et une exclusion mutuelle entre ceux qui sont conflictuels.
- ➤ En ce qui concerne la vivacité, lorsque plusieurs rendez-vous sont possibles, dans le pire des cas un seul peut avoir lieu; ceci est la conséquence de l'invocation non-déterministe.

**Intérêt:** L'intérêt des rendez-vous c'est qu'ils constituent une primitive de synchronisation extrêmement puissante. Celle-ci peut être utilisée au niveau des groupes de processus, dans les systèmes d'exploitation répartis, pour synchroniser tout ou partie du groupe.

Dans langages de haut niveau, tel que LOTOS, offrent des primitives de synchronisation du type rendez-vous entre plusieurs processus. L'implémentation réelle de tels programmes nécessite l'utilisation des protocoles de mise en œuvre des rendez-vous distribués.

# LA SPÉCIFICATION DE BAGRODIA

- A tout processus est associé un et un seul site.
- Les rendez-vous sont définis statiquement par l'ensemble des processus qu'ils mettent en jeu.
- > On appelle  $RDV_i$  l'ensemble des rendez-vous où le site i intervient.  $RDV_i = \{r \ tel \ que \ i \in r\}$
- $\triangleright$  On dit que deux rendez-vous  $r_a$  et  $r_b$  sont conflictuels ssi  $r_a \cap r_b \neq \emptyset$  (ils font intervenir au moins un site commun); tous les rendez-vous de  $RDV_i$  sont conflictuels.
- On associe à tout site i une variable étati qui prend les valeurs habituelles:
  - dehors: Lorsque le site i n'est pas intéressé par un rendez-vous.
  - demandeur: Lorsque le site i invoque un rendez-vou (de façon déterministe ou non).
  - dedans: Lorsque le site ise trouve engagé dans un rendez-vous r qu'il a invoqué.

Le but d'un protocole de mise en œuvre des rendez-vous est donc de gérer les transitions des variables  $\acute{e}tat_i$  de demandeur à dedans; les autres transitions sont à l'initiative du site lui-même.

2018-04-16

# LA SPÉCIFICATION

- ➤ A tout site i est associé deux compteurs:
  - $\triangleright$  Var  $w_i$  et  $n_i$ : entiers monotone croissants initialisés à 0.
- > Signification:
  - $w_i$  = nombre de fois où le site i est passé dans l'état demandeur (c'est-à-dire le nombre d'invocation de rendez-vous).
  - $n_i$  = nombre de fois où le site i est passé dans l'état dedans (c'est-à-dire le nombre d'engagement dans des rendez-vous).
- > Initialement les sites sont dans l'état dehors.

La propriété d'exclusion (S2) qui stipule qu'un site ne s'engage que dans un rendez-vous à la fois s'écrit:

$$\forall i: \ n_i \leq w_i \leq n_i + 1 \tag{S2'}$$

La propriété de coordination synchrone (S1), ou d'atomicité, qui stipule que tous les sites intervenant dans un rendez-vous doivent l'avoir invoqué pour qu'il puisse avoir lieu, s'écrit:

$$\forall r : ( (\forall j \in r : w_i = n_i + 1) \Leftrightarrow r \ peut \ avoir \ lieu)$$
 (S1')

# LA SPÉCIFICATION (SUITE)

Remarquons que les compteurs  $w_i$  sont incrémentés par les processus eux-mêmes, trouver un protocole de mise en œuvre des rendez-vous revient à gérer les compteurs  $n_i$  de façon d'une part à ce que les relations (S1') et (S2') soient des invariants et d'autre part à ce que la vivacité soit assurée.

#### Mise en œuvre centralisée:

- $\bullet$  Un site coordinateur gère les couples de compteurs  $(w_i, n_i)$ 
  - ❖ Lorsqu'un site i passe dans l'état demandeur il envoie un message de contrôle  $pr\hat{e}t(i)$  au coordinateur et se bloque.
  - ❖ A la réception d'un message prêt(i) par le coordinateur, ce dernier incrémente  $w_i$  et teste s'il existe un rendez-vous  $r \in RDV_i$  pour lequel la condition apparaissant dans (S1') est vérifiée; si tel est le cas il envoie aux sites  $k \in r$ un message rdv ok(r) pour leur signaler que le rendez-vous r a lieu, et met à jour les compteurs  $n_k$ .

**Remarque:** Avec un contrôleur centralisé, les relations (S1') et (S2') autorisent une mise en œuvre des compteurs modulo 2 (1 bit suffit).

# UNE FAMILLE DE PROTOCOLES PRINCIPE DES CONTRÔLEURS ET DU JETON

- Distribution de la solution centralisée précédente.
- Le coordinateur central étant mis en œuvre par les contrôleurs  $CTL_1, CTL_2, ..., CTL_n$ , placés sur différents sites.
- Un rendez-vous r peut alors être géré par un seul contrôleur (gestion centralisée) ou par plusieurs (gestion dupliquée). Ainsi si l'on choisit:
  - Un seul contrôleur qui gère tous les rendez-vous, on tombe sur la solution centralisée.
  - N contrôleurs chacun gérant tous les rendez-vous, on tombe sur une solution distribuée par duplication.
  - Un certain nombre de contrôleurs tel que chaque rendez-vous n'est géré que par un seul d'entre eux, on obtient une solution distribuée par partitionnement.
  - Toutes les solutions intermédiaires étant possibles, la seule contrainte étant que tout rendez-vous doit être géré par au poins un contrôleur.

# UNE FAMILLE DE PROTOCOLES (SUITE) PRINCIPE DES CONTRÔLEURS ET DU JETON

- ❖ La possibilité d'avoir des rendez-vous conflictuels rend nécessaire un mécanisme d'exclusion mutuelle entre les contrôleurs afin qu'un seul de ces rendez-vous soit activé.
- Un jeton d'exclusion va être utilisé à cette fin: On place les contrôleurs sur un anneau et seul le contrôleur possesseur du jeton peut prendre des décisions.

# L'ALGORITHME CONTEXTE ET MESSAGES

**Processus:** Chaque processus *i* est doté de:

- $\triangleright$  La variable état<sub>i</sub>
- $\triangleright$  Des deux compteurs  $w_i$  et  $n_i$
- La variable  $ctl par_i$ : ensemble des identités des contrôleurs qui gèrent les rendez-vous auxquels le processus i peut participer. Ces rendez-vous constituent  $RDV_i$ .

$$ctl - par_i = \{j: CTL_j \ g \`ere \ r, \forall r \in RDV_i\}$$

#### **CONTEXTE ET MESSAGES (SUITE)**

#### Contrôleur:

- $\triangleright$  Chaque contrôleur  $CTL_j$  est associé un certain nombre de rendez-vous qu'il va gérer, cette association est le résultat d'un choix de distribution.
- ightharpoonup On appelle  $rdv-ctl_j$  cet ensemble de rendez-vous et  $proc-ctl_j$  l'ensemble des processus intervenant dans les rendez-vous géré par  $CTL_i$ .
- Afin de pouvoir gérer les rendez-vous dont il a la charge, le contrôleur  $CTL_j$  est doté, pour chaque processus  $i \in proc ctl_j$ , d'une variable locale  $nbpr\hat{e}t_j(i)$ . Il s'agit d'une image locale du compteur  $w_i$ ; comme le processus envoie un message  $pr\hat{e}t(i)$  à chaque incrémentation de  $w_i$  on a l'invariant:

$$nbpr\hat{e}t_i(i) \leq w_i$$

#### **CONTEXTE ET MESSAGES (SUITE)**

#### Messages:

- ightharpoonup Message prêt envoyé par chaque processus qui invoque un rendez-vous aux contrôleurs gérant ses rendez-vous.
- Messages rdv ok(r) émis dans l'autre direction informant les processus que le rendez-vous r est activé.
- Le jeton est implémenté par un message véhiculant un ensemble de valeurs permettant au contrôleur qui le possède de décider, en conjonction avec ses variables locales, si des rendez-vous sont activables. L'invariant (S1') et le fait que les contrôleurs ont des images des  $w_i$  conduisent à placer dans le jeton des valeurs qui représentent les compteurs  $n_i$ , c'est-à-dire:

$$jeton(\{nx_i: 1 \le i \le n\})$$

#### **CONTEXTE ET MESSAGES (SUITE)**

#### Messages:

Le compteur nx(i) va être géré comme une image du compteur  $n_i$ . Une telle image va être à mise à jour anticipée (nx(i) sera incrémentée avant  $n_i$ ). on a l'invariant:

$$\forall i : n_i \leq nx(i)$$

Avec ces éléments l'invariant (S2') peut être réécrit comme suit:

$$\forall i: n_i \leq w_i \leq n_i + 1$$

$$\forall i: n_i \leq nx(i) \leq w_i \leq n_i + 1 \leq nx(i) + 1$$

#### **COMPORTEMENT DES SITES**

Le comportement de tout site *i* est décrit par les deux énoncés suivants:

Lors de l'invocation de (r1 ou r2 ou ..., ou rk)

```
%RDV_i = \{r1, r2, ..., rk\}

état_i = demandeur;

\forall CTL_j \in ctl - par_i : envoyer prêt(i) à CTL_j;

w_i + +;
```

Lors de la réception de rdv - ok(r)

# L'ALGORITHME COMPORTEMENT DES CONTRÔLEURS

Le comportement de tout contrôleur  $CTL_j$  est décrit par les deux énoncés correspondant aux deux réceptions de messages qu'il peut subir.

```
Lors de réception de prêt(i)
         \% i \in proc - ctl_i
          nbpr\hat{e}t_i(i) + +
Lors de la réception de jeton(\{nx_i: 1 \le i \le n\})
          \forall r \in rdv - ctl_i
         Faire Si (\forall i \in r: nbpr\hat{e}t_i(i) = nx(i) + 1)
                   Alors \forall i \in r Faire {envoyer rdv - ok(r) \ à i;}
                                               nx(i) + +;
                   Finsi
         Fait:
         envoyer jeton(\{nx_i: 1 \le i \le n\}) au contrôleur suivant
```

# MISE EN ŒUVRE DES COMPTEURS

Les compteurs utilisés satisfont les 3 invariants suivantes:

P1:  $0 \le nbpr\hat{e}t_i(i) \le w_i$ 

 $n_i \le nx(i) \le n_i + 1$ 

P2:  $nx(i) \le w_i \le nx(i) + 1$ 

Il est clair que les compteurs ne font que

croitre, il y aurait un dépassement de

capacité après un certain temps. Il faut

trouver une solution pour les bornés.

#### Protocole de remise à zéro:

Soit max + 1 une valeur constituant un seuil à ne pas dépasser. Les relations P1, P2 et P3 permettent de conclure:

 $(nx(i) < max \Rightarrow (n_i < max \ et \ w_i < max + 1 \ et \ nbpr \hat{e}t_j(i) < max + 1)$  Il suffit donc de surveiller la croissance des compteurs nx(i) contenus dans le jeton et d'exécuter un protocole de remise à zéro lorsqu'un tel compteur atteint max - 1.

P2:

# PROTOCOLE DE REMISE À ZÉRO

Lancé par un contrôleur  $CTL_j$  possesseur du jeton, il met en jeu tous les processus et tous les autres contrôleurs  $CTL_k$ .

**Hypothèse:** Les canaux sont supposés FIFO (Un message raz ne doit pas doubler un message  $pr\hat{e}t$  entre un processus et un contrôleur  $CTL_k$  pour que la variable  $nbpr\hat{e}t_k(i)$  ait une valeur correcte).

#### Pour lancer la remise à zéro:

**Condition:** ( $CTL_i$  a le jeton) et ( $\exists i$  tel que nx(i) = max - 1)

```
Faire
```

- 1)  $1 \le i \le n$ : nx(i) = 0; %raz du jeton
  - 2)  $1 \le i \le n$ : envoyer  $raz(CTL_i)$  à i;
  - 3) attendre ack de chaque contrôleur  $CTL_k$ ;

#### **Fait**

%CTL<sub>i</sub> peut utiliser ou transmettre le jeton

# PROTOCOLE DE REMISE À ZÉRO (SUITE)

Lorsqu'un processus i reçoit  $raz(CTL_j)$ 

```
n_i = 0; %raz des compteurs de i

Si état_i = demandeur Alors w_i = 1 Sinon w_i = 0 Finsi

\forall \mathit{CTL}_k \in \mathit{ctl} - \mathit{par}_i: \mathit{envoyer}\ \mathit{raz}\bigl(\mathit{CTL}_j, i, w_i\bigr) à\mathit{CTL}_k;
```

Lorsqu'un contrôleur  $CTL_k$  reçoit  $raz(CTL_j, i, x)$ 

 $nbpr\hat{e}t_k(i) = x;$ 

Si  $CTL_k$  a reçu un message raz(,,) de chaque processus  $i \in proc - ctl_k$ Alors envoyer ack à  $CTL_i$ 

**Finsi** 

Le contrôleur  $CTL_j$  informe tous les processus de la remise à zéro; chacun d'eux la réalise et en informe ensuite tous les contrôleurs qui gèrent ses rendez-vous, et ce n'est que lorsque tous les contrôleurs ont effectué la remise à zéro de tous leurs compteurs que le protocole est terminé. Le jeton ne peut pas être utilisé pour produire des rendez-vous durant cette exécution.

2018-04-16