

Phân Loại Services: GIỮ vs TẮT

● PHẢI GIỮ — Cốt lõi cho demo E-commerce + Service Mesh

Service	Lý do giữ
product	Sản phẩm — trung tâm của shop
cart	Giỏ hàng — demo flow mua hàng
order	Đơn hàng — demo flow đặt hàng, test retry policy (order→cart/payment/inventory/tax)
customer	Thông tin khách hàng
inventory	Kho hàng — order phụ thuộc
tax	Thuế — order phụ thuộc, demo VirtualService retry
media	Upload hình ảnh sản phẩm
search	Tìm kiếm — phụ thuộc product, demo AuthorizationPolicy
storefront-bff	BFF cho giao diện người dùng
storefront-ui	Giao diện cửa hàng — demo cho giảng viên
backoffice-bff	BFF cho quản trị
backoffice-ui	Giao diện quản trị
swagger-ui	API documentation

Tổng: 13 services

● TẮT — Không cần thiết cho demo

Service	Lý do tắt
payment	✗ Đang CrashLoopBackOff (lỗi image gốc)

payment-paypal	✗ Đang CrashLoopBackOff (lỗi JAR manifest)
debezium-connect	✗ Đang CrashLoopBackOff (Kafka version mismatch)
promotion	Khuyến mãi — không cần cho flow cơ bản
rating	Đánh giá — không cần cho flow cơ bản
recommendation	Gợi ý — không cần cho demo
sampledata	Dữ liệu mẫu — chỉ chạy 1 lần
webhook	Webhook — không cần cho demo
location	Vị trí — không cần cho demo

Tiết kiệm: 9 services = ~4-5GB RAM + rất nhiều CPU