

# Contents

1	Basic	1
1.1	.vimrc	1
2	flow	1
2.1	Dinic	1
2.2	DMST	2
2.3	generalWeightedGraphMaxmatching	2
2.4	ISAP	3
2.5	MinCostFlow	3
2.6	SW min-cut	4
2.7	HLPPA	4
2.8	Hungarian	5
2.9	Hungarian Unbalanced	5
2.10	Gusfield	6
2.11	Relabel to Front	6
2.12	Flow Method	7
3	Math	7
3.1	FFT	7
3.2	NTT	8
3.3	BigInt	8
3.4	Miller Rabin	9
3.5	PollardRho	9
3.6	Simplex	10
3.7	Faulhaber	10
3.8	Chinese Remainder	11
3.9	Pollard Rho	11
3.10	Result	12
4	Geometry	12
4.1	halfPlaneIntersection	12
4.2	Convex Hull	14
4.3	Intersection of 2 lines	14
4.4	KD Tree	14
4.5	Convex Hull	15
4.6	Poly Union	15
4.7	Lower Concave Hull	15
4.8	MCC	16
4.9	Minkowski sum	16
4.10	Min Enclosing Circle	17
4.11	Min/Max Enclosing Rectangle	17
5	Graph	18
5.1	HeavyLightDecomp	18
5.2	MaxClique	19
6	String	19
6.1	PalTree	19
6.2	SuffixArray	20
6.3	SAIS	20
6.4	SuffixAutomata	21
6.5	Aho-Corasick	21
6.6	Z Value	22
6.7	ZValue Palindrome	22
6.8	Smallest Rotation	22
6.9	Baker Bird	22
6.10	Cyclic LCS	23
7	Data Structure	23
7.1	Treap	23
7.2	Black Magic	25
8	Others	25
8.1	Exact Cover Set	25

## 1 Basic

### 1.1 .vimrc

```
syn on
se ai nu ru cul mouse=a
se cin et ts=2 sw=2 sts=2
so $VIMRUNTIME/mswin.vim
colo desert
se gfn=Monospace\ 14
```

## 2 flow

### 2.1 Dinic

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define N 5010
#define M 60010
#define ll long long
#define inf 1ll<<62
ll to[ M ], next[ M ], head[ M ];
ll cnt , ceng[ M ], que[ M ], w[ M ];
ll n , m , start , end;
void add( ll a , ll b , ll flow ){
    to[ cnt ] = b , next[ cnt ] = head[ a ] , w[ cnt ]
    = flow , head[ a ] = cnt ++;
    to[ cnt ] = a , next[ cnt ] = head[ b ] , w[ cnt ]
    = flow , head[ b ] = cnt ++;
}
void read(){
    memset(head,-1,sizeof head);
    //memset(next,-1,sizeof next);
    scanf( "%lld%lld" , &n , &m );
    ll a , b , flow;
    for( ll i = 1 ; i <= m ; i ++ ){
        scanf( "%lld%lld%lld" , &a , &b , &flow );
        add( a , b , flow );
    }
    end = n , start = 1;
}
bool bfs(){
    memset( ceng , -1 , sizeof(ceng) );
    ll h = 1 , t = 2;
    ceng[ start ] = 0;
    que[ 1 ] = start;
    while( h < t ){
        ll sta = que[ h ++ ];
        for( ll i = head[ sta ] ; ~i ; i = next[ i ] ){
            if( w[ i ] > 0 && ceng[ to[ i ] ] < 0 ){
                ceng[ to[ i ] ] = ceng[ sta ] + 1;
                que[ t ++ ] = to[ i ];
            }
        }
    }
    return ceng[ end ] != -1;
}
ll find( ll x , ll low ){
    ll tmp = 0 , result = 0;
    if( x == end ) return low;
    for( ll i = head[ x ] ; ~i && result < low ; i =
        next[ i ] ){
        if( w[ i ] > 0 && ceng[ to[ i ] ] == ceng[ x ]
            + 1 ){
            tmp = find( to[ i ] , min( w[ i ] , low -
                result ) );
            w[ i ] -= tmp;
            w[ i^1 ] += tmp;
            result += tmp;
        }
    }
    if( !result ) ceng[ x ] = -1;
    return result;
}
ll dinic(){
    ll ans = 0 , tmp;
    while( bfs() ) ans += find( start , inf );
    return ans;
}
```

```

}
int main(){
    read();
    cout << dinic() << endl;
}

```

## 2.2 DMST

```

/*
 * Edmond's algoirthm for Minimum Directed Spanning
 * Tree
 * runs in O(VE)
 */
// default code for competitive programming
// c2251393 ver 3.141 {{{
// Includes
#include <bits/stdc++.h>
// Defines
#define NAME(x) #x
#define SZ(c) (int)(c).size()
#define ALL(c) (c).begin(), (c).end()
#define FOR(it, c) for(__typeof((c).begin()) it = (c).begin(); it != (c).end(); it++)
#define REP(i, s, e) for(int i = (s); i <= (e); i++)
#define REPD(i, s, e) for(int i = (s); i >= (e); i--)
#define DEBUG 1
#define fst first
#define snd second
using namespace std;
// Typedefs
typedef double real;
typedef long long ll;
typedef pair<ll, int> pli;
typedef pair<int, int> pii;
typedef unsigned long long ull;
// Some common const.
const double EPS = -1e8;
const double Pi = acos(-1);
// Equal for double
bool inline equ(double a, double b)
{return fabs(a - b) < EPS;}
// }}}
// start ~~~QAQ~~~
const int MAXV = 10010;
const int MAXE = 10010;
const int INF = 2147483647;
struct Edge{
    int u, v, c;
    Edge(){
    }
    Edge(int x, int y, int z) :
        u(x), v(y), c(z){
    };
};
int V, E, root;
Edge edges[MAXE];
inline int newV(){
    V++;
    return V;
}
inline void addEdge(int u, int v, int c){
    E++;
    edges[E] = Edge(u, v, c);
}
bool con[MAXV];
int mnInW[MAXV], prv[MAXV], cyc[MAXV], vis[MAXV];
inline int DMST(){
    fill(con, con+V+1, 0);
    int r1 = 0, r2 = 0;
    while(1){
        fill(mnInW, mnInW+V+1, INF);
        fill(prv, prv+V+1, -1);
        REP(i, 1, E){
            int u = edges[i].u, v = edges[i].v, c = edges[i].c;
            if(u != v && v != root && c < mnInW[v]){
                mnInW[v] = c, prv[v] = u;
            }
        }
        fill(vis, vis+V+1, -1);
        fill(cyc, cyc+V+1, -1);
        r1 = 0;
        bool jf = 0;

```

```

        REP(i, 1, V){
            if(con[i]) continue;
            if(prv[i] == -1 && i != root) return -1;
            if(prv[i] > 0) r1 += mnInW[i];
            int s;
            for(s = i; s != -1 && vis[s] == -1; s = prv[s])
                vis[s] = i;
            if(s > 0 && vis[s] == i){
                // get a cycle
                jf = 1;
                int v = s;
                do{
                    cyc[v] = s, con[v] = 1;
                    r2 += mnInW[v];
                    v = prv[v];
                }while(v != s);
                con[s] = 0;
            }
        }
        if(!jf) break;
        REP(i, 1, E){
            int &u = edges[i].u;
            int &v = edges[i].v;
            if(cyc[v] > 0) edges[i].c -= mnInW[edges[i].v];
            if(cyc[u] > 0) edges[i].u = cyc[edges[i].u];
            if(cyc[v] > 0) edges[i].v = cyc[edges[i].v];
            if(u == v) edges[i--] = edges[E--];
        }
    }
    return r1+r2;
}
int main(){
    ios_base::sync_with_stdio(0);
}

```

## 2.3 generalWeightedGraphMaxmatching

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define N 110
#define inf 0x3f3f3f3f
int G[ N ][ N ], ID[ N ];
int match[ N ], stk[ N ];
int vis[ N ], dis[ N ];
int n, m, k, top;
bool SPFA( int u ){
    stk[ top++ ] = u;
    if( vis[ u ] ) return true;
    vis[ u ] = true;
    for( int i = 1; i <= k; i++ ){
        if( i != u && i != match[ u ] && !vis[ i ] ){
            int v = match[ i ];
            if( dis[ v ] < dis[ u ] + G[ u ][ i ] - G[ i ][ v ] ){
                dis[ v ] = dis[ u ] + G[ u ][ i ] - G[ i ][ v ];
            }
            if( SPFA( v ) ) return true;
        }
    }
    top--; vis[ u ] = false;
    return false;
}
int MaxWeightMatch() {
    for( int i = 1; i <= k; i++ ) ID[ i ] = i;
    for( int i = 1; i <= k; i+= 2 ) match[ i ] = i + 1, match[ i + 1 ] = i;
    for( int times = 0, flag; times < 3; ){
        memset( dis, 0, sizeof( dis ) );
        memset( vis, 0, sizeof( vis ) );
        top = 0; flag = 0;
        for( int i = 1; i <= k; i++ ){
            if( SPFA( ID[ i ] ) ){
                flag = 1;
                int t = match[ stk[ top - 1 ] ], j = top - 2;
                while( stk[ j ] != stk[ top - 1 ] ){
                    match[ t ] = stk[ j ];
                    swap( t, match[ stk[ j ] ] );
                    j--;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        match[ t ] = stk[ j ]; match[ stk[ j ] ] = t;
        break;
    }
}
if( !flag ) times ++;
if( !flag ) random_shuffle( ID + 1 , ID + k + 1 );
}
int ret = 0;
for( int i = 1 ; i <= k ; i ++ )
    if( i < match[ i ] ) ret += G[ i ][ match[ i ] ];
return ret;
}
int main(){
    int T; scanf("%d", &T);
    for ( int cs = 1 ; cs <= T ; cs ++ ){
        scanf( "%d%d%d", &n , &m , &k );
        memset( G , 0x3f , sizeof( G ) );
        for( int i = 1 ; i <= n ; i ++ ) G[ i ][ i ] = 0;
        for( int i = 0 ; i < m ; i ++ ){
            int u, v, w;
            scanf( "%d%d%d", &u , &v , &w );
            G[ u ][ v ] = G[ v ][ u ] = w;
        }
        printf( "Case %d: " , cs );
        if( k & 1 ){
            puts( "Impossible" );
            continue;
        }
        for( int tk = 1; tk <= n ; tk ++ )
            for( int i = 1 ; i <= n ; i ++ )
                for( int j = 1 ; j <= n ; j ++ )
                    G[ i ][ j ] = min( G[ i ][ j ] , G[ i ][ tk ]
                        + G[ tk ][ j ] );
        for( int i = 1 ; i <= k ; i ++ ){
            for( int j = 1 ; j <= k ; j ++ )
                G[ i ][ j ] = -G[ i ][ j ];
            G[ i ][ i ] = -inf;
        }
        printf( "%d\n" , -MaxWeightMatch() );
    }
}

```

## 2.4 ISAP

```

#include <bits/stdc++.h>
#define SZ(c) ((int)(c).size())
using namespace std;
struct Maxflow {
    static const int MAXV = 20010;
    static const int INF = 1000000;
    struct Edge {
        int v, c, r;
        Edge(int _v, int _c, int _r) : v(_v), c(_c), r(_r) {}
    };
    int s, t;
    vector<Edge> G[MAXV*2];
    int iter[MAXV*2], d[MAXV*2], gap[MAXV*2], tot;
    void flowinit(int x) {
        tot = x+2;
        s = x+1, t = x+2;
        for(int i = 0; i <= tot; i++) {
            G[i].clear();
            iter[i] = d[i] = gap[i] = 0;
        }
    }
    void addEdge(int u, int v, int c) {
        G[u].push_back(Edge(v, c, SZ(G[v])));
        G[v].push_back(Edge(u, 0, SZ(G[u]) - 1));
    }
    int dfs(int p, int flow) {
        if(p == t) return flow;
        for(int &i = iter[p]; i < SZ(G[p]); i++) {
            Edge &e = G[p][i];
            if(e.c > 0 && d[p] == d[e.v]+1) {
                int f = dfs(e.v, min(flow, e.c));
                if(f) {
                    e.c -= f;
                    G[e.v][e.r].c += f;
                    return f;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
if( (--gap[d[p]]) == 0 ) d[s] = tot;
else {
    d[p]++;
    iter[p] = 0;
    ++gap[d[p]];
}
return 0;
}
}

int maxflow() {
    //puts("MF");
    int res = 0;
    gap[0] = tot;
    for(res = 0; d[s] < tot; res += dfs(s, INF));
    return res;
}
} flow;

Maxflow::Edge e(1, 1, 1);

```

## 2.5 MinCostFlow

```

/*
    A template for Min Cost Max Flow
    tested with TIOJ 1724
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct MinCostMaxFlow{
    static const int MAXV = 20010;
    static const int INF = 1000000000;
    struct Edge{
        int v, cap, w, rev;
        Edge(){}
        Edge(int t2, int t3, int t4, int t5)
            : v(t2), cap(t3), w(t4), rev(t5) {}
    };
    int V, s, t;
    vector<Edge> g[MAXV];
    void init(int n){
        V = n+2;
        s = n+1, t = n+2;
        for(int i = 1; i <= V; i++) g[i].clear();
    }
    void addEdge(int a, int b, int cap, int w){
        //printf("addEdge %d %d %d %d\n", a, b, cap, w);
        g[a].push_back(Edge(b, cap, w, (int) g[b].size()));
        g[b].push_back(Edge(a, 0, -w, ((int) g[a].size()) - 1));
    }
    int d[MAXV], id[MAXV], mom[MAXV];
    bool inqu[MAXV];
    int qu[2000000], ql, qr; //the size of qu should be much large than MAXV
    int mncmxf(){
        int mx = 0, mnc = 0;
        while(1){
            fill(d+1, d+1+V, -INF);
            fill(inqu+1, inqu+1+V, 0);
            fill(mom+1, mom+1+V, -1);
            mom[s] = s;
            d[s] = 0;
            ql = 1, qr = 0;
            qu[++qr] = s;
            inqu[s] = 1;
            while(ql <= qr){
                int u = qu[ql++];
                inqu[u] = 0;
                for(int i = 0; i < (int) g[u].size(); i++){
                    Edge &e = g[u][i];
                    int v = e.v;
                    if(e.cap > 0 && d[v] < d[u]+e.w){
                        // for min cost : d[v] > d[u]+e.w
                        d[v] = d[u]+e.w;
                        mom[v] = u;
                        id[v] = i;
                        if(!inqu[v]) qu[++qr] = v, inqu[v] = 1;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    if(mom[t] == -1) break ;
    int df = INF;
    for(int u = t; u != s; u = mom[u])
        df = min(df, g[mom[u]][id[u]].cap);
    for(int u = t; u != s; u = mom[u]){
        Edge &e = g[mom[u]][id[u]];
        e.cap -= df;
        g[e.v][e.rev].cap += df;
    }
    //printf("mxf %d mnc %d\n", mxf, mnc);
    mxf += df;
    mnc += df*d[t];
    //printf("mxf %d mnc %d\n", mxf, mnc);
}
return mnc;
}
} flow;

```

## 2.6 SW min-cut

```

struct SW{ // O(V^3)
    static const int MXN = 514;
    int n,vst[MXN],del[MXN];
    int edge[MXN][MXN],wei[MXN];
    void init(int _n){
        n = _n;
        FZ(edge);
        FZ(del);
    }
    void add_edge(int u, int v, int w){
        edge[u][v] += w;
        edge[v][u] += w;
    }
    void search(int &s, int &t){
        FZ(vst); FZ(wei);
        s = t = -1;
        while (true){
            int mx=-1, cur=0;
            for (int i=0; i<n; i++)
                if (!del[i] && !vst[i] && mx<wei[i])
                    cur = i, mx = wei[i];
            if (mx == -1) break;
            vst[cur] = 1;
            s = t;
            t = cur;
            for (int i=0; i<n; i++)
                if (!vst[i] && !del[i]) wei[i] += edge[cur][i];
        }
    }
    int solve(){
        int res = 2147483647;
        for (int i=0,x,y; i<n-1; i++){
            search(x,y);
            res = min(res,wei[y]);
            del[y] = 1;
            for (int j=0; j<n; j++)
                edge[x][j] = (edge[j][x] += edge[y][j]);
        }
        return res;
    }
} graph;

```

## 2.7 HLPPA

```

/* Highest-Label Preflow Push Algorithm */
// tested with sgu-212 (more testing suggested)
int n,m,src,sink;
int deg[MXN],adj[MXN][MXN],res[MXN][MXN]; //
    residual
capacity
// graph (i.e. all things above) should be constructed
beforehand
int ef[MXN],ht[MXN]; // excess flow, height
int apt[MXN]; // the next adj index to try push
int htodo;

```

```

// highest label to check with
int hcnt[MXN*2];
// number of nodes with height h
queue<int> ovque[MXN*2]; // used to implement highest-
    label
selection
bool inque[MXN];
inline void push(int v,int u) {
    int a=min(ef[v],res[v][u]);
    ef[v]-=a; ef[u]+=a;
    res[v][u]-=a; res[u][v]+=a;
    if(!inque[u]) {
        inque[u]=1;
        ovque[ht[u]].push(u);
    }
}
inline void relabel(int v) {
    int i,u,oldh;
    oldh=ht[v]; ht[v]=2*n;
    for(i=0;i<deg[v];i++) {
        u=adj[v][i];
        if(res[v][u]) ht[v]=min(ht[u]+1,ht[v]);
    }
    // gap speedup
    hcnt[oldh]--; hcnt[ht[v]]++;
    if(0<oldh&&oldh<n&&hcnt[oldh]==0) {
        for(i=0;i<n;i++) {
            if(ht[i]>oldh&&ht[i]<n) {
                hcnt[ht[i]]--;
                hcnt[n]++;
                ht[i]=n;
            }
        }
    }
    // update queue
    htodo=ht[v]; ovque[ht[v]].push(v); inque[v]=1;
}
inline void initPreflow() {
    int i,u;
    for(i=0;i<n;i++) {
        ht[i]=ef[i]=0;
        apt[i]=0; inque[i]=0;
    }
    ht[src]=n;
    for(i=0;i<deg[src];i++) {
        u=adj[src][i];
        ef[u]=res[src][u];
        ef[src]-=ef[u];
        res[u][src]=ef[u];
        res[src][u]=0;
    }
    htodo=n-1;
    for(i=0;i<2*n;i++) {
        hcnt[i]=0;
        while(!ovque[i].empty()) ovque[i].pop();
    }
    for(i=0;i<n;i++) {
        if(i==src||i==sink) continue;
        if(ef[i]) {
            inque[i]=1;
            ovque[ht[i]].push(i);
        }
        hcnt[ht[i]]++;
    }
    // to ensure src & sink is never added to queue
    inque[src]=inque[sink]=1;
}
inline void discharge(int v) {
    int u;
    while(ef[v]) {
        if(apt[v]==deg[v]) {
            relabel(v);
            apt[v]=0;
            continue;
        }
        u=adj[v][apt[v]];
        if(res[v][u]&&ht[v]==ht[u]+1) push(v,u);
        else apt[v]++;
    }
}
inline void hlppa() {
    int v;

```

```

list<int>::iterator it;
initPreflow();
while(htodo>=0) {
    if(!ovque[htodo].size()) {
        htodo--;
        continue;
    }
    v=ovque[htodo].front();
    ovque[htodo].pop();
    inque[v]=0;
    discharge(v);
}
}

```

## 2.8 Hungarian

```

#define NIL -1
#define INF 1000000000
int n,matched;
int cost[MAXNUM][MAXNUM];
bool sets[MAXNUM]; // whether x is in set S
bool sett[MAXNUM]; // whether y is in set T
int xlabel[MAXNUM],ylabel[MAXNUM];
int xy[MAXNUM],yx[MAXNUM]; // matched with whom
int slack[MAXNUM]; // given y: min{xlabel[x]+ylabel[y]-
cost
[x][y]} | x not in S
int prev[MAXNUM]; // for augmenting matching
inline void relabel() {
    int i,delta=INF;
    for(i=0;i<n;i++) if(!sett[i]) delta=min(slack[i],
        delta);
    for(i=0;i<n;i++) if(sets[i]) xlabel[i]-=delta;
    for(i=0;i<n;i++) {
        if(sett[i]) ylabel[i]+=delta;
        else slack[i]-=delta;
    }
}
inline void add_sets(int x) {
    int i;
    sets[x]=1;
    for(i=0;i<n;i++) {
        if(xlabel[x]+ylabel[i]-cost[x][i]<slack[i]) {
            slack[i]=xlabel[x]+ylabel[i]-cost[x][i];
            prev[i]=x;
        }
    }
}
inline void augment(int final) {
    int x=prev[final],y=final,tmp;
    matched++;
    while(1) {
        tmp=xy[x]; xy[x]=y; yx[y]=x; y=tmp;
        if(y==NIL) return;
        x=prev[y];
    }
}
inline void phase() {
    int i,y,root;
    for(i=0;i<n;i++) { sets[i]=sett[i]=0; slack[i]=INF; }
    for(root=0;root<n&&xy[root]!=NIL;root++);
    add_sets(root);
    while(1) {
        relabel();
        for(y=0;y<n;y++) if(!sett[y]&&slack[y]==0) break;
        if(yx[y]==NIL) { augment(y); return; }
        else { add_sets(yx[y]); sett[y]=1; }
    }
}
inline int hungarian() {
    int i,j,c=0;
    for(i=0;i<n;i++) {
        xy[i]=yx[i]=NIL;
        xlabel[i]=ylabel[i]=0;
        for(j=0;j<n;j++) xlabel[i]=max(cost[i][j],xlabel[i]
            );
    }
    for(i=0;i<n;i++) phase();
    for(i=0;i<n;i++) c+=cost[i][xy[i]];
    return c;
}

```

```

}

```

## 2.9 Hungarian Unbalanced

```

const int nil = -1;
const int inf = 1000000000;
int xn,yn,matched;
int cost[MAXN][MAXN];
bool sets[MAXN]; // whether x is in set S
bool sett[MAXN]; // whether y is in set T
int xlabel[MAXN],ylabel[MAXN];
int xy[MAXN],yx[MAXN]; // matched with whom
int slack[MAXN]; // given y: min{xlabel[x]+ylabel[y]-
cost[x
][y]} | x not in S
int prev[MAXN]; // for augmenting matching
inline void relabel() {
    int i,delta=inf;
    for(i=0;i<yn;i++) if(!sett[i]) delta=min(slack[i],
        delta);
    for(i=0;i<xn;i++) if(sets[i]) xlabel[i]-=delta;
    for(i=0;i<yn;i++) {
        if(sett[i]) ylabel[i]+=delta;
        else slack[i]-=delta;
    }
}
inline void add_sets(int x) {
    int i;
    sets[x]=1;
    for(i=0;i<yn;i++) {
        if(xlabel[x]+ylabel[i]-cost[x][i]<slack[i]) {
            slack[i]=xlabel[x]+ylabel[i]-cost[x][i];
            prev[i]=x;
        }
    }
}
inline void augment(int final) {
    int x=prev[final],y=final,tmp;
    matched++;
    while(1) {
        tmp=xy[x]; xy[x]=y; yx[y]=x; y=tmp;
        if(y==nil) return;
        x=prev[y];
    }
}
inline void phase() {
    int i,y,root;
    for(i=0;i<xn;i++) sets[i]=0;
    for(i=0;i<yn;i++) { sett[i]=0; slack[i]=inf; }
    for(root=0;root<xn&&xy[root]!=nil;root++);
    add_sets(root);
    while(1) {
        relabel();
        for(y=0;y<yn;y++) if(!sett[y]&&slack[y]==0) break;
        if(yx[y]==nil) { augment(y); return; }
        else { add_sets(yx[y]); sett[y]=1; }
    }
}
inline int hungarian() {
    int i,j,c=0;
    matched=0;
    // we must have "xn<yn"
    bool swapxy=0;
    if(xn>yn) {
        swapxy=1;
        int mn=max(xn,yn);
        swap(xn,yn);
        for(int i=0;i<mn;i++)
            for(int j=0;j<i;j++)
                swap(cost[i][j],cost[j][i]);
    }
    for(i=0;i<xn;i++) {
        xy[i]=nil;
        xlabel[i]=0;
        for(j=0;j<yn;j++) xlabel[i]=max(cost[i][j],xlabel[i]
            );
    }
    for(i=0;i<yn;i++) {
        yx[i]=nil;
        ylabel[i]=0;
    }
}

```

```

}
for(i=0;i<xn;i++) phase();
for(i=0;i<xn;i++) c+=cost[i][xy[i]];
// recover cost matrix (if necessary)
if(swapxy) {
    int mn=max(xn,yn);
    swap(xn,yn);
    for(int i=0;i<mn;i++)
        for(int j=0;j<i;j++)
            swap(cost[i][j],cost[j][i]);
}
// need special recovery if we want more info than
matching value
return c;
}

```

## 2.10 Gusfield

```

#define SOURCE 0
#define SINK 1
const unsigned int inf=4000000000u;
int n,m,deg[MAXNUM],adj[MAXNUM][MAXNUM];
unsigned int res[MAXNUM][MAXNUM],cap[MAXNUM][MAXNUM];
int nei[MAXNUM],gdeg[MAXNUM],gadj[MAXNUM][MAXNUM];
unsigned int gres[MAXNUM][MAXNUM];
unsigned int cut[MAXNUM][MAXNUM];
unsigned int cutarr[MAXNUM*MAXNUM];
int cutn,ql,qr,que[MAXNUM],pred[MAXNUM];
unsigned int aug[MAXNUM];
bool cutset[MAXNUM];
int visid[MAXNUM],visid=0;
inline void augment(int src,int sink) {
    int v=sink; unsigned a=aug[sink];
    while(v!=src) {
        res[pred[v]][v]-=a;
        res[v][pred[v]]+=a;
        v=pred[v];
    }
}
inline bool bfs(int src,int sink) {
    int i,v,u; ++visid;
    ql=qr=0; que[qr++]=src;
    visid[src]=visid; aug[src]=inf;
    while(ql<qr) {
        v=que[ql++];
        for(i=0;i<deg[v];i++) {
            u=adj[v][i];
            if(visid[u]==visid||res[v][u]==0) continue;
            visid[u]=visid; pred[u]=v;
            aug[u]=min(aug[v],res[v][u]);
            que[qr++]=u;
            if(u==sink) return 1;
        }
    }
    return 0;
}
void dfs_src(int v) {
    int i,u;
    visid[v]=visid;
    cutset[v]=SOURCE;
    for(i=0;i<deg[v];i++) {
        u=adj[v][i];
        if(visid[u]<visid&&res[v][u]) dfs_src(u);
    }
}
inline unsigned int maxflow(int src,int sink) {
    int i,j;
    unsigned int f=0;
    for(i=0;i<n;i++) {
        for(j=0;j<deg[i];j++) res[i][adj[i][j]]=cap[i][adj[i][j]];
        cutset[i]=SINK;
    }
    while(bfs(src,sink)) {
        augment(src,sink);
        f+=aug[sink];
    }
    ++visid;
    dfs_src(src);
}

```

```

return f;
}
inline void gusfield() {
    int i,j;
    unsigned int f;
    for(i=0;i<n;i++) { nei[i]=0; gdeg[i]=0; }
    for(i=1;i<n;i++) {
        f=maxflow(i,nei[i]);
        gres[i][nei[i]]=gres[nei[i]][i]=f;
        gadj[i][gdeg[i]++]=nei[i];
        gadj[nei[i]][gdeg[nei[i]]++]=i;
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(nei[j]==nei[i]&&cutset[j]==SOURCE) nei[j]=i;
    }
}
void dfs(int v,int pred,int src,unsigned int cur) {
    int i,u;
    cut[src][v]=cur;
    for(i=0;i<gdeg[v];i++) {
        u=gadj[v][i];
        if(u==pred) continue;
        dfs(u,v,src,min(cur,gres[v][u]));
    }
}
inline void find_all_cuts() {
    int i;
    cutn=0; gusfield();
    for(i=0;i<n;i++) dfs(i,-1,i,inf);
}

```

## 2.11 Relabel to Front

```

/* Relabel-to-Front */
// tested with sgu-212 (more testing suggested)
int n,m,layer,src,sink,lvl[MAXN];
Edge ed[MAXM];
int deg[MAXN],adj[MAXN][MAXN];
int res[MAXN][MAXN]; // residual capacity
// graph (i.e. all things above) should be constructed
beforehand
list<int> lst; // discharge list
int ef[MAXN],ht[MAXN];
// excess flow, height
int apt[MAXN]; // the next adj index to try push
inline void push(int v,int u) {
    int a=min(ef[v],res[v][u]);
    ef[v]-=a; ef[u]+=a;
    res[v][u]-=a; res[u][v]+=a;
}
inline void relabel(int v) {
    int i,u;
    ht[v]=2*n;
    for(i=0;i<deg[v];i++) {
        u=adj[v][i];
        if(res[v][u]) ht[v]=min(ht[u]+1,ht[v]);
    }
}
inline void initPreflow() {
    int i,u;
    lst.clear();
    for(i=0;i<n;i++) {
        ht[i]=ef[i]=0; apt[i]=0;
        if(i!=src&&i!=sink) lst.push_back(i);
    }
    ht[src]=n;
    for(i=0;i<deg[src];i++) {
        u=adj[src][i];
        ef[u]=res[src][u];
        ef[src]-=ef[u];
        res[u][src]=ef[u];
        res[src][u]=0;
    }
}
inline void discharge(int v) {
    int u;
    while(ef[v]) {
        if(apt[v]==deg[v]) {
            relabel(v);
            apt[v]=0;
            continue;
        }
    }
}

```



```

    }
    u=adj[v][apt[v]];
    if(res[v][u]&&ht[v]==ht[u]+1) push(v,u);
    else apt[v]++;
  }
}
inline void relabelToFront() {
  int oldh,v;
  list<int>::iterator it;
  initPflow();
  for(it=lst.begin();it!=lst.end();it++) {
    v=*it; oldh=ht[v]; discharge(v);
    if(ht[v]>oldh) {
      lst.push_front(v);
      lst.erase(it);
      it=lst.begin();
    }
  }
}
}

```

## 2.12 Flow Method

Maximize  $c^T x$  subject to  $Ax \leq b$ ,  $x \geq 0$ ;  
 with the corresponding symmetric dual problem,  
 Minimize  $b^T y$  subject to  $A^T y \geq c$ ,  $y \geq 0$ .

Maximize  $c^T x$  subject to  $Ax \leq b$ ;  
 with the corresponding asymmetric dual problem,  
 Minimize  $b^T y$  subject to  $A^T y = c$ ,  $y \geq 0$ .

有源匯，有下界，最大流，無費用。

先從 $t$ 連向 $s$ ，容量設為無限大。這樣就變成了無源匯的情況。將每條有下界的邊先滿上下界的流量，然後更新盈餘量（入的流量-出的流量）。新建超級源 $ss$ 和超級匯 $tt$ ，若某個點 $u$ 的盈餘量 $>0$ 則 $ss \rightarrow u$ ，容量為 $u$ 的盈餘量。否則 $u \rightarrow tt$ ，容量為 $u$ 的盈餘量的相反數。如果一個點的盈餘量 $>0$ ，則它是一定要流出去的，所以要從 $ss$ 連向它，使它去找這些流量的出路。建完了圖以後求一遍最大流，如果從 $ss$ 連出的所有邊都滿流，則有解。在得到的殘留網路（原圖）上再求一次最大流即可。

## 3 Math

### 3.1 FFT

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned int uint;
#define maxn 310010
#define nmaxn 141073
struct comp{
  double a, b;
  comp( double a_ = 0.0, double b_ = 0.0 ) : a( a_ ), b( b_ ){ }
} null;
comp operator+ ( const comp &a, const comp &b ) {
  return comp(a.a+b.a,a.b+b.b); }
comp operator- ( const comp &a, const comp &b ) {
  return comp(a.a-b.a,a.b-b.b); }
comp operator* ( const comp &a, const comp &b ) {
  return comp(a.a*b.a-a.b*b.b,a.a*b.b+a.b*b.a); }
char s[ maxn ];
int n;
comp A[ nmaxn ], B[ nmaxn ], C[ nmaxn ];
const double pi = acos( -1 );
int L = 6;
ll base[ 10 ], M = 1000000;
int get( comp *A ){
  if( scanf( "%s", s ) == EOF ) return 0;
  int a = 0, p = 0, l = 0;
  for( register int i = strlen( s ) - 1; i >= 0; i -- ){
    a += ( s[ i ] - '0' ) * base[ p ++ ];

```

```

    if( p == L ) A[ l ++ ] = comp( a, 0 ), a = p = 0;
  }
  if( a ) A[ l ++ ] = comp( a, 0 );
  return l;
}
bool init(){
  base[ 0 ] = 1;
  for( register int i = 1; i <= L; i ++ ) base[ i ]
    = base[ i - 1 ] * 10;
  int l = get( A ) + get( B );
  if( l == 0 ) return false;
  for( n = 1; n < l; n <= 1 );
  //printf( "%d\n", n );
  return true;
}
comp p[ 2 ][ nmaxn ]; int typ;
uint rev( uint a ){
  a = ( ( a & 0x55555555U ) << 1 ) | ( ( a & 0
    xAAAAAAAAU ) >> 1 );
  a = ( ( a & 0x33333333U ) << 2 ) | ( ( a & 0
    xCCCCCCCCU ) >> 2 );
  a = ( ( a & 0x0F0F0F0FU ) << 4 ) | ( ( a & 0
    xFFFF0000U ) >> 4 );
  a = ( ( a & 0x00FF00FFU ) << 8 ) | ( ( a & 0
    xFFFF0000U ) >> 8 );
  a = ( ( a & 0x0000FFFFU ) << 16 ) | ( ( a & 0
    xFFFF0000U ) >> 16 );
  return a;
}
void FFT( comp *s, comp *bac, int n ){
  register int d = log2( n );
  for( register int i = 0; i < n; i ++ ) s[ rev( i )
    >> ( 32 - d ) ] = bac[ i ];
  for( register int i = 1; i <= d; i ++ ){
    int step = 1 << i, v = step >> 1, rstep = n /
      step;
    for( register int j = 0; j <= n - 1; j += step ){
      comp *t = p[ typ ];
      for( register int k = 0; k < v; k ++, t +=
        rstep ){
        comp d = ( *t ) * s[ k + j + v ];
        s[ k + j + v ] = s[ k + j ] - d;
        s[ k + j ] = s[ k + j ] + d;
      }
    }
  }
}
ll ans[ 4 * maxn ];
bool work(){
  if( !init() ) return false;
  p[ 0 ][ 0 ] = comp( 1, 0 ), p[ 1 ][ 0 ] = comp( 1,
    0 );
  for( register int i = 1; i < n; i ++ ){
    p[ 0 ][ i ] = comp( cos( 2 * i * pi / n ), sin( 2
      * i * pi / n ) );
    p[ 1 ][ i ] = comp( cos( 2 * i * pi / n ), -sin( 2
      * i * pi / n ) );
  }
  typ = 0; FFT( C, A, n ), FFT( A, B, n );
  for( register int i = 0; i < n; i ++ ) A[ i ] = A[
    i ] * C[ i ];
  typ = 1; FFT( C, A, n );
  for( register int i = 0; i < n; i ++ )
    ans[ i ] = C[ i ].a / n + 0.1, A[ i ] = null, B[
    i ] = null;
  for( register int i = 0; i < n; i ++ )
    if( ans[ i ] >= M ) ans[ i + 1 ] += ans[ i ] / M,
      ans[ i ] %= M;
  while( n > 1 && ans[ n - 1 ] <= 0 ) n --;
  printf( "%lld", ans[ n - 1 ] );
  for( register int i = n - 2; i >= 0; i -- ) printf(
    "%06lld", ans[ i ] );
  puts( "" );
  return true;
}
int main(){
  while( work() );
}

```

### 3.2 NTT

```

11 P=2013265921,root=31;
12 int MAXNUM=4194304;
13 // Remember coefficient are mod P
14 /*
15 p=a*2^n+1
16 n 2^n      p      a      root
17 5 32      97      3      5
18 6 64      193     3      5
19 7 128     257     2      3
20 8 256     257     1      3
21 9 512     7681    15     17
22 10 1024    12289   12     11
23 11 2048    12289    6     11
24 12 4096    12289    3     11
25 13 8192    40961    5      3
26 14 16384   65537    4      3
27 15 32768   65537    2      3
28 16 65536   65537    1      3
29 17 131072  786433    6     10
30 18 262144  786433    3     10 (605028353,
31    2308, 3)
32 19 524288  5767169   11     3
33 20 1048576 7340033    7      3
34 21 2097152 23068673   11     3
35 22 4194304 104857601  25     3
36 23 8388608 167772161  20     3
37 24 16777216 167772161 10     3
38 25 33554432 167772161 5      3 (1107296257, 33,
39    10)
40 26 67108864 469762049 7      3
41 27 134217728 2013265921 15     31
42 */
43 ll bigmod(ll a,ll b){
44     if(b==0)return 1;
45     return (bigmod((a*a)%P,b/2)*(b%2?a:1))%P;
46 }
47 ll inv(ll a,ll b){
48     if(a==1)return 1;
49     return (((long long)(a-inv(b%a,a))*b+1)/a)%b;
50 }
51 std::vector<ll> ps(MAXNUM);
52 std::vector<ll> rev(MAXNUM);
53 struct poly{
54     std::vector<ll> co;
55     int n;//polynomial degree = n
56     poly(int d){n=d;co.resize(n+1,0);}
57     void trans2(int NN){
58         int r=0,st,N;
59         unsigned int a,b;
60         while((1<<r)<(NN>>1))++r;
61         for(N=2;N<=NN;N<=1,--r){
62             for(st=0;st<NN;st+=N){
63                 int i,ss=st+(N>>1);
64                 for(i=(N>>1)-1;i>=0;--i){
65                     a=co[st+i]; b=(ps[i<<r]*co[ss+i])%P;
66                     co[st+i]=a+b; if(co[st+i]>=P)co[st+i]-=P;
67                     co[ss+i]=a-P-b; if(co[ss+i]>=P)co[ss+i]-=P;
68                 }
69             }
70         }
71     }
72     void trans1(int NN){
73         int r=0,st,N;
74         unsigned int a,b;
75         for(N=NN;N>1;N>=1,--r){
76             for(st=0;st<NN;st+=N){
77                 int i,ss=st+(N>>1);
78                 for(i=(N>>1)-1;i>=0;--i){
79                     a=co[st+i]; b=co[ss+i];
80                     co[st+i]=a+b; if(co[st+i]>=P)co[st+i]-=P;
81                     co[ss+i]=((a-P-b)*ps[i<<r])%P;
82                 }
83             }
84         }
85     }
86     poly operator*(const poly& _b)const{
87         poly a=*this,b=_b;
88         int k=n+b.n,i,N=1;
89         while(N<=k)N*=2;

```

```

90     a.co.resize(N,0); b.co.resize(N,0);
91     int r=bigmod(root,(P-1)/N,Ni=inv(N,P);
92     ps[0]=1;
93     for(i=1;i<N;++i)ps[i]=(ps[i-1]*r)%P;
94     a.trans1(N);b.trans1(N);
95     for(i=0;i<N;++i)a.co[i]=((long long)a.co[i]*b.co[i])%P;
96     r=inv(r,P);
97     for(i=1;i<N/2;++i)std::swap(ps[i],ps[N-i]);
98     a.trans2(N);
99     for(i=0;i<N;++i)a.co[i]=((long long)a.co[i]*Ni)%P;
100    a.n=n+_b.n; return a;
101 }
102 };

```

### 3.3 BigInt

```

1 struct BigInt{
2     static const int LEN = 60;
3     static const int BIGMOD = 10000;
4
5     int s;
6     int vl, v[LEN];
7     // vector<int> v;
8     BigInt() : s(1) { vl = 0; }
9     BigInt(long long a) {
10         s = 1; vl = 0;
11         if (a < 0) { s = -1; a = -a; }
12         while (a) {
13             push_back(a % BIGMOD);
14             a /= BIGMOD;
15         }
16     }
17     BigInt(string str) {
18         s = 1; vl = 0;
19         int stPos = 0, num = 0;
20         if (!str.empty() && str[0] == '-') {
21             stPos = 1;
22             s = -1;
23         }
24         for (int i=SZ(str)-1, q=1; i>=stPos; i--) {
25             num += (str[i] - '0') * q;
26             if ((q *= 10) >= BIGMOD) {
27                 push_back(num);
28                 num = 0; q = 1;
29             }
30         }
31         if (num) push_back(num);
32     }
33
34     int len() const {
35         return vl;
36         // return SZ(v);
37     }
38     bool empty() const { return len() == 0; }
39     void push_back(int x) {
40         v[vl++] = x;
41         // v.PB(x);
42     }
43     void pop_back() {
44         vl--;
45         // v.pop_back();
46     }
47     int back() const {
48         return v[vl-1];
49         // return v.back();
50     }
51     void n() {
52         while (!empty() && !back()) pop_back();
53     }
54     void resize(int nl) {
55         vl = nl;
56         fill(v, v+vl, 0);
57         // v.resize(nl);
58         // fill(ALL(v), 0);
59     }
60
61     void print() const {
62         if (empty()) { putchar('0'); return; }
63         if (s == -1) putchar('-');

```



```

    printf("%d", back());
    for (int i=len()-2; i>=0; i--) printf("%.4d",v[i]);
}
friend std::ostream& operator << (std::ostream& out,
    const Bigint &a) {
    if (a.empty()) { out << "0"; return out; }
    if (a.s == -1) out << "-";
    out << a.back();
    for (int i=a.len()-2; i>=0; i--) {
        char str[10];
        snprintf(str, 5, "%.4d", a.v[i]);
        out << str;
    }
    return out;
}

int cp3(const Bigint &b) const {
    if (s != b.s) return s > b.s;
    if (s == -1) return -(*this).cp3(-b);
    if (len() != b.len()) return len()>b.len()?1:-1;
    for (int i=len()-1; i>=0; i--)
        if (v[i]!=b.v[i]) return v[i]>b.v[i]?1:-1;
    return 0;
}
bool operator < (const Bigint &b) const { return cp3(b)
    ==-1; }
bool operator == (const Bigint &b) const { return cp3(b)
    ==0; }
bool operator > (const Bigint &b) const { return cp3(b)
    ==1; }

Bigint operator - () const {
    Bigint r = (*this);
    r.s = -r.s;
    return r;
}
Bigint operator + (const Bigint &b) const {
    if (s == -1) return -(*this)+(-b);
    if (b.s == -1) return (*this)-(-b);
    Bigint r;
    int nl = max(len(), b.len());
    r.resize(nl + 1);
    for (int i=0; i<nl; i++) {
        if (i < len()) r.v[i] += v[i];
        if (i < b.len()) r.v[i] += b.v[i];
        if (r.v[i] >= BIGMOD) {
            r.v[i+1] += r.v[i] / BIGMOD;
            r.v[i] %= BIGMOD;
        }
    }
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator - (const Bigint &b) const {
    if (s == -1) return -(*this)-(-b);
    if (b.s == -1) return (*this)+(-b);
    if ((*this) < b) return -(b-(*this));
    Bigint r;
    r.resize(len());
    for (int i=0; i<len(); i++) {
        r.v[i] += v[i];
        if (i < b.len()) r.v[i] -= b.v[i];
        if (r.v[i] < 0) {
            r.v[i] += BIGMOD;
            r.v[i+1]--;
        }
    }
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator * (const Bigint &b) {
    Bigint r;
    r.resize(len() + b.len() + 1);
    r.s = s * b.s;
    for (int i=0; i<len(); i++) {
        for (int j=0; j<b.len(); j++) {
            r.v[i+j] += v[i] * b.v[j];
            if (r.v[i+j] >= BIGMOD) {
                r.v[i+j+1] += r.v[i+j] / BIGMOD;
                r.v[i+j] %= BIGMOD;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator / (const Bigint &b) {
    Bigint r;
    r.resize(max(1, len()-b.len()+1));
    int oriS = s;
    Bigint b2 = b; // b2 = abs(b)
    s = b2.s = r.s = 1;
    for (int i=r.len()-1; i>=0; i--) {
        int d=0, u=BIGMOD-1;
        while(d<u) {
            int m = (d+u+1)>>1;
            r.v[i] = m;
            if((r*b2) > (*this)) u = m-1;
            else d = m;
        }
        r.v[i] = d;
    }
    s = oriS;
    r.s = s * b.s;
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator % (const Bigint &b) {
    return (*this)-(*this)/b*b;
}
};

```

### 3.4 Miller Rabin

```

// n < 4,759,123,141      3 : 2, 7, 61
// n < 1,122,004,669,633  4 : 2, 13, 23, 1662803
// n < 3,474,749,660,383  6 : pimes <= 13
// n < 3,825,123,056,546,413,051  9 : primes <= 23
long long power(long long x,long long p,long long mod){
    long long s=1,m=x;
    while(p) {
        if(p&1) s=mult(s,m,mod);
        p>>=1;
        m=mult(m,m,mod);
    }
    return s;
}
bool witness(long long a,long long n,long long u,int t)
{
    long long x=power(a,u,n);
    for(int i=0;i<t;i++) {
        long long nx=mult(x,x,n);
        if(nx==1&&x!=1&&x!=n-1) return 1;
        x=nx;
    }
    return x!=1;
}
bool miller_rabin(long long n,int s=100) {
    // iterate s times of witness on n
    // return 1 if prime, 0 otherwise
    if(n<2) return 0;
    if(!(n&1)) return n==2;
    long long u=n-1;
    int t=0;
    // n-1 = u*2^t
    while(u&1) {
        u>>=1;
        t++;
    }
    while(s--) {
        long long a=randll()%n-1+1;
        if(witness(a,n,u,t)) return 0;
    }
    return 1;
}

```

### 3.5 PollardRho

```

/* pollard rho */
// does not work when n is prime

```

```

long long modit(long long x, long long mod) {
    if(x>=mod) x-=mod;
    //if(x<0) x+=mod;
    return x;
}
long long mult(long long x, long long y, long long mod) {
    long long s=0, m=x%mod;
    while(y) {
        if(y&1) s=modit(s+m, mod);
        y>>=1;
        m=modit(m+m, mod);
    }
    return s;
}
long long f(long long x, long long mod) {
    return modit(mult(x, x, mod)+1, mod);
}
long long pollard_rho(long long n) {
    long long x, x2;
    if(!(n&1)) return 2;
    //x=x2=randll()%n;
    x=x2=2;
    while(1) {
        x=f(x, n); x2=f(f(x2, n), n);
        long long d=__gcd(abs(x-x2), n);
        if(d!=1&&d!=n) return d;
    }
}

```

### 3.6 Simplex

```

const int maxn = 111;
const int maxm = 111;
const double eps = 1E-10;

double a[maxn][maxm], b[maxn], c[maxm], d[maxn][maxm];
double x[maxm];
int ix[maxn + maxm]; // !!! array all indexed from 0
// max{cx} subject to {Ax<=b, x>=0}
// n: constraints, m: vars !!!
// x[] is the optimal solution vector
//
// usage :
// value = simplex(a, b, c, N, M);
double simplex(double a[maxn][maxm], double b[maxn],
    double c[maxm], int n, int m) {
    ++m;
    int r = n, s = m - 1;
    memset(d, 0, sizeof(d));
    for (int i = 0; i < n + m; ++i) ix[i] = i;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < m - 1; ++j) d[i][j] = -a[i][j];
        d[i][m - 1] = 1;
        d[i][m] = b[i];
        if (d[r][m] > d[i][m]) r = i;
    }
    for (int j = 0; j < m - 1; ++j) d[n][j] = c[j];
    d[n + 1][m - 1] = -1;
    for (double dd;;) {
        if (r < n) {
            int t = ix[s]; ix[s] = ix[r + m]; ix[r + m] = t;
            d[r][s] = 1.0 / d[r][s];
            for (int j = 0; j <= m; ++j) if (j != s) d[r][j] *= -d[r][s];
            for (int i = 0; i <= n + 1; ++i) if (i != r) {
                for (int j = 0; j <= m; ++j) if (j != s)
                    d[i][j] += d[r][j] * d[i][s];
                d[i][s] *= d[r][s];
            }
        }
        r = -1; s = -1;
        for (int j = 0; j < m; ++j) if (s < 0 || ix[s] > ix[j]) {
            if (d[n + 1][j] > eps || (d[n + 1][j] > -eps && d[n][j] > eps)) s = j;
        }
        if (s < 0) break;
    }
}

```

```

for (int i = 0; i < n; ++i) if (d[i][s] < -eps)
    {
        if (r < 0 || (dd = d[r][m] / d[r][s] - d[i][m] / d[i][s]) < -eps || (dd < eps && ix[r + m] > ix[i + m])) r = i;
    }
    if (r < 0) return -1; // not bounded
}
if (d[n + 1][m] < -eps) return -1; // not executable
double ans = 0;
for (int i = 0; i < m; i++) x[i] = 0;
for (int i = m; i < n + m; ++i) { // the missing enumerated x[i] = 0
    if (ix[i] < m - 1)
    {
        ans += d[i - m][m] * c[ix[i]];
        x[ix[i]] = d[i - m][m];
    }
}
return ans;
}

```

### 3.7 Faulhaber

```

/* faulhaber 's formula -
 * calculate power sum formula of all p=1~k in O(k^2)
 */
#define MAXK 2500
const int mod = 1000000007;
int b[MAXK];
// bernoulli number
int inv[MAXK+1];
// inverse
int cm[MAXK+1][MAXK+1]; // combinactories
int co[MAXK][MAXK+2];
// coeeficient of x^j when p=i
inline int add(int a, int b) { return a+b<mod?a+b:a+b-mod; }
inline int sub(int a, int b) { return a<b?a-b+mod:a-b; }
inline int getinv(int x) {
    int a=x, b=mod, a0=1, a1=0, b0=0, b1=1;
    while(b) {
        int q, t;
        q=a/b; t=b; b=a-b*q; a=t;
        t=b0; b0=a0-b0*q; a0=t;
        t=b1; b1=a1-b1*q; a1=t;
    }
    return a0<0?a0+mod:a0;
}
inline void pre() {
    /* combinational */
    for (int i=0; i<=MAXK; i++) {
        cm[i][0]=cm[i][i]=1;
        for (int j=1; j< i; j++) cm[i][j]=add(cm[i-1][j-1], cm[i-1][j]);
    }
    /* inverse */
    for (int i=1; i<=MAXK; i++) inv[i]=getinv(i);
    /* bernoulli */
    b[0]=1; b[1]=getinv(2); // with b[1] = 1/2
    for (int i=2; i<=MAXK; i++) {
        if (i&1) { b[i]=0; continue; }
        b[i]=1;
        for (int j=0; j< i; j++)
            b[i]=sub(b[i], (long long)cm[i][j]*b[j]%mod*inv[i-j+1]%mod);
    }
    /* faulhaber */
    // sigma_x=1~n {x^p} = 1/(p+1) * sigma_j=0~p { C(p+1, j) *
    // Bj * n^(p-j+1)}
    for (int i=1; i<=MAXK; i++) {
        co[i][0]=0;
        for (int j=0; j< i; j++)
            co[i][i-j+1]=(long long)inv[i+1]%mod*cm[i+1][j]%mod*b[j]%mod;
    }
}

```

```

inline int power(int x,int p) {
    int s=1,m=x;
    while(p) {
        if(p&1) s=(long long)s*m%mod;
        p>>=1; m=(long long)m*m%mod;
    }
    return s;
}
/* sample usage: return f(n,p) = sigma_x=1~n (x^p) */
inline int solve(int n,int p) {
    int sol=0,m=n;
    for(int i=1;i<=p+1;i++) {
        sol=add(sol,(long long)co[p][i]*m%mod);
        m=(long long)m*n%mod;
    }
    return sol;
}

```

### 3.8 Chinese Remainder

```

int pfn;
// number of distinct prime factors
int pf[MAXNUM]; // prime factor powers
int rem[MAXNUM]; // corresponding remainder
int pm[MAXNUM];
inline void generate_primes() {
    int i,j;
    pnum=1;
    prime[0]=2;
    for(i=3;i<MAXVAL;i+=2) {
        if(!nprime[i]) continue;
        prime[pnum++]=i;
        for(j=i*i;j<MAXVAL;j+=i) nprime[j]=1;
    }
}
inline int inverse(int x,int p) {
    int q,tmp,a=x,b=p;
    int a0=1,a1=0,b0=0,b1=1;
    while(b) {
        q=a/b; tmp=b; b=a-b*q; a=tmp;
        tmp=b0; b0=a0-b0*q; a0=tmp;
        tmp=b1; b1=a1-b1*q; a1=tmp;
    }
    return a0;
}
inline void decompose_mod() {
    int i,p,t=mod;
    pfn=0;
    for(i=0;i<pnum&&prime[i]<=t;i++) {
        p=prime[i];
        if(t%p==0) {
            pf[pfn]=1;
            while(t%p==0) {
                t/=p;
                pf[pfn]*=p;
            }
            pfn++;
        }
    }
    if(t>1) pf[pfn++]=t;
}
inline int chinese_remainder() {
    int i,m,s=0;
    for(i=0;i<pfn;i++) {
        m=mod/pf[i];
        pm[i]=(long long)m*inverse(m,pf[i])%mod;
        s=(s+(long long)pm[i]*rem[i])%mod;
    }
    return s;
}

```

### 3.9 Pollard Rho

```

/* pollard rho */
// does not work when n is prime
}
/* faulhaber */

```

```

// sigma_x=1~n {x^p} = 1/(p+1) * sigma_j=0~p { C(p+1,j)
    *
    Bj * n^(p-j+1)}
for(int i=1;i<MAXK;i++) {
    co[i][0]=0;
    for(int j=0;j<=i;j++)
        co[i][i-j+1]=(long long)inv[i+1]%mod*cm[i+1][j]%mod
        *b[j]%mod;
}
}
inline int power(int x,int p) {
    int s=1,m=x;
    while(p) {
        if(p&1) s=(long long)s*m%mod;
        p>>=1; m=(long long)m*m%mod;
    }
    return s;
}
/* sample usage: return f(n,p) = sigma_x=1~n (x^p) */
inline int solve(int n,int p) {
    int sol=0,m=n;
    for(int i=1;i<=p+1;i++) {
        sol=add(sol,(long long)co[p][i]*m%mod);
        m=(long long)m*n%mod;
    }
    return sol;
}
5.3 MillerRabbin
/* miller rabin */
inline long long power(long long x,long long p,long
    long mod
) {
    long long s=1,m=x;
    while(p) {
        if(p&1) s=mult(s,m,mod);
        p>>=1;
        m=mult(m,m,mod);
    }
    return s;
}
inline bool witness(long long a,long long n,long long u
    ,int
    t) {
    long long x=power(a,u,n);
    for(int i=0;i<t;i++) {
        long long nx=mult(x,x,n);
        if(nx==1&&x!=1&&x!=n-1) return 1;
        x=nx;
    }
    return x!=1;
}
inline long long gcd(long long a,long long b) {
    while(b) {
        long long t=b;
        b=a%b;
        a=t;
    }
    return a;
}
inline long long modit(long long x,long long mod) {
    if(x>=mod) x-=mod;
    //if(x<0) x+=mod;
    return x;
}
inline long long mult(long long x,long long y,long long
    mod)
{
    long long s=0,m=x%mod;
    while(y) {
        if(y&1) s=modit(s+m,mod);
        y>>=1;
        m=modit(m+m,mod);
    }
    return s;
}
inline long long f(long long x,long long mod) {
    return modit(mult(x,x,mod)+1,mod);
}
inline long long randll() {
    return ((long long)rand()<<32)+rand();
}
inline long long pollard_rho(long long n) {

```

```

long long x,x2;
if(!(n&1)) return 2;
//x=x2=randll()%n;
x=x2=2;
while(1) {
    x=f(x,n); x2=f(f(x2,n),n);
    long long d=gcd(abs(x-x2),n);
    if(d!=1&&d!=n) return d;
}
}

```

### 3.10 Result

```

/*
Lucas' Theorem:
For non-negative integer n,m and prime P,
 $C(m,n) \bmod P = C(m/M,n/M) * C(m \% M,n \% M) \bmod P$ 
= mult_i ( C(m_i,n_i) )
where m_i is the i-th digit of m in base P.
--
Sum of Two Squares Thm (Legendre)
For a given positive integer N, let
D1 = (# of positive integers d dividing N that d=1(
mod 4))
D3 = (# of positive integers d dividing N that d=3(
mod 4))
then N can be written as a sum of two squares in
exactly
R(N) = 4(D1-D3) ways.
--
Difference of D1-D3 Thm
let  $N = 2^t * [p_1^{e_1} * \dots * p_r^{e_r}] * [q_1^{f_1} * \dots * q_s^{f_s}]$ 
<- mod 4 = 1 prime -> <- mod 4 = 3
prime ->
then D1 - D3 = (e1+1)(e2+1)...(er+1) ... if (fi)s all
even
0 ... if any fi is odd
*/

```

```

/*
* primes list
* 1097774749
* 1076767633
* 100102021
* 999997771
* 1001010013
* 1000512343
* 987654361
* 999991231
* 999888733
* 98789101
* 987777733
* 999991921
* 1010101333
* 1010102101
*/

```

```

Pick's Theorem
A = i + b/2 - 1

```

## 4 Geometry

### 4.1 halfPlaneIntersection

```

#include<bits/stdc++.h>

#define N 100010
#define EPS 1e-8
#define SIDE 100000000

using namespace std;

struct PO {
    double x , y ;
} p[ N ] , o ;

```

```

struct LI {
    PO a , b ;
    double angle ;
    void in( double x1 , double y1 , double x2 , double
        y2 ) {
        a.x = x1 ; a.y = y1 ; b.x = x2 ; b.y = y2 ;
    }
} li[ N ] , deq[ N ] ;

int n , m , cnt ;

inline int dc( double x ) {
    if ( x > EPS ) return 1 ;
    else if ( x < -EPS ) return -1 ;
    return 0 ;
}

inline PO operator - ( PO a , PO b ) {
    PO c ;
    c.x = a.x - b.x ; c.y = a.y - b.y ;
    return c ;
}

inline double cross( PO a , PO b , PO c ) {
    return ( b.x - a.x ) * ( c.y - a.y ) - ( b.y - a.y )
        * ( c.x - a.x ) ;
}

inline bool cmp( const LI &a , const LI &b ) {
    if( dc( a.angle - b.angle ) == 0 ) return dc( cross(
        a.a , a.b , b.a ) ) < 0 ;
    return a.angle > b.angle ;
}

inline PO getpoint( LI &a , LI &b ) {
    double k1 = cross( a.a , b.b , b.a ) ;
    double k2 = cross( a.b , b.a , b.b ) ;
    PO tmp = a.b - a.a , ans ;
    ans.x = a.a.x + tmp.x * k1 / ( k1 + k2 ) ;
    ans.y = a.a.y + tmp.y * k1 / ( k1 + k2 ) ;
    return ans ;
}

inline void getcut() {
    sort( li + 1 , li + 1 + n , cmp ) ; m = 1 ;
    for ( int i = 2 ; i <= n ; i ++ )
        if ( dc( li[ i ].angle - li[ m ].angle ) != 0 )
            li[ ++ m ] = li[ i ] ;
    deq[ 1 ] = li[ 1 ] ; deq[ 2 ] = li[ 2 ] ;
    int bot = 1 , top = 2 ;
    for ( int i = 3 ; i <= m ; i ++ ) {
        while ( bot < top && dc( cross( li[ i ].a , li[ i ].b ,
            getpoint( deq[ top ] , deq[ top - 1 ] ) )
            ) < 0 ) top -- ;
        while ( bot < top && dc( cross( li[ i ].a , li[ i ].b ,
            getpoint( deq[ bot ] , deq[ bot + 1 ] ) )
            ) < 0 ) bot ++ ;
        deq[ ++ top ] = li[ i ] ;
    }
    while ( bot < top && dc( cross( deq[ bot ].a , deq[ bot ].b ,
        getpoint( deq[ top ] , deq[ top - 1 ] ) )
        ) < 0 ) top -- ;
    while ( bot < top && dc( cross( deq[ top ].a , deq[ top ].b ,
        getpoint( deq[ bot ] , deq[ bot + 1 ] ) )
        ) < 0 ) bot ++ ;
    cnt = 0 ;
    if ( bot == top ) return ;
    for ( int i = bot ; i < top ; i ++ ) p[ ++ cnt ] =
        getpoint( deq[ i ] , deq[ i + 1 ] ) ;
    if ( top - 1 > bot ) p[ ++ cnt ] = getpoint( deq[ bot ] ,
        deq[ top ] ) ;
}

double px[ N ] , py[ N ] ;
void read( int rm ) {
    for( int i = 1 ; i <= n ; i ++ ) px[ i + n ] = px[ i ] ,
        py[ i + n ] = py[ i ] ;
    for( int i = 1 ; i <= n ; i ++ ) {
        // half-plane from li[ i ].a -> li[ i ].b
        li[ i ].a.x = px[ i + rm + 1 ] ; li[ i ].a.y = py[ i +
            rm + 1 ] ;
        li[ i ].b.x = px[ i ] ; li[ i ].b.y = py[ i ] ;
    }
}

```

```

    li[ i ].angle = atan2( li[ i ].b.y - li[ i ].a.y ,
        li[ i ].b.x - li[ i ].a.x ) ;
}
}

inline double getarea( int rm ) {
    read( rm ) ; getcut( ) ;
    double res = 0.0 ;
    p[ cnt + 1 ] = p[ 1 ] ;
    for ( int i = 1 ; i <= cnt ; i ++ ) res += cross( o ,
        p[ i ] , p[ i + 1 ] ) ;
    if( res < 0.0 ) res *= -1.0 ;
    return res ;
}

int main(){
    return 0 ;
}

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define PB push_back
#define _x first
#define _y second

const int MXL = 5000;
const double EPS = 1e-8;

typedef pair<double, double> pdd;
typedef pair<pdd, pdd> Line;

pdd operator + (const pdd p1, const pdd p2){
    return pdd(p1._x + p2._x, p1._y + p2._y);
}

pdd operator - (const pdd p1, const pdd p2){
    return pdd(p1._x - p2._x, p1._y - p2._y);
}

pdd operator * (const double c, const pdd p){
    return pdd(p._x * c, p._y * c);
}

double operator % (const pdd p1, const pdd p2){
    return p1._x * p2._y - p2._x * p1._y;
}

vector<Line> lnlst;
double atn[MXL];

bool lncmp(int l1, int l2){
    return atn[l1] < atn[l2];
}

pdd interPnt(pdd p1, pdd p2, pdd q1, pdd q2){
    double f1 = (p2 - p1) % (q1 - p1);
    double f2 = (p2 - p1) % (p1 - q2);
    double f = (f1 + f2);

    if(fabs(f) < EPS) return pdd(nan(""), nan(""));

    return (f2 / f) * q1 + (f1 / f) * q2;
}

deque<Line> dq;

void halfPlaneInter(){
    int n = lnlst.size();
    vector<int> stlst;
    for(int i=0; i<n; i++){
        stlst.PB(i);
        pdd d = lnlst[i].second - lnlst[i].first;
        atn[i] = atan2(d._y, d._x);
    }
    sort(stlst.begin(), stlst.end(), lncmp);
    vector<Line> lst;

    for(int i=0; i<n; i++){
        if(i) {

```

```

            int j = i-1;
            Line li = lnlst[stlst[i]];
            Line lj = lnlst[stlst[j]];
            pdd di = li.second - li.first;
            pdd dj = lj.second - lj.first;
            if(fabs(di%dj) < EPS){
                if(di % (lj.second - li.second) < 0) {
                    lst.pop_back();
                }else continue;
            }
        }
        lst.PB(lnlst[stlst[i]]);
    }

    dq.PB(lst[0]);
    dq.PB(lst[1]);
    for(int i=2; i<n; i++){
        int dsz = dq.size();
        Line l = lst[i];
        while(dsz >= 2){
            Line l1 = dq[dsz-1];
            Line l2 = dq[dsz-2];

            pdd it12 = interPnt(l1.first, l1.second, l2.first,
                l2.second);

            if((l.second - l.first) % (it12 - l.first) < 0){
                dq.pop_back();
                dsz --;
            } else break;
        }

        while(dsz >= 2){
            Line l1 = dq[0];
            Line l2 = dq[1];

            pdd it12 = interPnt(l1.first, l1.second, l2.first,
                l2.second);

            if((l.second - l.first) % (it12 - l.first) < 0){
                dq.pop_front();
                dsz --;
            } else break;
        }

        Line l1 = dq[dsz - 1];
        if(!std::isnan(interPnt(l.first, l.second, l1.first,
            l1.second)._x)){
            dq.PB(l);
        }
    }

    int dsz = dq.size();
    while(dsz >= 2){
        Line l1 = dq[dsz - 1];
        Line l2 = dq[dsz - 2];
        Line l = dq[0];
        pdd it12 = interPnt(l1.first, l1.second, l2.first,
            l2.second);
        if(std::isnan(it12._x)) {
            dq.pop_back();
            dq.pop_back();
            dsz -= 2;
        } else if((l.second - l.first) % (it12 - l.first) <
            0){
            dq.pop_back();
            dsz --;
        } else break;
    }
}

int main(){
    int N;
    cin >> N;
    for(int i=0; i<N; i++){
        double x1, x2, y1, y2;
        cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
        lnlst.PB({pdd(x1, y1), pdd(x2, y2)});
    }
}

```

```

halfPlaneInter();

int dsz = dq.size();
cout << dsz << endl;
for(int i=0; i<dsz; i++){
    int j = (i+1) % dsz;
    pdd it = interPnt(dq[i].first, dq[i].second, dq[j].first, dq[j].second);
    cout << it._x << ' ' << it._y << endl;
}
}

```

## 4.2 Convex Hull

```

double cross(Point o, Point a, Point b){
    return (a-o) % (b-o);
}
vector<Point> convex_hull(vector<Point> pt){
    sort(pt.begin(),pt.end());
    int top=0;
    vector<Point> stk(2*pt.size());
    for (int i=0; i<(int)pt.size(); i++){
        while (top >= 2 && cross(stk[top-2],stk[top-1],pt[i]) <= 0)
            top--;
        stk[top++] = pt[i];
    }
    for (int i=pt.size()-2, t=top+1; i>=0; i--){
        while (top >= t && cross(stk[top-2],stk[top-1],pt[i]) <= 0)
            top--;
        stk[top++] = pt[i];
    }
    stk.resize(top-1);
    return stk;
}

```

## 4.3 Intersection of 2 lines

```

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
const double EPS = 1e-9;

pdd interPnt(pdd p1, pdd p2, pdd q1, pdd q2){
    double f1 = (p2 - p1) ^ (q1 - p1); // cross
    double f2 = (p2 - p1) ^ (p1 - q2); // cross
    double f = (f1 + f2);

    if(fabs(f) < EPS) return pdd(nan(""), nan(""));

    return (f2 / f) * q1 + (f1 / f) * q2;
}

```

## 4.4 KD Tree

```

const INF = 1100000000;

class NODE{ public:
    int x,y,x1,x2,y1,y2;
    int i,f;
    NODE *L,*R;
};

inline long long dis(NODE& a,NODE& b){
    long long dx=a.x-b.x;
    long long dy=a.y-b.y;
    return dx*dx+dy*dy;
}

NODE node[100000];
bool cmpx(const NODE& a,const NODE& b){ return a.x<b.x;
}
bool cmpy(const NODE& a,const NODE& b){ return a.y<b.y;
}
NODE* KDTree(int L,int R,int dep){

```

```

if(L>R) return 0;
int M=(L+R)/2;
if(dep%2==0){
    nth_element(node+L,node+M,node+R+1,cmpx);
    node[M].f=0;
}else{
    nth_element(node+L,node+M,node+R+1,cmpy);
    node[M].f=1;
}
node[M].x1=node[M].x2=node[M].x;
node[M].y1=node[M].y2=node[M].y;
node[M].L=KDTree(L,M-1,dep+1);
if(node[M].L){
    node[M].x1=min(node[M].x1,node[M].L->x1);
    node[M].x2=max(node[M].x2,node[M].L->x2);
    node[M].y1=min(node[M].y1,node[M].L->y1);
    node[M].y2=max(node[M].y2,node[M].L->y2);
}
node[M].R=KDTree(M+1,R,dep+1);
if(node[M].R){
    node[M].x1=min(node[M].x1,node[M].R->x1);
    node[M].x2=max(node[M].x2,node[M].R->x2);
    node[M].y1=min(node[M].y1,node[M].R->y1);
    node[M].y2=max(node[M].y2,node[M].R->y2);
}
return node+M;
}

inline int touch(NODE* r,int x,int y,long long d){
    long long d2;
    d2 = (long long)(sqrt(d)+1);
    if(x<r->x1-d2 || x>r->x2+d2 || y<r->y1-d2 || y>r->y2+d2)
        return 0;
    return 1;
}

void nearest(NODE* r,int z,long long &md){
    if(!r || !touch(r,node[z].x,node[z].y,md)) return;
    long long d;
    if(node[z].i!=r->i){
        d=dis(*r,node[z]);
        if(d<md) md=d;
    }
    if(r->f==0){
        if(node[z].x<r->x){
            nearest(r->L,z,md);
            nearest(r->R,z,md);
        }else{
            nearest(r->R,z,md);
            nearest(r->L,z,md);
        }
    }else{
        if(node[z].y<r->y){
            nearest(r->L,z,md);
            nearest(r->R,z,md);
        }else{
            nearest(r->R,z,md);
            nearest(r->L,z,md);
        }
    }
}

int main(){
    int TT,n,i;
    long long d;
    NODE* root;
    scanf("%d",&TT);
    while(TT--){
        scanf("%d",&n);
        for(i=0;i<n;i++){
            scanf("%d %d",&node[i].x,&node[i].y);
            node[i].i=i;
        }
        root=KDTree(0,n-1,0);
        for(i=0;i<n;i++){
            d=900000000000000000LL;
            nearest(root,i,d);
            ans[node[i].i]=d;
        }
    }
}

```



## 4.5 Convex Hull

```
double cross(Point o, Point a, Point b){
    return (a-o) % (b-o);
}
vector<Point> convex_hull(vector<Point> pt){
    sort(pt.begin(),pt.end());
    int top=0;
    vector<Point> stk(2*pt.size());
    for (int i=0; i<(int)pt.size(); i++){
        while (top >= 2 && cross(stk[top-2],stk[top-1],pt[i])
            <= 0)
            top--;
        stk[top++] = pt[i];
    }
    for (int i=pt.size()-2, t=top+1; i>=0; i--){
        while (top >= t && cross(stk[top-2],stk[top-1],pt[i])
            <= 0)
            top--;
        stk[top++] = pt[i];
    }
    stk.resize(top-1);
    return stk;
}
```

## 4.6 Poly Union

```
#define EPS 1E-8
class PT{ public: double x,y; };
class PY{ public:
    int n;
    PT pt[5];
    PT& operator[](const int x){ return pt[x]; }
    void input(){
        int i; n=4;
        for(i=0;i<n;i++) scanf("%lf %lf",&pt[i].x,&pt[i].y)
            ;
    }
    double getArea(){
        int i; double s=pt[n-1]^pt[0];
        for(i=0;i<n-1;i++) s+=pt[i]^pt[i+1];
        return s/2;
    }
};
PY py[500];
pair<double,int> c[5000];
inline double segP(PT &p,PT &p1,PT &p2){
    if(SG(p1.x-p2.x)==0) return (p.y-p1.y)/(p2.y-p1.y);
    return (p.x-p1.x)/(p2.x-p1.x);
}
double polyUnion(int n){
    int i,j,ii,jj,ta,tb,r,d;
    double z,w,s,sum,tc,td;
    for(i=0;i<n;i++) py[i][py[i].n]=py[i][0];
    sum=0;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(ii=0;ii<py[i].n;ii++){
            r=0;
            c[r++]=make_pair(0.0,0);
            c[r++]=make_pair(1.0,0);
            for(j=0;j<n;j++){
                if(i==j) continue;
                for(jj=0;jj<py[j].n;jj++){
                    ta=SG(tri(py[i][ii],py[i][ii+1],py[j][jj]
                        ));
                    tb=SG(tri(py[i][ii],py[i][ii+1],py[j][jj+1]
                        ));
                    if(ta==0 && tb==0){
                        if((py[j][jj+1]-py[j][jj])*(py[i][ii+1]-py[i][ii])>0 && j<i){
                            c[r++]=make_pair(segP(py[j][jj],
                                py[i][ii],py[i][ii+1]),1);
                            c[r++]=make_pair(segP(py[j][jj+1],
                                py[i][ii],py[i][ii+1]),-1);
                        }
                    }else if(ta>0 && tb<0){
                        tc=tri(py[j][jj],py[j][jj+1],py[i][ii]
                            );
                        td=tri(py[j][jj],py[j][jj+1],py[i][ii+1]);
                        c[r++]=make_pair(tc/(tc-td),1);
                    }else if(ta<0 && tb>=0){
                        tc=tri(py[j][jj],py[j][jj+1],py[i][ii]
                            );
                        td=tri(py[j][jj],py[j][jj+1],py[i][ii+1]);
                        c[r++]=make_pair(tc/(tc-td),-1);
                    }
                }
            }
            sort(c,c+r);
            z=min(max(c[0].first,0.0),1.0);
            d=c[0].second; s=0;
            for(j=1;j<r;j++){
                w=min(max(c[j].first,0.0),1.0);
                if(!d) s+=w-z;
                d+=c[j].second; z=w;
            }
            sum+=(py[i][ii]^py[i][ii+1])*s;
        }
    }
    return sum/2;
}
int main(){
    int n,i,j,k;
    double sum,ds;
    scanf("%d",&n); sum=0;
    for(i=0;i<n;i++){
        py[i].input();
        ds=py[i].getArea();
        if(ds<0){
            for(j=0,k=py[i].n-1;j<k;j++,k--) swap(py[i][j],
                py[i][k]);
            ds=-ds;
        }
        sum+=ds;
    }
    printf("%.9f\n",sum/polyUnion(n));
}
```

```
td=tri(py[j][jj],py[j][jj+1],py[i][ii+1]);
c[r++]=make_pair(tc/(tc-td),1);
}else if(ta<0 && tb>=0){
    tc=tri(py[j][jj],py[j][jj+1],py[i][ii]
        );
    td=tri(py[j][jj],py[j][jj+1],py[i][ii+1]);
    c[r++]=make_pair(tc/(tc-td),-1);
}
}
}
sort(c,c+r);
z=min(max(c[0].first,0.0),1.0);
d=c[0].second; s=0;
for(j=1;j<r;j++){
    w=min(max(c[j].first,0.0),1.0);
    if(!d) s+=w-z;
    d+=c[j].second; z=w;
}
sum+=(py[i][ii]^py[i][ii+1])*s;
}
}
return sum/2;
}
int main(){
    int n,i,j,k;
    double sum,ds;
    scanf("%d",&n); sum=0;
    for(i=0;i<n;i++){
        py[i].input();
        ds=py[i].getArea();
        if(ds<0){
            for(j=0,k=py[i].n-1;j<k;j++,k--) swap(py[i][j],
                py[i][k]);
            ds=-ds;
        }
        sum+=ds;
    }
    printf("%.9f\n",sum/polyUnion(n));
}
```

## 4.7 Lower Concave Hull

```
/*
    maintain a "concave hull" that support the following
    1. insertion of a line
    2. query of height(y) on specific x on the hull
    */
/* set as needed */
const long double eps=1e-9;
const long double inf=1e19;
class Segment {
public:
    long double m,c,x1,x2; // y=mx+c
    bool flag;
    Segment(long double _m,long double _c,long double _x1
        =-inf,long double _x2=inf,bool _flag=0)
        :m(_m),c(_c),x1(_x1),x2(_x2),flag(_flag) {}
    long double evaly(long double x) const {
        return m*x+c;
    }
    const bool operator<(long double x) const {
        return x2-eps<x;
    }
    const bool operator<(const Segment &b) const {
        if(flag||b.flag) return *this<b.x1;
        return m+eps<b.m;
    }
};
class LowerConcaveHull { // maintain a hull like: \_/_/
public:
    set<Segment> hull;
    /* functions */
    long double xintersection(Segment a,Segment b) {
        return (a.c-b.c)/(b.m-a.m);
    }
    inline set<Segment>::iterator replace(set<Segment> &
        hull,set<Segment>::iterator it,Segment s) {
        hull.erase(it);
        return hull.insert(s).first;
    }
}
```

```

void insert(Segment s) { // insert a line and update
    hull
    set<Segment>::iterator it=hull.find(s);
    // check for same slope
    if(it!=hull.end()) {
        if(it->c+eps>=s.c) return;
        hull.erase(it);
    }
    // check if below whole hull
    it=hull.lower_bound(s);
    if(it!=hull.end()&&s.evaly(it->x1)<=it->evaly(it->
        x1)+eps) return;
    // update right hull
    while(it!=hull.end()) {
        long double x=xintersection(s,*it);
        if(x>=it->x2-eps) hull.erase(it++);
        else {
            s.x2=x;
            it=replace(hull,it,Segment(it->m,it->c,x,it->
                x2));
            break;
        }
    }
    // update left hull
    while(it!=hull.begin()) {
        long double x=xintersection(s,*(--it));
        if(x<=it->x1+eps) hull.erase(it++);
        else {
            s.x1=x;
            it=replace(hull,it,Segment(it->m,it->c,it->x1
                ,x));
            break;
        }
    }
    // insert s
    hull.insert(s);
}

void insert(long double m,long double c) { insert(
    Segment(m,c)); }
long double query(long double x) { // return y @
    given
    x
    set<Segment>::iterator it=hull.lower_bound(
        Segment
        (0.0,0.0,x,x,1));
    return it->evaly(x);
}
};

```

## 4.8 MCC

```

struct Mcc{
    // return pair of center and r^2
    static const int MAXN = 1000100;
    int n;
    Point p[MAXN],cen;
    double r2;

    void init(int _n, Point _p[]){
        n = _n;
        memcpy(p,_p,sizeof(Point)*n);
    }
    double sqr(double a){ return a*a; }
    Point center(Point p0, Point p1, Point p2) {
        Point a = p1-p0;
        Point b = p2-p0;
        double c1=a.len2()*0.5;
        double c2=b.len2()*0.5;
        double d = a % b;
        double x = p0.x + (c1 * b.y - c2 * a.y) / d;
        double y = p0.y + (a.x * c2 - b.x * c1) / d;
        return Point(x,y);
    }

    pair<Point,double> solve(){
        random_shuffle(p,p+n);
        r2=0;
        for (int i=0; i<n; i++){
            if ((cen-p[i]).len2() <= r2) continue;
            cen = p[i];

```

```

            r2 = 0;
            for (int j=0; j<i; j++){
                if ((cen-p[j]).len2() <= r2) continue;
                cen = Point((p[i].x+p[j].x)*0.5, (p[i].y+p[j].y)
                    )*0.5);
                r2 = (cen-p[j]).len2();
                for (int k=0; k<j; k++){
                    if ((cen-p[k]).len2() <= r2) continue;
                    cen = center(p[i],p[j],p[k]);
                    r2 = (cen-p[k]).len2();
                }
            }
            return {cen,r2};
        }
    }
}mcc;

```

## 4.9 Minkowski sum

```

/* convex hull Minkowski Sum*/
#define INF 100000000000000LL
class PT{ public:
    long long x,y;
    int POS(){
        if(y==0) return x>0?0:1;
        return y>0?0:1;
    }
};
PT pt[300000],qt[300000],rt[300000];
long long Lx,Rx;
int dn,un;
inline bool cmp(PT a,PT b){
    int pa=a.POS(),pb=b.POS();
    if(pa==pb) return (a^b)>0;
    return pa<pb;
}

int minkowskiSum(int n,int m){
    int i,j,r,p,q,fi,fj;
    for(i=1,p=0;i<n;i++){
        if(pt[i].y<pt[p].y || (pt[i].y==pt[p].y && pt[i].x<
            pt[p].x)) p=i; }
    for(i=1,q=0;i<m;i++){
        if(qt[i].y<qt[q].y || (qt[i].y==qt[q].y && qt[i].x<
            qt[q].x)) q=i; }
    rt[0]=pt[p]+qt[q];
    r=1; i=p; j=q; fi=fj=0;
    while(1){
        if((fj&&j==q) || ((!fi||i==p) && cmp(pt[(p+1)%n]-pt
            [
                p],qt[(q+1)%m]-qt[q]))){
            rt[r]=rt[r-1]+pt[(p+1)%n]-pt[p];
            p=(p+1)%n;
            fi=1;
        }else{
            rt[r]=rt[r-1]+qt[(q+1)%m]-qt[q];
            q=(q+1)%m;
            fj=1;
        }
        if(r<=1 || ((rt[r]-rt[r-1])^(rt[r-1]-rt[r-2]))!=0)
            r
            ++;
        else rt[r-1]=rt[r];
        if(i==p && j==q) break;
    }
    return r-1;
}

void initInConvex(int n){
    int i,p,q;
    long long Ly,Ry;
    Lx=INF; Rx=-INF;
    for(i=0;i<n;i++){
        if(pt[i].x<Lx) Lx=pt[i].x;
        if(pt[i].x>Rx) Rx=pt[i].x;
    }
    Ly=Ry=INF;
    for(i=0;i<n;i++){
        if(pt[i].x==Lx && pt[i].y<Ly){ Ly=pt[i].y; p=i; }
        if(pt[i].x==Rx && pt[i].y>Ry){ Ry=pt[i].y; q=i; }
    }
    for(dn=0,i=p;i!=q;i=(i+1)%n){ qt[dn++]=pt[i]; }
}

```

```

qt[dn]=pt[q]; Ly=Ry=-INF;
for(i=0;i<n;i++){
    if(pt[i].x==Lx && pt[i].y>Ly){ Ly=pt[i].y; p=i; }
    if(pt[i].x==Rx && pt[i].y>Ry){ Ry=pt[i].y; q=i; }
}
for(un=0,i=p;i!=q;i=(i+n-1)%n){ rt[un++]=pt[i]; }
rt[un]=pt[q];
}
inline int inConvex(PT p){
    int L,R,M;
    if(p.x<Lx || p.x>Rx) return 0;
    L=0;R=dn;
    while(L<R-1){ M=(L+R)/2;
        if(p.x<qt[M].x) R=M; else L=M; }
    if(tri(qt[L],qt[R],p)<0) return 0;
    L=0;R=un;
    while(L<R-1){ M=(L+R)/2;
        if(p.x<rt[M].x) R=M; else L=M; }
    if(tri(rt[L],rt[R],p)>0) return 0;
    return 1;
}
int main(){
    int n,m,i;
    PT p;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++) scanf("%I64d %I64d",&pt[i].x,&pt[i].y);
    scanf("%d",&m);
    for(i=0;i<m;i++) scanf("%I64d %I64d",&qt[i].x,&qt[i].y);
    n=minkowskiSum(n,m);
    for(i=0;i<n;i++) pt[i]=rt[i];
    scanf("%d",&m);
    for(i=0;i<m;i++) scanf("%I64d %I64d",&qt[i].x,&qt[i].y);
    n=minkowskiSum(n,m);
    for(i=0;i<n;i++) pt[i]=rt[i];
    initInConvex(n);
    scanf("%d",&m);
    for(i=0;i<m;i++){
        scanf("%I64d %I64d",&p.x,&p.y);
        p.x*=3; p.y*=3;
        puts(inConvex(p)?"YES":"NO");
    }
}

```

#### 4.10 Min Enclosing Circle

```

/* minimum enclosing circle */
int n;
Coor p[MAXNUM];
const Circle circumcircle(Coor a,Coor b,Coor c){
    Circle cir;
    double fa,fb,fc,fd,fe,ff,dx,dy,dd;
    if(iszero(cross(a,b,c))) {
        if(dot(a,b,c)<=0) return Circle((b+c)/2,(b-c).len()/2);
        if(dot(b,c,a)<=0) return Circle((c+a)/2,(c-a).len()/2);
        if(dot(c,a,b)<=0) return Circle((a+b)/2,(a-b).len()/2);
    }
    else {
        fa=2*(a.x-b.x);
        fb=2*(a.y-b.y);
        fc=a.len2()-b.len2();
        fd=2*(a.x-c.x);
        fe=2*(a.y-c.y);
        ff=a.len2()-c.len2();
        dx=fc*fe-ff*fb;
        dy=fa*ff-fd*fc;
        dd=fa*fe-fd*fb;
        cir.o=Coor(dx/dd,dy/dd);
        cir.r=(a-cir.o).len();
        return cir;
    }
}
inline Circle mec(int fixed,int num){

```

```

    int i;
    Circle cir;
    if(fixed==3) return circumcircle(p[0],p[1],p[2]);
    cir=circumcircle(p[0],p[0],p[1]);
    for(i=fixed;i<num;i++) {
        if(cir.inside(p[i])) continue;
        swap(p[i],p[fixed]);
        cir=mec(fixed+1,i+1);
    }
    return cir;
}
inline double min_radius() {
    if(n<=1) return 0.0;
    if(n==2) return (p[0]-p[1]).len()/2;
    scramble();
    return mec(0,n).r;
}

```

#### 4.11 Min/Max Enclosing Rectangle

```

/***** NEED REVISION *****/
/* uva819 - gifts large and small */
#define MAXNUM 100005
const double eps=1e-8;
const double inf=1e15;
class Coor {
public:
    double x,y;
    Coor() {}
    Coor(double xi,double yi) { x=xi; y=yi; }
    Coor& operator+=(const Coor &b) { x+=b.x; y+=b.y; return *this; }
    const Coor operator+(const Coor &b) const { return (Coor)*this+=b; }
    Coor& operator-=(const Coor &b) { x-=b.x; y-=b.y; return *this; }
    const Coor operator-(const Coor &b) const { return (Coor)*this-=b; }
    Coor& operator*=(const double b) { x*=b; y*=b; return *this; }
    const Coor operator*(const double b) const { return (Coor)*this*=b; }
    Coor& operator/=(const double b) { x/=b; y/=b; return *this; }
    const Coor operator/(const double b) const { return (Coor)*this/=b; }
    const bool operator<(const Coor& b) const { return y<b.y-eps || fabs(y-b.y)<eps&&x<b.x; }
    const double len2() const { return x*x+y*y; }
    const double len() const { return sqrt(len2()); }
    const Coor perp() const { return Coor(y,-x); }
    Coor& standardize() {
        if(y<0 || y==0&&x<0) {
            x=-x;
            y=-y;
        }
        return *this;
    }
    const Coor standardize() const {
        return ((Coor)*this).standardize();
    }
};
double dot(const Coor &a,const Coor &b) { return a.x*b.x+a.y*b.y; }
double dot(const Coor &o,const Coor &a,const Coor &b) {
    return dot(a-o,b-o); }
double cross(const Coor &a,const Coor &b) { return a.x*b.y-a.y*b.x; }
double cross(const Coor &o,const Coor &a,const Coor &b) {
    return cross(a-o,b-o); }
Coor cmpo;
const bool cmpf(const Coor &a,const Coor &b) {
    return cross(cmpo,a,b)>eps || fabs(cross(cmpo,a,b))<eps&&dot(a,cmpo,b)<-eps;
}

```

```

    }
class Polygon {
public:
    int pn;
    Coor p[MAXNUM];
    void convex_hull() {
        int i, tn=pn;
        for(i=1; i<pn; ++i) if(p[i]<p[0]) swap(p[0], p[i]);
        cmpo=p[0];
        std::sort(p+1, p+pn, cmpf);
        for(i=pn-1; i<tn; ++i) {
            while(pn>2&&cross(p[pn-2], p[pn-1], p[i])<=eps) --
                pn;
            p[pn++]=p[i];
        }
        p[pn]=p[0];
    }
};
Polygon pol;
double minarea, maxarea;
int slpn;
Coor slope[MAXNUM*2];
Coor lrec[MAXNUM*2], rrec[MAXNUM*2], trec[MAXNUM*2], brec[
    MAXNUM*2];
inline double xproject(Coor p, Coor slp) { return dot(p,
    slp)/
    slp.len(); }
inline double yproject(Coor p, Coor slp) { return
    cross(p, slp
    )/slp.len(); }
inline double calcaarea(Coor lp, Coor rp, Coor bp, Coor
    tp, Coor
    slp) {
    return (xproject(rp, slp)-xproject(lp, slp))*(
        yproject(tp,
        slp)-yproject(bp, slp)); }
inline void solve(){
    int i, lind, rind, tind, bind, tn;
    double pro, area1, area2, l, r, m1, m2;
    Coor s1, s2;
    pol.convex_hull();
    slpn=0; /* generate all critical slope */
    slope[slpn++]=Coor(1.0, 0.0);
    slope[slpn++]=Coor(0.0, 1.0);
    for(i=0; i<pol.pn; i++) {
        slope[slpn]=(pol.p[i+1]-pol.p[i]).standardize()
        ;
        if(slope[slpn].x>0) slpn++;
        slope[slpn]=(pol.p[i+1]-pol.p[i]).perp().
            standardize();
        if(slope[slpn].x>0) slpn++;
    }
    cmpo=Coor(0,0);
    std::sort(slope, slope+slpn, cmpf);
    tn=slpn;
    for(i=slpn-1; i<tn; i++)
        if(cross(cmpo, slope[i-1], slope[i])>0) slope[
            slpn
            ++]=slope[i];
    lind=rind=0; /* find critical touchpoints */
    for(i=0; i<pol.pn; i++) {
        pro=xproject(pol.p[i], slope[0]);
        if(pro<xproject(pol.p[lind], slope[0])) lind=i;
        if(pro>xproject(pol.p[rind], slope[0])) rind=i;
    }
    tind=bind=0;
    for(i=0; i<pol.pn; i++) {
        pro=yproject(pol.p[i], slope[0]);
        if(pro<yproject(pol.p[bind], slope[0])) bind=i;
        if(pro>yproject(pol.p[tind], slope[0])) tind=i;
    }
    for(i=0; i<slpn; i++) {
        while(xproject(pol.p[lind+1], slope[i])<=
            xproject(
            pol.p[lind], slope[i])+eps)
            lind=(lind==pol.pn-1?0:lind+1);
        while(xproject(pol.p[rind+1], slope[i])>=
            xproject(
            pol.p[rind], slope[i])-eps)
            rind=(rind==pol.pn-1?0:rind+1);
        while(yproject(pol.p[bind+1], slope[i])<=
            yproject(

```

```

            pol.p[bind], slope[i])+eps)
            bind=(bind==pol.pn-1?0:bind+1);
        while(yproject(pol.p[tind+1], slope[i])>=
            yproject(
            pol.p[tind], slope[i])-eps)
            tind=(tind==pol.pn-1?0:tind+1);
        lrec[i]=pol.p[lind];
        rrec[i]=pol.p[rind];
        brec[i]=pol.p[bind];
        trec[i]=pol.p[tind];
    }
    minarea=inf; /* find minimum area */
    for(i=0; i<slpn; i++) {
        area1=calcaarea(lrec[i], rrec[i], brec[i], trec[i],
            slope[i]);
        if(area1<minarea) minarea=area1;
    }
    maxarea=minarea; /* find maximum area */
    for(i=0; i<slpn-1; i++) {
        l=0.0; r=1.0;
        while(l<r-eps) {
            m1=l+(r-l)/3;
            m2=l+(r-l)*2/3;
            s1=slope[i]*(1.0-m1)+slope[i+1]*m1;
            area1=calcaarea(lrec[i], rrec[i], brec[i], trec[i]
                ,
                s1);
            s2=slope[i]*(1.0-m2)+slope[i+1]*m2;
            area2=calcaarea(lrec[i], rrec[i], brec[i], trec[i]
                ,
                s2);
            if(area1<area2) l=m1;
            else r=m2;
        }
        s1=slope[i]*(1.0-l)+slope[i+1]*l;
        area1=calcaarea(lrec[i], rrec[i], brec[i], trec[i],
            s1);
        if(area1>maxarea) maxarea=area1;
    }
}
int main(void){
    int i, casenum=1;
    while(scanf("%d", &pol.pn)==1&&pol.pn) {
        for(i=0; i<pol.pn; i++)
            scanf("%lf %lf", &pol.p[i].x, &pol.p[i].y);
        solve();
        //minarea, maxarea
    }
}

```

## 5 Graph

### 5.1 HeavyLightDecomp

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define SZ(c) (int)(c).size()
#define ALL(c) (c).begin(), (c).end()
#define REP(i, s, e) for(int i = (s); i <= (e); i++)
#define REPD(i, s, e) for(int i = (s); i >= (e); i--)

typedef tuple< int , int > tii;

const int MAXN = 100010;
const int LOG = 19;

struct HLD
{
    int n;
    vector<int> g[MAXN];
    int sz[MAXN], dep[MAXN];
    int ts, tid[MAXN], tdi[MAXN], tl[MAXN], tr[MAXN];
    // ts : timestamp , useless after yutruLi
    // tid[ u ] : pos. of node u in the seq.
    // tdi[ i ] : node at pos i of the seq.
    // tl , tr[ u ] : subtree interval in the seq. of
        node u
    int mom[MAXN][LOG], head[MAXN];
    // head[ u ] : head of the chain contains u

```

```

void dfssz(int u, int p)
{
    dep[u] = dep[p] + 1;
    mom[u][0] = p;
    sz[u] = 1;
    head[u] = u;
    for(int& v:g[u]) if(v != p)
    {
        dep[v] = dep[u] + 1;
        dfssz(v, u);
        sz[u] += sz[v];
    }
}

void dfshl(int u)
{
    //printf("dfshl %d\n", u);
    ts++;
    tid[u] = tl[u] = tr[u] = ts;
    tdi[tid[u]] = u;
    sort(ALL(g[u]), [&](int a, int b){return sz[a] > sz[b]});
    bool flag = 1;
    for(int& v:g[u]) if(v != mom[u][0])
    {
        if(flag) head[v] = head[u], flag = 0;
        dfshl(v);
        tr[u] = tr[v];
    }
}

inline int lca(int a, int b)
{
    if(dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
    //printf("lca %d %d\n", a, b);
    int diff = dep[b] - dep[a];
    REPD(k, LOG-1, 0) if(diff & (1<<k))
    {
        //printf("b %d\n", mom[b][k]);
        b = mom[b][k];
    }
    if(a == b) return a;
    REPD(k, LOG-1, 0) if(mom[a][k] != mom[b][k])
    {
        a = mom[a][k];
        b = mom[b][k];
    }
    return mom[a][0];
}

void init( int _n )
{
    n = _n;
    REP( i , 1 , n ) g[ i ].clear();
}

void addEdge( int u , int v )
{
    g[ u ].push_back( v );
    g[ v ].push_back( u );
}

void yutruLi()
{
    dfssz(1, 0);
    ts = 0;
    dfshl(1);
    REP(k, 1, LOG-1) REP(i, 1, n)
        mom[i][k] = mom[mom[i][k-1]][k-1];
}

vector< tii > getPath( int u , int v )
{
    vector< tii > res;
    while( tid[ u ] < tid[ head[ v ] ] )
    {
        res.push_back( tii( tid[ head[ v ] ] , tid[ v ] ) );
        v = mom[ head[ v ] ][ 0 ];
    }
    res.push_back( tii( tid[ u ] , tid[ v ] ) );
    reverse( ALL( res ) );
    return res;
}

/*
 * res : list of intervals from u to v
 * u must be ancestor of v
 * usage :
 * vector< tii > path = tree.getPath( u , v )

```

```

    * for( tii tp : path ) {
    *     int l , r; tie( l , r ) = tp;
    *     upd( l , r );
    *     uu = tree.tdi[ l ] , vv = tree.tdi[ r ];
    *     uu ~> vv is a heavy path on tree
    * }
    */
}

} tree;

```

## 5.2 MaxClique

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define N 64
#define ll unsigned long long
ll nb[ N ];
ll getint(){
    ll x=0LLU; char c=getchar();
    while( c<'0'||c>'9' ) c=getchar();
    while( c>='0'&&c<='9' ) x*=10LLU,x+=(c-'0'),c=getchar();
    return x;
}

ll n , ans , tmp;
void init(){
    n = getint(); ans = 1LLU;
    for( ll i = 0LLU ; i < n ; i ++ ){
        nb[ i ] = 0LLU;
        for( ll j = 0LLU ; j < n ; j ++ ){
            tmp = getint();
            if( tmp ) nb[ i ] |= ( 1LLU << j );
        }
    }
}

void B( ll r , ll p , ll x , ll cnt , ll res ){
    if( cnt + res < ans ) return;
    if( p == 0LLU && x == 0LLU ){
        if( cnt > ans ) ans = cnt;
        return;
    }
    ll y = p | x; y &= -y;
    ll q = p & ( ~nb[ int( log2( y ) ) ] );
    while( q ){
        ll i = int( log2( q & (-q) ) );
        B( r | ( 1LLU << i ) , p & nb[ i ] , x & nb[ i ] ,
            cnt + 1LLU , __builtin_popcountll( p & nb[ i ] ) );
        q &= ~( 1LLU << i );
        p &= ~( 1LLU << i );
        x |= ( 1LLU << i );
    }
}

void process(){
    if( n < 64LLU ) B( 0LLU , ( 1LLU << n ) - 1LLU , 0LLU , 0LLU , n );
    else{
        ll b = 0LLU;
        for( ll i = 0LLU ; i < 64LLU ; i ++ )
            b |= ( 1LLU << i );
        B( 0LLU , b , 0LLU , 0LLU , n );
    }
    printf( "%llu\n" , ans );
}

int main(){
    ll t; t = getint(); while( t -- ){
        init(); process();
    }
}

```

## 6 String

### 6.1 PalTree

```

const int MAXN = 200010;

struct PalT{
    struct Node{
        int nxt[ 33 ] , len , fail;
        ll cnt;
    };
    int tot , lst;
    Node nd[ MAXN * 2 ];
    char* s;
    int newNode( int l , int _fail ){
        int res = ++tot;
        memset( nd[ res ].nxt , 0 , sizeof nd[ res ].
            nxt );
        nd[ res ].len = l;
        nd[ res ].cnt = 0;
        nd[ res ].fail = _fail;
        return res;
    }
    void push( int p ){
        int np = lst;
        int c = s[ p ] - 'a';
        while( p - nd[ np ].len - 1 < 0
            || s[ p ] != s[ p - nd[ np ].len - 1 ]
        )
            np = nd[ np ].fail;

        if( nd[ np ].nxt[ c ] ){
            nd[ nd[ np ].nxt[ c ] ].cnt++;
            lst = nd[ np ].nxt[ c ];
            return ;
        }

        int nq = newNode( nd[ np ].len + 2 , 0 );
        nd[ nq ].cnt++;
        nd[ np ].nxt[ c ] = nq;
        lst = nq;
        if( nd[ nq ].len == 1 ){
            nd[ nq ].fail = 2;
            return ;
        }

        int tf = nd[ np ].fail;
        while( p - nd[ tf ].len - 1 < 0
            || s[ p ] != s[ p - nd[ tf ].len - 1 ]
        )
            tf = nd[ tf ].fail;

        nd[ nq ].fail = nd[ tf ].nxt[ c ];
        return ;
    }
    void init( char* _s ){
        s = _s;
        tot = 0;
        newNode( -1 , 1 );
        newNode( 0 , 1 );
        lst = 2;
        for( int i = 0 ; s[ i ] ; i++ )
            push( i );
    }
    void yutuli(){
#define REPD(i, s, e) for(int i = (s); i >= (e); i--)
        REPD( i , tot , 1 )
            nd[ nd[ i ].fail ].cnt += nd[ i ].cnt;
        nd[ 1 ].cnt = nd[ 2 ].cnt = 0ll;
    }
} pA;

int main(){
    pA.init( sa );
}

```

## 6.2 SuffixArray

```

const int MAX = 1020304;
int ct[MAX], he[MAX], rk[MAX], sa[MAX], tsa[MAX], tp[
    MAX][2];

void suffix_array(char *ip){

```

```

    int len = strlen(ip);
    int alp = 256;

    memset(ct, 0, sizeof(ct));
    for(int i=0;i<len;i++) ct[ip[i]+1]++;
    for(int i=1;i<alp;i++) ct[i]+=ct[i-1];
    for(int i=0;i<len;i++) rk[i]=ct[ip[i]];

    for(int i=1;i<len;i*=2){
        for(int j=0;j<len;j++){
            if(j+i>=len) tp[j][1]=0;
            else tp[j][1]=rk[j+i]+1;

            tp[j][0]=rk[j];
        }
        memset(ct, 0, sizeof(ct));
        for(int j=0;j<len;j++) ct[tp[j][1]+1]++;
        for(int j=1;j<len+2;j++) ct[j]+=ct[j-1];
        for(int j=0;j<len;j++) tsa[ct[tp[j][1]]+1]=j;

        memset(ct, 0, sizeof(ct));
        for(int j=0;j<len;j++) ct[tp[j][0]+1]++;
        for(int j=1;j<len+1;j++) ct[j]+=ct[j-1];
        for(int j=0;j<len;j++) sa[ct[tp[tsa[j]][0]]+1]=tsa[
            j];

        rk[sa[0]]=0;
        for(int j=1;j<len;j++){
            if( tp[sa[j]][0] == tp[sa[j-1]][0] &&
                tp[sa[j]][1] == tp[sa[j-1]][1] )
                rk[sa[j]] = rk[sa[j-1]];
            else
                rk[sa[j]] = j;
        }
    }

    for(int i=0,h=0;i<len;i++){
        if(rk[i]==0) h=0;
        else{
            int j=sa[rk[i]-1];
            h=max(0,h-1);
            for(;ip[i+h]==ip[j+h];h++);
        }
        he[rk[i]]=h;
    }
}

```

## 6.3 SAIS

```

// Suffix array by Induced-Sorting, O(n)
const int MAXL=200000+1000; // Max Length
// input: S[0..n-1], n; output: SA[0..n-1]
// S[n-1] MUST be an unique smallest item!!!!
// Max alphabet should be < MAXL.
int S[MAXL*2], SA[MAXL*2];
bool _iss[MAXL*2];
int _p[MAXL*2], _pb[MAXL*2], cnt[MAXL], qe[MAXL];
inline void isort(int n, int *s, int *sa, bool *iss, int *p,
    int pc){
    int a=0, i;
    for(i=0;i<n;i++)a=max(a,s[i]); a++;
    memset(cnt,0,sizeof(int)*a);
    for(i=0;i<n;i++)cnt[s[i]]++;
    qe[0]=cnt[0]; for(i=1;i<a;i++)qe[i]=qe[i-1]+cnt[i];
    memset(sa,-1,sizeof(int)*n);
    for(i=pc-1;i>=0;i--)sa[--qe[s[p[i]]]]=p[i];
    qe[0]=0; for(i=1;i<a;i++)qe[i]=qe[i-1]+cnt[i-1];
    for(i=0;i<n;i++)if(sa[i]>0&&!iss[sa[i]-1])sa[qe[sa[
        i
        ]-1]]+=sa[i]-1;
    qe[0]=cnt[0]; for(i=1;i<a;i++)qe[i]=qe[i-1]+cnt[i];
    for(i=n-1;i>=0;i--)if(sa[i]>0&&iss[sa[i]-1])sa[--qe[sa
        [sa
        [i]-1]]]=sa[i]-1;
}
inline bool eq(int *s, bool *iss, int *pp, int *pb, int pc,
    int x, int p){

```



```

if(pb[p]==pc-1 || pb[x]==pc-1 || pp[pb[p]+1]-p!=pp[pb
  [x
]+1]-x) return 0;
for(int j=0;j<=pp[pb[p]+1]-p;j++)if(s[j+p]!=s[j+x]||
  iss[
  j+p]!=iss[j+x]) return 0;
return 1;
}
void suffixArray(int n,int a1=0){
  int i;
  int *s=s+a1,*sa=SA+a1,*pp=_p+a1,*pb=_pb+a1;
  bool *iss=_iss+a1;
  iss[n-1]=1;
  for(i=n-2;i>=0;i--)iss[i]=s[i]<s[i+1]||(s[i]==s[i
    +1]&&
    iss[i+1]);
  int pc=0;
  for(i=1;i<n;i++)if(iss[i]&&!iss[i-1]){ pp[pc]=i; pb[i
    ]=
    pc; pc++; }
  isort(n,s,sa,iss,pp,pc);
  int p=-1,c=-1;
  for(i=0;i<n;i++){
    int x=sa[i];
    if(x&&iss[x]&&iss[x-1]){
      if(p==-1||!eq(s,iss,pp,pb,pc,x,p))c++;
      s[n+pb[x]]=c;
      p=x;
    }
  }
  if(c==pc-1)for(i=0;i<pc;i++)sa[n+s[n+i]]=i;
  else suffixArray(pc,a1+n);
  for(i=0;i<pc;i++)pb[i]=pp[sa[n+i]];
  isort(n,s,sa,iss,pb,pc);
}
int rk[MAXL],DA[MAXL];
void depthArray(int n){
  int i,j;
  for(i=0;i<n;i++) rk[SA[i]]=i;
  for(i=j=0;i<n;i++){
    if(!rk[i]){ j=0; }
    else{
      if(j) j--;
      for(;S[i+j]==S[SA[rk[i]-1]+j];j++);
    }
    DA[rk[i]]=j;
  }
}
}

```

## 6.4 SuffixAutomata

```

const int MAXM = 1000010;
struct SAM{
  int tot, root, lst, mom[MAXM], mx[MAXM];
  int acc[MAXM], nxt[MAXM][33];
  int newNode(){
    int res = ++tot;
    fill(nxt[res], nxt[res]+33, 0);
    mom[res] = mx[res] = acc[res] = 0;
    return res;
  }
  void init(){
    tot = 0;
    root = newNode();
    mom[root] = 0, mx[root] = 0;
    lst = root;
  }
  void push(int c){
    int p = lst;
    int np = newNode();
    mx[np] = mx[p]+1;
    for(; p && nxt[p][c] == 0; p = mom[p])
      nxt[p][c] = np;
    if(p == 0) mom[np] = root;
    else{
      int q = nxt[p][c];
      if(mx[p]+1 == mx[q]) mom[np] = q;
      else{
        int nq = newNode();
        mx[nq] = mx[p]+1;

```

```

        for(int i = 0; i < 33; i++)
          nxt[nq][i] = nxt[q][i];
        mom[nq] = mom[q];
        mom[q] = np;
        mom[np] = nq;
        for(; p && nxt[p][c] == q; p = mom[p])
          nxt[p][c] = nq;
      }
    }
    lst = np;
  }
  void print(){
    REP(i, 1, tot){
      printf("node %d :\n", i);
      printf("mx %d, mom %d\n", mx[i], mom[i]);
      REP(j, 1, 26) if(nxt[i][j])
        printf("nxt %c %d\n", 'a'+j-1, nxt[i][j]);
      puts("-----");
    }
  }
  void push(char *str){
    for(int i = 0; str[i]; i++)
      push(str[i]-'a'+1);
  }
};
SAM sam;

```

## 6.5 Aho-Corasick

```

struct ACautomata{
  struct Node{
    int cnt,dp;
    Node *go[26], *fail;
    Node (){
      cnt = 0;
      dp = -1;
      memset(go,0,sizeof(go));
      fail = 0;
    }
  };
  Node *root, pool[1048576];
  int nMem;

  Node* new_Node(){
    pool[nMem] = Node();
    return &pool[nMem++];
  }
  void init(){
    nMem = 0;
    root = new_Node();
  }
  void add(const string &str){
    insert(root,str,0);
  }
  void insert(Node *cur, const string &str, int pos){
    if (pos >= (int)str.size()){
      cur->cnt++;
      return;
    }
    int c = str[pos]-'a';
    if (cur->go[c] == 0){
      cur->go[c] = new_Node();
    }
    insert(cur->go[c],str,pos+1);
  }
  void make_fail(){
    queue<Node*> que;
    que.push(root);
    while (!que.empty()){
      Node* fr=que.front();
      que.pop();
      for (int i=0; i<26; i++){
        if (fr->go[i]){
          Node *ptr = fr->fail;
          while (ptr && !ptr->go[i]) ptr = ptr->fail;
          if (!ptr) fr->go[i]->fail = root;
          else fr->go[i]->fail = ptr->go[i];
          que.push(fr->go[i]);
        }

```

```

    }
  }
}
};

```

## 6.6 Z Value

```

char s[MAXLEN];
int len, z[MAXLEN];
void Z_value() {
    int i, j, left, right;
    left = right = 0; z[0] = len;
    for(i = 1; i < len; i++) {
        j = max(min(z[i - left], right - i), 0);
        for(; i + j < len && s[i + j] == s[j]; j++);
        z[i] = j;
        if(i + z[i] > right) {
            right = i + z[i];
            left = i;
        }
    }
}

```

## 6.7 ZValue Palindrome

```

const int MAX = 1000;
int len;
char ip[MAX];
char op[MAX*2];
int zv[MAX*2];

int main() {
    cin >> ip;
    len = strlen(ip);

    int l2 = len*2 - 1;
    for(int i = 0; i < l2; i++) {
        if(i & 1) op[i] = '@';
        else op[i] = ip[i/2];
    }
    int l = 0, r = 0;
    zv[0] = 1;

    for(int i = 1; i < l2; i++) {
        if(i > r) {
            l = r = i;
            while(l > 0 && r < l2 - 1 && op[l - 1] == op[r + 1]) {
                l--;
                r++;
            }
            zv[i] = (r - l + 1);
        } else {
            int md = (l + r) / 2;
            int j = md + md - i;
            zv[i] = zv[j];
            int q = zv[i] / 2;
            int nr = i + q;
            if(nr == r) {
                l = i + i - r;
                while(l > 0 && r < l2 - 1 && op[l - 1] == op[r + 1]) {
                    l--;
                    r++;
                }
                zv[i] = r - l + 1;
            } else if(nr > r) {
                zv[i] = (r - i) * 2 + 1;
            }
        }
    }

    return 0;
}

```

## 6.8 Smallest Rotation

```

string mcp(string s) {
    int n = s.length();
    s += s;
    int i = 0, j = 1, k = 0;
    while(j < n && k < n) {
        if(s[i + k] == s[j + k]) k++;
        else {
            if(s[i + k] < s[j + k]) {
                j += k + 1;
            } else {
                i = j;
                j = max(j + 1, j + k);
            }
            k = 0;
        }
    }
    return s.substr(i, n);
}

```

## 6.9 Baker Bird

```

class Node { public:
    Node *fail;
    map<char, Node*> _next;
    int out;
    Node() { fail = NULL; out = -1; }
    ~Node() {
        for(map<char, Node*>::iterator it = _next.begin(); it !=
            _next.end(); it++)
            delete it->second;
    }
    Node* build(char ch) {
        if(_next.find(ch) == _next.end()) _next[ch] = new Node;
        return _next[ch];
    }
    Node* next(char ch) {
        if(_next.find(ch) == _next.end()) return NULL;
        return _next[ch];
    }
};

int srn, scn, prn, pcn, mrn, mcn;
char s[MAXLEN][MAXLEN], p[MAXLEN][MAXLEN];
int rm[MAXLEN][MAXLEN]; // rank matrix
int maxrank;
int seq[MAXLEN]; // index of patterns for radix sort
int rank[MAXLEN]; // rank of pattern on row r
int cnt[SIGMA + 1], tmp[MAXLEN];
int pre[MAXLEN]; // pre-matrix for kmp
int ql, qr;
Node* que[MAXLEN * MAXLEN];

inline void radix_pass(int j, int *from, int *to) {
    int i;
    for(i = 0; i < SIGMA; i++) cnt[i] = 0;
    for(i = 0; i < prn; i++) cnt[p[from[i]][j] + 1]++;
    for(i = 0; i < SIGMA; i++) cnt[i + 1] += cnt[i];
    for(i = 0; i < prn; i++) to[cnt[p[from[i]][j] + 1]] = from[i];
}

inline void radix_sort_patterns() {
    int i, j;
    for(i = 0; i < prn; i++) ((pcn & 1) ? tmp[i] : seq[i]) = i;
    for(j = pcn - 1; j >= 0; j--) {
        if(j & 1) radix_pass(j, seq, tmp);
        else radix_pass(j, tmp, seq);
    }
    maxrank = 0;
    for(i = 0; i < prn; i++) {
        if(i && strcmp(p[seq[i - 1]], p[seq[i]]) > 0) ++maxrank;
        rank[seq[i]] = maxrank;
    }
}

inline void construct(Node *v, char *p, int ind) {
    while(*p) { v = v->build(*p); p++; }
    v->out = ind;
}

inline void construct_all(Node *ac) {
    for(int i = 0; i < prn; i++) construct(ac, p[i], rank[i]);
}

```

```

inline void find_fail(Node *ac) {
    Node *v,*u,*f;
    map<char,Node*>::iterator it;
    char ch;
    ql=qr=0; ac->fail=ac;
    for(it=ac->_next.begin();it!=ac->_next.end();it++) {
        u=it->second;
        u->fail=ac;
        que[qr++]=u;
    }
    while(ql<qr) {
        v=que[ql++];
        for(it=v->_next.begin();it!=v->_next.end();it++) {
            ch=it->first; u=it->second;
            f=v->fail;
            while(f!=ac&&f->next(ch)==NULL) f=f->fail;
            if(f->next(ch)) u->fail=f->next(ch);
            else u->fail=ac;
            que[qr++]=u;
        }
    }
}

inline void ac_match(Node *ac,char *s,int *arr) {
    int i;
    Node *v=ac;
    for(i=0;i<scn;i++) {
        while(v!=ac&&v->next(s[i])==NULL) v=v->fail;
        if(v->next(s[i])) v=v->next(s[i]);
        if(i>=pcn-1) arr[i-pcn+1]=v->out;
    }
}

inline void find_rank_matrix() {
    Node ac;
    radix_sort_patterns();
    construct_all(&ac);
    find_fail(&ac);
    mrn=srn; mcen=scn-pcn+1;
    for(int i=0;i<srn;i++) ac_match(&ac,s[i],rm[i]);
}

inline void find_pre(int *p,int plen) {
    int i,x;
    x=pre[0]=-1;
    for(i=1;i<plen;i++) {
        while(x>=0&&p[x+1]!=p[i]) x=pre[x];
        if(p[x+1]==p[i]) x++;
        pre[i]=x;
    }
}

inline int kmp_match(int col,int *p,int plen) {
    int i,x=-1,occ=0;
    for(i=0;i<mrn;i++) {
        while(x>=0&&p[x+1]!=rm[i][col]) x=pre[x];
        if(p[x+1]==rm[i][col]) x++;
        if(x==plen-1) { occ++; x=pre[x]; }
    }
    return occ;
}

inline int baker_bird() {
    int i,occ=0;
    find_rank_matrix();
    find_pre(rank,prn);
    for(i=0;i<mcen;i++) occ+=kmp_match(i,rank,prn);
    return occ;
}

```

```

        i+=mov[dir][0];
        j+=mov[dir][1];
    }
    return l;
}

inline void reroot(int r) { // r = new base row
    int i=r,j=1;
    while(j<=bl&&pred[i][j]!=LU)
        j++;
    if(j>bl) return;
    pred[i][j]=L;
    while(i<2*al&&j<=bl) {
        if(pred[i+1][j]==U) {
            i++;
            pred[i][j]=L;
        } else if(j<bl&&pred[i+1][j+1]==LU) {
            i++;
            j++;
            pred[i][j]=L;
        } else {
            j++;
        }
    }
}

int cyclic_lcs() {
    // a, b, al, bl should be properly filled
    // note: a WILL be altered in process -- concatenated
    after itself
    char tmp[MAXL];
    if(al>bl) {
        swap(al,bl);
        strcpy(tmp,a);
        strcpy(a,b);
        strcpy(b,tmp);
    }
    strcpy(tmp,a);
    strcat(a,tmp);
    // basic lcs
    for(int i=0;i<=2*al;i++) {
        dp[i][0]=0;
        pred[i][0]=U;
    }
    for(int j=0;j<=bl;j++) {
        dp[0][j]=0;
        pred[0][j]=L;
    }
    for(int i=1;i<=2*al;i++) {
        for(int j=1;j<=bl;j++) {
            if(a[i-1]==b[j-1]) dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1;
            else dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i][j-1]);
            if(dp[i][j-1]==dp[i][j]) pred[i][j]=L;
            else if(a[i-1]==b[j-1]) pred[i][j]=LU;
            else pred[i][j]=U;
        }
    }
    // do cyclic lcs
    int clcs=0;
    for(int i=0;i<al;i++) {
        clcs=max(clcs,lcs_length(i));
        reroot(i+1);
    }
    // recover a
    a[al]=' \0 ';
    return clcs;
}

```

## 6.10 Cyclic LCS

```

#define L 0
#define LU 1
#define U 2
const int mov[3][2]={0,-1, -1,-1, -1,0};
int al,bl;
char a[MAXL*2],b[MAXL*2]; // 0-indexed
int dp[MAXL*2][MAXL];
char pred[MAXL*2][MAXL];
inline int lcs_length(int r) {
    int i=r+al,j=bl,l=0;
    while(i>r) {
        char dir=pred[i][j];
        if(dir==LU)l++;
    }
}

```

## 7 Data Structure

### 7.1 Treap

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define inf 1023456789
int getint(){
    int x=0,tmp=1; char c=getchar();
    while( (c<'0' || c>'9')&&c!='-' ) c=getchar();
    if( c == '-' ) c=getchar(), tmp=-1;
    while(c>='0'&&c<='9') x*=10,x+=(c-'0'),c=getchar();
}

```

```

    return x*tmp;
}
struct Treap{
    int lsum , rsum , sum , maxsum;
    int sz , num , val , pri , tag;
    bool tagn; Treap *l , *r;
    Treap( int _val ){
        lsum = rsum = sum = maxsum = val = _val; sz = 1;
        pri = rand(); l = r = NULL; tag = 0; tagn = false;
    }
};
void push( Treap * a ){
    if( a->tagn ){
        a->val = a->num;
        if( a->l ){
            a->l->sum = a->num * a->l->sz;
            if( a->num >= 0 )
                a->l->lsum = a->l->rsum = a->l->maxsum = a->l->sum;
            else a->l->lsum = a->l->rsum = a->l->maxsum = a->num;
            a->l->tagn = true , a->l->num = a->num;
        }
        if( a->r ){
            a->r->sum = a->num * a->r->sz;
            if( a->num >= 0 )
                a->r->lsum = a->r->rsum = a->r->maxsum = a->r->sum;
            else a->r->lsum = a->r->rsum = a->r->maxsum = a->num;
            a->r->tagn = true , a->r->num = a->num;
        }
        a->tagn = false;
    }
    if( a->tag ){
        Treap *swp = a->l; a->l = a->r; a->r = swp;
        int swp2;
        if( a->l ){
            a->l->tag ^= 1;
            swp2 = a->l->lsum; a->l->lsum = a->l->rsum; a->l->rsum = swp2;
        }
        if( a->r ){
            a->r->tag ^= 1;
            swp2 = a->r->lsum; a->r->lsum = a->r->rsum; a->r->rsum = swp2;
        }
        a->tag = 0;
    }
}
int Sum( Treap * a ){ return a ? a->sum : 0; }
int Size( Treap * a ){ return a ? a->sz : 0; }
int lSum( Treap * a ){ return a ? a->lsum : 0; }
int rSum( Treap * a ){ return a ? a->rsum : 0; }
int maxSum( Treap * a ){ return a ? a->maxsum : -inf; }
void pull( Treap * a ){
    a->sum = Sum( a->l ) + Sum( a->r ) + a->val;
    a->lsum = Sum( a->l ) + a->val + max( 0 , lSum( a->r ) );
    if( a->l ) a->lsum = max( lSum( a->l ) , a->lsum );
    a->rsum = Sum( a->r ) + a->val + max( 0 , rSum( a->l ) );
    if( a->r ) a->rsum = max( rSum( a->r ) , a->rsum );
    a->maxsum = max( 0 , rSum( a->l ) + a->val + max( 0 , lSum( a->r ) );
    a->maxsum = max( a->maxsum , max( maxSum( a->l ) , maxSum( a->r ) ) );
    a->sz = Size( a->l ) + Size( a->r ) + 1;
}
Treap* merge( Treap *a , Treap *b ){
    if( !a || !b ) return a ? a : b;
    if( a->pri > b->pri ){
        push( a );
        a->r = merge( a->r , b );
        pull( a );
        return a;
    }
    else{
        push( b );
        b->l = merge( a , b->l );
        pull( b );
        return b;
    }
}

```

```

}
void split( Treap *t , int k , Treap*&a , Treap*&b ){
    if( !t ){ a = b = NULL; return; }
    push( t );
    if( Size( t->l ) + 1 <= k ){
        a = t;
        split( t->r , k - Size( t->l ) - 1 , a->r , b );
        pull( a );
    }
    else{
        b = t;
        split( t->l , k , a , b->l );
        pull( b );
    }
}
void show( Treap *t ){
    if( t->l ) show( t->l );
    printf( " %d" , t->val );
    if( t->r ) show( t->r );
}
void Delete( Treap *t ){
    if( t->l ) Delete( t->l );
    if( t->r ) Delete( t->r );
    delete t;
}
char c[ 20 ]; int n , m;
void solve(){
    Treap *t = NULL , *tl = NULL , *tr = NULL;
    n = getint(); m = getint();
    for( int i = 0 ; i < n ; i ++ )
        t = merge( t , new Treap( getint() ) );
    while( m -- ){
        scanf( "%s" , c );
        if( c[ 0 ] == 'I' ){
            int p , k;
            p = getint(); k = getint();
            split( t , p , tl , tr );
            t = NULL;
            while( k -- )
                t = merge( t , new Treap( getint() ) );
            t = merge( t , tr );
            t = merge( tl , t );
        }
        else if( c[ 0 ] == 'D' ){
            int p , k;
            p = getint(); k = getint();
            split( t , p - 1 , tl , t );
            split( t , k , t , tr );
            Delete( t );
            t = merge( tl , tr );
        }
        else if( c[ 0 ] == 'R' ){
            int p , k;
            p = getint(); k = getint();
            split( t , p - 1 , tl , t );
            split( t , k , t , tr );
            t->tag ^= 1;
            int swp = t->lsum; t->lsum = t->rsum; t->rsum = swp;
            t = merge( t , tr );
            t = merge( tl , t );
        }
        else if( c[ 0 ] == 'G' ){
            int p , k;
            p = getint(); k = getint();
            split( t , p - 1 , tl , t );
            split( t , k , t , tr );
            printf( "%d\n" , Sum( t ) );
            t = merge( t , tr );
            t = merge( tl , t );
        }
        else if( c[ 2 ] == 'K' ){
            int p , k;
            p = getint(); k = getint();
            split( t , p - 1 , tl , t );
            split( t , k , t , tr );
            t->tagn = true; t->num = getint();
            t->sum = t->num * t->sz;
            if( t->num >= 0 )
                t->lsum = t->rsum = t->maxsum = t->sum;
            else t->lsum = t->rsum = t->maxsum = t->num;
            t = merge( t , tr );
            t = merge( tl , t );
        }
        else printf( "%d\n" , maxSum( t ) );
    }
}

```

```
int main(){
    srand( time( 0 ) );
    solve();
}
```

## 7.2 Black Magic

```
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
typedef tree<int,null_type,less<int>,rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update> set_t;

int main()
{
    // Insert some entries into s.
    set_t s;
    s.insert(12);
    s.insert(505);

    // The order of the keys should be: 12, 505.
    assert(*s.find_by_order(0) == 12);
    assert(*s.find_by_order(3) == 505);

    // The order of the keys should be: 12, 505.
    assert(s.order_of_key(12) == 0);
    assert(s.order_of_key(505) == 1);

    // Erase an entry.
    s.erase(12);

    // The order of the keys should be: 505.
    assert(*s.find_by_order(0) == 505);

    // The order of the keys should be: 505.
    assert(s.order_of_key(505) == 0);
}
```

```

}
resume(c);
return 0;
}
int exact_cover(int n,int m){
    for( int i=0; i<=m; i++ ){
        R[i]=i+1; L[i]=i-1; U[i]=D[i]=i; S[i]=0; C[i]=i; }
    R[m]=0; L[0]=m;
    int t=m+1;
    for( int i=0; i<n; i++ ){
        int k=-1;
        for( int j=0; j<m; j++ ){
            if(!A[i][j]) continue;
            if(k==-1) L[t]=R[t]=t;
            else{ L[t]=k; R[t]=R[k]; }
            k=t; D[t]=j+1; U[t]=U[j+1];
            L[R[t]]=R[L[t]]=U[D[t]]=D[U[t]]=t;
            C[t]=j+1; S[C[t]]++; ROW[t]=i; id[i][j]=t++;
        }
    }
    for( int i=0; i<n; i++ ) used[i]=0;
    return dfs();
}
```

## 8 Others

### 8.1 Exact Cover Set

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 1024 //row
#define M 1024 //column
#define NM ((N+2)*(M+2))
char A[N][M]; //n*m 0-1 matrix
int used[N]; //answer: the row used
int id[N][M],L[NM],R[NM],D[NM],U[NM],C[NM],S[NM],ROW[NM];
void remove(int c){
    L[R[c]]=L[c]; R[L[c]]=R[c];
    for( int i=D[c]; i!=c; i=D[i] )
        for( int j=R[i]; j!=i; j=R[j] ){
            U[D[j]]=U[j]; D[U[j]]=D[j]; S[C[j]]--; }
}
void resume(int c){
    for( int i=D[c]; i!=c; i=D[i] )
        for( int j=L[i]; j!=i; j=L[j] ){
            U[D[j]]=D[U[j]]=j; S[C[j]]++; }
    L[R[c]]=R[L[c]]=c;
}
int dfs(){
    if(R[0]==0) return 1;
    int md=100000000,c;
    for( int i=R[0]; i!=0; i=R[i] )
        if(S[i]<md){ md=S[i]; c=i; }
    if(md==0) return 0;
    remove(c);
    for( int i=D[c]; i!=c; i=D[i] ){
        used[ROW[i]]=1;
        for( int j=R[i]; j!=i; j=R[j] ) remove(C[j]);
        if(dfs()) return 1;
        for( int j=L[i]; j!=i; j=L[j] ) resume(C[j]);
        used[ROW[i]]=0;
    }
}
```