

## 第四节

## 对面积的曲面积分

一、对面积的曲面积分的概念与性质

二、对面积的曲面积分的计算法




# 一、对面积的曲面积分的概念与性质

**引例：** 设曲面形构件具有连续面密度  $\rho(x, y, z)$ , 求质量  $M$ .

类似求平面薄板质量的思想, 采用  
“大化小, 常代变, 近似和, 求极限”  
的方法, 可得

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

其中,  $\lambda$  表示  $n$  小块曲面的直径的  
最大值 (曲面的直径为其上任意两点间距离的最大者).



**定义:** 设  $\Sigma$  为光滑曲面,  $f(x, y, z)$  是定义在  $\Sigma$  上的一个有界函数, 若对  $\Sigma$  做任意分割和局部区域任意取点, “乘积和式极限”

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k \stackrel{\text{记作}}{=} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

都存在, 则称此极限为函数  $f(x, y, z)$  在曲面  $\Sigma$  上对面积的曲面积分或第一类曲面积分. 其中  $f(x, y, z)$  叫做被积函数,  $\Sigma$  叫做积分曲面.

据此定义, 曲面形构件的质量为  $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$

$$\text{曲面面积为 } S = \iint_{\Sigma} dS$$



对面积的曲面积分与对弧长的曲线积分性质类似.

- 积分的存在性. 若  $f(x, y, z)$  在光滑曲面  $\Sigma$  上连续, 则对面积的曲面积分存在.
- 对积分域的可加性. 若  $\Sigma$  是分片光滑的, 例如分成两片光滑曲面  $\Sigma_1, \Sigma_2$ , 则有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS$$

- 线性性质. 设  $k_1, k_2$  为常数, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] dS \\ &= k_1 \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \pm k_2 \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS \end{aligned}$$



## 二、对面积的曲面积分的算法

**定理：** 设有光滑曲面

$$\Sigma : z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$$

$f(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上连续, 则曲面积分


$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$  存在, 且有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

**证明：** 由定义知

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$



$$\text{而 } \Delta S_k = \iint_{(\Delta\sigma_k)_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} \, dx \, dy$$

$$= \sqrt{1 + z_x^2(\xi'_k, \eta'_k) + z_y^2(\xi'_k, \eta'_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy}$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, z(\xi_k, \eta_k)) \cdot$$

$$\sqrt{1 + z_x^2(\xi'_k, \eta'_k) + z_y^2(\xi'_k, \eta'_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, z(\xi_k, \eta_k)) \cdot$$

( $\Sigma$  光滑)

$$\sqrt{1 + z_x^2(\xi_k, \eta_k) + z_y^2(\xi_k, \eta_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy}$$

$$= \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} \, dx \, dy$$



说明:

1) 如果曲面方程为

$$x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$$

或  $y = y(x, z), (x, z) \in D_{xz}$

可有类似的公式.

2) 若曲面为参数方程, 只要求出在参数意义下  $dS$  的表达式, 也可将对面积的曲面积分转化为对参数的二重积分. (见本节后面的例4, 例5)




**例1.** 计算曲面积分  $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$ , 其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  被平面  $z = h$  ( $0 < h < a$ ) 截出的顶部.

**解:**  $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ,  $(x, y) \in D_{xy}$

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$$

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$



$$\begin{aligned} \therefore \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} &= \iint_{D_{xy}} \frac{a \, dx \, dy}{a^2 - x^2 - y^2} = a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{r \, dr}{a^2 - r^2} \\ &= 2\pi a \left[ -\frac{1}{2} \ln(a^2 - r^2) \right]_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} = 2\pi a \ln \frac{a}{h} \end{aligned}$$






思考:

若  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  被平行平面  $z = \pm h$  截出的上下两部分, 则


$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} = ( \quad 0 \quad )$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{|z|} = ( \quad 4\pi a \ln \frac{a}{h} \quad )$$



**例2.** 计算  $\iint_{\Sigma} xyz \, dS$ , 其中  $\Sigma$  是由平面  $x + y + z = 1$  与坐标面所围成的四面体的表面.

**解:** 设  $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4$  分别表示  $\Sigma$  在平面  $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$  上的部分, 则



$$\text{原式} = \left( \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4} \right) xyz \, dS$$

$$= \iint_{\Sigma_4} xyz \, dS$$


$$\downarrow \Sigma_4 : z = 1 - x - y, \quad (x, y) \in D_{xy} : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 - x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$= \sqrt{3} \int_0^1 x \, dx \int_0^{1-x} y(1-x-y) \, dy = \frac{\sqrt{3}}{120}$$



**例3.** 设  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{当 } z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & \text{当 } z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$



计算  $I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ .


**解:** 锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与上半球面  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的交线为  $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}a^2, z = \frac{1}{\sqrt{2}}a$ .

设  $\Sigma_1$  为上半球面夹于锥面间的部分, 它在  $xOy$  面上的投影域为  $D_{xy} = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}a^2 \}$ , 则

$$I = \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS$$



$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) \, dS \\
 &= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}\sqrt{2}a} \frac{a r^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} r \, dr \\
 &= \frac{1}{6} \pi a^4 (8 - 5\sqrt{2})
 \end{aligned}$$



**思考:** 若例3 中被积函数改为

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{当 } |z| \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & \text{当 } |z| < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

计算结果如何？



**例4.** 求半径为 $R$  的均匀半球壳  $\Sigma$  的形心.

**解:** 设  $\Sigma$  的方程为  $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ,  $(x, y) \in D_{xy}$   
利用对称性可知重心的坐标  $\bar{x} = \bar{y} = 0$ , 而

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \, dS}{\iint_{\Sigma} dS}$$

用球面坐标

$$z = R \cos \varphi$$

$$dS = R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$$

$$= \frac{R^3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi}{R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \, d\varphi} = \frac{\pi R^3}{2\pi R^2} = \frac{R}{2}$$

**思考题:** 例 3 是否可用球面坐标计算 ?



**回顾：** 计算半径为  $a$  的球的表面积.

**解：方法1** 利用球坐标方程.


设球面方程为  $r = a$

球面面积元素为

$$dA = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

$$\begin{aligned} \therefore A &= a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \\ &= 4\pi a^2 \end{aligned}$$

**方法2** 利用直角坐标方程. (略)



**例5.** 计算  $I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\lambda - z}$  ( $\lambda > R$ ),  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ .

**解:** 取球面坐标系, 则  $z = R \cos \varphi$ ,

$$dS = R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \frac{R^2 \sin \varphi}{\lambda - R \cos \varphi} d\varphi$$

$$= 2\pi R \int_0^{\pi} \frac{d(\lambda - R \cos \varphi)}{\lambda - R \cos \varphi}$$

$$= 2\pi R \ln \frac{\lambda + R}{\lambda - R}$$



**例6.** 计算  $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS$ , 其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$ .

**解:** 显然球心为  $(1, 1, 1)$ , 半径为  $\sqrt{3}$

利用对称性可知  $\iint_{\Sigma} x^2 \, dS = \iint_{\Sigma} y^2 \, dS = \iint_{\Sigma} z^2 \, dS$

$$\therefore I = \frac{2}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \frac{4}{3} \iint_{\Sigma} (x + y + z) \, dS$$

$$\left| \iint_{\Sigma} x \, dS = \iint_{\Sigma} y \, dS = \iint_{\Sigma} z \, dS \right.$$

$$= 4 \iint_{\Sigma} x \, dS = 4 \cdot \bar{x} \cdot \iint_{\Sigma} dS$$

$$= 4 \cdot 1 \cdot 4\pi(\sqrt{3})^2 = 48\pi$$

利用形心公式

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x \, dS}{\iint_{\Sigma} dS}$$





**例7.** 计算  $I = \oiint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$ , 其中  $\Sigma$  是介于平面  $z = 0, z = H$  之间的圆柱面  $x^2 + y^2 = R^2$ .


**分析:** 若将曲面分为前后(或左右)两片, 则计算较繁.

**解:** 取曲面面积元素

$$dS = 2\pi R dz$$

则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^H \frac{2\pi R dz}{R^2 + z^2} \\ &= 2\pi \arctan \frac{H}{R} \end{aligned}$$



**例8.** 求椭圆柱面  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$  位于  $xOy$  面上方及平面  $z = y$  下方那部分柱面  $\Sigma$  的侧面积  $S$ .

**解:**  $S = \iint_{\Sigma} dS$


$L: x = \sqrt{5} \cos t, y = 3 \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi)$

取  $dS = z ds$

$$= \int_L z ds = \int_L y ds$$

$$= \int_0^{\pi} 3 \sin t \sqrt{5 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt$$

$$= -3 \int_0^{\pi} \sqrt{5 + 4 \cos^2 t} d \cos t = 9 + \frac{15}{4} \ln 5$$




**例9.** 设有一颗地球同步轨道通讯卫星, 距地面高度  $h = 36000 \text{ km}$ , 运行的角速度与地球自转角速度相同, 试计算该通讯卫星的覆盖面积与地球表面积的比.  
(地球半径  $R = 6400 \text{ km}$ )

**解:** 建立坐标系如图, 记覆盖曲面  $\Sigma$  的半顶角为  $\alpha$ , 利用球面坐标系, 则

$$dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

卫星覆盖面积为

$$\begin{aligned} A &= \iint_{\Sigma} dS = R^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\alpha} \sin \varphi d\varphi \\ &= 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha) = 2\pi R^2 \frac{h}{R+h} \end{aligned}$$




故通讯卫星的覆盖面积与地球表面积的比为

$$\begin{aligned}\frac{A}{4\pi R^2} &= \frac{h}{2(R+h)} \\ &= \frac{36 \cdot 10^6}{2(36 + 6.4) \cdot 10^6} \approx 40.5\%\end{aligned}$$

由以上结果可知, 卫星覆盖了地球  $\frac{1}{3}$  以上的面积, 故使用三颗相隔  $\frac{2\pi}{3}$  角度的通讯卫星就几乎可以覆盖地球全表面.

**说明:** 此题也可用二重积分求  $A$ .



## 内容小结

1. 定义:  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$

2. 计算: 设  $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ , 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S \\ = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \end{aligned}$$

(曲面的其他两种情况类似)

- 注意利用球面坐标、柱面坐标、对称性、质心公式简化计算的技巧.



## 思考与练习

解答提示:

题1. 
$$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) \, dS$$

题2. 设  $\Sigma : z = 0, (x, y) \in D_{xy}$ , 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, 0) \, dx \, dy$$



题3.  $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$


$\Sigma$  在  $xOy$  面上的投影域为

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2$$

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_S dS &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + 4r^2} dr = \frac{13}{3} \pi \end{aligned}$$

这是  $\Sigma$  的面积！




题4. 如图所示, 有

$$\iint_{\Sigma} z \, dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dx \, dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + r^2} \, dr$$

$$\downarrow \text{令 } t = \sqrt{1 + r^2}$$
$$= \pi \int_0^{\sqrt{3}} (t^2 - 1)t^2 \, dt$$

$$= \frac{4\pi}{5} \sqrt{3}$$





题5.  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  ( $z \geq 0$ ),  $\Sigma_1$ 为 $\Sigma$ 在第一卦限中的部分, 则有( **C** ).

(A)  $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS;$

(B)  $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS ;$

(C)  $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS ;$

(D)  $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS .$



**备用题 1.** 已知曲面壳  $z = 3 - (x^2 + y^2)$  的面密度  $\mu = x^2 + y^2 + z$ , 求此曲面壳在平面  $z=1$  以上部分  $\Sigma$  的质量  $M$ .


**解:**  $\Sigma$  在  $xOy$  面上的投影为  $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 2$ , 故

$$M = \iint_{\Sigma} \mu \, dS = \iint_{D_{xy}} 3\sqrt{1+4(x^2+y^2)} \, dx dy$$


$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1+4r^2} \, dr$$

$$= 6\pi \cdot \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2} \, d(1+4r^2)$$

$$= 13\pi$$



2. 设  $\Sigma$  是四面体  $x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$  的表面, 计算  $I = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$ .



**解:** 在四面体的四个面上

平面方程	$dS$	投影域
$z = 1 - x - y$	$\sqrt{3} dx dy$	$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$
$z = 0$	$dx dy$	同上
$y = 0$	$dz dx$	$D_{zx} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - z$
$x = 0$	$dy dz$	$D_{yz} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - z$



$$\therefore I = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$$

$$= (\sqrt{3}+1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy +$$

$$+ \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+x)^2} dx + \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+y)^2} dy$$

$$= \frac{3-\sqrt{3}}{2} + (\sqrt{3}-1) \ln 2$$

平面方程	$dS$	投影域
$z = 1 - x - y$	$\sqrt{3} dx dy$	$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$
$z = 0$	$dx dy$	同上
$y = 0$	$dz dx$	$D_{zx} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - z$
$x = 0$	$dy dz$	$D_{yz} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - z$

