



Evaluation

Rendement de la vis d'injection

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Objectif :

Etre capable de définir le rendement de la vis d'une machine.

On donne :

La machine Boy 50
 Diamètre de la vis 32 mm
 Longueur de dosage 70 mm
 Matière utilisée polyméthacrylate de méthyle

Polymétacrylate de Méthyle				PMMA
Famille : Acryliques	Amorphe	Transparent	Densité: 1,18	Retrait : 0,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 80° C maximum			Prix (kg) : De 2 à 4 €	
			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 210° C à 270° C		T° outillage : De 40° C à 80° C		T° veille : 120° C
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 70° C à 90° C		KΔv : 0,92
T° / Produits de dégradation : 100° C / Irritants				

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : evaluation_rendement_de_la_vis_d_injection_01 S. D'Hondt – révision 01 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 1 sur 3

Tableau des relevés	
---------------------	--

Condition d'essais

[illegible]

Abréviation	Marque	Référence	Densité	Disponibilité (oui/non)
.....	xxxxxxxx	xxxxxxxx		xxxxxxxx

Essai	Masse de la purge	Volume réel
Essai 1	55 gr	
Essai 2	53 gr	

Page 2 sur 3

Calcul des volumes des purges :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Calcul de la moyenne des volumes des purges :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Calculer le volume théorique de matière :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Calcul du rendement de la vis :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Conclusion :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nom :

Prénom :

Classe :