

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial du produit: Terluran® ABS Granulate, Natural

Cette fiche de données de sécurité concerne les produits suivants:

Terluran® GP-22 Natural

Terluran® GP-35 Natural

Terluran® HI-10 Natural

Terluran® HI-10 Q520

Terluran® SP-6 Natural

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation générale: Polymère
Seulement pour le traitement industriel

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société: Styrolution Group GmbH

Rue/B.P.: Erlenstraße 2

Place, Lieu: 60325 Frankfurt
Allemagne

WWW: www.styrolution.com

Service responsable de l'information:
Infopoint, Téléphone: +49 (0) 2133 - 51- 4007
E-mail: infopoint.emea@styrolution.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Téléphone: +33 (0) 1 7211 0003

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément à la directive CE 1272/2008 (CLP)

Ce mélange n'est pas classifié comme étant dangereux.

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Cette préparation n'a pas été classifiée comme préparation dangereuse.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetado (CLP)

Mentions de danger: néant

Conseils de prudence: néant

Étiquetado (67/548/CEE ou 1999/45/CE)

Phrases R: néant

Phrases S: néant

2.3 Autres dangers

Poussières: Risque d'irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires.

Poussière fine: explosif

Le produit en fusion peut provoquer de graves brûlures.

Une ingestion peut causer une irritation et des douleurs dans le tract gastrointestinal.

SECTION 3: Composition / informations sur les composants

3.1 Substances: non applicable

3.2 Mélanges

Spécification chimique: Polymère mélange:
n° CAS 9003-56-9: > 98 % Styène-nitrile acrylique-butadiène copolymère
n° CAS 100-42-5: < 0,1 % Styène

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Informations générales: Changer immédiatement tout vêtement, chaussures ou chaussettes souillés.

En cas d'inhalation: Veiller à un apport d'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud. Appeler un médecin

Contact avec la peau: Le produit en fusion peut provoquer de graves brûlures.
Ne pas tenter de retirer le produit fondu ou le produit fondu solidifié de la peau sans avoir préalablement consulté un médecin.
Après un contact avec le produit en fusion, rafraîchir rapidement les parties de la peau concernées avec de l'eau. Consulter un médecin.

Contact avec les yeux: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d'irritation, consulter un ophtalmologue.

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Boire un à deux verres d'eau.
Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. appeler un médecin

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Poussières: Irritation cutanée, irritations oculaires et rougeur

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.
(Décontamination, fonctions vitales)

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyen d'extinction

Agents d'extinction appropriés:
Jet d'eau en aspersion, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone.

Agents d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité:
Jet d'eau à grand débit

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, risque de dégagement de: acide cyanhydrique, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone (CO₂).

En cas de dégagement de poussière (Poussière fine): danger d'explosion des poussières

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement spécial de protection en cas d'incendie:

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

Indications complémentaires:

Éviter la pénétration des eaux d'extinction dans les eaux superficielles ou la nappe phréatique. Les résidus de l'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être évacués conformément aux directives officielles locales.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une aération suffisante.

Utiliser un équipement de protection individuel. Ne pas respirer les poussières.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter une infiltration dans le sol, les plans et voies d'eau et les canalisations.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Éviter la formation de poussière. Éloigner toute source d'ignition.

Recueillir mécaniquement. Recueillir dans des récipients fermés et les remettre à une décharge.

Indications complémentaires:

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir chapitre 8 et 13 pour de plus amples informations.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions de manipulation:

Assurer une bonne aération et ventilation de l'entrepôt et du poste de travail. Ne pas respirer les poussières.

En cas de dégagement de poussière: Système d'aspiration nécessaire.

Produit fondu: Éviter le contact avec la substance.

Protection contre l'incendie et les explosions:

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Utiliser des prises de terre. Utiliser des appareils protégés contre l'explosion et des outils qui ne lancent pas d'étincelles. Éviter toute flamme nue.

Les poussières peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage et de conditionnement:

Stocké dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

À protéger de la chaleur et du rayonnement solaire. Protéger de l'humidité.

Classe de stockage:

11 = Solides combustibles

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites au poste de travail:

N° CAS	Désignation	Type	Valeur seuil
	Terluran® ABS Granulate, Natural	France: VME	10 mg/m ³
		France: VME	5 mg/m ³
100-42-5	Styrène	France: VME	215 mg/m ³ ; 50 ppm
107-13-1	Acrylonitrile	France: VLE	32,5 mg/m ³ ; 15 ppm
		France: VME	4,5 mg/m ³ ; 2 ppm

8.2 Contrôle de l'exposition

Assurer une bonne ventilation de l'atelier et/ou mettre en place un système d'aspiration de l'air au poste de travail.

Contrôle de l'exposition professionnelle

Protection respiratoire: Au delà des limites de concentration au poste de travail (WEL), porter un appareil respiratoire. Utiliser un filtre de type A-P2 conforme à la norme EN 14387.

Protection des mains: Gants de protection conforme à la norme EN 374.
Type de gants: Caoutchouc nitrile - Epaisseur du revêtement: 0,11 mm.
Période de latence: >480 min.
Observer les indications du fabricant de gants de protection quant à leur perméabilité et leur résistance au percement.
Lors de la fusion : Gants imperméables de protection contre la chaleur conforme EN 407.
Observer les indications du fabricant de gants de protection quant à leur perméabilité et leur résistance au percement.

Protection oculaire: Lunettes de protection hermétiques conformes à la norme EN 166.

Protection corporelle: Porter un vêtement de protection approprié. bottes ou porter des chaussures de sécurité.

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Produit fondu: Éviter le contact avec la peau.

Ne pas inhaler les poussières et vapeurs. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

En cas de dégagement de poussière: En cas de propagation au sol, il y a un risque particulier de dérapage.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Éviter une infiltration dans le sol, les plans et voies d'eau et les canalisations.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect:	Aspect: pellets (solide) Couleur: couleurs naturelles (blanchâtre)
Odeur:	légèrement, caractéristique
Seuil olfactif:	aucune donnée disponible
valeur pH:	aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation:	> 100 °C (DIN EN ISO 306)
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	aucune donnée disponible
Point éclair/plage d'inflammabilité:	> 400 °C
Vitesse d'évaporation:	aucune donnée disponible

Terluran® ABS Granulate, Natural

Numéro de matière TER003

Page: 5 de 8

Inflammabilité:	Pas facilement inflammable.
Danger d'explosion:	Danger d'un coup de poussière à poussière fine
Limites d'explosibilité:	aucune donnée disponible aucune donnée disponible
Tension de vapeur:	aucune donnée disponible
Densité de la vapeur:	aucune donnée disponible
Densité:	à 20 °C: env. 1,04 g/cm ³ (DIN 53479)
Solubilité dans l'eau:	insoluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammabilité:	ne s'enflamme pas spontanément
Décomposition thermique:	env. 300 °C Ne pas surchauffer pour éviter la décomposition thermique.
Viscosité, dynamique:	aucune donnée disponible
Propriétés explosives:	aucune donnée disponible
Propriétés comburantes:	Potentiel comburant: non oxydant

9.2 Autres informations

Température d'ignition:	> 400 °C (DIN 51794)
Densité apparente:	à 20 °C: env. 600 kg/m ³ (DIN 53466)
Indications diverses:	aucune donnée disponible

SECTION 10: Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité**

cf. 10.3

10.2 Stabilité chimique

Stable si stocké dans les conditions prévues.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

En cas de dégagement de poussière (Poussière fine): danger d'explosion des poussières

10.4 Conditions à éviterProtéger de toute chaleur forte. Tenir à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
Eviter la formation de poussière.**10.5 Matières incompatibles**

Oxydants forts

10.6 Produits de décomposition dangereuxEn cas d'incendie, risque de dégagement de: acide cyanhydrique, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone (CO₂).

Décomposition thermique:	env. 300 °C Ne pas surchauffer pour éviter la décomposition thermique.
--------------------------	---

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Effets toxicologiques: Toxicité aiguë (par voie orale): Manque de données.
Toxicité aiguë (dermique): Manque de données.
Toxicité aiguë (par inhalation): Manque de données.
Corrosion cutanée/irritation cutanée: Manque de données. Peut provoquer des irritations.
Endommagement/irritation des yeux: Manque de données. Peut provoquer des irritations.
Sensibilisation respiratoire: Manque de données. Non attendu
Sensibilisation cutanée: Manque de données. Non attendu
Mutagénicité sur les cellules germinales/Génotoxicité: Manque de données. Non attendu
Cancerogénité: Manque de données. Non attendu
Toxicité pour la reproduction: Manque de données. Non attendu
Effets sur et par le lait maternel: Manque de données.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Manque de données.
Poussières: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): Manque de données.
Danger par aspiration: Manque de données.

Autres informations:

Styrène: Nocif par inhalation. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. dommages pulmonaires. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.

Acrylonitrile: Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Peut provoquer le cancer. Susceptible de nuire au fœtus. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.

1,3-Butadiène: Peut provoquer le cancer. Peut induire des anomalies génétiques.

Symptômes

Poussières:
Risque d'irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires.
Le produit en fusion peut provoquer de graves brûlures.
Traitement thermique, Traitement:
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Après absorption:
Une ingestion peut causer une irritation et des douleurs dans le tract gastrointestinal.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique: aucune preuve de toxicité aquatique

12.2. Persistance et dégradabilité

Indications diverses: Biodégradabilité : Le produit n'est pas facilement biodégradable.
Le produit est susceptible de persister dans l'environnement.

Effets dans les stations d'épuration:

Peut être séparé mécaniquement dans les stations d'épuration.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Afin d'empêcher la bioaccumulation, ne pas éliminer les matières plastiques dans la mer ou autres eaux .

Coefficient de partage: n-octanol/eau:

aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol

aucune donnée disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB de la directive REACH annexe XIII.

12.6 Autres effets nocifs

Remarques générales: Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les plans d'eau ou les canalisations.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Code de déchet: 07 02 99 = Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
PFVA = production, formulation, vente et application

Recommandation: Transporter dans un centre d'incinération approprié/une décharge appropriée, en respectant les dispositions légales en vigueur sur place.

Conditionnement

Recommandation: L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU

néant

14.2 Nom d'expédition des Nations unies

Néant

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

néant

14.4 Groupe d'emballage

néant

14.5 Dangers pour l'environnement

Polluant marin - IMDG: Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

aucune donnée disponible

SECTION 15: Informations réglementaires**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Directives nationales - Grande-Bretagne**

Code DG-EA (Hazchem): -

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'est pas requise pour cette substance.

SECTION 16: Autres informations**Informations diverses**

Raison des dernières modifications:

Modification dans la section 1: Modification de la liste d'articles

Créée:

30.01.2013

Service responsable de la fiche technique

Responsable:

voir paragraphe 1: Service responsable de l'information

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide des exigences d'information et évaluation de la sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

Les informations de cette fiche de données techniques ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour. Elles ne garantissent cependant pas l'observation de certaines propriétés sur le plan juridique.