

Specifications

备注 (Remark)

1. 材料 (MATERIAL)

胶芯: PA6T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.

Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0, Color: black

四方针: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀金1.0u"MIN

Contact: Brass, 1.0u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 1 AMP

Rating Current: 1 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.





Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V.

Withstanding Voltage: AC 500V.

温度范围: -40°C to +105°C



Temperature Range: -40°C to +105°C



Ordering Information

P125 - 12 A1 B S 116 A 1

HEIGHT OF HOUSING	NO. OF PINS PER ROW	Contact Plating	INSULATOR MATERIAL	LENGTH OF TERMINAL	PACKING
10: 1.0mm	1~50P	Full Of Gold A0=0.8u" A1=1u" A2=1.5u" A3=2u" A4=3u" A5=5u" A6=10u" A7=15u" A8=20u" A9=30u"	Semi-gold B0=0.8u" B1=1u" B2=1.5u" B3=2u" B4=3u" B5=5u" B6=10u" B7=15u" B8=20u" B9=30u"	B: PA6T C: PA9T D: LCP	A: PE Bag B: Tape & Reel C: Tube D: Tube+CAP E: Tray
		S1=Ordinary Tin Plated S2=Matte Tin Plated S3=Tin-plated High-temperature			

					OPERATION		SCALE		Fit	 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co., Ltd.			
					X.X	±0.25	UNIT		MM				
					X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	丘康乐	PART NO.	P125 -12A1BS116A1	
					X.XXX	±0.10							
					Angle	±3°	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54mm 双排针 180度 2*3P L=11.6/3.0	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION			DIM	TOL							
							PROJ.		APPROVE		Customer No.		