

表 1 力敏传感器定标实验测量

$U = K \cdot F$

次数	1	2	3	4	5	6	7	8
砝码质量 m/g	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
砝码重量 F/N								
电压 U/mV								

表 2 液膜破裂前后电压表测量

$$\sigma = \frac{\overline{\Delta U}}{\pi(D_1 + D_2)K}$$

室温 $T = \rule{1cm}{0.4pt}$ °C，吊环直径 $D_1 = 3.310\text{cm}$ ， $D_2 = 3.496\text{cm}$ ， $\sigma_{\text{公}}(T) = \rule{1cm}{0.4pt} \text{N/m}$

次数	1	2	3	4	5	6	平均值
破膜前 U_1/mV							
破膜后 U_2/mV							
$(U_1 - U_2)/\text{mV}$							

表 3 管内液柱高度 h 和毛细管内径 d 的测量

$$\sigma = \frac{1}{4} \rho g \bar{d} \left(\bar{h} + \frac{\bar{d}}{6} \right)$$

室温 $T = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}\text{C}$, $g_{\text{武汉}} = 9.79338\text{m/s}^2$, $\rho_{\text{水}}(T) = \underline{\hspace{2cm}}\text{kg/m}^3$

次数	1	2	3	4	5	
y_1/mm						平均值
y_2/mm						
h/mm						
x_1/mm						平均值
x_2/mm						
d/mm						