

表 1

测量 $V_H - I_s$ 关系

$I_M = 0.200A$

I_s (mA)	$V_1(mV)$	$V_2(mV)$	$V_3(mV)$	$V_4(mV)$	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}(mV)$
	$+I_s、+B$	$+I_s、-B$	$-I_s、-B$	$-I_s、+B$	
0.200					
0.400					
0.600					
0.800					
1.000					
1.200					
1.400					
1.600					
1.800					
2.000					

表 2

测量 $V_H - I_M$ 关系

$I_s = 2.000mA$

I_M (A)	$V_1(mV)$	$V_2(mV)$	$V_3(mV)$	$V_4(mV)$	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}(mV)$
	$+I_s、+B$	$+I_s、-B$	$-I_s、-B$	$-I_s、+B$	
0.020					
0.040					
0.060					
0.080					
0.100					
0.120					
0.140					
0.160					
0.180					
0.200					

表 3

测量 $V_\sigma - I_s$ 关系

$B = 0T$

$I_s(mA)$	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
$V_\sigma(mV)$										

表 4

电磁铁气隙中磁感应强度 B 在 X 轴上的分布

$I_M = 0.200A、I_s = 2.000mA$

$x(mm)$	$V_1(mV)$	$V_2(mV)$	$V_3(mV)$	$V_4(mV)$	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}(mV)$
	$+I_s、+B$	$+I_s、-B$	$-I_s、-B$	$-I_s、+B$	
35					
30					
28					
26					
20					
0					
-10					
-14					
-20					
-26					
-28					
-30					
-35					
-40					