

Thème: Bénéficiaire

Fiche: NOTIONS DE BENEFICIAIRES





Objectif

Comprendre les identifiants des bénéficiaires dans le SNDS et les exploiter correctement

Public ciblé

Porteurs de projets ayant accès à une extraction des données du SNDS

1- Les identifiants SNDS

L'identifiant SNDS, appelé pseudo-NIR, est composé de 3 éléments :

- NIR de l'assuré ouvreur de droit,
- date de naissance du bénéficiaire,
- code sexe du bénéficiaire.

Ce triplet est crypté (Pseudonymisé) et est restitué dans les données brutes dans des variables sur 17 caractères : BEN_NIR_PSA dans le DCIR et NIR_ANO_17 dans le PMSI

Dans le cadre des demandes d'extractions des données du SNDS (accès sur projet), cette variable est cryptée et est restituée aux utilisateurs dans la variable NUM ENQ.

Un individu a plusieurs « pseudo-NIR » durant sa vie, en l'occurrence, autant de « pseudos NIR » que d'assurés :

- Lorsque l'individu est <u>enfant</u>, il peut être assuré par 1 ou 2 parents. L'individu peut donc avoir à ce moment de la vie, 1 ou 2 « pseudos NIR » différents.
- Lorsqu'il devient <u>étudiant</u>, il devient son propre assuré. Il a donc à ce moment de la vie un nouveau « pseudo NIR ».
- Lorsque l'individu est <u>adulte</u>, il est la plupart du temps son propre assuré ; c'est le cas de tout travailleur salarié ou indépendant. Mais il peut également ne plus être son propre assuré (femme, homme au foyer par exemple), et être assuré par son conjoint. L'individu a alors un nouveau « pseudo NIR ».
- Au cours de sa vie, un individu a, dans la majorité des cas, au moins <u>2</u> <u>« pseudos NIR » différents</u>: 1 lorsqu'il n'est pas son propre assuré et 1 lorsqu'il devient son propre assuré.

Le rang gémellaire du bénéficiaire (BEN_RNG_GEM) n'a pas la même signification pour les différents régimes :

- Pour le <u>régime général</u> (y compris SLM), il permet de distinguer les naissances gémellaires de même sexe donc de même BEN NIR PSA.
- Pour tous les <u>autres régimes</u>, il permet de différencier les bénéficiaires rattachés au même ouvreur de droit, et ayant la même date de naissance.

Dans le DCIR, le lien entre la table centrale des prestations (ER_PRS_F) et le référentiel des bénéficiaires (IR_BEN_R) ou le référentiel des données médicalisées (IR_IMB_R) se fait à l'aide des clés de jointure BEN_NIR_PSA et BEN_RNG_GEM.

A partir de 2006, le chainage avec les données du PMSI se fait avec le BEN_NIR_PSA = NIR_ANO_17.

Dans le PMSI, il existe deux variables sur le rang du bénéficiaire :

- Le rang de naissance, obligatoire pour le régime général dans l'attestation de droit du bénéficiaire et associé à la date de naissance,
- et le rang du bénéficiaire, pour les autres régimes. Toutefois, la fiabilité de cette information ne nous permet pas encore de l'utiliser et elle ne peut pas être utilisée comme variable de chainage.


Il est conseillé en revanche, de la ramener comme une variable pour départager après coup les NIR_ANO_17 correspondant à des naissances gémellaires de même sexe.

BEN_NIR_ANO est le numéro d'inscription au répertoire (NIR), appelé aussi numéro de sécurité sociale ; il est unique pour un individu durant toute sa vie. BEN_NIR_ANO ne dépend pas de l'ouvreur de droit, mais uniquement de l'individu. BEN_NIR_ANO est également un pseudonyme

2- Tableau des identifiants des bénéficiaires

		Les identifiants des bénéficiaires dans le SNDS			
		Tables	BEN_NIR_PSA + BEN_RNG_GEM	BEN_NIR_ANO	NIR_ANO_17 = BEN_NIR_PSA)
	Référentiel des bénéficiaires	IR_BEN_R	X	X	
DCIR	Référentiel médicalisé	IR_IMB_R	Χ		
	Table centrale des prestations	ER_PRS_F	X		
	Table de chaînage MCO	T_MCOxxC			Χ
	Table de chaînage Activité Externe	T_MCOxxCSTC			X
PMSI	Table de chaînage HAD	T_HADxxC			Χ
LW91	Table de chaînage SSR	T_SSRxxC			Χ
	Table de chaînage Activité Externe	T_SSRxxCSTC			Х
	Table de chaînage PSY	T_RIPxxC			X
CéPiDc : Causes médicales	Table des circonstances et de la cause initiale du décès	KI_CCI_R		X	
de décès	Table de l'ensemble des causes de décès	KI_ECD_R		X	

3- Schéma des identifiants



4- Utilisation des identifiants

Le NIR est certifié lorsque l'identité de la personne a été validée par l'Insee.

Les NIR certifiés sont identifiés avec la variable BEN_CDI_NIR renseignée à 00 : NIR Normal (ni fictif ni provisoire). Cette variable est présente dans la table centrale des prestations ER_PRS_F et dans le référentiel des bénéficiaires IR_BEN_R.

Il existe des NIR provisoires qui sont, par exemple, attribués par un régime d'assurance maladie à un travailleur ou un étudiant étranger en attendant le contrôle des documents permettant la vérification de son identité.

Les NIR provisoires sont identifiés avec la variable BEN_CDI_NIR renseignée à 03 ou 04.

Il existe dans le DCIR des NIR fictifs pour certaines prestations afin de garantir l'anonymat de la personne (ex: IVG). Ils sont identifiés avec la variable BEN_CDI_NIR renseignée à 01, 05, 08, 09.

Dans ER_PRS_F, on peut également repérer les prestations correspondant à un NIR fictif par le code du petit régime d'affiliation (RGM_COD) égal à 888 avec code grand régime de liquidation (RGM_GRG_COD) égal à 01. La variable BEN_CDI_NIR prend alors une des valeurs de NIR fictif.

Lorsque le NIR est fictif, le BEN_NIR_ANO n'est pas renseigné.

Les modalités prises par BEN_CDI_NIR sont présentes dans la table référentiel IR NIR V :

BEN_NIR_COD	*	BEN_NIR_LIB ▼
00		NIR NORMAL (ni fictif ni provisoire)
01		NIR FICTIF IVG
03		NIR D UN MIGRANT PROVISOIRE PASSAGE (commence par 5 ou 6)
04		NIR D UN ASSURE PROVISOIRE (commence par 7 ou 8)
08		NIR FICTIF AUTRE
09		NIR FICTIF DES AIDES A LA TELETRANSMISSION
05		NIR FICTIF IST
99		valeur inconnue
NN		valeur non precisee
XX		valeur sans objet

5- <u>Fabrication des identifiants pour les demandes d'extractions de</u> données

L'extraction des données brutes issues des tables SNDS se fait actuellement sur l'identifiant BEN_NIR_PSA qui n'est pas pérenne, un individu pouvant avoir plusieurs BEN_NIR_PSA.

Nous récupérons via le BEN_NIR_ANO, présent dans le référentiel IR_BEN_R, toutes les autres identités en lien avec le BEN_NIR_PSA initialement sélectionné.

Nous construisons ensuite une table de correspondance entre le NUM_ANO (= cryptage de BEN_NIR_ANO) et les NUM_ENQ (= cryptage de BEN_NIR_PSA).

Dans l'exploitation des données, une nouvelle variable « identifiant unique » du bénéficiaire BEN_ID, doit être fabriquée par l'utilisateur. Elle est égale :

- 1- Au NIR pseudonymisé du bénéficiaire BEN_NIR_ANO (NUM_ANO), lorsque ce NIR est renseigné.
- 2- A la concaténation de l'identifiant SNIIRAM pseudonymisé BEN_NIR_PSA (NUM_ENQ) et du rang de bénéficiaire BEN_RNG_GEM lorsque le NIR du bénéficiaire BEN_NIR_ANO n'est pas renseigné.

L'identifiant BEN_ID vous permet directement de regrouper les informations d'un même bénéficiaire suivant son NIR pseudonymisé BEN_NIR_ANO lorsqu'il est renseigné dans la table IR_BEN_R, suivant son couple {identifiant SNIIRAM pseudonymisé; rang de bénéficiaire} lorsque son NIR ne figure pas dans la table IR_BEN_R.