Studieprogramma MD-102 — Endpoint Administrator

🌐 **Taal:** Nederlands | English

Duur: 7 weken · **Lab preset:** Standard (DC01 · MGMT01 · W11-01 · W11-02) + W11-AUTOPILOT voor week 5 **MS Learn pad:** Endpoint Administrator **Examengewicht:**

Domein	Gewicht
Infrastructuur voor devices voorbereiden	25–30%
Devices beheren en onderhouden	30–35%
Applicaties beheren	15–20%
Devices beveiligen	15–20%

Bijgewerkt: Skills gemeten per 23 januari 2026. De domeinstructuur is ingrijpend veranderd — "Deployen en upgraden" en "Identiteit en compliance" zijn samengevoegd tot **Infrastructuur voor devices voorbereiden**. "Beheren, onderhouden en beveiligen" is gesplitst in twee aparte domeinen.

Voorwaarde: MSDN/Visual Studio-subscriptie met Microsoft 365 E5/E3 developer tenant (voor Intune, Entra ID) **Tenantnotitie:** als een oefening Intune, Entra of portalstappen noemt, voer je die uit in de gedeelde dev-tenant van Sogeti / Capgemini en gebruik je de lokale VM's als testdevices. **Domeinnotitie:** een eigen geverifieerd domein in je dev-tenant is niet verplicht, maar wel nuttig als je realistischer wilt oefenen met UPN's, Entra Connect en hybrid identity.

Zo gebruik je dit studieprogramma

- Lees per week eerst de leerdoelen en MS Learn modules, zodat je weet welke examenscope je afdekt voordat je het lab start.
- Voer daarna de lab-oefeningen uit op de genoemde VM's en noteer onderweg wat je ziet in portal, PowerShell en clientgedrag.
- Maak de kennischeck pas nadat je de theorie en het lab hebt afgerond; gebruik de antwoorden om gaten in begrip op te sporen, niet alleen om te controleren of je iets letterlijk hebt onthouden.
- Werk je met Nederlandstalige en Engelstalige collega's samen, houd dan bewust beide termen bij: bijvoorbeeld *compliancebeleid / compliance policy* en *hybride join / hybrid join*.

Labdekking en verwachtingen

- **Sterke dekking in SSW-Lab:** Windows deployment, Intune enrollment, Autopilot-basis, configuration profiles, compliance, updatebeheer, app deployment, endpoint security en LAPS.
- **Gedeeltelijke dekking:** co-management, Windows 365, Endpoint Privilege Management, geavanceerde reporting en sommige Intune Suite-onderdelen vereisen extra tenantfunctionaliteit of zijn vooral conceptueel.
- **Niet volledig lokaal af te dwingen:** actuele Microsoft UI-wijzigingen, licentie-afhankelijke features en onderdelen die alleen in een volledig uitgeruste M365-tenant zichtbaar zijn.
- Gebruik dit document daarom als complete studiegids, maar wees eerlijk naar jezelf: als een onderdeel als "gedeeltelijk" aanvoelt, herhaal dan ook de bijbehorende MS Learn-module in de portal.

Werkwijze voor kennischecks

- Beantwoord elke vraag eerst zonder spieken.
- Leg je antwoord hardop uit alsof je het aan een collega overdraagt.
- Herhaal alleen de vragen die je fout had of onzeker beantwoordde.
- Let extra op scenario-vragen: het examen toetst vaak of je de juiste techniek kiest, niet alleen of je de term herkent.

Week 1 — Windows client deployment

> **Examendomein:** Infrastructuur voor devices voorbereiden · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een consultant bij een middelgrote financiële dienstverlener moet Windows 11 uitrollen naar 400 desktops die nog op Windows 10 21H2 draaien. De IT-manager wil bestaande applicaties en gebruikersprofielen behouden, maar voor 50 nieuwe OEM-machines is een schone deployment nodig. Je kiest tussen in-place upgrade en wipe-and-load, bereidt answer files voor de nieuwe hardware voor en controleert vooraf of alle apparaten aan de Windows 11-eisen voldoen.

Leerdoelen

- ☐ De minimale systeemvereisten voor Windows 11 kunnen opnoemen (TPM 2.0, UEFI/Secure Boot, 64 GB opslag, 4 GB RAM)
- ☐ Het verschil uitleggen tussen wipe-and-load, in-place upgrade, en fresh start deployment
- ☐ De rol van Windows ADK, DISM en Sysprep begrijpen in imaging workflows
- ☐ Een antwoordbestand (`autounattend.xml`) in opzet begrijpen en benoemen welke secties geautomatiseerd worden
- ☐ Uitleggen waarvoor `oscdimg.exe` gebruikt wordt en wanneer je een bootable ISO nodig hebt
- ☐ De minimale Windows-build voor Intune-enrollment kennen (Windows 11 build 22000+)

MS Learn modules

- Deploy Windows 11
- Upgrade Windows client
- Windows Deployment Services en imaging

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Wipe-and-load	Volledige herinstallatie van Windows; alle bestaande data en apps worden verwijderd
In-place upgrade	Windows-versie-upgrade waarbij apps, instellingen en data behouden blijven
Windows ADK	Assessment and Deployment Kit — toolset voor Windows-imaging (DISM, SIM, WinPE)
DISM	Deployment Image Servicing and Management — beheert WIM-images (drivers, pakketten, configuratie)
Sysprep	System Preparation Tool — generaliseert een Windows-installatie voor klonen (verwijdert SID en machinespecifieke data)
autounattend.xml	Antwoordbestand voor onbeheerde Windows-installaties — automatiseert taalinstelling, partitionering, productiecode en gebruikersaanmaak
oscdimg.exe	Onderdeel van Windows ADK — maakt bootable ISO-bestanden van een map met Windows-installatiebestanden

Begrip	Uitleg
WinPE	Windows Preinstallation Environment — minimale Windows-omgeving die gestart wordt vóór de eigenlijke installatie

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-DC01	Controleer domain `ssw.lab` — voer `Get-ADDomain` uit in PowerShell
LAB-MGMT01	Installeer Windows ADK + Deployment Tools via `Build-UnattendedIsos.ps1`
LAB-W11-01	Verifieer Windows 11 versie: `winver` → noteer build nummer
LAB-W11-01	Voer in-place upgrade-simulatie uit: `Get-WindowsUpdateLog` analyseren
LAB-MGMT01	Maak een antwoord-bestand aan met Windows System Image Manager (SIM)

Labcommando's

```
# Controleer het huidige Windows-buildnummer
(Get-ItemProperty 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').CurrentBuild

# Mount een WIM-image met DISM voor offline servicing
dism /Mount-Image /ImageFile:"C:\Images\install.wim" /Index:1 /MountDir:"C:\Mount"

# Unmount de image en commit de wijzigingen
dism /Unmount-Image /MountDir:"C:\Mount" /Commit

# Generaliseer de referentiemachine voor het capturen
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown

# Maak een opstartbare ISO vanuit een map (Windows ADK)
oscdimg.exe -n -m -bC:\WinPE\boot\etfsboot.com C:\WinPE_x64 C:\Output\WinPE.iso
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen een *wipe-and-load* en een *in-place upgrade*?
2. Welke minimale build heeft Windows 11 nodig voor Intune-enrollment?
3. Wat doet `oscdimg.exe` en waarom is het nodig voor unattended deployments?
4. Wanneer gebruik je DISM versus sysprep?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf migreert 300 laptops van Windows 10 naar Windows 11. De bestaande laptops hebben allemaal hun originele OEM-software, domein-gekoppelde profielen en aangepaste applicatieconfiguraties die maanden hebben gekost om op te zetten. De projecttijdlijn is krap. Welke deploymentmethode is het meest geschikt?
   - A. Wipe-and-load met een nieuw masterimage
   - B. In-place upgrade via Windows Setup
   - C. Fresh start via de Windows Reset-optie
   - D. Autopilot Reset

▶ Antwoord

6. Een endpoint engineer moet een Windows 11-referentieimage voorbereiden voor uitrol naar 200 nieuwe desktops. Na volledige configuratie van de referentiemachine, wat moet hij doen vóór het capturen van het image met DISM?
   - A. `Get-WindowsUpdateLog` uitvoeren om de patchstatus te controleren
   - B. `Sysprep /generalize /oobe /shutdown` uitvoeren
   - C. `DISM /CheckHealth` uitvoeren op het live systeem
   - D. De machine koppelen aan het domein vóór het capturen

▶ Antwoord

7. Een deployment engineer gebruikt `DISM /Mount-Image` om een WIM-bestand te inspecteren en bijgewerkte drivers toe te voegen. Na het aanbrengen van wijzigingen voert de engineer `DISM /Unmount-Image /Discard` uit in plaats van `/Commit`. Wat is het resultaat?
   - A. Alle wijzigingen inclusief de geïnjecteerde drivers worden opgeslagen in het WIM
   - B. Alleen de driver-injectie wordt opgeslagen; overige wijzigingen worden genegeerd
   - C. Alle wijzigingen worden genegeerd en het WIM keert terug naar de originele staat
   - D. Het WIM-bestand wordt van schijf verwijderd

▶ Antwoord

Week 2 — Intune enrollment en device management

> **Examendomein:** Infrastructuur voor devices voorbereiden · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een Sogeti-consultant onboardt een nieuwe klant van 200 medewerkers zonder on-premises domeininfrastructuur. Alle Windows 11-laptops moeten via Intune beheerd worden en BitLocker moet op elk device verplicht zijn. Nieuwe medewerkers krijgen hun laptop rechtstreeks van de leverancier en moeten zichzelf zonder helpdesk kunnen provisionen. Jij kiest de juiste enrollmentmethode, richt BitLocker-beleid in en zorgt dat het compliance-overzicht voor livegang bruikbaar is.

Leerdoelen

- ☐ De verschillende Intune-enrollmentmethoden kennen: handmatig, Autopilot, bulk enrollment (PPKG), co-management
- ☐ Het verschil uitleggen tussen MDM-enrollment en MAM (App Protection Policies zonder enrollment)
- ☐ Een compliance policy aanmaken en de statussen *Compliant*, *Not compliant* en *In grace period* interpreteren
- ☐ Een configuration profile aanmaken (bijv. BitLocker enforced) en de toewijzing aan een apparaatgroep uitleggen
- ☐ Uitleggen wat de Enrollment Status Page doet bij Autopilot-provisioning
- ☐ Hybrid Azure AD Join onderscheiden van puur Entra ID Join in de context van enrollment

MS Learn modules

- Enroll devices in Microsoft Intune
- Manage device profiles with Intune
- Monitor devices with Intune

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
MDM-enrollment	Het apparaat wordt volledig beheerd via Intune: policies, apps, remote actions, wipe
MAM (zonder enrollment)	App Protection Policies beschermen alleen app-data op niet-enrolled (BYOD) apparaten — geen apparaatbeheer

Begrip	Uitleg
Hybrid Azure AD Join	Apparaat is lid van on-premises AD én geregistreerd in Entra ID via Azure AD Connect — beheert via GPO en/of Intune
Entra ID Join	Apparaat is uitsluitend in Entra ID geregistreerd — geen on-premises domein nodig
Compliance policy	Intune-beleid dat bepaalt wanneer een apparaat "compliant" is (bijv. minimale OS-versie, BitLocker aan, Defender actief)
Enrollment Status Page (ESP)	Scherm dat tijdens Autopilot-provisioning de voortgang van app- en profielinstallatie toont; blokkeert het bureaublad totdat alles gereed is
Configuration profile	Intune-beleid dat apparaatinstellingen configureert (bijv. BitLocker, VPN, Wi-Fi, screensaver)
Intune check-in	Periodiek contactmoment (standaard elke 8 uur) waarop het apparaat policies en app-opdrachten ophaalt

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-W11-01	Enroll device in Intune via **Instellingen** → **Accounts** → **Werk of school**
LAB-W11-02	Enroll second device — observeer verschil in Intune-portal
LAB-MGMT01	Open Intune-portal (intune.microsoft.com) → controleer beide devices onder **Devices** → **All devices**
LAB-MGMT01	Maak een *Configuration profile* aan: BitLocker enforced op W11-01
LAB-W11-01	Verifieer BitLocker-status: `manage-bde -status`
LAB-MGMT01	Bekijk **Device compliance** — maak een compliance policy aan (minimale OS-versie)

Labcommando's

```
# Controleer de BitLocker-versleutelingsstatus van schijf C:
manage-bde -status C:

# Forceer direct een Intune-beleidssynchronisatie vanaf het apparaat
Start-Process "ms-device-enrollment://enroll"
# Of start de synchronisatie via een Scheduled Task:
Start-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\EnterpriseMgmt\" -TaskName "Schedule to run
OMADMClient by client"

# Verzamel een MDM-diagnosepakket voor enrollment-troubleshooting
MdmDiagnosticsTool.exe -out C:\Temp\MdmDiag

# Controleer de Intune-enrollmentstatus in het register
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Enrollments\*" | Select PSChildName, EnrollmentType,
UPN
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen MDM-enrollment en Hybrid Azure AD Join?
2. Welke enrollment-methodes bestaan in Intune en wanneer gebruik je welke?
3. Wat betekent een *Compliant* versus *Not compliant* status in Intune?
4. Hoe werkt de *Enrollment Status Page* bij Autopilot?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf wil bestaande Windows 11-laptops enrollen die momenteel lid zijn van een on-premises Active Directory-domein. Het IT-team wil dat gebruikers geen handmatige stappen hoeven te nemen. Welke enrollmentmethode is het meest geschikt?
   - A. Handmatig enrollen via Instellingen → Accounts → Werk of school
   - B. Windows Autopilot User-Driven mode
   - C. GPO-gestuurde automatische MDM-enrollment voor Hybrid Azure AD Joined devices
   - D. Bulk enrollment via Provisioning Package (PPKG)

▶ Antwoord

6. Een Intune compliance policy vereist dat BitLocker ingeschakeld is en de OS-versie minimaal Windows 11 22H2 is. Een apparaat draait Windows 11 21H2 met BitLocker ingeschakeld. Er is een grace period van 3 dagen ingesteld. Het apparaat heeft 1 dag geleden ingecheckt. Wat is de huidige compliancestatus?
   - A. Compliant
   - B. Not compliant
   - C. In grace period
   - D. Not evaluated

▶ Antwoord

7. Na het aanmaken van een nieuw configuration profile in Intune en het toewijzen aan een apparaatgroep, hoe lang duurt het doorgaans voordat de policy toegepast wordt op een enrolled Windows-apparaat, en hoe kan een engineer directe levering forceren?
   - A. Tot 24 uur; geen mogelijkheid om levering te forceren
   - B. Tot 8 uur; start een Sync remote action vanuit de Intune-portal of vanuit de Company Portal-app op het apparaat
   - C. Direct; Intune pusht policies altijd in real time
   - D. Tot 72 uur; het apparaat moet opnieuw gestart worden

▶ Antwoord

Week 3 — Compliance, Conditional Access en identiteit

> **Examendomein:** Infrastructuur voor devices voorbereiden · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een productiebedrijf schakelt Sogeti in nadat een gerichte phishingaanval meerdere accounts heeft gecompromitteerd. De CISO eist MFA voor cloudtoegang buiten kantoor, alleen toegang tot Microsoft 365 vanaf Intune-ingeschreven en compliant devices, en Windows LAPS om laterale beweging met gedeelde lokale admin-wachtwoorden te beperken. Jij richt Conditional Access, Named Locations, LAPS en de hybride synchronisatie via Entra Connect correct in.

Leerdoelen

- ☐ Een Conditional Access-policy aanmaken met de juiste signalen (gebruiker, apparaat, locatie, risico)
- ☐ Het verschil uitleggen tussen *Block access* en *Grant with controls* (bijv. MFA, compliant device vereisen)
- ☐ Azure AD Connect Sync vergelijken met Entra Cloud Sync en weten wanneer je welke gebruikt
- ☐ Named Locations configureren en gebruiken in een CA-policy
- ☐ Windows LAPS configureren via Intune en het geroteerde wachtwoord opvragen via de portal
- ☐ Het verschil tussen Windows LAPS (modern) en legacy Microsoft LAPS (on-premises AD) uitleggen

MS Learn modules

- Configure device compliance policies
- Configure Conditional Access
- Manage user and device identities

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Conditional Access (CA)	Toegangsbeleid in Entra ID dat op basis van signalen (gebruiker, apparaat, locatie, risico) toegang verleent of blokkeert
Named Locations	Vertrouwde IP-bereiken of landen die in CA als "bedrijfsnetwerk" of "vertrouwde locatie" gemarkeerd zijn
Grant controls	CA-actie: verleen toegang mits aan een voorwaarde voldaan is (bijv. MFA, compliant device, Hybrid AADJ)
Block access	CA-actie: weiger altijd toegang voor de ingestelde conditions — geen uitzondering voor de gebruiker mogelijk
Report-only modus	CA-instelling waarmee je het effect van een policy kunt evalueren zonder daadwerkelijk toegang te blokkeren
Azure AD Connect Sync	On-premises server die gebruikers, groepen en apparaten synchroniseert van on-prem AD naar Entra ID
Entra Cloud Sync	Lichtgewicht agent (geen volledige AD Connect server) voor AD-naar-Entra synchronisatie — beperkter maar eenvoudiger te beheren
Windows LAPS	Ingebouwd in Windows 11 22H2+ — beheert automatisch het wachtwoord van het lokale admin-account en slaat dit op in Entra ID of on-prem AD
Legacy LAPS	Aparte agent voor on-premises Active Directory — wachtwoorden opgeslagen in AD-attribuut, niet in Entra ID
Primary Refresh Token (PRT)	SSO-token dat bij inloggen op Entra ID-joined apparaten uitgegeven wordt — gebruikt voor naadloze toegang tot alle cloud-apps zonder opnieuw inloggen

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-DC01	Maak test-gebruikers aan in AD: `New-ADUser -Name "TestUser01" ...`
LAB-DC01	Sync AD naar Entra ID via Azure AD Connect (installeer op DC01)
LAB-MGMT01	Configureer een Conditional Access-policy: MFA verplicht buiten het bedrijfsnetwerk
LAB-W11-01	Test de CA-policy: log in met TestUser01, verifieer MFA-prompt
LAB-MGMT01	Maak een compliance policy: vereist Defender, BitLocker, en min. W11 22H2
LAB-W11-02	Demonstreer niet-compliant device → controleer block in CA-policy
LAB-MGMT01	Schakel **Windows LAPS** in via Intune: Endpoint security → Account protection → LAPS-policy
LAB-W11-01	Verifieer LAPS: haal het geroteerde lokale adminwachtwoord op via de Intune-portal

Labcommando's

```
# Maak een testgebruiker aan in Active Directory
New-ADUser -Name "TestUser01" -SamAccountName "testuser01" -UserPrincipalName
"testuser01@ssw.lab" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true

# Forceer een Azure AD Connect-delta-sync
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

# Haal het door LAPS beheerde lokale adminwachtwoord op via Microsoft Graph (vereist Az- of
Graph-module)
Get-MgDeviceLocalCredentials -DeviceId "<device-object-id>" -IncludeSecrets

# Controleer de Windows LAPS-status op het lokale apparaat
Get-LapsAADPassword -DeviceId (Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon").DefaultDomainName
```

Kennischeck

1. Welke signalen gebruikt Conditional Access voor een access-beslissing?
2. Wat is het verschil between *Block* en *Grant with controls* in CA?
3. Hoe verhoudt Azure AD Connect Sync zich tot Cloud Sync?
4. Wat doet de *Named Locations* instelling in CA?
5. Wat is *Windows LAPS* en hoe verschilt het van de legacy LAPS-oplossing?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

6. Een bedrijf wil ervoor zorgen dat medewerkers alleen toegang hebben tot Microsoft 365-applicaties (Exchange Online, SharePoint) wanneer ze een apparaat gebruiken dat in Intune enrolled en als compliant gemarkeerd is. Medewerkers die inloggen vanaf persoonlijke, niet-beheerde apparaten moeten volledig geblokkeerd worden. Welke Conditional Access-configuratie bereikt dit?
   - A. Grant access with controls: MFA vereisen
   - B. Grant access with controls: compliant device vereisen
   - C. Block access voor alle locaties behalve Named Locations
   - D. Grant access with controls: Hybrid Azure AD Joined device vereisen

▶ Antwoord

7. Een organisatie heeft recentelijk een migratie naar een cloud-only Entra ID-omgeving voltooid zonder resterende on-premises Active Directory-infrastructuur. Ze willen lokale admin-wachtwoorden op alle Windows 11 22H2-apparaten rouleren en veilig opslaan. Welke oplossing moet de consultant aanbevelen?
   - A. Legacy Microsoft LAPS met wachtwoorden opgeslagen in on-premises AD
   - B. Windows LAPS geconfigureerd om te back-uppen naar Entra ID via Intune-policy
   - C. Een PowerShell-script dat wachtwoorden genereert en e-mailt naar het IT-team
   - D. Het lokale administrator-account op alle apparaten uitschakelen

▶ Antwoord

8. Er wordt een Conditional Access-policy aangemaakt om MFA af te dwingen voor alle gebruikers die SharePoint Online benaderen. Het security team wil de impact testen vóór activering, om te voorkomen dat medewerkers onbedoeld buitengesloten worden. Welke CA-instelling moet worden gebruikt tijdens de testfase?
   - A. Stel de policy in op **Uitgeschakeld**

- B. Stel de policy in op **Report-only** modus
- C. Stel de policy in op **Block access** voor een pilotgroep
- D. Schakel de policy in met een Named Location-uitzondering voor het bedrijfsnetwerk

▶ Antwoord

Week 4 — Applicatiebeheer met Intune

> **Examendomein:** Applicaties beheren · **Gewicht:** 15–20%

> **Praktijkscenario:** Een retailketen met 600 Windows 11-endpoints gebruikt Intune voor volledig devicebeheer. De IT-afdeling wil een legacy ERP-app met complexe EXE-installer stil uitrollen, Adobe Acrobat Reader optioneel beschikbaar maken via Company Portal en tegelijk voorkomen dat medewerkers op privé-iPhones bedrijfsdata vanuit Outlook naar persoonlijke apps kopiëren. Jij verpakt de Win32-app, bepaalt assignment-intents en configureert App Protection Policies voor BYOD.

Leerdoelen

- ☐ De verschillende app-typen in Intune kennen: Win32, MSI/MSIX, Microsoft Store, LOB, webapplicatie, M365 Apps
- ☐ Een Win32-app verpakken met de IntuneWinAppUtil en uploaden naar Intune inclusief detectieregel
- ☐ Het verschil uitleggen tussen een *Required* en een *Available* app-toewijzing
- ☐ Een App Protection Policy (MAM) aanmaken en de werking beschrijven voor BYOD-scenario's
- ☐ De `IntuneManagementExtension.log` localiseren en gebruiken voor troubleshooting van app-installaties
- ☐ Microsoft 365 Apps deployen via Intune en de rol van ODT en OCT uitleggen

MS Learn modules

- Deploy and update applications with Intune
- Manage Win32 apps with Intune
- Configure Microsoft 365 Apps deployment

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Win32 app	App verpakt als `.intunewin` bestand — het meest flexibele app-type voor complexe installaties met custom detect- en installatiecommando's
IntuneWinAppUtil	Gratis Microsoft-tool die een installatiemap omzet naar een `.intunewin` pakket voor Intune
Detectieregel	Regel die Intune gebruikt om te bepalen of een app al geïnstalleerd is (bestandspad, registry-sleutel of MSI product code)
Required deployment	Geforceerde installatie — het apparaat ontvangt en installeert de app automatisch, de gebruiker kan niet weigeren
Available deployment	App verschijnt in Company Portal — de gebruiker kiest zelf of en wanneer de app geïnstalleerd wordt
App Protection Policy (MAM)	Beveiligingsbeleid op app-niveau: versleutelt app-data, blokkeert kopiëren naar persoonlijke apps, vereist PIN bij openen — werkt ook zonder enrollment
MAM-WE	MAM Without Enrollment — App Protection Policies op niet-enrolled BYOD-apparaten

Begrip	Uitleg
IntuneManagementExtension.log	Logbestand op `C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs\` — bevat gedetailleerde status van Win32-app-installaties en PowerShell-scripts
ODT	Office Deployment Tool — commandlinetool voor installatie, update en verwijdering van Microsoft 365 Apps via een XML-configuratiebestand
OCT	Office Customization Tool — webgebaseerde GUI op config.office.com om de ODT XML-configuratie te genereren

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-MGMT01	Pak een `.exe` app in als `.intunewin` met de **Intune Win32 Content Prep Tool**
LAB-MGMT01	Upload de Win32 app naar Intune → assign aan W11-01 (Required)
LAB-W11-01	Controleer installatie via **Company Portal** of eventlog (`IntuneManagementExtension`)
LAB-MGMT01	Maak een Microsoft 365 Apps deployment aan via Intune (Office-suite)
LAB-W11-02	Verifieer Office-installatie na sync (`imdssync` of wacht op Intune check-in)
LAB-MGMT01	Configureer een *App protection policy* (MAM) voor Microsoft Edge

Labcommando's

```
# Verpak een Win32-appinstaller naar .intunewin-formaat
.\IntuneWinAppUtil.exe -c "C:\AppSource\MyApp" -s "setup.exe" -o "C:\IntunePackages"

# Volg het IntuneManagementExtension-log realtime voor troubleshooting
Get-Content
"C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs\IntuneManagementExtension.log" -Wait -
Tail 50

# Controleer of een specifieke app wordt gedetecteerd (simuleer detection rule op bestandspad)
Test-Path "C:\Program Files\MyApp\myapp.exe"

# Start een IME-herbeoordeling van apps (herstart de service)
Restart-Service -Name IntuneManagementExtension
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen een *Required* en *Available* app-assignment?
2. Wanneer gebruik je Win32 app packaging versus Microsoft Store for Business?
3. Wat doet de `IntuneManagementExtension.log` en waar staat die?
4. Wat zijn de voordelen van MAM zonder MDM-enrollment?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf implementeert een Win32-app naar een apparaatgroep in Intune met een Required-toewijzing. De app installeert niet op één apparaat en er is geen foutmelding zichtbaar in de Intune-portal. Waar moet de engineer als eerste kijken om het probleem te diagnosticeren?

- A. Windows Event Viewer → Application-log
- B. `C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs\IntuneManagementExtension.log`
- C. Het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum → Troubleshooting + support
- D. Het Windows Update-log (`Get-WindowsUpdateLog`)

▶ Antwoord

6. Een bedrijf wil Microsoft Outlook-data op privé-iPhones van medewerkers beschermen zonder de apparaten in Intune te enrollen. Medewerkers moeten hun persoonlijke iPhones kunnen gebruiken voor zakelijke e-mail, maar het kopiëren van zakelijke e-mails naar persoonlijke notities of apps van derden moet geblokkeerd worden. Welke Intune-functie moet de consultant configureren?
   - A. Device compliance policy voor iOS
   - B. Device configuration profile: e-mailinstellingen voor iOS
   - C. App Protection Policy (MAM zonder enrollment) voor Outlook op iOS
   - D. Conditional Access policy die een compliant device vereist

▶ Antwoord

7. Een engineer uploadt een Win32-app naar Intune en moet een detectieregel configureren. Het installatieprogramma maakt na een geslaagde installatie een registersleutel `HKLM:\SOFTWARE\MijnBedrijf\MijnApp` aan met de waarde `Versie = 2.1`. Welk type detectieregel moet worden gebruikt?
   - A. MSI-productcode detectie
   - B. Bestandspad detectie
   - C. Registersleutel detectie
   - D. PowerShell-script detectie

▶ Antwoord

Week 5 — Windows Autopilot

> **Examendomein:** Infrastructuur voor devices voorbereiden · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een logistiek bedrijf ontvangt maandelijks 50 nieuwe laptops rechtstreeks van een reseller. Nieuwe medewerkers moeten het apparaat uit de doos kunnen halen, verbinden met internet en binnen 30 minuten een volledig ingericht Windows 11-device hebben zonder tussenkomst van IT. Daarnaast zijn er gedeelde kioskterminals in magazijnen die zonder gebruikerslogin automatisch moeten configureren. Jij richt User-Driven en Self-Deploying Autopilot-scenario's, de Enrollment Status Page en hardware hash-registratie via de reseller in.

Leerdoelen

- ☐ De vier Autopilot-scenario's kennen en toepassen: User-driven, Self-deploying, Pre-provisioning (White Glove), Existing Device
- ☐ Een hardware hash ophalen via PowerShell en uploaden naar Intune
- ☐ Een Autopilot deployment profile aanmaken en de OOBE-instellingen configureren
- ☐ De Enrollment Status Page (ESP) configureren met een timeout en verplichte apps
- ☐ Autopilot Reset uitleggen en onderscheiden van een volledige fabrieksreset
- ☐ Windows 365 Cloud PC vergelijken met Azure Virtual Desktop op de examendomeinen
- ☐ Een KQL device query uitvoeren in Intune en de beschikbare tabellen benoemen

MS Learn modules

- Configure Windows Autopilot
- Autopilot deployment scenarios

- Troubleshoot Windows Autopilot

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Hardware hash	Unieke apparaat-fingerprint die via PowerShell (`Get-WindowsAutoPilotInfo`) verzameld wordt en in Intune geregistreerd wordt voor Autopilot
User-driven mode	Autopilot-scenario waarbij de gebruiker inlogt met een Entra ID-account tijdens OOBE — het apparaat wordt persoonlijk ingericht
Self-deploying mode	Autopilot-scenario voor kiosken/shared devices — geen gebruikersinteractie vereist; apparaat authenticeert via TPM 2.0
Pre-provisioning (White Glove)	IT of leverancier doorloopt de technician flow vooraf — apps en profielen worden geïnstalleerd vóór uitgifte aan de gebruiker
Autopilot Reset	Herinstalleer Windows terwijl het apparaat Entra ID-joined en Autopilot-geregistreerd blijft — gebruikersdata wordt verwijderd
Group Tag	Label op een Autopilot-apparaat om via dynamische Entra ID-groepen automatisch het juiste deployment profile toe te wijzen
Windows 365 Cloud PC	Desktop-as-a-Service: volledige persoonlijke Windows-desktop gehost in Microsoft-cloud, beheerd via Intune
Azure Virtual Desktop (AVD)	Microsoft-hosted VDI: multi-session mogelijk, pay-per-use Azure-kosten, meer flexibel maar complexer dan Windows 365
KQL Device Query	Kusto Query Language-query direct op één apparaat in Intune — real-time hardware/software-informatie; vereist Intune Advanced Analytics

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-W11-AUTOPILOT	Haal hardware hash op: `Get-WindowsAutoPilotInfo -OutputFile hash.csv`
LAB-MGMT01	Upload hash naar Intune: **Devices** → **Windows** → **Enrollment** → **Windows Autopilot devices**
LAB-MGMT01	Maak een Autopilot deployment profile aan: *User-driven, Microsoft Entra join*
LAB-W11-AUTOPILOT	Reset de VM (Instellingen → Systeem → Herstel → Reset deze pc)
LAB-W11-AUTOPILOT	Doorloop de Out-of-Box Experience (OOBE) → verifieer automatische enrollment
LAB-MGMT01	Analyseer de Autopilot-events in **Event Viewer** → **Applications and Services** → **Microsoft** → **Windows** → **Autopilot**
LAB-MGMT01	Verken *Windows 365* in Intune: bekijk Cloud PC-inrichtingsbeleid
LAB-MGMT01	Voer een *device query* uit met KQL: **Devices** → **selecteer device** → **Device query**

Labcommando's

```
# Verzamel de hardware-hash en exporteer naar CSV (vereist WindowsAutoPilotIntune-module)
Install-Script -Name Get-WindowsAutoPilotInfo
Get-WindowsAutoPilotInfo -OutputFile C:\Temp\AutopilotHash.csv

# Upload de hardware-hash direct naar Intune (vereist MS Graph / WindowsAutoPilotIntune-module)
Install-Module -Name WindowsAutoPilotIntune
Connect-MgGraph -Scopes "DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All"
Import-AutoPilotCSV -csvFile C:\Temp\AutopilotHash.csv

# Voorbeelden van KQL device queries in Intune Device Query
# Voer deze uit in: Intune → Devices → [select device] → Device query
# InstalledApplications | project ApplicationName, ApplicationVersion | order by ApplicationName
asc
# SystemInfo | project DeviceName, Manufacturer, Model, OSVersion, TotalMemory
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen *User-driven* en *Self-deploying* Autopilot mode?
2. Waarvoor dient de *Enrollment Status Page* en hoe configureer je 'm?
3. Hoe reset je een Autopilot-profiel toewijzing als een device al geregistreerd is?
4. Wat is *Windows Autopilot Reset* en wanneer gebruik je het?
5. Wat is *Windows 365* en hoe verschilt het van Azure Virtual Desktop?
6. Hoe voer je een KQL device query uit in Intune en welke data kun je ophalen?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

7. Een bedrijf implementeert magazijn-kioskterminals met Windows 11. De terminals moeten zichzelf automatisch configureren wanneer ze verbinding maken met het netwerk — geen gebruiker hoeft ooit in te loggen tijdens de provisioning, en er mag geen gebruikersaccount worden gekoppeld aan het apparaat in Entra ID. Welke Autopilot-modus moet worden gebruikt?
   - A. User-Driven mode met Entra ID join
   - B. Pre-Provisioning (White Glove) met technician flow
   - C. Self-Deploying mode
   - D. Autopilot for Existing Devices

▶ Antwoord

8. Een apparaat werd recentelijk gebruikt door een medewerker die het bedrijf heeft verlaten. Het IT-team wil het opnieuw toewijzen aan een nieuwe medewerker. Het apparaat is momenteel enrolled in Intune en geregistreerd in Autopilot. Het IT-team wil de Intune-enrollment en Autopilot-registratie behouden, alle vorige gebruikersdata verwijderen en de nieuwe medewerker de standaard OOBE-provisioning laten doorlopen. Wat is de juiste actie?
   - A. Een Wipe (fabrieksreset) uitvoeren vanuit de Intune-portal
   - B. Een Autopilot Reset uitvoeren vanuit de Intune-portal
   - C. Het apparaat uit Intune verwijderen en de hardware hash opnieuw importeren
   - D. Het apparaat uit Intune pensioneren (Retire) en handmatig opnieuw enrollen

▶ Antwoord

9. Een Intune-beheerder voert de volgende KQL-query uit op een apparaat via de Device Query-functie: `InstalledApplications | where ApplicationName contains "Chrome"`. De query geeft geen resultaten, maar de beheerder kan Chrome zien in de standaard Intune-hardware-inventory. Wat is de meest waarschijnlijke verklaring?

- A. KQL device queries werken alleen op apparaten met Windows 11 23H2 of later
- B. De standaard Intune-inventory is real-time; KQL-queries gebruiken gecachte data
- C. De KQL-query is succesvol uitgevoerd maar Chrome is verwijderd tussen de inventory-sync en de query
- D. KQL Device Query vereist Intune Advanced Analytics; het apparaat heeft mogelijk niet de juiste licentie

▶ Antwoord

Week 6 — Security, updates, Intune Suite en monitoring

> **Examendomein:** Devices beveiligen · **Gewicht:** 15–20%

> **Praktijkscenario:** Een zorgorganisatie schakelt Sogeti in na een ransomware-incident waarbij meerdere fileservers zijn versleuteld. De CISO wil binnen zeven dagen na release updates afdwingen, alle endpoints onboarden naar Microsoft Defender for Endpoint, lokale administratorrechten voor standaardgebruikers wegnemen terwijl bepaalde beheertools verhoogd mogen draaien, en proactieve monitoring invoeren. Jij richt update rings, Defender-onboarding, Endpoint Privilege Management en Endpoint Analytics in.

Leerdoelen

- ☐ Het verschil uitleggen tussen een Update ring (WUfB) en een Feature update policy en ze naast elkaar configureren
- ☐ Co-management tussen Intune en Configuration Manager beschrijven en de workload-verdeling uitleggen
- ☐ Het Endpoint analytics dashboard interpreteren en anomaliedetectie begrijpen
- ☐ Remote actions (wipe, retire, sync, rotate LAPS password) uitvoeren vanuit de Intune-portal
- ☐ De zes Intune Suite-add-ons benoemen en het probleem dat elk oplost beschrijven
- ☐ Endpoint Privilege Management (EPM) configureren met elevation rules voor specifieke applicaties
- ☐ Een Security Baseline deployen en de status rapporteren via Intune

MS Learn modules

- Manage endpoint security with Intune
- Manage Windows updates with Intune
- Monitor and troubleshoot devices
- Intune Suite add-on capabilities

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Update ring (WUfB)	Windows Update for Business-beleid dat de deferral van kwaliteits- en feature-updates instelt (in dagen)
Quality Update	Maandelijkse cumulatieve beveiligings- en bugfixpatch (Patch Tuesday)
Feature Update	Halfjaarlijkse versie-upgrade van Windows (bijv. 22H2 → 23H2) — apart van kwaliteitsupdates instelbaar
Deferral period	Aantal dagen dat een update tegengehouden wordt nadat Microsoft hem uitbrengt
Feature update policy	Intune-policy die een specifieke Windows-doelversie vastpint — forceert upgrade naar die versie
Co-management	Windows-apparaat beheerd door zowel Configuration Manager als Intune — workloads zijn per functie te verdelen
Tenant Attach	ConfigMgr-apparaten zichtbaar in Intune-portal voor remote actions en hardware-inventory — zonder volledige co-management

Begrip	Uitleg
Endpoint analytics	Intune-dashboard voor apparaatprestaties, opstartduur, app-betrouwbaarheid en anomaliedetectie
Security Baseline	Vooraf geconfigureerde bundel van Microsoft-aanbevolen beveiligingsinstellingen (Windows, Defender, Edge)
Intune Suite	Betaalde add-on bundel met: EPM, Enterprise App Catalog, Remote Help, Advanced Analytics, Cloud PKI, Tunnel for MAM
Endpoint Privilege Management (EPM)	Intune Suite-component waarmee standaardgebruikers specifieke apps met verhoogde rechten kunnen starten — zonder permanent lokaal admin-account
Elevation rule	EPM-configuratie die bepaalt welk specifiek bestand/proces verheven mag worden, en of dit automatisch of na gebruikersbevestiging gebeurt

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-MGMT01	Configureer een *Update ring* in Intune: Semi-Annual Channel, 7 dagen defer
LAB-W11-01	Controleer Windows Update-status: `Get-WindowsUpdateLog`
LAB-MGMT01	Activeer Microsoft Defender for Endpoint via Intune *Endpoint security → Antivirus*
LAB-W11-01	Voer een Defender Quick Scan uit: `Start-MpScan -ScanType QuickScan`
LAB-W11-02	Simuleer een detectie met EICAR testbestand → analyseer alert in Defender portal
LAB-MGMT01	Bekijk **Device diagnostics** in Intune-portal → download diagnostics van W11-01
LAB-MGMT01	Verken *Endpoint Privilege Management* (EPM) in Intune Suite: maak een elevation policy aan
LAB-MGMT01	Bekijk *Advanced Analytics* in Intune: controleer het anomaliedetectie-dashboard
LAB-MGMT01	Verken de **Enterprise App Catalog**: zoek een beheerde app en bekijk de metadata

Labcommando's

```
# Controleer de status van de Windows Defender-service (SENSE = MDE-sensor)
sc query sense

# Start een Defender Quick Scan
Start-MpScan -ScanType QuickScan

# Controleer de huidige Windows Update-uitstelinstellingen in het register
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" | Select
DeferQualityUpdates, DeferQualityUpdatesPeriodInDays

# Controleer de versie van de Defender-definities
Get-MpComputerStatus | Select AntivirusSignatureVersion, AntispywareSignatureLastUpdated,
RealTimeProtectionEnabled

# Start een update van de Defender-signatures
Update-MpSignature
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen een *Update ring* en een *Feature update policy*?
2. Hoe werkt *Co-management* tussen Intune en Configuration Manager?
3. Wat toont het **Endpoint analytics** dashboard in Intune?
4. Hoe gebruik je *Remote actions* (wipe, retire, sync) in Intune?
5. Welke Intune Suite-add-ons bestaan er en welk probleem lost elk op?
6. Wat is *Endpoint Privilege Management* en wanneer gebruik je elevation policies?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

7. Het security team van een bedrijf vereist dat alle Windows-kwaliteitsupdates (beveiligingspatches) binnen 10 dagen na de releasedatum van Microsoft geïnstalleerd zijn, met verplichte herstart-handhaving na de deadline. Feature updates moeten op de huidige Windows 11-versie blijven totdat ze expliciet goedgekeurd worden. Welke combinatie van Intune-policies bereikt dit?
   - A. Één Update ring met een kwaliteits-deferral van 10 dagen en verplichte herstart; geen Feature update policy nodig
   - B. Één Update ring met een kwaliteits-deferral van 0 dagen; een Feature update policy die de huidige Windows 11-versie vastpint
   - C. Één Update ring met een kwaliteits-deferral van 10 dagen en herstart-handhaving; plus een Feature update policy die de huidige Windows 11-versie vastpint
   - D. Twee Update rings — één voor kwaliteit, één voor feature — met verschillende deferral-instellingen

▶ Antwoord

8. Een medewerker heeft een bedrijf verlaten en zijn persoonlijke iPhone ingeleverd die gebruikt werd voor zakelijke e-mail via een MAM App Protection Policy (geen MDM-enrollment). IT wil alle zakelijke data van het apparaat verwijderen terwijl de persoonlijke foto's en apps van de medewerker intact blijven. Welke Intune-actie moet worden uitgevoerd?
   - A. Het apparaat op afstand wissen (Wipe) vanuit Intune
   - B. Het apparaat pensioneren (Retire) vanuit Intune
   - C. Het apparaat uit Intune verwijderen
   - D. Een selectieve app-wipe uitvoeren via App Protection

▶ Antwoord

9. Een bedrijf heeft 500 Windows-apparaten die momenteel worden beheerd door Configuration Manager (SCCM). De organisatie wil geleidelijk overstappen naar Intune-beheer. Ze willen ConfigMgr software-deployments en Windows Updates laten beheren, maar direct Intune-compliancerapportage inschakelen. Welke co-management-workload moet als eerste naar Intune worden verschoven?
   - A. Windows Update-policies
   - B. Office Click-to-Run apps
   - C. Compliance policies
   - D. Endpoint Protection

▶ Antwoord

Examendekking en verplichte labs

Doel: dit blok dicht de laatste gaten tussen het leerpad en de actuele exam-scope per 23 januari 2026.

Nog expliciet af te dekken

1. **Niet-Windows deviceprofielen (iOS, Android, macOS):** het examen toetst actief het aanmaken van configuration profiles voor alle platforms. Zorg dat je de profieltypen per platform kent: iOS/iPadOS → Templates (Device restrictions, VPN, Wi-Fi, SCEP-certificaten); macOS → Templates + Settings Catalog; Android Enterprise → meerdere enrollment-modi (Fully managed, Dedicated, Corporate-owned work profile, Personally-owned work profile) met elk eigen profieltypen.

2. **Bulk enrollment en platformspecifieke enrollment-profielen:** provisioning packages (PPKG via Windows Configuration Designer) voor Windows; Apple ADE (Automated Device Enrollment, voorheen DEP) via Apple Business Manager voor iOS; Android zero-touch enrollment voor Android Enterprise fully managed. Weet welke methode vereist is voor welk scenario.

3. **Delivery Optimization en update-monitoring op detailniveau:** Delivery Optimization verdeelt Windows Update-bandbreedte via P2P — geconfigureerd via Intune Settings Catalog. Monitoring via Intune → Devices → Monitor → Windows Update rings report: Last scan time, update state, error codes per apparaat.

4. **Intune Suite-onderdelen die nog niet live getest zijn:** Remote Help (audit-logging, RBAC-rol toewijzen), Microsoft Tunnel for MAM (verschil met reguliere Microsoft Tunnel — enrolled vs. niet-enrolled), Cloud PKI (architectuurverschil met ADCS+NDES). Begrijp de architectuur ook als je de componenten niet live kunt testen.

5. **Security Baselines versus Configuration Profiles:** een security baseline is een vooraf geconfigureerde bundel Microsoft-aanbevelingen (onneembaar als geheel); een configuration profile geeft volledige controle over individuele instellingen. Conflicten tussen een baseline en een profiel worden als "Error" gerapporteerd — de instelling wordt niet toegepast.

6. **App supersedence en de Enterprise App Catalog:** weet hoe app-vervanging (supersedence) werkt in Intune en wat de Enterprise App Catalog toevoegt boven handmatig verpakken (automatische updates, voorgeconfigureerde detectie/install/uninstall-commando's).

Verplichte labs voor slaagkans

1. Maak minimaal 1 Android enrollment-profiel (Fully managed) aan en documenteer welke instellingen exam-relevant zijn (camera block, copy-paste tussen werk/privé, update behavior).
2. Maak minimaal 1 iOS of macOS configuratieprofiel aan met een filter (bijv. alleen iOS 16+) — oefen hoe filters anders evalueren dan dynamische groepen.
3. Configureer een update ring én een feature update policy naast elkaar en leg schriftelijk vast: wat doet elk, wanneer gebruik je welke, en hoe verifieer je de toestand via register (`HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate`).
4. Voer minimaal drie verschillende KQL device queries uit (InstalledApplications, SystemInfo, LocalUsers) en neem de resultaten op in je samenvatting — vereist Advanced Analytics licentie.
5. Draai 5 volledige scenario-rondes end-to-end: enrollment → compliance policy aanmaken → Conditional Access blokkade simuleren → app deployen (Required) → remote action uitvoeren (Sync of Retire). Documenteer elk scenario.
6. Bouw een Intune Remediation (Proactive Remediation) met een detectie- en herstelscript en verifieer de uitvoering via het Device status rapport in Intune.
7. Configureer Windows LAPS via Intune (backup naar Entra ID), forceer een wachtwoordrotatie en verifieer het nieuwe wachtwoord via de portal en via PowerShell (Microsoft Graph).

Exit criteria voordat je examen plant

1. Je kunt alle vier exam-domeinen met eigen lab-voorbeelden uitleggen — niet alleen uit het hoofd, maar aan de hand van wat je zelf geconfigureerd hebt.
2. Je hebt per domein minimaal 2 hands-on labs zelf uitgevoerd en de resultaten gedocumenteerd.
3. Je scoort stabiel boven 75% op de officiële MS Learn practice assessment en kunt elk foutantwoord inhoudelijk verklaren (niet: "ik wist het niet"; wel: "ik dacht X maar het is Y omdat...").
4. Je kunt de veelgemaakte examenvalkuilen benoemen zonder te spieken: Self-Deploying vereist geen gebruiker, MAM-WE werkt zonder enrollment, compliance policy blokkeert niet direct (grace period), Security Baseline overschrijft geen config profiles bij conflict (rapporteert Error), Tenant Attach ≠ Co-management.

Week 7 — Examenvoorbereiding

Activiteiten

- Herhaal zwakke domeinen op basis van het officiële examenstudiegids
- Doe de **Microsoft Learn oefenassessment** MD-102: Practice assessment
- Herhaal lab-taken die je minder zeker voelde (week 2 Intune enrollment, week 5 Autopilot)
- Maak een samenvatting van alle PowerShell-commando's uit de lab-oefeningen
- Plan je examen via Pearson VUE of Certiport

Aandachtspunten voor het examen

- **Infrastructuur voorbereiden (25–30%):** Entra join-types, enrollment-methoden, compliance policies, Conditional Access, Windows LAPS
- **Devices beheren & onderhouden (30–35%):** Autopilot deployment modes, configuratieprofielen, Windows 365 vs AVD, KQL device queries, Intune Suite add-ons (EPM, Remote Help, Tunnel for MAM)
- **Applicaties beheren (15–20%):** Win32/LOB/Store/M365 Apps, app protection policies, ODT/OCT, Enterprise App Catalog
- **Devices beveiligen (15–20%):** Security baselines, Defender for Endpoint onboarding, update rings vs feature update policies