Studieprogramma MS-102 — Microsoft 365 Administrator

> 🌐 **Taal:** Nederlands | English

Duur: 8 weken · **Lab preset:** Standard (DC01 · MGMT01 · W11-01 · W11-02) **MS Learn pad:** Microsoft 365 Administrator **Examengewicht:**

Domein	Gewicht
Microsoft 365 tenant deployen en beheren	25–30%
Microsoft Entra identiteit en toegang implementeren en beheren	25–30%
Beveiliging en bedreigingen beheren via Microsoft Defender XDR	30–35%
Compliance beheren via Microsoft Purview	10–15%

> **Bijgewerkt:** Skills gemeten per 10 november 2025. Defender-domein hernoemd naar **Microsoft Defender XDR** (30–35%). Compliance hernoemd naar **Microsoft Purview** (10–15%).

> **Voorwaarde:** Microsoft 365 E5 developer tenant (via MSDN/M365 developer program) Registreer op: developer.microsoft.com/microsoft-365/dev-program **Tenantnotitie:** MS-102 gebruikt de lokale VM's en de gedeelde dev-tenant samen. Zodra een onderdeel over Microsoft 365 admin center, Defender, Purview of Entra-portal gaat, moet je naar de tenant.

Zo gebruik je dit studieprogramma

- Begin elke week met de leerdoelen en MS Learn modules; MS-102 beloont overzicht en samenhang meer dan losse feitjes.
- Voer de lab-oefeningen uit in zowel de tenant als op de genoemde VM's, zodat je het verband ziet tussen cloudbeheer en de hybride praktijk.
- Maak de kennischeck pas na de theorie en de praktijk, en markeer expliciet welke vragen je alleen "ongeveer" wist.
- Gebruik bij samenwerking met Nederlandstalige en Engelstalige collega's bewust dezelfde kerntermen in beide talen, bijvoorbeeld *retentiebeleid / retention policy* en *roltoewijzing / role assignment*.

Labdekking en verwachtingen

- **Sterke dekking in SSW-Lab:** tenantbeheer, Entra Connect, basisrollen, licenties, Conditional Access, Defender for Endpoint, identity hygiene en een deel van Purview-beheer.
- **Gedeeltelijke dekking:** Defender for Office 365, Defender for Cloud Apps, Insider Risk, geavanceerde Purview-workflows en sommige compliancefuncties hangen sterk af van tenantlicenties en portalbeschikbaarheid.
- **Cloud-only of beperkt simuleerbaar:** Microsoft 365 Backup-ervaring, production mailflow-scenario's, externe domeinconfiguratie en sommige cross-workload Defender XDR-koppelingen.
- Zie het lab als primaire oefenomgeving, maar plan voor de gemarkeerde onderdelen altijd ook directe portalverkenning of MS Learn-herhaling in.

Werkwijze voor kennischecks

- Beantwoord eerst zonder hulpmiddelen wat je in een echte beheerderrol zou doen.
- Controleer daarna of je antwoord niet alleen technisch klopt, maar ook past bij least privilege, governance en operationele realiteit.
- Herhaal zwakke vragen na een dag nog een keer; MS-102 vraagt vaak om ketendenken over meerdere portals heen.
- Let extra op verschillen tussen vergelijkbare termen zoals *security group*, *Microsoft 365 group*, *directory role* en *Azure RBAC role*.

Week 1 — Microsoft 365 tenant inrichten

> **Examendomein:** Microsoft 365 tenant deployen en beheren · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een Sogeti-consultant begeleidt de onboarding van een middelgrote zakelijke dienstverlener met 350 gebruikers naar Microsoft 365. De klant heeft een custom domein bij een externe DNS-provider en beheert alle accounts nog in on-premises Active Directory. Jij moet de tenant inrichten, het domein verifiëren, directorysynchronisatie koppelen en ervoor zorgen dat alle gebruikers voor de geplande cutover de juiste licenties ontvangen.

Leerdoelen

- [ ] Het Microsoft 365 admin center navigeren en tenantinstellingen configureren
- [ ] Een custom domein toevoegen en de vereiste DNS-records instellen (MX, TXT, CNAME)
- [ ] Het verschil uitleggen tussen een managed domain en een federated domain
- [ ] Azure AD Connect installeren en password hash synchronization (PHS) configureren
- [ ] Microsoft 365 E5-licenties toewijzen aan gesynchroniseerde gebruikers
- [ ] Microsoft 365 Backup inschakelen en onderscheiden van retentiebeleid

MS Learn modules

- Explore your Microsoft 365 cloud environment
- Configure your Microsoft 365 experience
- Manage Microsoft 365 tenants

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Managed domain	Domein waarbij Microsoft 365 direct de authenticatie afhandelt; wachtwoorden worden gesynchroniseerd via PHS of PTA
Federated domain	Domein waarbij authenticatie wordt doorverwezen naar een externe identiteitsprovider (bijv. AD FS); Microsoft 365 vertrouwt op een externe STS
Password Hash Synchronization (PHS)	Azure AD Connect synchroniseert een hash van het wachtwoord naar Entra ID; authenticatie vindt plaats in de cloud
Pass-Through Authentication (PTA)	Authenticatieverzoeken worden doorgestuurd naar on-premises agents; wachtwoorden verlaten nooit het bedrijfsnetwerk
DNS-records voor M365	MX (e-mail routing), TXT (domeinverificatie + SPF), CNAME (Autodiscover, Teams) zijn minimaal vereist
Tenant data residency	De geografische regio waarin Microsoft 365-gegevens worden opgeslagen (bijv. EU); controleerbaar via Admin center → Settings → Org profile
Microsoft 365 Backup	Ingebouwde back-upservice voor Exchange, OneDrive en SharePoint; herstelt tot 180 dagen terug — los van retentiebeleid
Compliance center	Onderdeel van Microsoft Purview — beheer van DLP, retentie, eDiscovery en informatiebeveiliging

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-MGMT01	Open **Microsoft 365 admin center** (admin.microsoft.com) in Edge
LAB-MGMT01	Configureer tenantinformatie: naam, bezochte landsinstellingen, tijdzone
LAB-MGMT01	Voeg een custom domein toe (of verifieer `ssw.lab`-equivalent in tenant)
LAB-DC01	Installeer Azure AD Connect → synchroniseer `ssw.lab` AD-gebruikers naar Entra ID
LAB-MGMT01	Verifieer gesynchroniseerde gebruikers in **Entra admin center** → **Users**
LAB-MGMT01	Activeer Microsoft 365 E5-licenties voor gesynchroniseerde gebruikers
LAB-MGMT01	Schakel **Microsoft 365 Backup** in: stel een back-upbeleid in voor Exchange en OneDrive

Labcommando's

```
# Maak verbinding met Microsoft Graph (vereist voor de meeste tenantbeheertaken)
Connect-MgGraph -Scopes "User.ReadWrite.All", "Organization.ReadWrite.All"

# Controleer de domeinstatus na het toevoegen van een custom domein
Get-MgDomain | Select-Object Id, IsVerified, IsDefault

# Start handmatig een delta-sync vanaf de Entra Connect-server
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

# Wijs een E5-licentie toe aan een gebruiker (vervang door de echte SKU-GUID uit
Get-MgSubscribedSku)
Set-MgUserLicense -UserId "user@ssw.lab" -AddLicenses @{SkuId = "<E5-SKU-GUID>"}
-RemoveLicenses @()
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen een *managed domain* en een *federated domain* in Microsoft 365?
2. Hoe werkt *password hash synchronization* versus *pass-through authentication*?
3. Welke DNS-records zijn vereist voor een custom domein in Microsoft 365?
4. Wat is het *Microsoft 365 compliance center* en waarvoor gebruik je het?
5. Wat is *Microsoft 365 Backup* en hoe verschilt het van retentiebeleid?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

6. Een medewerker heeft per ongeluk een volledige SharePoint-documentbibliotheek met kritieke projectbestanden verwijderd. De bibliotheek viel niet onder een retentiebeleid. Welke Microsoft 365-functie stelt de beheerder in staat om de bibliotheek te herstellen naar de toestand van drie dagen geleden?
   - A. Stel een nieuw retentiebeleid in dat gericht is op de betreffende SharePoint-site
   - B. Gebruik Microsoft 365 Backup om een point-in-time herstel van de SharePoint-site uit te voeren
   - C. Schakel de Prullenbak opnieuw in en herstel verwijderde items van daaruit
   - D. Maak een eDiscovery-hold aan om de resterende inhoud te bewaren

▶ Antwoord

7. Een organisatie is van plan te migreren van een on-premises Exchange-omgeving naar Exchange Online. Ze hebben een custom domein `contoso.com` dat momenteel naar hun on-premises mailserver verwijst. Wat is de juiste volgorde van stappen om mailstroom-onderbrekingen te minimaliseren?

- A. Werk eerst het MX-record bij, voeg dan het domein toe aan Microsoft 365, configureer daarna Exchange Online
- B. Voeg het domein toe en verifieer het in Microsoft 365, configureer Exchange Online, werk dan als laatste het MX-record bij
- C. Configureer Azure AD Connect eerst, voeg daarna het domein toe, werk dan het MX-record bij
- D. Verwijder het domein uit de on-premises omgeving en voeg het daarna toe aan Microsoft 365

▶ Antwoord

8. Een nieuw aangemaakte Microsoft 365-tenant toont gebruikers met de UPN-suffix `@contoso.onmicrosoft.com`. Een consultant moet gebruikers configureren om in te loggen met `@contoso.com`. Wat moet er zijn voltooid voordat dit mogelijk is?

- A. Microsoft 365-licenties toewijzen aan alle gebruikers
- B. Password Hash Synchronization inschakelen in Entra Connect
- C. Het domein `contoso.com` toevoegen en verifiëren in het Microsoft 365 admin center
- D. Een mail flow-regel configureren in Exchange Online om het domein te herschrijven

▶ Antwoord

Week 2 — Gebruikers- en groepsbeheer

> **Examendomein:** Microsoft 365 tenant deployen en beheren · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een logistiek bedrijf met 800 gebruikers en 12 afdelingen wil het Microsoft 365-beheer stroomlijnen. De IT-afdeling kent licenties nu handmatig toe en reset wachtwoorden nog individueel. Jij implementeert dynamische groepen voor automatische licentietoewijzing, configureert SSPR om de helpdesk te ontlasten en gebruikt PIM om drie permanent actieve Global Administrator-accounts veiliger te maken.

Leerdoelen

- ☐ Het principe van *least privilege* toepassen bij het toewijzen van beheerderrollen in M365
- ☐ Het verschil uitleggen tussen beveiligingsgroepen, Microsoft 365-groepen en distributiegroepen
- ☐ Dynamische groepen aanmaken op basis van gebruikersattributen in Entra ID
- ☐ Self-Service Password Reset (SSPR) configureren en testen
- ☐ Privileged Identity Management (PIM) inzetten voor Just-in-Time activering van beheerdersrollen
- ☐ De audit trail van PIM-activaties interpreteren in de Entra-controlegeschiedenis

MS Learn modules

- Manage users and groups in Microsoft 365
- Manage admin roles in Microsoft 365
- Manage password policies

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Least privilege	Beheerdersprincipe: geef gebruikers alleen de minimale rechten die nodig zijn voor hun taak — geen onnodige beheerdersrollen
Beveiligingsgroep	Entra ID-groep voor toegangsbeheer tot resources (bijv. SharePoint, apps) — geen e-mailadres
Microsoft 365-groep	Gecombineerde groep met gedeelde mailbox, Teams-kanaal, SharePoint-site en OneNote — voor samenwerking
Distributiegroep	Alleen voor e-maildistributie in Exchange Online; geen Entra ID-rechten of samenwerking
Dynamische groep	Lidmaatschap wordt automatisch bepaald op basis van gebruikersattributen (bijv. `department -eq "IT"`) — vereist Entra ID P1
Self-Service Password Reset (SSPR)	Gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord resetten via aka.ms/sspr zonder helpdesk — vereist minimaal 1 verificatiemethode
Privileged Identity Management (PIM)	Entra ID P2-functie voor Just-in-Time activering van beheerdersrollen — met goedkeuring, tijdslimiet en audittrail
Eligible rol (PIM)	Rol die een gebruiker kan activeren wanneer nodig — niet permanent actief; activering vereist MFA en optioneel goedkeuring

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-DC01	Maak OU-structuur aan: `OU=LAB, OU=Users, DC=ssw, DC=lab`
LAB-DC01	Bulk-aanmaken van test-accounts via CSV + `Import-Csv | New-ADUser`
LAB-MGMT01	Wijs rollen toe in M365: maak een *Helpdesk Administrator* aan
LAB-MGMT01	Maak een dynamische groep aan in Entra ID (attribute-based: `department -eq "IT"`)
LAB-MGMT01	Activeer *Self-Service Password Reset* (SSPR) voor de IT-afdeling
LAB-W11-01	Test SSPR als TestUser01 via `aka.ms/sspr`

VM	Taak
LAB-MGMT01	Configureer **Privileged Identity Management (PIM)**: maak de rol Global Administrator *eligible* voor labadmin
LAB-MGMT01	Activeer de GA-rol Just-in-Time via PIM → verifieer de audit trail onder **Entra** → **PIM** → **Controlegeschiedenis**

Labcommando's

```
# Maak on-premises AD-gebruikers in bulk aan vanuit CSV
Import-Csv .\users.csv | ForEach-Object {
    New-ADUser -Name $_.DisplayName -UserPrincipalName $_.UPN -AccountPassword
(ConvertTo-SecureString $_.Password -AsPlainText -Force) -Enabled $true
}

# Maak een dynamische groep aan via Microsoft Graph PowerShell
Connect-MgGraph -Scopes "Group.ReadWrite.All"
New-MgGroup -DisplayName "IT Department" -MailEnabled:$false -
SecurityEnabled:$true `
    -GroupTypes @("DynamicMembership") `
    -MembershipRule '(user.department -eq "IT")' `
    -MembershipRuleProcessingState "On" -MailNickname "it-dept"

# Toon PIM-eligible roltoewijzingen
Get-MgRoleManagementDirectoryRoleEligibilitySchedule -All | Select-Object
PrincipalId, RoleDefinitionId, Status
```

Kennischeck

1. Wat is het principe van *least privilege* bij het toewijzen van beheerderrollen?
2. Wat is het verschil tussen een beveiligingsgroep en een Microsoft 365-groep?
3. Hoe werkt *bulk user creation* via de Microsoft 365 admin center?
4. Wanneer gebruik je *dynamic groups* versus *assigned groups*?
5. Wat is *PIM* en waarom heeft *Just-in-Time* toegang de voorkeur boven een permanente rol?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

6. Het helpdeskteam van een bedrijf, bestaande uit 15 medewerkers, moet wachtwoorden van gebruikers kunnen resetten en accounts kunnen deblokkeren, maar mag geen groepslidmaatschappen wijzigen of licenties beheren. Welke beheerdersrol moet aan het helpdeskteam worden toegewezen?
    - A. Global Administrator

- B. User Administrator
- C. Helpdesk Administrator
- D. Password Administrator

▶ Antwoord

7. Een organisatie wil dat alle gebruikers in de afdeling `Marketing` automatisch een specifieke Microsoft 365-licentie ontvangen, zonder handmatige tussenkomst. Nieuwe medewerkers die bij de afdeling komen, moeten de licentie direct ontvangen zodra hun attribuut in Active Directory is bijgewerkt. Welke combinatie van functies bereikt dit?

    - A. Assigned group + handmatige licentietoewijzing per gebruiker
    - B. Dynamische groep op basis van het attribuut `department` + group-based licensing
    - C. Dynamische groep + een geplande PowerShell-script om licenties toe te wijzen
    - D. Beveiligingsgroep + een DLP-policy gericht op de afdeling Marketing

▶ Antwoord

8. Het account van een Global Administrator bij een financiële dienstverlener is gecompromitteerd. De aanvaller kon 72 uur lang wijzigingen aanbrengen voordat hij werd ontdekt. Het beveiligingsteam wil het actieve privilege-venster bij soortgelijke incidenten in de toekomst verkleinen. Welke maatregel had de actieve privilege-periode het meest direct beperkt?

    - A. Multi-Factor Authentication inschakelen voor de Global Administrator
    - B. PIM configureren zodat de rol Global Administrator eligible is in plaats van permanent actief
    - C. Een Conditional Access-policy aanmaken die een compliant apparaat vereist
    - D. Security Defaults inschakelen voor de tenant

▶ Antwoord

Week 3 — Entra ID en hybride identiteit

> **Examendomein:** Microsoft Entra identiteit en toegang implementeren en beheren · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een productiebedrijf heeft na een overname twee aparte Active Directory-forests. De overgenomen dochter met 300 gebruikers moet worden geïntegreerd in de Microsoft 365-tenant van het moederbedrijf zonder extra on-premises infrastructuur uit te rollen. Het moederbedrijf gebruikt al Entra Connect Sync voor zijn hoofdforest. Jij beoordeelt of Entra Cloud Sync geschikt is voor het tweede forest en richt tegelijk MFA en B2B-toegang in voor samenwerking tussen beide organisaties.

Leerdoelen

- ☐ Het verschil uitleggen tussen Entra Connect Sync en Entra Cloud Sync en het juiste scenario kiezen
- ☐ MFA configureren via Entra ID en het verschil begrijpen met Security Defaults
- ☐ Seamless Single Sign-On (SSO) beschrijven en configureren met Azure AD Connect
- ☐ Een B2B-gastuitnodiging versturen en Cross-Tenant Access Settings beheren
- ☐ Sync-fouten in Entra Connect diagnosticeren via Entra Connect Health
- ☐ Entra Password Protection configureren inclusief de on-premises agent

MS Learn modules

- Manage identity synchronization with Azure AD Connect and Entra Cloud Sync
- Implement multifactor authentication
- Manage external identities

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Entra Connect Sync	On-premises server die AD-objecten synchroniseert naar Entra ID; ondersteunt complexe multi-forest topologieën
Entra Cloud Sync	Lichtgewichte sync-agent (zonder on-premises server) voor eenvoudige hybride scenario's; beperkte filteropties
Seamless SSO	Gebruikers op domein-joined apparaten worden automatisch ingelogd in M365 zonder opnieuw wachtwoord in te voeren — via Kerberos-ticket
Security Defaults	Vooraf geconfigureerde basisbeveiligingsinstellingen van Microsoft (MFA voor alle admins, blokkeer legacy auth) — gratis, geen Entra P1 vereist
MFA per gebruiker	Legacy-methode: MFA per account inschakelen in het admin center; verouderd ten opzichte van Conditional Access
Azure AD B2B	Gastidentiteiten uit externe organisaties uitnodigen voor samenwerking in jouw tenant; ze authenticeren via hun eigen IdP
Cross-Tenant Access Settings	Beleid dat bepaalt welke externe Entra ID-tenants gasten mogen sturen of ontvangen en welke vertrouwensinstellingen gelden
Entra Connect Health	Bewakingsservice voor Entra Connect Sync — toont sync-fouten, agent-status en prestatiegegevens
Entra Password Protection	Blokkeert bekende zwakke en organisatiespecifieke verboden wachtwoorden; on-premises agent valideert bij AD-wachtwoordwijzigingen

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-DC01	Controleer sync-status: `Get-ADSyncScheduler` → verifieer cycle
LAB-MGMT01	Configureer MFA via **Entra admin center** → **Security** → **Multifactor authentication**
LAB-W11-01	Registreer MFA-methode als TestUser01 (Authenticator app)
LAB-MGMT01	Bekijk *Sign-in logs* in Entra ID → filter op MFA-events
LAB-MGMT01	Nodig een externe gebruiker (B2B guest) uit via Entra ID
LAB-MGMT01	Configureer *Cross-tenant access settings* voor externe organisaties
LAB-MGMT01	Controleer **Entra Connect Health** → verifieer sync-agentstatus en foutrapport
LAB-MGMT01	Schakel **Entra Password Protection** in → configureer verboden wachtwoordenlijst

Labcommando's

```
# Controleer de status van de Entra Connect-syncscheduler
Get-ADSyncScheduler

# Start handmatig een delta-sync
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

# Nodig een B2B-gastgebruiker uit via Microsoft Graph
Connect-MgGraph -Scopes "User.Invite.All"
New-MgInvitation -InvitedUserEmailAddress "partner@externalcompany.com" `
    -InviteRedirectUrl "https://myapps.microsoft.com" -
SendInvitationMessage:$true

# Haal sign-in-logregels op gefilterd op MFA-events (vereist AuditLog.Read.All)
Get-MgAuditLogSignIn -Filter "authenticationRequirement eq
'multiFactorAuthentication'" -Top 20 |
    Select-Object UserDisplayName, CreatedDateTime, Status
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen MFA per gebruiker en *Security Defaults*?
2. Hoe werkt *Seamless Single Sign-On* (SSO) met Azure AD Connect?
3. Wat is Azure AD B2B en wanneer gebruik je B2B versus B2C?
4. Hoe troubleshoot je een sync-fout in Azure AD Connect?
5. Wat is het verschil tussen *Entra Connect Sync* en *Entra Cloud Sync*?
6. Wat doet *Entra Password Protection* en hoe werkt de on-premises agent?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

7. Een bedrijf heeft twee Active Directory-forests: een primair forest (2.000 gebruikers) dat al wordt gesynchroniseerd met Entra ID via Entra Connect Sync, en een recent overgenomen dochterforest (200 gebruikers) zonder directe netwerkverbinding met de Entra Connect-server van het primaire forest. Welke synchronisatieoplossing moet worden gebruikt voor het dochterforest?
   - A. Installeer een tweede Entra Connect Sync-server in het dochterforest in actieve modus
   - B. Implementeer Entra Cloud Sync-agents in het dochterforest
   - C. Breid de bestaande Entra Connect Sync-server uit om beide forests te dekken via een VPN-tunnel
   - D. Maak handmatig cloud-only accounts aan voor alle gebruikers van de dochterorganisatie

▶ Antwoord

8. Een organisatie gebruikt Security Defaults en heeft een Entra ID P1-licentie. Het IT-team wil een Conditional Access-policy maken die het break-glass-beheerdersaccount uitsluit van MFA-vereisten. Wat moet er eerst worden gedaan?
   - A. Het break-glass-account verwijderen en opnieuw aanmaken als cloud-only account
   - B. Security Defaults uitschakelen voordat Conditional Access-policies worden aangemaakt
   - C. Het break-glass-account toevoegen aan de uitsluitingslijst van Security Defaults
   - D. Upgraden naar Entra ID P2 voordat Conditional Access-policies kunnen worden gebruikt

▶ Antwoord

9. Een gebruiker in een hybride omgeving meldt dat hij herhaaldelijk om inloggegevens wordt gevraagd bij het openen van Microsoft 365-services vanaf zijn domein-joined bedrijfslaptop, ondanks dat Seamless SSO is geconfigureerd. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
   - A. Het account van de gebruiker is niet gesynchroniseerd met Entra ID
   - B. De M365-aanmeldings-URL's staan niet in de Intranetzone of lijst met vertrouwde sites van de browser
   - C. Het computeraccount AZUREADSSOACC is verwijderd uit Active Directory
   - D. Zowel B als C kunnen elk afzonderlijk het probleem veroorzaken

▶ Antwoord

Week 4 — Exchange Online beheer

> **Examendomein:** Microsoft 365 tenant deployen en beheren · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een advocatenkantoor met 180 gebruikers merkt dat uitgaande e-mails door externe partners als spam worden geweigerd. Onderzoek laat zien dat SPF ontbreekt, DKIM uitstaat en DMARC niet is ingericht. Tegelijk gebruiken vijf medewerkers samen de mailbox info@ zonder duidelijke rechtenstructuur. Jij moet e-mailauthenticatie correct implementeren en het gedeelde mailboxmodel professioneel herontwerpen.

Leerdoelen

- ☐ Shared mailboxen, room mailboxen en resource mailboxen aanmaken en beheren
- ☐ Mail flow rules (transport rules) configureren voor disclaimers en routering
- ☐ Anti-spam, anti-phishing en anti-malware policies instellen in Defender for Office 365
- ☐ DKIM inschakelen en DMARC-records interpreteren voor e-mailauthenticatie
- ☐ Message trace uitvoeren om bezorgproblemen te diagnosticeren
- ☐ Het verschil uitleggen tussen Safe Attachments en Safe Links in Defender for Office 365

MS Learn modules

- Manage Exchange Online recipients and permissions
- Manage Exchange Online mail flow
- Manage Exchange Online protection

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Shared mailbox	Mailbox zonder eigen licentie die door meerdere gebruikers kan worden geopend; max. 50 GB gratis
Room mailbox	Resource mailbox voor vergaderruimtes — kan automatisch afspraken accepteren of weigeren op basis van beschikbaarheid
Mail flow rule (transport rule)	Serverregel die e-mailverkeer inspecteert en acties uitvoert (disclaimer toevoegen, doorsturen, blokkeren)
Message trace	Diagnostische tool in EAC om de bezorgstatus van een specifiek bericht te achterhalen
DKIM	DomainKeys Identified Mail — voegt een digitale handtekening toe aan uitgaande mail via een privésleutel; ontvangers verifiëren via DNS
DMARC	Domain-based Message Authentication — beleid dat definieert wat te doen bij SPF/DKIM-mislukking (none, quarantine, reject)
Safe Attachments	Defender for Office 365-functie die e-mailbijlagen in een sandbox opent voor malwaredetectie vóór bezorging
Safe Links	Herschrijft URL's in e-mails en Office-documenten; controleert reputatie bij elke klik in real-time

Begrip	Uitleg
Anti-phishing policy	Beleid voor detectie van impersonation, spoofing en DMARC-overtredingen in inkomende e-mail

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-MGMT01	Maak shared mailboxen aan via Exchange Admin Center (EAC)
LAB-MGMT01	Configureer een *Distribution list* en *Microsoft 365 Group*
LAB-MGMT01	Stel een *mail flow rule* in: voeg disclaimer toe aan uitgaande mail
LAB-MGMT01	Configureer *Anti-spam* en *Anti-phishing* policies in Defender for Office 365
LAB-W11-01	Test een *message trace* via EAC → analyseer bezorgstatus
LAB-MGMT01	Configureer *DKIM* en bekijk DMARC-instellingen voor het tenant-domein

Labcommando's

```
# Maak verbinding met Exchange Online PowerShell
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName admin@ssw.lab

# Maak een shared mailbox aan
New-Mailbox -Shared -Name "Info" -DisplayName "Info Shared Mailbox" -Alias "info"

# Geef Full Access- en Send As-machtigingen
Add-MailboxPermission -Identity "info" -User "user1@ssw.lab" -AccessRights
FullAccess -InheritanceType All
Add-RecipientPermission -Identity "info" -Trustee "user1@ssw.lab" -AccessRights
SendAs -Confirm:$false

# Voer een message trace uit voor de afgelopen 48 uur
Get-MessageTrace -SenderAddress "sender@external.com" -StartDate (Get-
Date).AddHours(-48) -EndDate (Get-Date) |
    Select-Object Received, SenderAddress, RecipientAddress, Subject, Status
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen een *shared mailbox* en een *room mailbox*?
2. Hoe werkt *message trace* en wanneer gebruik je het?
3. Wat doen *Safe Attachments* en *Safe Links* in Defender for Office 365?
4. Wat is het verschil tussen *anti-spam* en *anti-phishing* policies?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. De financieel directeur van een bedrijf meldt dat externe partners steeds vaker e-mails ontvangen die afkomstig lijken te zijn van het domein van het bedrijf, maar nooit door medewerkers zijn verstuurd. Het beveiligingsteam vermoedt domain spoofing. Welke combinatie van e-mailauthenticatiecontroles, in de juiste implementatievolgorde, beperkt dit risico?

    - A. Configureer DMARC eerst (reject-policy), dan SPF, dan DKIM
    - B. Configureer eerst SPF en DKIM, verifieer dat beide slagen, stel dan DMARC in met een `p=none` monitoringbeleid
    - C. Schakel Safe Links en Safe Attachments in om gespoofde inkomende berichten te blokkeren
    - D. Maak een mail flow-regel die alle berichten weigert die niet afkomstig zijn van het zakelijke IP-bereik

▶ Antwoord

6. Een medewerker ontvangt een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van de CEO, met het dringende verzoek om geld over te maken. Het bericht heeft zowel SPF als DKIM-controles doorstaan, omdat het werd verstuurd vanuit een legitiem extern domein dat sterk lijkt op de bedrijfsnaam. Welke Defender for Office 365-functie is specifiek ontworpen om dit type aanval te detecteren?

    - A. Anti-spam policy met hoog-vertrouwen spamdrempel
    - B. Anti-phishing policy met gebruikersimpersonation en mailbox intelligence ingeschakeld
    - C. Safe Links-policy met real-time URL-scanning
    - D. DMARC-rejectbeleid voor het tenantdomein

▶ Antwoord

7. Een transport rule is geconfigureerd om aan alle uitgaande berichten een juridische disclaimer toe te voegen. Gebruikers melden dat bij het beantwoorden van externe partijen de disclaimer bij elke reply in de thread wordt gedupliceerd. Welke voorwaarde moet aan de transport rule worden toegevoegd om dit te voorkomen?

    - A. Voeg een voorwaarde toe die de berichtHeader `X-Disclaimer-Added` controleert en de regel overslaat als die aanwezig is
    - B. Wijzig de regelactie van Append naar Prepend
    - C. Beperk de regel tot gevallen waarbij het ontvangersdomein extern is en het onderwerp niet "RE:" bevat
    - D. Voeg een regeluitzondering toe voor berichten die de disclaimertekst al bevatten

▶ Antwoord

Week 5 — SharePoint Online en Microsoft Teams

> **Examendomein:** Microsoft 365 tenant deployen en beheren · **Gewicht:** 25–30%

> **Praktijkscenario:** Een consultancyorganisatie met 500 gebruikers en meerdere klantteams herstructureert haar Microsoft 365-samenwerking. Projectteams klagen dat extern delen te open staat en compliance wil gevoeligheidslabels afdwingen op alle klantgerichte Teams en SharePoint-sites. Jij moet extern delen aanscherpen en een werkbare labelstructuur ontwerpen die zowel governance als dagelijkse samenwerking ondersteunt.

Leerdoelen

- [ ] Het verschil uitleggen tussen een Group site, Communication site en Hub site in SharePoint
- [ ] Externe delinstellingen beheren op tenant-, site- en documentniveau
- [ ] Sensitivity labels toepassen op Teams-teams en SharePoint-sites
- [ ] Teams-beleid configureren voor vergaderingen, gasten en kanaaldeelname
- [ ] PowerShell (PnP-module en Teams-module) gebruiken voor bulk-beheer
- [ ] Gebruiksrapporten interpreteren via het Microsoft 365 admin center

MS Learn modules

- Manage SharePoint Online
- Manage Microsoft Teams
- Manage Teams collaboration settings

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Group site (teamsite)	SharePoint-site gekoppeld aan een Microsoft 365-groep; leden van de groep hebben automatisch toegang
Communication site	SharePoint-site voor brede interne communicatie (intranet, nieuws); geen gekoppelde M365-groep
Hub site	Overkoepelende site die meerdere SharePoint-sites verbindt voor gedeelde navigatie, zoeken en thema's
Externe deling (SharePoint)	Configureerbaar op tenant- en siteniveau: Iedereen (anonymous link), Nieuwe en bestaande gasten, Bestaande gasten, Alleen intern
Sensitivity label (sites)	Label dat privacyinstellingen, externe toegang en niet-beheerde apparaten voor een Team of SharePoint-site afdwingt
Teams-vergaderbeleid	Beheerdersconfiguratie voor wat deelnemers kunnen doen in vergaderingen: opnemen, transcriptie, lobby-instellingen, externe deelname

Begrip	Uitleg
Privékanaal (Teams)	Kanaal binnen een team dat alleen zichtbaar is voor een geselecteerde subgroep van teamleden; heeft eigen SharePoint-subsite
PnP PowerShell	Community-ondersteunde PowerShell-module voor geavanceerd SharePoint Online-beheer (Connect-PnPOnline)

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-MGMT01	Maak een SharePoint-sitecollectie aan (Team site) en wijs rechten toe
LAB-MGMT01	Configureer *external sharing* settings in SharePoint admin center
LAB-W11-01	Upload documenten naar SharePoint → test deling met TestUser02
LAB-MGMT01	Maak een Teams-team aan via Teams admin center → voeg leden toe
LAB-MGMT01	Configureer *Meetings policies* in Teams: beperk opname voor gasten
LAB-MGMT01	Bekijk **Teams usage reports** in M365 admin center

Labcommando's

```
# Maak verbinding met SharePoint Online via PnP
Connect-PnPOnline -Url "https://sswlab.sharepoint.com" -Interactive

# Stel extern delen op een specifieke site in op alleen bestaande gasten
Set-PnPTenantSite -Url "https://sswlab.sharepoint.com/sites/ClientProject" -
SharingCapability ExistingExternalUserSharingOnly

# Maak verbinding met de Microsoft Teams-module en toon alle teams met hun
gastinstellingen
Connect-MicrosoftTeams
Get-Team | Select-Object DisplayName, AllowGuestCreateUpdateChannels,
AllowGuestDeleteChannels | Export-Csv .\teams-guest-settings.csv -
NoTypeInformation

# Pas een sensitivity label toe op een Teams-team (vereist label-GUID uit Get-
Label in de compliance-module)
Set-Team -GroupId "<team-group-id>" -Sensitivity "<label-GUID>"
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen een *Group site*, *Communication site* en *Hub site* in SharePoint?
2. Hoe beheer je externe toegang in Teams op channel-niveau versus team-niveau?

3. Wat zijn *sensitivity labels* en hoe pas je ze toe op Teams en SharePoint?
4. Hoe gebruik je PowerShell (PnP / Teams module) voor bulk-beheer?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Een bedrijf wil externe partners laten samenwerken aan een specifieke SharePoint-documentbibliotheek, maar de tenant-brede deelinstelling staat ingesteld op "Alleen mensen in uw organisatie". De SharePoint-beheerder moet extern delen inschakelen voor één enkele site. Wat moet er worden gedaan?

    - A. Wijzig de tenant-brede deelinstelling naar "Iedereen" om site-niveau overschrijvingen mogelijk te maken
    - B. Wijzig de tenant-brede instelling naar minimaal "Nieuwe en bestaande gasten" en configureer daarna de betreffende site op "Nieuwe en bestaande gasten"
    - C. Maak een sensitivity label aan dat extern delen inschakelt voor de site zonder de tenant-instellingen te wijzigen
    - D. Schakel B2B Direct Connect in voor de specifieke partnertenant; er zijn geen verdere wijzigingen nodig

▶ Antwoord

6. De Teams-beheerder van een organisatie moet voorkomen dat gastgebruikers vergaderingen kunnen opnemen in alle Teams binnen de tenant, terwijl opname voor interne medewerkers beschikbaar blijft. Wat is de juiste aanpak?

    - A. Maak een vergaderbeleid aan met opname uitgeschakeld en wijs dit toe aan alle gastgebruikers via een gastmeetingbeleid
    - B. Schakel opname uit in het globale (tenant-standaard) Teams-vergaderbeleid
    - C. Maak een aangepast vergaderbeleid aan met opname uitgeschakeld en wijs dit toe aan een groep met alle gasten
    - D. Verwijder de gast-toegangsinstelling uit alle afzonderlijke Teams-teams

▶ Antwoord

7. Een SharePoint-beheerder moet alle sitecollecties in de tenant identificeren waarbij het externe deelniveau is ingesteld op "Iedereen" (anonieme links) en deze beperken tot "Alleen bestaande gasten". De tenant heeft 200 sitecollecties. Wat is de meest efficiënte methode?

    - A. Bezoek handmatig de deelpagina van elke site in het SharePoint admin center
    - B. Gebruik `Get-SPOSite` om alle sites op te halen, filter op `SharingCapability -eq "ExternalUserAndGuestSharing"` en stuur ze door naar `Set-SPOSite`
    - C. Maak een DLP-policy aan die het aanmaken van anonieme links op alle sites blokkeert
    - D. Pas een sensitivity label toe op alle sites dat extern delen beperkt

▶ Antwoord

Week 6 — Microsoft Defender XDR en bedreigingsbeheer

> **Examendomein:** Beveiliging en bedreigingen beheren via Microsoft Defender XDR · **Gewicht:** 30–35%

> **Praktijkscenario:** Een retailorganisatie met 1.200 gebruikers schakelt Sogeti in na een ransomware-incident dat begon met een phishingmail, zich via drie endpoints verplaatste en een fileserver versleutelde. Er was nog geen EDR-oplossing aanwezig. Jij moet alle Windows-devices onboarden naar Defender for Endpoint, een incidentresponse-werkwijze in Defender XDR inrichten en Attack Simulation Training opzetten om de weerbaarheid tegen phishing te vergroten.

Leerdoelen

- [ ] Het Defender XDR-portal navigeren en de relatie tussen MDE, MDO, MDI en MDCA uitleggen
- [ ] Een apparaat onboarden naar Defender for Endpoint via Intune-policy
- [ ] Een incident analyseren via de Attack story-weergave in de Defender portal
- [ ] Automated Investigation and Response (AIR) beschrijven en de resultaten interpreteren
- [ ] Attack Simulation Training uitvoeren en de resultaten analyseren
- [ ] Microsoft Secure Score verbeteren met concrete verbeteracties

MS Learn modules

- Explore the Microsoft Defender XDR portal
- Manage Microsoft Defender for Office 365
- Manage Microsoft Secure Score and Exposure Management

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Defender XDR	Extended Detection & Response-platform dat MDE, MDO, MDI en MDCA samenvoegt in één portal (security.microsoft.com)
Incident	Samenvoeging van meerdere gerelateerde alerts uit verschillende Defender-services tot één aanvalsscenario
Attack story	Visuele tijdlijn in de Defender portal die de volledige aanvalsketen toont inclusief betrokken entiteiten
Automated Investigation and Response (AIR)	Defender XDR onderzoekt alerts automatisch, verzamelt bewijs en stelt remediatie-acties voor zonder handmatige tussenkomst
Attack Simulation Training	Gesimuleerde phishing-aanvallen op eigen medewerkers; koppelt automatisch security awareness-trainingen aan gebruikers die klikken

Begrip	Uitleg
Microsoft Secure Score	Gecombineerde beveiligingsscore over Entra ID, Devices, Apps en Data — verhogen via aanbevolen verbeteracties
Exposure Management	Dashboard voor aanvalspositiebeheer; toont aanvalspaden, kritieke assets en verbeteropties naast Secure Score
Defender for Endpoint (MDE)	Endpoint-beveiligingsoplossing met EDR, antivirus, ASR-regels, Advanced Hunting en vulnerability management

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-MGMT01	Open het **Microsoft Defender XDR-portal** (security.microsoft.com)
LAB-W11-01	Onboard W11-01 naar Defender for Endpoint via Intune-policy
LAB-W11-01	Simuleer verdachte activiteit: download het EICAR-testbestand → controleer alert
LAB-MGMT01	Analyseer het incident in de Defender portal → bekijk de *Attack story*-grafiek
LAB-MGMT01	Bekijk het **Exposure Management**-dashboard → controleer de Microsoft Secure Score
LAB-MGMT01	Voer *Attack Simulation Training* uit → phishing-simulatie naar TestUser01
LAB-MGMT01	Analyseer *Secure Score* → kies een verbeteractie en implementeer deze

Labcommando's

```
# Advanced Hunting-query: zoek EICAR-gerelateerde alerts op onboarded devices
# Voer uit in Defender XDR portal > Advanced Hunting (KQL)
# DeviceAlertEvents
# | where Title contains "EICAR"
# | project Timestamp, DeviceName, Title, Severity, AlertId

# Isoleer een apparaat via Microsoft Graph Security API (vereist
SecurityEvents.ReadWrite.All)
Connect-MgGraph -Scopes "SecurityEvents.ReadWrite.All"
Invoke-MgRestMethod -Method POST `
    -Uri "https://graph.microsoft.com/v1.0/security/alerts/<alert-id>/comments" `
    -Body (@{ comment = "Isolating device pending investigation" } | ConvertTo-
Json)

# Haal Secure Score op via Microsoft Graph
Connect-MgGraph -Scopes "SecurityEvents.Read.All"
Get-MgSecuritySecureScore -Top 1 | Select-Object CurrentScore, MaxScore,
CreatedDateTime
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen Defender for Office 365 Plan 1 en Plan 2?
2. Hoe werkt *Automated Investigation and Response* (AIR) in Defender?
3. Wat toont de *Threat Explorer* en wanneer gebruik je het?
4. Hoe verhoog je de Microsoft Secure Score effectief?
5. Wat is *Exposure Management* en hoe verhoudt het zich tot Secure Score?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

6. Een beveiligingsanalist ontvangt een melding dat een gebruiker op een kwaadaardige link in een e-mail heeft geklikt. De analist moet bepalen of dezelfde kwaadaardige URL ook aan andere gebruikers in de tenant is bezorgd en of iemand anders erop heeft geklikt. Welk Defender XDR-hulpmiddel biedt deze informatie het meest direct?
    - A. Verbeteracties in Microsoft Secure Score
    - B. Threat Explorer gefilterd op URL
    - C. Aanvalspadanalyse in Exposure Management
    - D. Action Center van Automated Investigation and Response

▶ Antwoord

7. De verbeteracties voor Secure Score van een organisatie bevatten "MFA vereisen voor alle gebruikers" en "Legacy-authenticatieprotocollen blokkeren". Het beveiligingsteam heeft deze maatregelen al geïmplementeerd via een externe identiteitsprovider. Hoe moet de beheerder deze verbeteracties afhandelen in het Secure Score-portal?
   - A. De acties negeren — Secure Score detecteert de externe maatregelen automatisch
   - B. Elke actie markeren als "Opgelost via derde partij" om de werkelijke beveiligingssituatie weer te geven
   - C. De Microsoft-maatregelen implementeren naast de externe maatregelen
   - D. De verbeteracties verwijderen uit het portal

▶ Antwoord

8. Een bedrijf wil alle Windows 11-apparaten onboarden naar Defender for Endpoint. De omgeving wordt beheerd via Microsoft Intune. Welke onboardingmethode wordt aanbevolen voor door Intune beheerde apparaten?
   - A. Implementeer handmatig een lokaal onboardingscript op elk apparaat
   - B. Gebruik een Group Policy Object (GPO) om het onboardingpakket te verspreiden
   - C. Gebruik een Intune-apparaatconfiguratieprofile met het Defender for Endpoint-onboardingpakket
   - D. Installeer de Defender for Endpoint-agent vanuit de Microsoft Store op elk apparaat

▶ Antwoord

Week 7 — Microsoft Purview Compliance

> **Examendomein:** Compliance beheren via Microsoft Purview · **Gewicht:** 10–15%

> **Praktijkscenario:** Een financiële dienstverlener met 600 gebruikers moet voldoen aan MiFID II-eisen rond communicatiecontrole. Tegelijk heeft de juridische afdeling een litigation hold nodig voor alle e-mail van een specifieke ex-medewerker. De compliance officer wil bovendien DLP-beleid invoeren om onbedoeld delen van klantdata te voorkomen. Jij implementeert Communication Compliance, een eDiscovery hold en passende DLP-controls.

Leerdoelen

- ☐ Sensitivity labels aanmaken, configureren met encryptie en publiceren via een labelbeleid
- ☐ Een DLP-policy maken die BSN-nummers detecteert en verzenden blokkeert
- ☐ Het verschil uitleggen tussen sensitivity labels en retention labels
- ☐ Een eDiscovery Core-zoekopdracht uitvoeren en resultaten exporteren
- ☐ Endpoint DLP beschrijven en onderscheiden van Exchange- en SharePoint-DLP
- ☐ Communication Compliance beschrijven en de toepassingsscenario's benoemen

MS Learn modules

- Implement Microsoft Purview Information Protection
- Implement data loss prevention
- Manage Microsoft Purview eDiscovery

Kernbegrippen

Begrip	Uitleg
Sensitivity label	Classificatietag (bijv. Vertrouwelijk, Strikt Vertrouwelijk) die encryptie, visuele markering en toegangsrechten afdwingt
Retention label	Label op item-niveau dat een specifieke bewaar- of verwijdertijdlijn instelt; kan een item als juridisch record declareren
Retention policy	Automatisch bewaarbeleid op locatieniveau (bijv. alle Exchange-mailboxen 5 jaar bewaren); overschrijft geen retention labels
DLP-policy	Detecteert gevoelige informatie (BSN, creditcard, paspoort) in content en neemt actie: blokkeren, waarschuwen, auditloggen
Sensitive Information Type (SIT)	Patroon (regex + bevestiging) dat gevoelige gegevens herkent, bijv. "Dutch Citizen Service Number (BSN)"
Endpoint DLP	DLP-policy die ook werkt op Windows-apparaten (geïntegreerd met MDE): blokkeert kopiëren naar USB, uploaden naar niet-zakelijke websites
eDiscovery Core	Basiszoekopdrachten en holds op Exchange/SharePoint/Teams; resultaten exporteerbaar voor juridisch onderzoek
eDiscovery Premium	Uitgebreide juridische workflow met custodians, review sets, near-duplicate detectie en AI-tagging
Communication Compliance	Scant e-mail en Teams-berichten op overtredingen (ongepaste taal, vertrouwelijke data) voor regulatoire compliance

Lab oefeningen (SSW-Lab)

VM	Taak
LAB-MGMT01	Open **Microsoft Purview portal** (compliance.microsoft.com)
LAB-MGMT01	Maak een *sensitivity label* aan: "Vertrouwelijk - Intern" met encryptie
LAB-W11-01	Pas het label toe op een Word-document → verifieer encryptie
LAB-MGMT01	Maak een *DLP-policy* aan: blokkeer verzenden van BSN-nummers via mail
LAB-W11-01	Test de DLP-policy: stuur mail met fictief BSN → controleer blokkering
LAB-MGMT01	Voer een *eDiscovery Core* zoekopdracht uit op TestUser01-mailbox

Labcommando's

```
# Maak verbinding met Security & Compliance (Purview) PowerShell
Connect-IPPSSession -UserPrincipalName admin@ssw.lab

# Maak een retentiebeleid aan voor Exchange-mailboxen (5 jaar bewaren)
New-RetentionCompliancePolicy -Name "Exchange-Retain-5Y" -ExchangeLocation All -
RetentionAction Keep -RetentionDuration 1825

# Maak een eDiscovery-hold aan op een specifieke mailbox
New-CaseHoldPolicy -Name "Litigation-Hold-TestUser01" -Case "LitigationCase01" -
ExchangeLocation "testuser01@ssw.lab"

# Zoek naar inhoud in een eDiscovery-zaak
New-ComplianceSearch -Name "TestUser01-MailSearch" -ExchangeLocation
"testuser01@ssw.lab" -ContentMatchQuery "subject:confidential"
Start-ComplianceSearch -Identity "TestUser01-MailSearch"
```

Kennischeck

1. Wat is het verschil tussen *sensitivity labels* en *retention labels*?
2. Hoe werkt *DLP endpoint protection* op managed devices?
3. Wat is *Communication Compliance* en wanneer is het verplicht?
4. Wat is het verschil tussen *Core eDiscovery* en *eDiscovery Premium*?

▶ Antwoorden

Scenario-vragen:

5. Het juridische team van een bedrijf plaatst een eDiscovery-hold op de mailbox van een ex-medewerker. Twee weken later verwijdert de IT-afdeling het gebruikersaccount als onderdeel van de standaard offboarding-procedure. Wat gebeurt er met de mailboxinhoud die onder de eDiscovery-hold viel?
   - A. De mailbox en alle inhoud worden permanent verwijderd samen met het gebruikersaccount
   - B. De mailboxinhoud wordt verplaatst naar de map Herstelbare items en na 30 dagen verwijderd
   - C. De mailbox wordt omgezet naar een inactieve mailbox en de hold bewaart de inhoud zolang de hold actief is
   - D. De eDiscovery-hold wordt automatisch opgeheven wanneer het account wordt verwijderd

▶ Antwoord

6. Een DLP-policy is geconfigureerd om Nederlandse BSN-nummers in Exchange Online e-mail te detecteren. Een gebruiker probeert een document met zo'n nummer per mail te sturen naar een externe partner. De actie van de DLP-policy is ingesteld op "Blokkeren met override". Wat gebeurt er wanneer de gebruiker de e-mail verstuurt?
    - A. De e-mail wordt stil geblokkeerd en de gebruiker ontvangt geen melding
    - B. De e-mail wordt bezorgd met een waarschuwing toegevoegd aan het bericht
    - C. De e-mail wordt geblokkeerd en de gebruiker ontvangt een beleidstip waarmee hij een zakelijke onderbouwing kan opgeven en toch kan versturen
    - D. De e-mail wordt in quarantaine geplaatst en een beheerder moet bezorging goedkeuren

▶ Antwoord

7. Een organisatie wil automatisch een sensitivity label toepassen op alle Excel-bestanden die creditcardnummers bevatten en zijn opgeslagen in SharePoint Online, zonder dat gebruikers actie hoeven te ondernemen. Welke Purview-functie maakt dit mogelijk?
    - A. Een DLP-policy met een actie "Sensitivity label toepassen"
    - B. Een handmatig sensitivity label-beleid gepubliceerd naar alle gebruikers
    - C. Een auto-labelbeleid geconfigureerd om een label toe te passen op basis van het Sensitive Information Type Creditcardnummer
    - D. Een eDiscovery-zoekopdracht die overeenkomende bestanden tagt met het juiste label

▶ Antwoord

Examendekking en verplichte labs

Doel: de resterende exam-gaten sluiten met gerichte praktijkopdrachten.

Nog expliciet af te dekken

1. Service Health, Network connectivity insights en tenant operationele monitoring.
2. Group-based licensing en bulk user management via PowerShell.
3. Defender for Cloud Apps onderdelen, inclusief Cloud Discovery en app connectoren.
4. Purview retentiebeleid en retentielabels naast sensitivity labels.

Verplichte labs voor slaagkans

1. Configureer Service Health notificaties en leg vast welke signalen actie vereisen.
2. Implementeer group-based licensing op een testgroep en valideer automatische toekenning.
3. Koppel Defender for Cloud Apps aan Microsoft 365 en analyseer activity log events.
4. Maak 1 retention policy en 1 retention label policy en vergelijk gedrag met sensitivity labels.
5. Oefen 3 complete incidentflows in Defender XDR: alert, triage, containment, rapportage.

Exit criteria voordat je examen plant

1. Je kunt per MS-102 domein ten minste 2 concrete beheeracties live demonstreren.
2. Je beheerst tenant, identity, security en compliance zonder script-voorleeswerk.
3. Je hebt practice assessment scores die consistent examgereed zijn.

Week 8 — Examenvoorbereiding

Activiteiten

- Herhaal zwakke domeinen op basis van het officiële examenstudiegids
- Doe de **Microsoft Learn oefenassessment** MS-102: Practice assessment
- Herhaal Azure AD Connect sync, Defender-incidenten en Purview-labels
- Oefen PowerShell: MgGraph module (`Connect-MgGraph`), Exchange Online module
- Plan je examen via Pearson VUE

Aandachtspunten voor het examen

- Hybride identiteit: ken zowel **Connect Sync** als **Entra Cloud Sync** — verschillen en migratiescenario's
- **Defender XDR (30–35%):** unified portal, AIR, Exposure Management, Attack Simulation, Secure Score
- DLP: verschil tussen policies voor Exchange, SharePoint en Endpoint
- **Purview (10–15%):** retentie vs. sensitivity labels — ken de kernscenario's
- PIM: eligible vs. active vs. permanent rolassignments vallen nu onder MS-102 scope
- Entra Password Protection en Connect Health zijn nu expliciete examendoelstellingen