ICPC Notebook

common
build.sh 1
clangd.md 1
hash_line.sh 1
template.hpp 1
structure
persistent_avl.hpp 1
2D_segtree.hpp 2
cartesian_tree.hpp 2
disjoint_table.hpp 2
fastset.hpp 3
fenwick.hpp 3
kinetic_tournament_by_beats.hpp 3
lazysegtree.hpp 3
li-chao-tree.hpp 4
pbds_rope.hpp 4
range_chmin_chmax_add_sum_beats.hpp 5
segtree.hpp 5
unionfind.hpp 5
wavelet_matrix.hpp 6
number-theory
bsgs.hpp 6
crt.hpp 6
floor-sum.hpp 7
floor_sum_monoid.hpp 7
garner.hpp 7
miller_rabin.hpp 7
modint.hpp 7
tonelli_shanks.hpp 8
fps
multieval.hpp 8
bostan_mori.hpp 8
Interpolation.hpp 8
berlekamp_massey.hpp 9
fps.hpp 9
fps_composition.hpp 9
fps_power_projection.hpp 10
garner_convolution.hpp 10
nft.hpp 10
relaxed_convolution.hpp 10
taylor_shift.hpp 11
convex
dynamic_convex_hull.hpp 11
monge_d_edge_shortest.hpp 11
cht_monotone.hpp 11
graph
dominator_tree.hpp 12
assignment_problem.hpp 12
biconnectivity.hpp 12
cliques.hpp 12
directed_mst.hpp 13
eulerian_trail.hpp 13
manhattan_mst.hpp 13
max_flow.hpp 14
max_matching-daimonge.hpp 14
min_cost_flow.hpp 14
scc.hpp 15
two-sat.hpp 15
tree
hld.hpp 15
link_cut_tree_subtree_lazy.hpp 16
static_top_tree.hpp 16
tree_dp.hpp 17
string
z_algorithm.hpp 17
aho-corasick-direct-link.hpp 17
aho-corasick.hpp 17
lcp_array.hpp 18
manacher.hpp 18
mp.hpp 18
palindromic_tree.hpp 18
rolling-hash.hpp 18
run_enum.hpp 19
suffix_array.hpp 19
suffix_array_doubling.hpp 19
suffix_automaton.hpp 19
geometry
primitive.hpp 20
intersect.hpp 20
cross_point.hpp 20
polygon.hpp 21
circle.hpp 21
circle_tangent.hpp 22
circum_circle.hpp 22
convex_hull.hpp 22
convex_polygon_diameter.hpp 22
closest_pair.hpp 22
halfplane_intersection.hpp 23
segment_ordering.hpp 23
other
hook_length_formula.hpp 23
matrix.hpp 23
surreal.hpp 24
memo
Nimber.md 24
ラグランジュの反転公式.md 24
二部グラフ.md 24
五心.md 24
数え上げ公式.md 24
整数.md 24
母関数.md 25
燃やす埋める.md 25
素数.md 25

common

build.sh

```
g++ a.cpp -o a -O2 -std=c++20 -fsanitize=address 2>err.txt &&
./a <in.txt >out.txt 2>err.txt
```

clangd.md

.clangd

インクルードパスの確認は `gcc -v -c -xc++`

```
InlayHints:
  Enabled: No
CompileFlags:
  Add:
    - -std=gnu++20
    - -Wall
    - -I/usr/include/c++/13
    - -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/13
```

hash_line.sh

```
# 標準入力から C++ ファイルを受け取り、コメント・空白・改行を削除し、md5 でハッシュする
y=""
g++ -dD -E -P -fpreprocessed - | while IFS= read x; do
y=$y$x
echo $(echo "$y" | tr -d '[:space:]' | md5sum | cut -c-2) "$x"
done
```

template.hpp

md5: e98612

```
#include <bits/stdc++.h>
#include <cassert>
using namespace std;
using ll = long long;
const ll INF = 1ll << 60;
#define REP(i, n) for (ll i=0; i<ll(n); i++)
template <class T> using V = vector<T>;
template<class A, class B>
bool chmax(A &a, B b) { return a < b && (a = b, true); }
template<class A, class B>
bool chmin(A &a, B b) { return b < a && (a = b, true); }
```

structure

persistent_avl.hpp

md5: 3d3a63

```
template <int BUFSIZE, class S, S op(S, S), S e(), class F,
          S mapping(F, S), F comp(F, F), F id()>
struct Node {
  using np = Node*;
  using pnp = pair<np, np>;
  np l, r;
```

```
    S sum;
    F lz;
    int dep;
    static inline Node buf[BUFSIZE];
    static inline int pbuf = 0;
    static np alloc() { return buf + pbuf++; }
    static int mdep(np a, np b) {
      return max(a->dep, b->dep) + 1;
    }
    static np mid(np l, np r, F lz = id()) {
      auto v = alloc();
      *v = {l, r, mapping(lz, op(l->sum, r->sum)), lz,
            mdep(l, r)};
      return v;
    }
    np apply(F f) {
      if (l) return mid(l, r, comp(f, lz));
      return &(*alloc() = {0, 0, mapping(f, sum), id(), 0});
    }
    static pnp mg1(np a, np b, np c) {
      if (abs(mdep(a, b) - c->dep) <= 1)
        return {mid(a, b), c};
      if (abs(mdep(b, c) - a->dep) <= 1)
        return {a, mid(b, c)};
      return {mid(a, b->l->apply(b->lz)),
              mid(b->r->apply(b->lz), c)};
    }
    static pnp mg2(np a, np b, F alz, F blz) {
      if (a->dep < b->dep) {
        blz = comp(blz, b->lz);
        auto [xl, xr] = mg2(a, b->l, alz, blz);
        return mg1(xl, xr, b->r->apply(blz));
      }
      if (a->dep > b->dep) {
        alz = comp(alz, a->lz);
        auto [xl, xr] = mg2(a->r, b, alz, blz);
        return mg1(a->l->apply(alz), xl, xr);
      }
      return {a->apply(alz), b->apply(blz)};
    }
    static np merge(np a, np b) {
      if (!a || !b) return a ? a : b;
      auto [l, r] = mg2(a, b, id(), id());
      return mid(l, r);
    }
    pnp split(const auto& det, S off = e(), F f = id()) {
      if (det(op(off, sum))) return {apply(f), 0};
      if (!l) return {0, apply(f)};
      f = comp(f, lz);
      if (S t = op(off, l->sum); det(t)) {
        auto [gl, gr] = r->split(det, t, f);
        return {merge(l->apply(f), gl), gr};
      }
      auto [gl, gr] = l->split(det, off, f);
      return {gl, merge(gr, r->apply(f))};
    }
    static np build(const vector<S>& arr) {
      vector<np> tmp;
      for (auto v : arr) {
        tmp.push_back(alloc());
        *tmp.back() = {0, 0, v, id(), 0};
      }
      int n = tmp.size();
      for (int s = 1; s < n; s *= 2)
        for (int i = 0; i + s < n; i += 2 * s)
          tmp[i] = merge(tmp[i], tmp[i + s]);
      return tmp[0];
    }
  };
```

2D_segtree.hpp

md5: 856cb8

```
template <class Coord>
struct TwoDRectangleQuery {
  int n, lg;
  V<V<int>> L, idx;
  V<int> Z, rx;
  V<Coord> xs, ys;
  TwoDRectangleQuery() {}
  TwoDRectangleQuery(V<pair<Coord, Coord>> pos)
      : n(pos.size()),
        lg(countr_zero(bit_ceil(unsigned(n)))),
        L(lg, V<int>(n + 1)), idx(lg + 1, V<int>(n, -1)),
        Z(lg), rx(n), xs(n), ys(n) {
    V<pair<Coord, int>> iy(n), ix(n);
    REP(i, n) ix[i] = {pos[i].first, i};
    REP(i, n) iy[i] = {pos[i].second, i};
    sort(iy.begin(), iy.end());
    sort(ix.begin(), ix.end());
    REP(i, n) xs[i] = ix[i].first;
    REP(i, n) rx[ix[i].second] = i;
    REP(i, n) tie(ys[i], idx[lg][i]) = iy[i];
    for (int i = lg - 1; i >= 0; i--) {
      int h = 1 << i;
      auto& prei = idx[i + 1];
      Z[i] = (n >> (i + 1)) << i) + min(h, n % (h * 2));
      int ai = 0, bi = Z[i];
      REP(k, n) {
        bool cb = rx[prei[k]] & h;
        idx[i][cb ? bi++ : ai++] = prei[k];
        L[i][k + 1] = L[i][k] + !cb;
      }
    }
    REP(i, n) rx[idx[lg][i]] = i;
  }
  struct Pt{ int d, i; };
  V<Pt> getUpdatePoints(int v) {
    V<Pt> q(lg + 1, {lg, rx[v]});
    for (auto [d, p] = q[0]; d--;) {
      int h = L[d][p];
      q[d] = {d, p = L[d][p + 1] == h ? Z[d] + p - h : h};
    }
    return q;
  }
  struct Range{ int d, l, r; };
  void rec(V<Range>& dest, int l, int r, int yl, int yr,
           int a, int b, int d) {
    if (r <= a || b <= l || yl == yr) return;
    if (l <= a && b <= r) {
      dest.push_back({d, yl, yr});
      return;
    }
    int xm = a + (1 << --d);
    int s = L[d][yl], t = L[d][yr];
    rec(dest, l, r, s, t, a, xm, d);
    rec(dest, l, r, Z[d] + yl - s, Z[d] + yr - t, xm, b,
        d);
  }
  V<Range> getRanges(Coord xl, Coord xr, Coord yl,
                     Coord yr) {
    V<Range> res;
    rec(res,
        lower_bound(xs.begin(), xs.end(), xl) - xs.begin(),
        lower_bound(xs.begin(), xs.end(), xr) - xs.begin(),
        lower_bound(ys.begin(), ys.end(), yl) - ys.begin(),
        lower_bound(ys.begin(), ys.end(), yr) - ys.begin(),
        0, n, lg);
    return res;
  }
};
```

cartesian_tree.hpp

md5: 3171fc

```
template <class T>
vector<int> cartesian_tree(const vector<T>& a) {
  int n = a.size(), t = 0;
  vector<int> pa(n, -1), st(n);
  REP(i, n) {
    int pr = -1;
    while (t && a[i] < a[st[t - 1]]) pr = st[--t];
    if (pr != -1) pa[pr] = i;
    if (t) pa[i] = st[t - 1];
    st[t++] = i;
  }
  return pa;
}
```

disjoint_table.hpp

md5: d7c0be

```
template <class S, S op(S, S), S e()>
struct DisjointTable {
  V<V<S>> a;
  DisjointTable(V<S> v = {}) {
    int lg = 1, n = 2;
    while (n < ssize(v)) lg++, n *= 2;
    v.resize(n, e());
```

```
    a.assign(lg, V<S>(n, e()));
    a[0] = v;
    REP(h, lg) if (h) {
      int u = 1 << h;
      for (int m = u; m < n; m += 2 * u) {
        S q = e();
        REP(i, u)
        a[h][m - i - 1] = q = op(v[m - i - 1], q);
        q = e();
        REP(i, u) a[h][m + i] = q = op(q, v[m + i]);
      }
    }
  }
  S query(int l, int r) {
    r--;
    if (l > r) return e();
    if (l == r) return a[0][l];
    int u = bit_width(unsigned(l ^ r)) - 1;
    return op(a[u][l], a[u][r]);
  }
};
```

fastset.hpp

md5: ef9270

```
struct FS {
  using U = unsigned long long;
  const U B = 64;
  U n;
  V<V<U>> a;
  FS(U n) : n(n) {
    do a.emplace_back(n = (n + B - 1) / B);
    while (n > 1);
  }
  bool operator[](ll i) const {
    return a[0][i / B] >> (i % B) & 1;
  }
  void insert(ll i) {
    for (auto& v : a) {
      v[i / B] |= 1ULL << (i % B);
      i /= B;
    }
  }
  void erase(ll i) {
    for (auto& v : a) {
      v[i / B] &= ~(1ULL << (i % B));
      if (v[i / B]) break;
      i /= B;
    }
  }
  ll next(ll i) {  // no less than i
    REP(h, a.size()) {
      if (i / B >= a[h].size()) break;
      U d = a[h][i / B] >> (i % B);
      if (d) {
        i += countr_zero(d);
        while (h--) i = i * B + countr_zero(a[h][i]);
        return i;
      }
      i = i / B + 1;
    }
    return -1;
  }
  ll prev(ll i) {  // no greater than i
    REP(h, a.size()) {
      if (i < 0) break;
      U d = a[h][i / B] << (~i % B);
      if (d) {
        i -= countl_zero(d);
        while (h--) i = i * B + bit_width(a[h][i]) - 1;
        return i;
      }
      i = i / B - 1;
    }
    return -1;
  }
};
```

fenwick.hpp

md5: 8cafd8

```
template <class T>
struct Fenwick {
  int n;
  V<T> seg;
  Fenwick(int n = 0) : n(n), seg(n + 1) {}
  void add(int i, T x) {
    i++;
    while (i <= n) {
      seg[i] += x;
      i += i & -i;
    }
  }
  T sum(int i) {
    T s = 0;
    while (i > 0) {
      s += seg[i];
      i -= i & -i;
    }
    return s;
  }
  T sum(int a, int b) { return sum(b) - sum(a); }
  int sum_lower_bound(T x) {
    if (x <= seg[0]) return 0;
    int res = 0, len = 1;
    while (2 * len <= n) len *= 2;
    for (; len >= 1; len /= 2)
      if (res + len <= n && seg[res + len] < x)
        x -= seg[res += len];
    return res + 1;
  }
};
```

kinetic_tournament_by_beats.hpp

md5: b4d8b4

```
struct Line {
  ll a, b;
  ll cross(Line r) const {
    return r.a <= a ? INF : (b - r.b) / (r.a - a) + 1;
  }
};
struct S {
  Line max;
  ll melt, fail = 0;
};
S e() { return {{0, -INF}, INF, 0}; }
S op(S l, S r) {
  S res;
  res.melt = min(l.melt, r.melt);
  bool fl = l.max.b < r.max.b;
  res.max = fl ? r.max : l.max;
  if (fl) chmin(res.melt, r.max.cross(l.max));
  if (!fl) chmin(res.melt, l.max.cross(r.max));
  return res;
}
struct F {
  ll dt;
};
F id() { return {0}; }
S mapping(F f, S x) {
  x.melt -= f.dt;
  x.max.b += f.dt * x.max.a;
  if (x.melt <= 0) x.fail = 1;
  return x;
}
F composition(F f, F x) {
  x.dt += f.dt;
  return x;
}
```

lazysegtree.hpp

md5: 9abb08

```
template <class S, class F, S op(S, S),
          F composition(F, F), S mapping(F, S)>
struct LazySegtree {
  int n, s, log;
  S e;
  F id;
  V<S> d;
  V<F> lz;

  void update(int k) { d[k] = op(d[2 * k], d[2 * k + 1]); }
  void all_apply(int k, F f) {
    d[k] = mapping(f, d[k]);
    if (k < s) lz[k] = composition(f, lz[k]);
    // if(d[k].fail) push(k), update(k);
  }
  void push(int k) {
```

```
ae      all_apply(2 * k, lz[k]);
7c      all_apply(2 * k + 1, lz[k]);
ed      lz[k] = id;
74    }
ff    void pushx(int p) {
af      for (int i = log; i >= 1; i--) push(p >> i);
7b    }
1a    void updx(int p) {
d7      for (int i = 1; i <= log; i++) update(p >> i);
6c    }

6b    LazySegtree() = default;
ed    LazySegtree(unsigned n, S e, F id)
02        : n(n), s(bit_ceil(n)), e(e), id(id) {
cd      log = countr_zero((unsigned)s);
7b      d.assign(2 * s, e), lz.assign(s, id);
47    }
dc    LazySegtree(const vector<S>& v, S e, F id)
6c        : LazySegtree(v.size(), e, id) {
8f      ranges::copy(v, d.begin() + s);
78      for (int i = s - 1; i >= 1; i--) update(i);
2d    }
e4    void set(int p, S x) {
e6      pushx(p += s);
e3      d[p] = x;
7f      updx(p);
18    }
57    S get(int p) {
8f      pushx(p += s);
de      return d[p];
74    }
09    S prod(int l, int r) {
b5      if (l == r) return e;
ff      pushx(l += s), pushx((r += s) - 1);
ed      S sml = e, smr = e;
00      while (l < r) {
c8        if (l & 1) sml = op(sml, d[l++]);
41        if (r & 1) smr = op(d[--r], smr);
5f        l >>= 1, r >>= 1;
d0      }
32      return op(sml, smr);
02    }
fc    void apply(int l, int r, F f) {
b0      if (l == r) return;
03      if ((l += s) > s) pushx(l - 1);
cd      if ((r += s) < s * 2) pushx(r);
af      int l2 = l, r2 = r;
80      while (l < r) {
ba        if (l & 1) all_apply(l++, f);
36        if (r & 1) all_apply(--r, f);
bb        l >>= 1, r >>= 1;
78      }
64      if (l2 > s) updx(l2 - 1);
95      if (r2 < s * 2) updx(r2);
eb    }
58    template <class G>
35    int max_right(int l, G f) {
22      if (l == n) return n;
b5      pushx(l += s);
7f      S sm = e;
e5      while (1) {
03        while (l % 2 == 0) l >>= 1;
fd        S t = op(sm, d[l]);
86        if (!f(t)) break;
73        sm = t;
7a        if (l++, (l & -l) == l) return n;
35      }
6b      while (l < s) {
c4        push(l);
8d        l = 2 * l;
59        if (S t = op(sm, d[l]); f(t)) sm = t, l++;
de      }
30      return l - s;
e8    }
bc    template <class G>
79    int min_left(int r, G f) {
c8      if (r == 0) return 0;
c7      pushx((r += s) - 1);
a7      S sm = e;
99      while (1) {
d0        r--;
0f        while (r > 1 && (r % 2)) r >>= 1;
ad        S t = op(d[r], sm);
fc        if (!f(t)) break;
15        sm = t;
db        if ((r & -r) == r) return 0;
71      }
8f      while (r < s) {
e5        push(r);
91        r = 2 * r + 1;
7b        if (S t = op(d[r], sm); f(t)) sm = t, r--;
46      }
c3      return r + 1 - s;
d9    }
9a  };
```

li-chao-tree.hpp

md5: 25d839

```
95  template <class Func, class Eval>
50  struct LiChaoTreeFlexible {
e1    int n, N;
15    vector<Func> A;
e5    vector<bool> vis;
da    Eval ev;
f0    bool cmpat(Func fl, Func fr, int p) {
65      if (p >= n) p = n - 1;
b2      return ev(fl, p) < ev(fr, p);
41    }
91    LiChaoTreeFlexible(int n, Func inf, Eval eval)
1a        : n(n), N(bit_ceil(unsigned(n))), A(N * 2, inf),
71          vis(N * 2, 0), ev(move(eval)) {}
06    void addSegment(int l, int r, Func f) {
c2      if (l >= r) return;
29      auto dfs = [&](int i, Func f, int a, int b,
5a                     auto& dfs) -> void {
2f        vis[i] = 1;
93        if (i >= N * 2 || r <= a || b <= l) return;
e0        int m = (a + b) / 2;
f2        if (!(l <= a && b <= r)) {
1f          dfs(i * 2, f, a, m, dfs);
5a          dfs(i * 2 + 1, f, m, b, dfs);
36          return;
76        }
cd        if (cmpat(f, A[i], m)) swap(A[i], f);
20        if (a + 1 == b) return;
27        if (cmpat(f, A[i], a)) dfs(i * 2, f, a, m, dfs);
06        if (cmpat(f, A[i], b - 1))
15          dfs(i * 2 + 1, f, m, b, dfs);
55      };
8c      dfs(1, f, 0, N, dfs);
45    }
e2    void addLine(Func f) { addSegment(0, N, f); }
6f    Func minFunc(int p) {
f9      int i = 1, l = 0, r = N;
88      Func res = A[0];
60      while (i < N * 2 && vis[i]) {
b8        if (cmpat(A[i], res, p)) res = A[i];
ec        int m = (l + r) / 2;
2d        i = i * 2 + (m <= p);
42        (m <= p ? l : r) = m;
10      }
25      return res;
e9    }
25  };
```

pbds_rope.hpp

md5: d3e91e

```
77  #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
07  #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
99  using namespace __gnu_pbds;

    // std::setの上位互換
8b  tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
d3       tree_order_statistics_node_update>
60      s;
99  s.find_by_order(k);  // k番目の要素のイテレータ
90  s.order_of_key(k);   // k未満が何個あるか

    // std::unordered_mapの上位互換(4倍くらい早いらしい)
    // 第3template引数にハッシュ関数指定可能
26  gp_hash_table<int, int> m;

    // ==============

75  #include <ext/rope>
e6  using namespace __gnu_cxx;
```

```
    // 計算量不明
27  rope<int> v0, v1, v2;
8a  v0.insert(0, v1);  // 0番目にv1を挿入
95  v0.insert(0, 1);   // 0番目に1を挿入
32  v0.replace(0, 2, 1);  // 0番目から2要素を1つの1に変更
36  v0.replace(0, 2, v1);  // 0番目の2要素をv1に変更
2c  v0.erase(0, 2);        // 0番目から2要素を削除
    // replaceやeraseは2つのイテレータで範囲指定もできる
ab  v2 = v0.substr(0, 2);  // 0番目から2要素で1つのropeに
eb  v0.mutable_begin(), v0.mutable_end();
    // 変更可能な両端イテレータ
d3  v0[2];  // 2番目の要素
    // resize, reserveはvectorと同じ
```

range_chmin_chmax_add_sum_beats.hpp md5: cd07a7

```
d4  struct F {
02    ll l, r, a;
b4  };
d6  template <class Cmp, ll INF>
83  struct ChminElem {
7a    ll x = INF, y = INF, c = 0;
67    ChminElem op(ChminElem r) const {
fa      if (x == r.x) return {x, min(y, r.y, Cmp()), c + r.c};
51      if (Cmp()(x, r.x)) return {x, min(y, r.x, Cmp()), c};
c4      return {r.x, min(x, r.y, Cmp()), r.c};
d4    }
43    void apply(F f) {
fc      if (x != INF) x = max(f.l, min(f.r, x)) + f.a;
9f      if (y != INF) y = max(f.l, min(f.r, y)) + f.a;
73    }
16  };
c6  struct Elem {
b9    ChminElem<less<ll>, INF> l;
12    ChminElem<greater<ll>, -INF> r;
48    ll cnt = 0, sum = 0;
5f    ll fail = 0;
f1  };
1d  Elem op(Elem l, Elem r) {
0a    return {l.l.op(r.l), l.r.op(r.r), l.cnt + r.cnt,
94            l.sum + r.sum, 0};
31  }
f0  F composition(F f, F x) {
31    if (f.l != -INF) {
da      f.l -= x.a;
65      chmax(x.l, f.l);
20      chmax(x.r, f.l);
48    }
f8    if (f.r != INF) {
8c      f.r -= x.a;
26      chmin(x.l, f.r);
33      chmin(x.r, f.r);
f2    }
58    x.a += f.a;
04    return x;
bd  }
f0  Elem mapping(F f, Elem x) {
2d    x.fail = 1;
90    if (f.l != -INF && x.l.y <= f.l) return x;
8a    if (f.r != INF && x.r.y >= f.r) return x;
79    if (x.l.x < f.l) x.sum += (f.l - x.l.x) * x.l.c;
3b    if (x.r.x > f.r) x.sum += (f.r - x.r.x) * x.r.c;
b1    x.sum += f.a * x.cnt;
b5    x.l.apply(f);
52    x.r.apply(f);
5a    x.fail = 0;
c3    return x;
34  }
2f  Elem e() { return Elem(); }
cd  F id() { return {-INF, INF, 0}; }
```

segtree.hpp md5: 5cd8d9

```
74  template <class S, S op(S, S)>
6c  struct Segtree {
16    int n, s;
5d    S e;
a0    V<S> d;
9d    Segtree() = default;
2b    Segtree(unsigned n, S e) : n(n), s(bit_ceil(n)), e(e) {
67      d.assign(2 * s, e);
67    }
d9    Segtree(const vector<S>& v, S e) : Segtree(v.size(), e) {
f5      ranges::copy(v, d.begin() + s);
c2      for (int i = s - 1; i >= 1; i--)
20        d[i] = op(d[2 * i], d[2 * i + 1]);
cc    }
37    void set(int p, S x) {
3e      d[p += s] = x;
28      while ((p >>= 1) >= 1)
52        d[p] = op(d[2 * p], d[2 * p + 1]);
b3    }
c3    S get(int p) { return d[p + s]; }
ad    S prod(int l, int r) {
19      S sml = e, smr = e;
c3      l += s, r += s;
40      while (l < r) {
e7        if (l & 1) sml = op(sml, d[l++]);
5c        if (r & 1) smr = op(d[--r], smr);
62        l >>= 1, r >>= 1;
30      }
8e      return op(sml, smr);
d3    }
26    template <class G>
fd    int max_right(int l, G f) {
f8      if (l == n) return n;
34      l += s;
15      S sm = e;
e4      while (1) {
80        while (l % 2 == 0) l >>= 1;
40        S t = op(sm, d[l]);
1e        if (!f(t)) break;
d2        sm = t;
a0        if (l++, (l & -l) == l) return n;
f0      }
e7      while (l < s) {
3d        l = 2 * l;
db        if (S t = op(sm, d[l]); f(t)) sm = t, l++;
25      }
6d      return l - s;
b4    }
c3    template <class F>
6b    int min_left(int r, F f) {
13      if (r == 0) return 0;
1f      r += s;
0f      S sm = e;
14      while (1) {
48        r--;
cb        while (r > 1 && (r % 2)) r >>= 1;
8a        S t = op(d[r], sm);
e2        if (!f(t)) break;
e1        sm = t;
9f        if ((r & -r) == r) return 0;
4f      }
c2      while (r < s) {
99        r = 2 * r + 1;
21        if (S t = op(d[r], sm); f(t)) sm = t, r--;
4e      }
d2      return r + 1 - s;
9a    }
5c  };
```

unionfind.hpp md5: 5a6135

```
0c  struct UnionFind {
76    V<int> p;
df    int gn;
6c    UnionFind(int n = 0) : p(n, -1), gn(n) {}
c4    void merge(int a, int b) {
0b      int x = group(a), y = group(b);
bb      if (x == y) return;
e4      gn--;
74      if (-p[x] < -p[y]) swap(x, y);
ac      p[x] += p[y];
43      p[y] = x;
fc    }
75    int size(int a) { return -p[group(a)]; }
f1    int group(int a) {
a3      if (p[a] < 0) return a;
1a      return p[a] = group(p[a]);
bf    }
b9    bool same(int a, int b) { return group(a) == group(b); }
5a  };
```

wavelet_matrix.hpp

md5: 9e581a

```cpp
struct BitVector {
  ll n, b, m;
  V<unsigned> bit, sum;

  BitVector(ll n = 0)
      : n(n), b(n / 32 + 1), bit(b), sum(b + 1) {}
  void build() {
    REP(i, b) sum[i + 1] = sum[i] + popcount(bit[i]);
    m = n - sum[b];
  }
  int rank(int k) {
    return sum[k >> 5] +
           popcount(bit[k >> 5] & ~(~0u << (k & 31)));
  }
  int rank(bool val, int k) {
    return val ? rank(k) : k - rank(k);
  }
};

template <typename T, int MAXLOG>
struct WaveletMatrix {
  size_t n;
  BitVector a[MAXLOG];
  WaveletMatrix(V<T> v = {}) : n(v.size()) {
    V<T> l(n), r(n);
    for (int d = MAXLOG - 1; d >= 0; d--) {
      a[d] = BitVector(n);
      int x = 0, y = 0;
      REP(i, n) {
        unsigned h = (v[i] >> d) & 1;
        a[d].bit[i >> 5] |= h << (i & 31);
        (h ? r[y++] : l[x++]) = v[i];
      }
      a[d].build();
      v.swap(l);
      REP(i, y) v[x + i] = r[i];
    }
  }
  pair<int, int> succ(bool f, int l, int r, int d) {
    return {a[d].rank(f, l) + a[d].m * f,
            a[d].rank(f, r) + a[d].m * f};
  }
  // count i s.t. (0 <= i < r) && v[i] == x
  int rank(const T &x, int r) {
    int l = 0;
    for (int d = MAXLOG - 1; d >= 0; d--) {
      tie(l, r) = succ((x >> d) & 1, l, r, d);
    }
    return r - l;
  }
  // k-th(0-indexed) smallest number in v[l,r)
  T kth_smallest(int l, int r, int k) {
    assert(0 <= k && k < r - l);
    T ret = 0;
    for (int d = MAXLOG - 1; d >= 0; d--) {
      int cnt = a[d].rank(0, r) - a[d].rank(0, l);
      ll f = cnt <= k;
      ret |= T(f) << d;
      k -= cnt * f;
      tie(l, r) = succ(f, l, r, d);
    }
    return ret;
  }
  // k-th(0-indexed) largest number in v[l,r)
  T kth_largest(int l, int r, int k) {
    return kth_smallest(l, r, r - l - k - 1);
  }
  // count i s.t. (l <= i < r) && (v[i] < upper)
  int range_freq(int l, int r, T upper) {
    int ret = 0;
    for (int d = MAXLOG - 1; d >= 0; d--) {
      bool f = (upper >> d) & 1;
      if (f) ret += a[d].rank(0, r) - a[d].rank(0, l);
      tie(l, r) = succ(f, l, r, d);
    }
    return ret;
  }
  // count i s.t. (l <= i < r) && (lower <= v[i] < upper)
  int range_freq(int l, int r, T lower, T upper) {
    return range_freq(l, r, upper) -
           range_freq(l, r, lower);
  }
  // max v[i] s.t. (l <= i < r) && (v[i] < upper)
  T prev_value(int l, int r, T upper) {
    int cnt = range_freq(l, r, upper);
    return cnt == 0 ? T(-1) : kth_smallest(l, r, cnt - 1);
  }
  // min v[i] s.t. (l <= i < r) && (lower <= v[i])
  T next_value(int l, int r, T lower) {
    int cnt = range_freq(l, r, lower);
    return cnt == r - l ? T(-1) : kth_smallest(l, r, cnt);
  }
};
```

number-theory

bsgs.hpp

md5: 8c2ceb

$x^e s = t$ を満たす n 未満の非負整数 e が存在すればその最小値を返す(なければ-1)

- op: 作用素の積
- mapping: 作用

op を $O(\log m)$回、mapping を $O(m + n/m)$回呼ぶ

```cpp
template <class X, class S>
ll bsgs(X x, S s, S t, auto op, X xe, auto mapping, ll n) {
  ll m = sqrt(n), k = 0;
  S xit = t, p = s, nxp = s;
  X x2 = x, xm = x;
  unordered_set<S> mp;
  REP(i, m) mp.insert(xit = mapping(x, xit));
  for (ll d = 1; d < m; d *= 2) {
    if ((m - 1) & d) xm = op(xm, x2);
    x2 = op(x2, x2);
  }
  REP(a, 2) {
    while (!mp.contains(nxp = mapping(xm, p))) {
      if (k >= n) return -1;
      p = nxp;
      k += m;
    }
    REP(i, m) {
      if (p == t) return k;
      p = mapping(x, p);
      k++;
    }
  }
  return -1;
}
```

crt.hpp

md5: 590ea0

- ext_gcd: $ax + by = g = \gcd(a, b)$
- crt: mod は互いに素でなくて良い。 (rem, mod) を与えると (rem, mod) を返す。

```cpp
struct EG {
  ll g, x, y;
};
EG ext_gcd(ll a, ll b) {
  if (!b) return a >= 0 ? EG{a, 1, 0} : EG{-a, -1, 0};
  auto e = ext_gcd(b, a % b);
  return EG{e.g, e.y, e.x - a / b * e.y};
}
ll inv_mod(ll x, ll md) {
  return (ext_gcd(x, md).x % md + md) % md;
}
template <class T, class U>
T pow_mod(T x, U n, T md) {
  T r = 1 % md;
  x %= md;
  while (n) {
    if (n & 1) r = (r * x) % md;
    x = (x * x) % md;
    n >>= 1;
  }
  return r;
}
pair<ll, ll> crt(const V<ll>& b, const V<ll>& c) {
  ll r = 0, m = 1;
```

```
    REP(i, b.size()) {
      auto eg = ext_gcd(m, c[i]);
      ll g = eg.g, im = eg.x;
      if ((b[i] - r) % g) return {0, -1};
      ll tmp = (b[i] - r) / g * im % (c[i] / g);
      r += m * tmp;
      m *= c[i] / g;
    }
    return {(r % m + m) % m, m};
  }
```

floor-sum.hpp

md5: 9ab5a1

- $\sum_{i=0}^{n-1} \lfloor \frac{a \times i + b}{m} \rfloor$
- $a, m > 0, b \geq 0$

```
ll gauss_sum(ll n, ll a, ll b, ll m) {
  ll res = 0;
  while (n) {
    res += a / m * (n * (n - 1) / 2);
    a %= m;
    res += b / m * n;
    b %= m;
    ll y = a * n + b;
    n = y / m;
    b = y % m;
    y = a, a = m, m = y;
  }
  return res;
}
```

floor_sum_monoid.hpp

md5: cff8aa

```
  // 1 <= A, 0 <= B
template <class Int, class S, S op(const S&, const S&)>
S FloorSumMonoid(Int N, Int M, Int A, Int B, S X, S Y,
                 S e) {
  auto pow = [&](S r, S a, Int i) {
    do {
      if (i % 2) r = op(r, a);
      a = op(a, a);
    } while (i /= 2);
    return r;
  };
  S L = e, R = e;
  Int C = (A * N + B) / M;
  while (1) {
    Int qa = A / M, qb = B / M;
    A %= M;
    B %= M;
    X = pow(X, Y, qa);
    L = pow(L, Y, qb);
    C -= qa * N + qb;
    if (C == 0) break;
    Int D = (M * C - B - 1) / A + 1;
    R = op(pow(Y, X, N - D), R);
    B = M - B - 1 + A;
    N = C - 1;
    C = D;
    swap(M, A);
    swap(X, Y);
  }
  return op(pow(L, X, N), R);
}
  // struct S { ll x, y, sum; };
  // S op(const S& l, const S& r){
  //   return { l.x + r.x, l.y + r.y, l.sum + r.sum + l.y *
  //   r.x };
  // }
  // S e = { 0,0,0 };
```

garner.hpp

md5: 3be2e2

- $O(N^2)$. modは互いに素である必要がある
  - そうでない場合は各ペアについてcoprimize...を呼ぶ

```
  // crt.hpp の inv_mod を使用
  // 1 回実行 : ll ans = garner<ll>(md)(rem);
template <class E>
struct garner {
  int n;
  V<ll> m, h;
  garner(V<ll> md) : n(md.size()), m(md), h(n, 1) {
    REP(i, n) REP(j, i) h[i] = h[i] * m[j] % m[i];
    REP(i, n) h[i] = inv_mod(h[i], m[i]);
  }
  E operator()(const V<ll>& r) {
    V<ll> a(n, 1), b(n, 0);
    E resa = 1, res = 0;
    REP(k, n) {
      ll t = (r[k] - b[k]) * h[k] % m[k];
      if (t < 0) t += m[k];
      for (int i = k + 1; i < n; ++i) {
        b[i] = (b[i] + t * a[i]) % m[i];
        a[i] = a[i] * m[k] % m[i];
      }
      res = res + E(t) * resa;
      resa = resa * E(m[k]);
    }
    return res;
  }
};
  // 連立合同式の mod が互いに素になるように変形
  // 返り値 : 解ありなら 1 、解なしなら 0
bool coprimize_mod_system(ll& r1, ll& m1, ll& r2, ll& m2) {
  ll g = gcd(m1, m2);
  if ((r2 - r1) % g) return 0;
  g = gcd(m2 / g, m1);
  while (g > 1) m1 /= g = gcd(g, m1);
  m2 /= gcd(m1, m2);
  r1 %= m1, r2 %= m2;
  return 1;
}
```

miller_rabin.hpp

md5: e031e6

```
bool is_prime(ll n) {
  if (n <= 1) return 0;
  if (n % 2 == 0) return n == 2;
  ll d = n - 1;
  while (d % 2 == 0) d /= 2;
  // n < 4.7e9 なら {2, 7, 61}
  // n < 3.4e14なら{17以下の素数} で十分
  for (ll a :
       {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
    if (n <= a) break;
    ll t = d, y = pow_mod<__int128_t>(a, t, n);  // over
    for (; t != n - 1 && y != 1 && y != n - 1; t *= 2)
      y = __int128_t(y) * y % n;  // flow
    if (y != n - 1 && t % 2 == 0) return 0;
  }
  return 1;
}
ll pollard_single(ll n) {
  if (n % 2 == 0) return 2;
  REP(st, n) if (st) {
    auto f = [&](ll x) {
      return (__int128_t(x) * x + st) % n;
    };
    ll x = st, y = f(x), p;
    while ((p = gcd((y - x + n), n)) != n) {
      if (p != 1) return p;
      x = f(x), y = f(f(y));
    }
  }
}
V<ll> pollard(ll n) {
  if (n == 1) return {};
  if (is_prime(n)) return {n};
  ll x = pollard_single(n);
  auto res = pollard(x);
  for (auto a : pollard(n / x)) res.push_back(a);
  return res;
}
```

modint.hpp

md5: 71bc28

```
template <int MD, int g = 3>
struct ModInt {
  using M = ModInt;
  const static inline M G = g;
  unsigned int v;
  ModInt() : v(0) {}
```

```
8a    ModInt(ll w) : v(w % MD + MD) {
d7      if (v >= MD) v -= MD;
a3    }
7c    static M raw(unsigned int v) {
75      M res;
37      res.v = (v < MD) ? v : v - MD;
ce      return res;
41    }
d4    explicit operator bool() const { return v != 0; }
ce    M operator-() const { return M() - *this; }
5e    M operator+(M r) const { return raw(v + r.v); }
f5    M operator-(M r) const { return raw(v + MD - r.v); }
5f    M operator*(M r) const { return raw(ll(v) * r.v % MD); }
2d    M operator/(M r) const { return *this * r.inv(); }
8e    M& operator+=(M r) { return *this = *this + r; }
fb    M& operator-=(M r) { return *this = *this - r; }
f2    M& operator*=(M r) { return *this = *this * r; }
16    M& operator/=(M r) { return *this = *this / r; }
0f    bool operator==(M r) const { return v == r.v; }
ff    M pow(ll n) const {
1d      M x = *this, r = 1;
e1      while (n) {
d3        if (n & 1) r *= x;
00        x *= x;
59        n >>= 1;
2a      }
c8      return r;
a8    }
a2    M inv() const { return pow(MD - 2); }
31    friend ostream& operator<<(ostream& os, M r) {
83      return os << r.v;
c6    }
71  };
    // using Mint = ModInt<998244353, 3>;
```

tonelli_shanks.hpp

md5: fd8d35

```
    // x^2=N(mod p : prime) となるxを返す(存在しないなら-1)
    // pow_mod(a,b,p)はa^b(mod p)
d7  ll Tonelli_Shanks(ll N, ll p) {
d9    N %= p;
de    if (p == 2) return N;
c9    if (pow_mod(N, p / 2, p) == p - 1) return -1;
3e    if (p % 4 == 3) return pow_mod(N, (p + 1) / 4, p);
c7    ll n = 1, pp = p - 1, c = 0;
ad    while (pow_mod(n, p / 2, p) != p - 1) n++;
1b    while (pp % 2 == 0) pp /= 2, c++;
d2    ll s = pow_mod(N, pp, p);
2f    ll r = pow_mod(N, (pp + 1) / 2, p);
2f    for (int i = c - 2; i >= 0; --i) {
53      if (pow_mod(s, 1LL << i, p) == p - 1) {
0c        s = s * pow_mod(n, p >> (1 + i), p) % p;
a5        r = r * pow_mod(n, p >> (2 + i), p) % p;
4c      }
9b    }
7a    return r;
fd  }
```

fps

multieval.hpp

md5: 5fd568

```
71  template <class D>
e7  struct MultiEval {
18    int n;
33    V<V<D>> H;
7f    MultiEval(V<D> p) : n(p.size()), H(n * 2) {
d5      REP(i, n) H[n + i] = {1, -p[i]};
aa      for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
98        H[i] = multiply(H[i * 2], H[i * 2 + 1]);
cb    }
86    V<D> inv(V<D> f, int m) {
77      f.resize(m * 2);
e0      V<D> q = {1};
e1      for (int z = 2; z < m * 2; z *= 2) {
bb        auto g = multiply(q, q);
2e        g = multiply(g, V<D>(f.begin(), f.begin() + z));
48        q.resize(z);
0e        REP(i, z) q[i] += q[i] - g[i];
97      }
b3      q.resize(m);
a1      return q;
07    }
66    V<D> query(V<D> pol) {
1d      V<V<D>> G(n * 2);
6e      auto f = inv(H[1], pol.size());
9a      pol.resize(pol.size() + n - 1);
3e      G[1] = tr_multiply(f, pol);
a7      for (int i = 2; i < n * 2; i++)
7e        G[i] = tr_multiply(H[i ^ 1], G[i / 2]);
81      REP(i, n) G[1][i] = G[n + i][0];
1a      return G[1];
78    }
5f  };
```

bostan_mori.hpp

md5: cbe512

```
    // res[i] = 1/d の N-i 次の係数
71  template <class D>
1e  V<D> bostan_mori_sub(V<D> d, ll N) {
f1    int k = d.size();
8c    if (!N) {
e7      V<D> res(k);
80      res[0] = d[0].inv();
3a      return res;
d1    }
54    V<D> nd(k + 1), q(k * 2);
88    REP(i, k) nd[i] = i % 2 ? -d[i] : d[i];
b6    auto h = multiply(d, nd);
bf    REP(i, k) h[i] = h[i * 2];
a8    h.resize(k);
0e    h = bostan_mori_sub(move(h), N / 2);
94    REP(i, k) q[i * 2 + N % 2] = h[i];
4e    return tr_multiply(move(nd), move(q));
c4  }
    // res[i] = n/d の N+i 次の係数
77  template <class D>
78  V<D> bostan_mori(V<D> n, V<D> d, ll N, int m) {
6a    auto inv = [](V<D> f, int m) {
e3      f.resize(m * 2);
5e      V<D> q = {f[0].inv()};
ff      for (int z = 2; z / 2 < m; z *= 2) {
04        auto g = multiply(q, q);
ec        g = multiply(g, V<D>(f.begin(), f.begin() + z));
d5        q.resize(z);
49        REP(i, z) q[i] += q[i] - g[i];
2b      }
46      q.resize(m);
dd      return q;
d0    };
bf    int k = max(n.size(), d.size());
2a    n.resize(k);
48    d.resize(k);
00    auto f = bostan_mori_sub(d, N);
5f    reverse(f.begin(), f.end());
25    reverse(n.begin(), n.end());
d6    f = multiply(f, d);
10    f.resize(k);
a0    f = multiply(f, inv(d, k + m - 1));
6a    f.resize(k + m - 1);
f4    return tr_multiply(n, f);
cb  }
```

Interpolation.hpp

md5: 55b5f1

```
    // i=0,1,...,N-1についてf(a+i*b)=Y[i]となるとき、f(x)を返す
e7  Mint Interpolation_AP(int N, Mint a, Mint b, V<Mint> Y,
2e                        Mint x) {
0c    Mint f = 1;
5b    REP(i, N) if (i) f *= b * i;
bd    f = f.inv();  // 逆元
b8    V<Mint> C = Y, L(N + 1, 1), R(N + 1, 1);
da    for (int i = N - 2; i >= 0; i -= 2) C[i] = -C[i];
35    for (int i = N - 1; i >= 0; --i) {
79      C[i] *= f;
9a      C[N - 1 - i] *= f;
ff      f *= b * i;
ce    }
40    REP(i, N) {
63      L[i + 1] = L[i] * (x - (a + b * i));
75      R[N - 1 - i] = R[N - i] * (x - (a + b * (N - 1 - i)));
59    }
03    Mint s = 0;
f4    REP(i, N) s += L[i] * R[i + 1] * C[i];
bb    return s;
```

```
9d  }

    // i=0,1,...,N-1についてf(X[i])=Y[i]となるとき、f(x)を返す
4c  Mint Interpolation(int N, V<Mint> X, V<Mint> Y, Mint x) {
82    V<Mint> C(N, 1), L(N + 1, 1), R(N + 1, 1);
0f    REP(i, N) REP(j, N) if (i != j) C[i] *= X[i] - X[j];
e3    REP(i, N) C[i] = C[i].inv() * Y[i];  // 逆元
5a    REP(i, N) {
b9      L[i + 1] = L[i] * (x - X[i]);
1b      R[N - 1 - i] = R[N - i] * (x - X[N - 1 - i]);
22    }
19    Mint s = 0;
fc    REP(i, N) s += L[i] * R[i + 1] * C[i];
4e    return s;
55  }
```

berlekamp_massey.hpp

md5: 0c1df1

```
    // 有理母関数の分母を返す
5d  template <class Mint>
bf  vector<Mint> berlekamp_massey(const vector<Mint>& s) {
86    int n = int(s.size());
13    vector<Mint> b = {1}, c = {1}, t;
0a    Mint y = 1;
34    REP(ed, n) {
1f      int l = c.size(), m = b.size() + 1;
93      Mint x = 0;
df      REP(i, l) x -= c[i] * s[ed - i];
69      b.insert(begin(b), 0);
cb      if (!x.v) continue;
a4      Mint q = x / y;
d6      if (l < m) t = c, c.resize(m, 0);
a3      REP(i, m) c[i] -= q * b[i];
c9      if (l < m) b = t, y = x;
f1    }
a8    return c;
0c  }
```

fps.hpp

md5: d8237a

```
71  template <class D>
e7  struct Poly {
93    using P = const Poly&;
15    V<D> v;
3a    Poly(V<D> v = {}) : v(move(v)) {}
e9    void shrink() {
57      while (v.size() && !v.back()) v.pop_back();
83    }
6c    int size() const { return v.size(); }
30    D freq(int p) const {
65      return 0 <= p && p < size() ? v[p] : D(0);
ad    }
3b    Poly operator+(P r) const {
3e      V<D> res(max(size(), r.size()));
aa      REP(i, res.size()) res[i] = freq(i) + r.freq(i);
34      return res;
99    }
65    Poly operator-(P r) const {
d8      V<D> res(max(size(), r.size()));
d2      REP(i, res.size()) res[i] = freq(i) - r.freq(i);
e9      return res;
67    }
ea    Poly operator*(P r) const { return {multiply(v, r.v)}; }
23    Poly operator*(D r) const {
6e      V<D> res = v;
3c      REP(i, size()) res[i] *= r;
36      return res;
55    }
77    Poly operator/(D r) const { return *this * r.inv(); }
79    Poly operator/(Poly r) const {
19      if (size() < r.size()) return {{}};
c0      r.shrink();
52      int n = size() - r.size() + 1;
8a      return (rev().pre(n) * r.rev().inv(n)).rev(n);  // 変更
b3    }
66    Poly operator%(P r) const {
57      auto x = *this - *this / r * r;
ce      x.shrink();
f4      return x;
dc    }
45    Poly& operator+=(P r) { return *this = *this + r; }
92    Poly& operator-=(P r) { return *this = *this - r; }
d3    Poly& operator*=(P r) { return *this = *this * r; }
15    Poly& operator*=(D r) { return *this = *this * r; }
02    Poly& operator/=(P r) { return *this = *this / r; }
f3    Poly& operator/=(D r) { return *this = *this / r; }
73    Poly& operator%=(P r) { return *this = *this % r; }
a7    Poly clip(int l = 0, int r = -(1 << 30)) const {
64      if (r == -(1 << 30)) r = size();
5a      if (r < l) r = l;
14      V<D> res(r - l);
08      REP(i, r - l) res[i] = freq(i + l);
f1      return res;
51    }
81    Poly pre(int le) const { return clip(0, le); }
25    Poly rev(int n = -1) const {
54      auto res = v;
9c      if (n != -1) res.resize(n);
4f      reverse(res.begin(), res.end());
d4      return res;
ae    }
cb    Poly diff() const {
29      auto res = clip(1).v;
a8      REP(i, res.size()) res[i] *= i + 1;
d0      return res;
64    }
68    Poly inte() const {
ba      auto res = clip(-1).v;
0c      REP(i, res.size()) if (i) res[i] /= i;
23      return res;
1f    }
      // f * f.inv() = 1 + g(x)x^m
65    Poly inv(int m) const {
e1      Poly f = Poly({D(1) / freq(0)});
b0      for (int i = 1; i < m; i *= 2)
3b        f = (f * D(2) - f * f * pre(2 * i)).pre(2 * i);
12      return f.pre(m);
ea    }
d6    Poly exp(int n) const {
91      assert(freq(0) == 0);
7b      Poly f({1}), g({1}), q;
84      for (int i = 2; i < n * 2; i *= 2) {
9e        g = (g * 2 - f * g * g).pre(i / 2);
46        q = pre(i / 2).diff();
a7        q += (g * (f.diff() - f * q)).pre(i - 1);
03        f += (f * (pre(i) - q.inte())).pre(i);
6a      }
67      return f.pre(n);
15    }
ad    Poly log(int n) const {
29      assert(freq(0) == 1);
39      auto f = pre(n);
58      return (f.diff() * f.inv(n - 1)).pre(n - 1).inte();
b1    }
36    friend ostream& operator<<(ostream& os, P p) {
e9      if (p.size() == 0) return os << "0";
cc      for (auto i = 0; i < p.size(); i++) {
c9        if (p.v[i]) {
b3          os << p.v[i] << "x^" << i;
36          if (i != p.size() - 1) os << "+";
fb        }
fb      }
b1      return os;
38    }
d8  };
```

fps_composition.hpp

md5: 9c217c

```
    // f(g(x)) mod x^N (g[0] = 0)
71  template <class D>
f1  V<D> fps_composition(V<D> f, V<D> g, ll N) {
b8    ll z = 1;
06    while (z < N) z *= 2;
4e    V<D> p(z * 2), q(z * 3), res(N);
6d    REP(i, f.size()) p[i * 2] = f[i];
b8    REP(i, min<ll>(g.size(), z)) q[z * 2 + i] = -g[i];
dd    q[0] = 1;
84    auto dfs = [&](auto& h, V<D> q, ll u, ll v) -> void {
e8      if (v == z) return;
2c      ll nu = (u + 1) / 2, nv = v * 2;
79      V<D> nq = q, y(nu * 2 * (nv + 1));
81      REP(i, q.size()) if (i % 2) nq[i] = -nq[i];
62      q = multiply(q, nq);
1c      REP(d, nv + 1)
4d      REP(i, nu) y[d * nu * 2 + i] = q[d * u * 2 + i * 2];
89      h(h, move(y), nu, nv);
```

```
92      V<D> x(u * 2 * (v * 2 + 1) - 1);
29      REP(d, nv)
bd      REP(i, nu) x[d * u * 2 + i * 2 + 1] =
45          p[d * nu * 2 + i];
7a      p = tr_multiply(nq, x);
e4    };
8f    dfs(dfs, move(q), z, 1);
8c    REP(i, N) res[i] = p[z - 1 - i];
da    return res;
9c  }
```

fps_power_projection.hpp

md5: c000a5

```
    // [x^K] f(x) / (1 - y g(x)) mod y^N (g[0] = 0)
71  template <class D>
0a  V<D> power_projection(V<D> f, V<D> g, ll K, ll N) {
14    ll u = K + 1, v = 1;
12    V<D> p(u * 2 * v), q(u * 2 * (v + 1)), res(N);
8e    REP(i, min<ll>(f.size(), u)) p[i] = f[i];
f4    REP(i, min<ll>(g.size(), u)) q[u * 2 + i] = -g[i];
4f    q[0] = 1;
7a    while (K || v < N) {
03      ll nu = (u + 1) / 2, nv = v * 2;
e2      V<D> nq = q, x(nu * 2 * nv), y(nu * 2 * (nv + 1));
89      REP(d, v + 1)
29      REP(i, u) if (i % 2) nq[d * u * 2 + i] *= -1;
e7      q = multiply(q, nq);
21      p = multiply(p, nq);
19      REP(d, nv)
db      REP(i, nu) x[d * nu * 2 + i] =
6d          p[d * u * 2 + i * 2 + K % 2];
88      REP(d, nv + 1)
cb      REP(i, nu) y[d * nu * 2 + i] = q[d * u * 2 + i * 2];
7a      u = nu, v = nv, K /= 2;
2a      swap(p, x);
3e      swap(q, y);
8b    }
c8    REP(i, N) res[i] = p[i * 2];
ac    return res;
c0  }
```

garner_convolution.hpp

md5: eaba62

```
    // number-theory/modint.hpp , 同/crt.hpp (inv_mod まで) ,
    // 同/garner.hpp , fps/nft.hpp
cb  template <int MOD, int g>
78  V<int> multiply_mod(const V<int>& a, const V<int>& b) {
d4    V<ModInt<MOD, g>> c, d;
f8    for (auto x : a) c.push_back(x);
7b    for (auto x : b) d.push_back(x);
bd    c = multiply(c, d);
7f    V<int> res;
a9    for (auto x : c) res.push_back(x.v);
1b    return res;
fa  }
b7  template <class mint>
ef  V<mint> multiply_garner(V<mint> a, V<mint> b) {
1a    constexpr int m[] = {167772161, 469762049, 754974721};
00    auto g = garner<mint>(V<ll>(m, m + 3));
56    V<int> c(a.size()), d(b.size());
89    REP(i, a.size()) c[i] = a[i].v;
bf    REP(i, b.size()) d[i] = b[i].v;
41    V<V<int>> res(3);
da    res[0] = multiply_mod<m[0], 3>(c, d);
de    res[1] = multiply_mod<m[1], 3>(c, d);
c3    res[2] = multiply_mod<m[2], 11>(c, d);
a6    V<ll> r(3);
72    V<mint> ans(res[0].size());
23    REP(i, res[0].size()) {
70      REP(j, 3) r[j] = res[j][i];
e3      ans[i] = g(r);
08    }
e2    return ans;
ea  }
```

nft.hpp

md5: 4d52c9

```
    // 167772161     3       5 * 2^25 + 1
    // 377487361     7      45 * 2^23 + 1
    // 469762049     3       7 * 2^26 + 1
    // 595591169     3      71 * 2^23 + 1
    // 645922817     3      77 * 2^23 + 1
    // 754974721    11      45 * 2^24 + 1
    // 880803841    26     105 * 2^23 + 1
    // 897581057     3     107 * 2^23 + 1
    // 998244353     3     119 * 2^23 + 1
5d  template <class Mint>
87  void nft(bool type, V<Mint>& a) {
f2    int n = int(a.size()), s = 0;
31    while ((1 << s) < n) s++;
19    assert(1 << s == n);
cd    static V<Mint> ep;
b5    while (int(ep.size()) <= s) {
dd      ep.push_back(Mint::G.pow(Mint(-1).v >> ep.size()));
b5    }
cc    V<Mint> b(n);
d1    REP(i, s) {
12      int w = 1 << (s - i - 1);
c6      Mint now = 1;
22      for (int y = 0; y < n / 2; y += w) {
7a        REP(x, w) {
7d          auto l = a[y << 1 | x];
7a          auto r = now * a[y << 1 | x | w];
56          b[y | x] = l + r;
e0          b[y | x | n >> 1] = l - r;
1d        }
01        now *= ep[i + 1];
c9      }
13      swap(a, b);
b4    }
cc    if (type) reverse(a.begin() + 1, a.end());
1a  }
80  template <class Mint>
ac  V<Mint> cyconv(V<Mint> a, V<Mint> b, int k) {
75    int z = 1;
60    while (z < k) z *= 2;
c1    a.resize(z);
ec    b.resize(z);
8b    nft(0, a);
17    nft(0, b);
b7    Mint iz = Mint(z).inv();
4c    REP(i, z) a[i] *= b[i] * iz;
f7    nft(1, a);
14    a.resize(k);
39    return a;
2e  }
1e  template <class Mint>
1c  V<Mint> multiply(V<Mint> a, V<Mint> b) {
df    int n = a.size(), m = b.size();
70    if (!n || !m) return {};
ad    if (min(n, m) <= 32) {
b7      V<Mint> ans(n + m - 1);
df      REP(i, n) REP(j, m) ans[i + j] += a[i] * b[j];
63      return ans;
03    }
2f    return cyconv(move(a), move(b), n + m - 1);
44  }
    // multieval, bostan_mori, composition
4e  template <class Mint>
02  V<Mint> tr_multiply(V<Mint> a, V<Mint> b) {
ae    int n = a.size(), m = b.size();
e0    reverse(b.begin(), b.end());
19    b = cyconv(move(a), move(b), m);
f0    reverse(b.begin(), b.end());
17    b.resize(m - n + 1);
83    return b;
4d  }
```

relaxed_convolution.hpp

md5: ed3c47

```
    // f(i,c)はc=C[i-1]の時にA[i],B[i]を返す関数 (i=0の時はcは何でもよい)
71  template <class D>
06  V<D> relaxed_convolution(int N, auto f) {
3b    V<D> R(N, 0), A(N), B(N), C;
ec    D c = 0;
af    REP(i, N) {
c0      tie(A[i], B[i]) = f(i, c);
d0      for (int p = 1; (i + 2) % p == 0; p *= 2) {
2a        if (p == i + 2) break;
bb        auto calc = [&](int la, int ra, int lb, int rb) {
58          C = multiply(V<D>(A.begin() + la, A.begin() + ra),
a1                       V<D>(B.begin() + lb, B.begin() + rb));
2b          REP(j, C.size())
5e          if (la + lb + j < N) R[la + lb + j] += C[j];
```

```
23        };
24        if (p * 2 != i + 2)
56          calc(p - 1, 2 * p - 1, i + 1 - p, i + 1);
c8        calc(i + 1 - p, i + 1, p - 1, 2 * p - 1);
e9      }
79      c = R[i];
3c    }
7f    return R;
ed  }
```

taylor_shift.hpp

md5: 6d3b60

```
    // f(x+c)を返す
5d  template <class Mint>
97  V<Mint> taylor_shift(V<Mint> a, Mint c) {
40    int n = a.size();
ae    V<Mint> b(n + 1, 1), fi(n);
e2    Mint f = 1;
76    REP(i, n) {
95      a[i] *= f;
30      f *= i + 1;
98      b[i + 1] = b[i] * c;
4d    }
77    f = f.inv();
04    REP(i, n) b[n - 1 - i] *= fi[n - 1 - i] = f *= n - i;
44    reverse(b.begin(), b.end());
be    a = multiply(a, b);
8f    REP(i, n) fi[i] *= a[i + n];
dd    return fi;
6d  }
```

convex

dynamic_convex_hull.hpp

md5: 95e223

```
72  struct Line {  // f(x) = k * x + m
14    mutable ll k, m, p;
0c    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
0d    bool operator<(ll x) const { return p < x; }
7e  };
74  struct LineContainer : multiset<Line, less<>> {
      // (for doubles, use inf = 1/.0, div(a,b) = a/b)
4a    const ll inf = LLONG_MAX;
5b    ll div(ll a, ll b) {  // floored division
3b      return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b);
ae    }
65    bool isect(iterator x, iterator y) {
ef      if (y == end()) {
bc        x->p = inf;
b1        return false;
1f      }
2f      if (x->k == y->k)
34        x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
2f      else
2c        x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
b5      return x->p >= y->p;
53    }
de    void add(ll k, ll m) {
f7      auto z = insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
81      while (isect(y, z)) z = erase(z);
60      if (x != begin() && isect(--x, y))
37        isect(x, y = erase(y));
a6      while ((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p)
ce        isect(x, erase(y));
da    }
0f    ll query(ll x) {  // max f(x)
ba      assert(!empty());
e5      auto l = *lower_bound(x);
63      return l.k * x + l.m;
2f    }
95  };
```

monge_d_edge_shortest.hpp

md5: 89b418

```
    // Int f(int a, int b){ return A[a][b] } (A : monge)
    // void det(int i, int j, Int x){
    //     argmin[i] = j; mimval[i] = x; }
2d  template <class Int, class F1, class F2>
92  void easy_larsch(int n, F1 f, F2 det, Int inf) {
3c    V<int> a(n, 0);
22    V<Int> b(n, inf);
15    n--;
eb    auto check = [&](int i, int k, int d) {
72      Int v = f(i, k);
ae      if (v < b[i]) a[i] = k, b[i] = v;
ef    };
1b    auto dfs = [&](auto& dfs, int l, int r, int d) -> void {
2e      if (r - l == 1) return (void)det(r, a[r], b[r]);
45      int m = (l + r) / 2;
fc      for (int k = a[l]; k <= a[r]; k++) check(m, k, d);
8e      dfs(dfs, l, m, d + 1);
b5      for (int k = l + 1; k <= m; k++) check(r, k, d);
bd      dfs(dfs, m, r, d + 1);
32    };
4f    check(n, 0, 0);
9c    dfs(dfs, 0, n, 1);
9a  }
    // Int f(int a, int b){ return dist(a,b) } (dist : monge)
62  template <class Int, class F1>
db  Int d_edge_shortest_path(int n, ll k, F1 f, Int max_weight,
44                           Int INF) {
da    Int inf = max_weight;  // 辺の重みより大きい値
70    auto DC = [&](Int p) -> pair<Int, ll> {
e4      vector<Int> D(n, INF);
97      vector<int> P(n);
f1      D[0] = 0;
20      easy_larsch(
20          n,
26          [&](int a, int b) { return D[b] + f(b, a) - p; },
2f          [&](int a, int b, Int c) { P[a] = b, D[a] = c; },
74          INF);
a6      ll c = 0, v = n - 1;
86      for (; v; v = P[v]) c++;
a2      return {D[n - 1], c};
13    };
ef    Int m = -inf + 1;  // 辺の重みが正なら0にしてもいい
5f    Int ok = m, ng = inf;
69    while (abs(ok - ng) > 1) {
1d      auto mid = (ok + ng) / 2;
6b      auto [d, c] = DC(mid);
86      (c <= k ? ok : ng) = mid;
b8    }
a7    if (ok == m) return -INF;
36    auto [d, c] = DC(ok);
f6    return d + ok * k;
89  }
```

cht_monotone.hpp

md5: 91223f

```
36  template <class Pos, class F>
ce  struct CHTMonotone {
45    struct Q {
2e      Pos l, r;
31      F f;
1b    };
46    deque<Q> a;
bf    CHTMonotone(Pos l, Pos r, F inf) : a({{l, r, inf}}) {}
d7    void add(F f, auto fx, auto cross) {
9b      Pos l = a[0].l, r = a.back().r;
67      Q qf = {l, r, f};
f5      if (fx(f, r) < fx(a.back().f, r)) {
c6        do {
ea          Q& q = a.back();
d7          if (fx(f, q.l) < fx(q.f, q.l)) continue;
d5          cross(q.f, f, q.r = q.l, qf.l = r);
9d          break;
e7        } while (a.pop_back(), a.size());
af        a.push_back(qf);
6e      } else if (fx(f, l) < fx(a[0].f, l)) {
93        do {
27          Q& q = a.front();
3e          if (fx(f, q.r) < fx(q.f, q.r)) continue;
26          cross(f, q.f, qf.r = l, q.l = q.r);
10          break;
bc        } while (a.pop_front(), a.size());
7b        a.push_front(qf);
e5      }
11    }
33    F query(Pos x) {
84      return ranges::partition_point(a,
e3        [x](Q& f){ return f.r < x; })->f;
56    }
50    F query_inc(Pos x) {
f0      while (a[0].r < x) a.pop_front();
3d      a[0].l = x;
```

```
6e      return a[0].f;
40    }
36    F query_dec(Pos x) {
25      while (x < a.back().l) a.pop_back();
10      a.back().r = x;
ab      return a.back().f;
e6    }
91  };
    // struct F { ll a, b; };
    // auto fx = [&](F f, ll x){ return f.a * x + f.b; };
    // void cross(F a, F b, ll& xa, ll& xb){
    //   while(abs(xa - xb) > 1){
    //     Pos x = xa + (xb - xa) / 2;
    //     (a(x) < b(x) ? xa : xb) = x;
    //   }
    // }
    // void cross(F a, F b, double& xa, double& xb){
    //   xa = xb = -(a.b - b.b) / (a.a - b.a);
    // }
```

graph

dominator_tree.hpp

md5: a10eaa

```
b7  struct DominatorTree {
60    int n, cs;
1d    V<V<int>> E, RE, rdom;
4b    V<int> S, RS, par, val, sdom, rp, idom;
fa    DominatorTree(int n)
0b        : n(n), cs(0), E(n), RE(n), rdom(n) {
5b      S = RS = par = val = sdom = rp = idom = V<int>(n, -1);
81    }
74    void add_edge(int x, int y) { E[x].push_back(y); }
79    int find(int x, int c = 0) {
88      if (par[x] == x) return c ? -1 : x;
1b      int &w = par[x], p = find(w, 1);
20      if (p < 0) return c ? w : val[x];
be      if (sdom[val[x]] > sdom[val[w]]) val[x] = val[w];
c4      w = p;
f1      return c ? p : val[x];
37    }
db    void dfs(int x) {
9f      par[cs] = sdom[cs] = val[cs] = cs;
89      RS[S[x] = cs++] = x;
9e      for (int e : E[x]) {
80        if (S[e] < 0) dfs(e), rp[S[e]] = S[x];
12        RE[S[e]].push_back(S[x]);
f6      }
b6    }
27    V<int> solve(int src) {  // idom[v] : dom tree で v の親
07      dfs(src);
45      for (int i = cs - 1; i >= 0; i--) {
2b        for (int e : RE[i]) chmin(sdom[i], sdom[find(e)]);
06        if (i) rdom[sdom[i]].push_back(i);
99        for (int e : rdom[i]) {
62          int p = find(e);
7a          idom[RS[e]] = RS[sdom[p] == i ? i : p];
e7        }
dd        if (i) par[i] = rp[i];
df      }
2a      REP(i, cs)
7b      if (i && RS[sdom[i]] != idom[RS[i]])
2c        idom[RS[i]] = idom[idom[RS[i]]];
54      return idom;
d1    }
a1  };
```

assignment_problem.hpp

md5: a097c3

```
    // result[i] : use A[i][result[i]]
e2  using Cost = ll;
8b  V<int> AssignmentProblem(int n, int m, const V<V<Cost>>& A,
67                           int K, Cost INF) {
63    V<Cost> d(m + 1, 0), h(m, 0);
50    V<int> l(n, -1), r(m, -1);
a7    while (K--) {
79      V<int> f(m), par(m, -1);
4e      auto ch = [&](int w, Cost f, int v) {
47        if (f < d[w]) d[w] = f, par[w] = v;
8a      };
f7      REP(v, m + 1) d[v] = INF;
fa      REP(v, n)
b7        if (l[v] < 0) REP(w, m) ch(w, A[v][w] - h[w], v);
f3      int w = -1;
71      while (1) {
4e        w = m;
8e        REP(i, m) if (!f[i] && d[i] < d[w]) w = i;
01        f[w] = 1;
34        if (r[w] < 0) break;
5c        int v = r[w];
85        auto c = d[w] + h[w] - A[v][w];
44        REP(x, m) if (!f[x]) ch(x, c + A[v][x] - h[x], v);
f0      }
0c      REP(i, m) if (f[i]) h[i] += d[i] - d[w];
0e      while (w >= 0) swap(w, l[r[w] = par[w]]);
cb    }
fd    return l;
a0  }
```

biconnectivity.hpp

md5: 64967f

```
17  struct Biconnectivity {
2d    V<pair<int, int>> bct;  // ( 2-連結成分の番号, 頂点 )
d3    V<int> tecc;  // tecc[頂点] == 2辺連結成分の番号
a7    int num_bcc, num_tecc;
5b    Biconnectivity(int n, const V<V<int>>& g) : tecc(n) {
a9      V<int> low(n), ord(n, -1), st(n), est(n + 1, n);
92      int it = 0, idx = 0, eit = 0, f = 0;
e5      auto dfs = [&](auto& dfs, int v, int p) -> void {
96        st[it] = est[eit++] = v;
ba        low[v] = ord[v] = it++;
1e        for (int w : g[v])
3f          if (w != p || !(p = -1)) {
2f            if (ord[w] < 0) {
ed              dfs(dfs, w, v);
a3              low[v] = min(low[v], low[w]);
2a              if (low[w] >= ord[v]) {
e4                while (ord[w] < it)
cc                  bct.push_back({idx, st[--it]});
56                bct.push_back({idx++, v});
f5              }
ef            }
33            low[v] = min(low[v], ord[w]);
da          }
b4        if (low[v] == ord[v] && ++f)
46          while (est[eit] != v) tecc[est[--eit]] = f - 1;
31      };
3b      REP(v, n) if (ord[v] < 0) dfs(dfs, v, -1);
6f      REP(v, n) if (!g[v].size()) bct.push_back({idx++, v});
ae      num_bcc = idx;
79      num_tecc = f;
1c    }
64  };
```

cliques.hpp

md5: 3739d9

```
    // 計算量は O( V^2 + V 2 ^ sqrt(2E) )
    // 空集合は含まれない
    // void f(const V<int>& clique);
25  void cliques(int n, V<V<int>> graph, auto f) {
07    V<V<int>> g(n, V<int>(n));
2d    REP(x, n) for (auto y : graph[x]) g[x][y] = 1;
b9    V<int> deg(n);
a2    REP(i, n) REP(j, n) deg[i] += g[i][j];
e6    REP(it, n) {
71      int v = 0;
69      REP(i, n) if (deg[i] < deg[v]) v = i;
14      V<int> H, C = {v}, F(deg[v]);
ec      for (int w : graph[v])
ce        if (deg[w]-- < n) H.push_back(w);
66      REP(i, deg[v]) REP(j, i) F[j] |= g[H[i]][H[j]] << i;
aa      auto dfs = [&](auto& dfs, int m) -> void {
13        f(C);
05        REP(i, deg[v]) if (m & 1 << i) {
a6          C.push_back(H[i]);
bf          dfs(dfs, (m -= 1 << i) & F[i]);
f9          C.pop_back();
6f        }
79      };
21      dfs(dfs, (1 << deg[v]) - 1);
83      deg[v] = n * 5;
d7    }
37  }
```

directed_mst.hpp

md5: 4bc9ce

```cpp
template <typename T, bool isMin = true>
struct LeftistHeap {
  struct Node {
    T key, lazy;
    Node *l, *r;
    int s;
    int idx;
    Node(T key, int idx)
        : key(key), lazy(0), l(0), r(0), s(1), idx(idx) {}
  };
  using np = Node*;
  np alloc(T key, int idx) { return new Node(key, idx); }
  np add(np t, T z) {
    if (t) t->lazy += z, t->key += z;
    return t;
  }
  np prop(np t) {
    t->l = add(t->l, t->lazy);
    t->r = add(t->r, t->lazy);
    t->lazy = 0;
    return t;
  }
  np meld(np a, np b) {
    if (!a || !b) return a ? a : b;
    a = prop(a), b = prop(b);
    if ((a->key < b->key) ^ isMin) swap(a, b);
    a->r = meld(a->r, b);
    if (!a->l || a->l->s < a->r->s) swap(a->l, a->r);
    a->s = (a->r ? a->r->s : 0) + 1;
    return a;
  }
  np pop(np t) { return meld(t->l, t->r); }
};

struct Edge {
  using Cost = ll;
  int from, to;
  Cost cost;
};
// root -----> leaf
// from -----> to
// ans[root] = -1; ans[v] = (? --> v) なる辺番号
V<int> directed_mst(int n, int root, V<Edge> E) {
  REP(i, n) if (i != root) E.push_back({(int)i, root, 0});
  int x = 0;
  V<int> par(2 * n, -1), vis(par), uf(par), st;
  using Heap = LeftistHeap<Edge::Cost, 1>;
  Heap h;
  V<typename Heap::np> ins(2 * n, 0);
  REP(i, E.size())
  ins[E[i].to] =
      h.meld(ins[E[i].to], h.alloc(E[i].cost, i));
  auto Find = [&](auto& f, int a) -> int {
    return uf[a] < 0 ? a : (uf[a] = f(f, uf[a]));
  };
  auto go = [&](int v) {
    return Find(Find, E[ins[v]->idx].from);
  };
  for (int i = n; ins[x]; i++) {
    for (; vis[x] == -1; x = go(x)) vis[x] = 0;
    for (; x != i; x = go(x)) {
      auto w = ins[x]->key;
      ins[i] = h.meld(ins[i], h.add(h.pop(ins[x]), -w));
      uf[x] = par[x] = i;
    }
    for (; ins[x] && go(x) == x; ins[x] = h.pop(ins[x]))
      ;
  }
  V<int> ans(n, -1);
  for (int i = root; i != -1; i = par[i]) vis[i] = 1;
  do {
    if (vis[x] != 1) {
      int e = ins[x]->idx;
      ans[E[e].to] = e;
      for (int j = E[e].to; j != -1 && !vis[j]; j = par[j])
        vis[j] = 1;
    }
  } while (x--);
  return ans;
}
```

eulerian_trail.hpp

md5: 625dd3

```cpp
// オイラー路を一つ構築して { 頂点列 , 辺列 } を返す
pair<V<int>, V<int>> eulerian_trail(
    int N, const V<pair<int, int>>& edges, bool directed,
    int start = -1) {
  int M = edges.size();
  if (!M) return {{0}, {}};
  V<int> X(M), D(N);
  V<V<int>> G(N);
  REP(m, M) {
    auto [u, v] = edges[m];
    G[u].push_back(m);
    if (!directed) G[v].push_back(m);
    X[m] = u + v;
  }
  if (start < 0) {
    start = edges[0].first;
    for (auto [u, v] : edges) {
      D[u] += 1;
      D[v] += directed ? -1 : 1;
    }
    REP(i, N) if (D[i] % 2 == 1) start = i;
  }
  V<int> H(M + 1, start), E(M), U(M, 0), K(N);
  REP(i, N) K[i] = G[i].size();
  int p = 0, q = M;
  while (q) {
    int v = H[p];
    while (0 < K[v]-- && U[G[v][K[v]]])
      ;
    if (K[v] < 0) {
      if (!p) return {{-1}, {-1}};
      H[q--] = H[p--];
      E[q] = E[p];
    } else {
      auto e = G[v][K[v]];
      U[e] = 1;
      E[p++] = e;
      H[p] = X[e] - v;
    }
  }
  REP(i, M)
  if (X[E[i]] != H[i] + H[i + 1]) return {{-1}, {-1}};
  return {H, E};
}
```

manhattan_mst.hpp

md5: ea5b58

```cpp
// 候補の辺を O(N) 本に減らす。MST時は追加でsort,
// UF等の必要あり。
template <typename T>
V<tuple<T, int, int>> manhattan_mst(V<T> xs, V<T> ys) {
  assert(xs.size() == ys.size());
  V<tuple<T, int, int>> ret;
  int n = (int)xs.size();
  V<int> ord(n);
  REP(i, n) ord[i] = i;
  auto cmp = [&](int i, int j) {
    return xs[i] + ys[i] < xs[j] + ys[j];
  };
  REP(s, 4) {
    sort(ord.begin(), ord.end(), cmp);
    map<T, int> idx;
    for (int i : ord) {
      for (auto it = idx.lower_bound(-ys[i]);
           it != idx.end(); it = idx.erase(it)) {
        int j = it->second;
        if (xs[i] - xs[j] < ys[i] - ys[j]) break;
        ret.emplace_back(
            abs(xs[i] - xs[j]) + abs(ys[i] - ys[j]), i, j);
      }
      idx[-ys[i]] = i;
    }
    swap(xs, ys);
    if (s % 2) REP(i, n) xs[i] *= -1;
  }
  return ret;
}
```

max_flow.hpp

md5: 0e6583

```
    /*
    struct E {
      int to, rev, cap;
    };
    V<V<E>> g;
    auto add_edge = [&](int from, int to, int cap) {
      g[from].push_back(E{to, int(g[to].size()), cap});
      g[to].push_back(E{from, int(g[from].size())-1, 0});
    };
    */
40  template <class C>
ab  struct MaxFlow {
2a    C flow;
d3    V<char> dual;  // false: S-side true: T-side
b3  };
6d  template <class C, class E>
8e  struct MFExec {
cd    static constexpr C INF = numeric_limits<C>::max();
91    C eps;
a8    V<V<E>>& g;
e0    int s, t;
c5    V<int> level, iter;
26    C dfs(int v, C f) {
ae      if (v == t) return f;
15      C res = 0;
64      for (int& i = iter[v]; i < int(g[v].size()); i++) {
d7        E& e = g[v][i];
60        if (e.cap <= eps || level[v] >= level[e.to])
14          continue;
3d        C d = dfs(e.to, min(f, e.cap));
b2        e.cap -= d;
36        g[e.to][e.rev].cap += d;
63        res += d;
26        f -= d;
04        if (f == 0) break;
24      }
ff      return res;
50    }
bb    MaxFlow<C> info;
26    MFExec(V<V<E>>& _g, int _s, int _t, C _eps)
59        : eps(_eps), g(_g), s(_s), t(_t) {
ee      int N = int(g.size());
a1      C& flow = (info.flow = 0);
b6      while (true) {
d5        queue<int> que;
37        level = V<int>(N, -1);
db        level[s] = 0;
75        que.push(s);
39        while (!que.empty()) {
fc          int v = que.front();
bc          que.pop();
c5          for (E e : g[v]) {
91            if (e.cap <= eps || level[e.to] >= 0) continue;
d1            level[e.to] = level[v] + 1;
3d            que.push(e.to);
d4          }
2c        }
f2        if (level[t] == -1) break;
2d        while (true) {
d2          iter = V<int>(N, 0);
86          C f = dfs(s, INF);
6c          if (!f) break;
0c          flow += f;
5f        }
4d      }
e0      for (int i = 0; i < N; i++)
1e        info.dual.push_back(level[i] == -1);
4f    }
f4  };
4e  template <class C, class E>
7a  MaxFlow<C> get_mf(V<V<E>>& g, int s, int t, C eps) {
7b    return MFExec<C, E>(g, s, t, eps).info;
0e  }
```

max_matching-daimonge.hpp

md5: aa4a41

```
aa  V<pair<ll, ll>> MaxMatching(ll n, V<pair<ll, ll>> &es) {
50    mt19937 rnd;
f8    V<V<ll>> g(n + 1);
bb    for (auto &[u, v] : es) {
52      g[u + 1].push_back(v + 1);
95      g[v + 1].push_back(u + 1);
c5    }
cd    V<ll> used(n + 1), mate(n + 1);
ce    ll T;
29    auto dfs = [&](auto &dfs, ll v) -> bool {
d7      used[v] = T;
ca      shuffle(g[v].begin(), g[v].end(), rnd);
15      for (auto &u : g[v]) {
8e        ll w = mate[u];
69        if (used[w] < T) {
ed          mate[v] = u, mate[u] = v, mate[w] = 0;
06          if (!w or dfs(dfs, w)) return 1;
c4          mate[u] = w, mate[w] = u, mate[v] = 0;
26        }
58      }
a5      return 0;
50    };
4b    REP(_, 10) {
7e      used.assign(n + 1, 0);
b8      REP(v, n) if (!mate[v + 1]) T++, dfs(dfs, v + 1);
49    }
ca    V<pair<ll, ll>> ret;
84    REP(v, n)
94    if (v + 1 < mate[v + 1])
62        ret.push_back({v, mate[v + 1] - 1});
11    return ret;
aa  }
```

min_cost_flow.hpp

md5: 3550f7

```
    // 辺は配列 E に一列に並んでいる。
    // 辺 e (e : int) の逆辺は、辺 e^1 である。
dc  struct MCF {
1c    using Cap = ll;
3a    using Cost = ll;
a0    Cost INF = 1ll << 60;
c5    struct Edge {
cf      int from;
e2      int to;
86      Cost cost;
06      Cap cap;
fc    };
22    int N;
77    V<Edge> E;
37    V<V<int>> g;
c6    V<Cost> P;
6e    MCF(int n) : N(n), g(n), P(n, 0) {}
b9    int addEdge(int u, int v, Cap cap, Cost cost) {
01      int e = E.size();
42      g[u].push_back(e);
7b      g[v].push_back(e + 1);
c5      E.push_back({u, v, cost, cap});
d2      E.push_back({v, u, -cost, 0});
e9      return e;
fc    }
01    pair<Cap, Cost> flowuni(int s, int t, Cap lim) {
a7      V<Cost> dist(N, INF);
8a      V<int> par(N, -1);
45      V<Cap> fl(N, lim);
85      priority_queue<pair<Cost, int>> que;
e9      dist[s] = 0;
08      que.push({0, s});
bd      while (que.size()) {
8c        auto [d, v] = que.top();
6a        que.pop();
98        if (dist[v] != -d) continue;
19        if (v == t) break;
bd        for (auto e : g[v])
1b          if (E[e].cap) {
97            int w = E[e].to;
ac            Cost nd = -d + P[v] + E[e].cost - P[w];
df            if (dist[w] <= nd) continue;
83            dist[w] = nd;
e3            que.push({-nd, w});
28            par[w] = e;
ee            fl[w] = min(fl[v], E[e].cap);
8d          }
37      }
4b      if (par[t] < 0) return {0, 0};
11      lim = fl[t];
82      for (int p = t; p != s;) {
ca        int e = par[p];
```

```
7f        E[e].cap -= lim;
a7        E[e ^ 1].cap += lim;
dd        p = E[e ^ 1].to;
16      }
4e      for (int i = 0; i < N; i++)
14        if (i == s || par[i] >= 0) {
f9          P[i] += dist[i] - dist[t];
6e        }
00      return {P[t] - P[s], lim};
d7    }
f8    V<pair<Cap, Cost>> slope(int s, int t, Cap lim) {
92      V<pair<Cap, Cost>> res;
d4      res.push_back({0, 0});
04      Cap fl = 0;
2f      Cost co = 0;
f7      while (fl < lim) {
87        auto [u, v] = flowuni(s, t, lim - fl);
f0        if (v == 0) break;
df        res.push_back({fl += v, co += u * v});
69      }
0a      return res;
95    }
fd    pair<Cap, Cost> flow(int s, int t, Cap lim) {
b8      return slope(s, t, lim).back();
bb    }
35  };
```

scc.hpp

md5: 467325

```
      // res.first = 強連結成分の個数
      // res.second[v] = v が属する強連結成分の番号
be    pair<int, V<int>> scc(int n, V<V<int>> g) {
e1      int tm = 0, it = 0, idx = 0;
e8      V<int> ord(n, -1), st(n + 1, n), id(n, n);
16      auto dfs = [&](auto& dfs, int v) -> int {
98        int low = ord[v] = tm++;
ba        st[it++] = v;
39        for (auto w : g[v])
19          if (id[w] >= n)
6e            chmin(low, ord[w] < 0 ? dfs(dfs, w) : ord[w]);
7a        if (low == ord[v] && ++idx)
f4          while (st[it] != v) id[st[--it]] = idx;
1e        return low;
c3      };
06      REP(i, n) if (ord[i] == -1) dfs(dfs, i);
98      for (auto& x : id) x = idx - x;
09      return make_pair(idx, move(id));
46    }
```

two-sat.hpp

md5: 9301c7

```
d9  struct TwoSat {
e5    int n;
3a    V<bool> res;
f3    V<V<int>> g;
81    TwoSat(int n) : n(n), g(n * 2) {}
cb    void add(int x) { g.resize((n += x) * 2); }
47    void either(ll i, bool fi, ll j, bool fj) {
87      i = i * 2 + fi, j = j * 2 + fj;
96      g[i ^ 1].push_back(j);
40      g[j ^ 1].push_back(i);
f6    }
fe    bool solve() {
e7      auto id = scc(g.size(), g).second;
9e      res.resize(n);
16      REP(i, n) if (id[i * 2] == id[i * 2 + 1]) return 0;
35      REP(i, n) res[i] = id[i * 2] < id[i * 2 + 1];
b2      return 1;
f6    }
09    void atMostOne(V<pair<ll, bool>> a) {
b4      ll x = n, i = 0;
18      add(a.size());
1c      for (auto [v, f] : a) {
af        either(v, !f, x + i, 1);
42        if (i) either(x + i - 1, 0, x + i, 1);
14        if (i) either(v, !f, x + i - 1, 0);
58        i++;
11      }
8b    }
93  };
```

tree

hld.hpp

md5: a85343

```
40  struct HLD {
5b    int N;
44    int g;
e6    V<V<int>> t;
88    V<int> par, dep, sz, pp, stov, vtos, px, index;
4c    HLD(int N, V<V<int>> graph, int root)
7b        : N(N), g(0), t(move(graph)), par(N, -1), dep(N),
21          sz(N, 1), pp(N, root), stov(N), vtos(N), px(N),
d5          index(N) {
ae      dfs1(root);
f6      dfs2(root);
40    }
7c    void dfs1(int v) {
b0      for (auto& w : t[v]) {
3b        t[w].erase(find(t[w].begin(), t[w].end(), v));
d1        par[w] = v;
62        dep[w] = dep[v] + 1;
86        dfs1(w);
75        sz[v] += sz[w];
03        if (sz[t[v][0]] < sz[w]) swap(t[v][0], w);
bc      }
e9    }
fc    void dfs2(int v) {
35      vtos[v] = g;
81      stov[g++] = v;
a5      for (auto w : t[v]) {
e7        int f = w == t[v][0];
a9        pp[w] = f ? pp[v] : w;
3c        px[w] = px[v] + 1 - f;
7b        dfs2(w);
10      }
0c    }
27    int lca(int a, int b) {
0c      if (px[pp[a]] > px[pp[b]]) swap(a, b);
3e      while (px[pp[a]] < px[pp[b]]) b = par[pp[b]];
c9      while (pp[a] != pp[b]) {
4c        a = par[pp[a]];
54        b = par[pp[b]];
f9      }
55      return dep[a] < dep[b] ? a : b;
f9    }
1e    auto query_half(int r, int a, bool edge = false) {
62      vector<pair<int, int>> res(px[a] - px[r] + 1);
55      while (px[a] > px[r]) {
77        res[px[a] - px[r]] = {vtos[pp[a]], vtos[a] + 1};
0c        a = par[pp[a]];
72      }
fe      res[0] = {vtos[r] + edge, vtos[a] + 1};
dd      return res;
05    }
      // return vector<pair<int,int>>
      // a -> b
      // l<rなら[l:r)、l>rなら[r:l)の逆順
      // edge=trueの場合はlcaを含まない区間を返す
dd    auto query(int a, int b, bool edge = false) {
9a      int g = lca(a, b);
c3      auto l = query_half(g, b, edge);
26      auto r = query_half(g, a, 1);
f1      for (auto& q : r) swap(q.first, q.second);
88      l.insert(l.begin(), r.rbegin(), r.rend());
2a      return l;
95    }
      // 返り値は縮約後の縮約後の頂点集合 vector<int> と
      // 木の辺の集合 vector<pair<int,int>> !! もとの頂点番号
      // !! もし reindex したいなら index[v] を見ればいい
2c    pair<V<int>, V<pair<int, int>>> ComputeTree(V<int> vs) {
8a      auto comp = [&](int x, int y) {
8d        return vtos[x] < vtos[y];
2a      };
40      sort(vs.begin(), vs.end(), comp);
c7      int K = vs.size();
96      REP(i, K - 1) vs.push_back(lca(vs[i], vs[i + 1]));
5a      sort(vs.begin(), vs.end(), comp);
c2      vs.erase(unique(vs.begin(), vs.end()), vs.end());
88      K = vs.size();
5f      REP(i, K) index[vs[i]] = i;
46      V<pair<int, int>> es;
f8      REP(i, K - 1)
```

```
    es.push_back({lca(vs[i], vs[i + 1]), vs[i + 1]});
    return {vs, es};
  }
};
```

link_cut_tree_subtree_lazy.hpp

md5: d1eeea

```
template <class S, class F, S e(), F id()>
struct LCNode {
  LCNode *c[2] = {0, 0}, *p = 0;
  S a, sum, sum_r = e();
  F lz = id(), lz_r = id();
  ll rev = 0;
  void do_rev() { rev ^= 1, swap(c[0], c[1]); }
  void apply(ll f) {
    lz += f;
    lz_r += f;
    a.apply(f);
    sum.apply(f);
    sum_r.apply(f);
  }
  void prop() {
    if (rev) REP(t, 2) if (c[t]) c[t]->do_rev();
    rev = 0;
    if (lz) REP(t, 2) if (c[t]) c[t]->apply(lz);
    lz = id();
  }
  void agg() {
    sum = a;
    sum += sum_r;
    if (c[0]) sum = op(c[0]->sum, sum);
    if (c[1]) sum = op(sum, c[1]->sum);
  }
  ll way() {
    REP(t, 2) if (p && p->c[t] == this) return t;
    return -1;
  }
  void rot() {
    auto w = p;
    ll x = 1 - way();
    if (w->way() != -1) w->p->c[w->way()] = this;
    p = w->p;
    w->c[!x] = c[x];
    if (c[x]) c[x]->p = w;
    c[x] = w;
    w->p = this;
    w->agg(), agg();
  }
  void propall() {
    if (way() >= 0) p->propall();
    prop();
  }
  void splay() {
    for (propall(); way() >= 0; rot())
      if (p->way() != -1)
        (way() == p->way() ? p : this)->rot();
  }
  // splay tree ここまで
  void splice(LCNode* t) {
    if (c[1]) sum_r += c[1]->sum, c[1]->apply(-lz_r);
    if (t) t->apply(lz_r), sum_r -= t->sum;
    c[1] = t, agg();
  }
  void expose() {
    for (auto t = this; t; t = t->p) t->splay();
    for (auto t = this; t->p; t = t->p) t->p->splice(t);
    splay(), splice(0);
  }
  void evert() { expose(), do_rev(), prop(), agg(); }
  void link(LCNode* r) {
    r->evert(), evert(), p = r;
    r->sum_r += sum, apply(-r->lz_r);
    r->agg();
  }
  void cut() { expose(), c[0] = c[0]->p = 0, agg(); }
};
// using F = ll;
// struct S{
//     ll x;
//     void apply(F f){ x += f; }
//     S& operator+=(S r){ return *this; }  // rake
//     S& operator-=(S r){ return *this; }
// };
// S op(S l, S r){ return {min(l.x, r.x)}; }
// S e(){ return {INF}; }
// F operator-(F f);        // 逆作用
```

static_top_tree.hpp

md5: 4a3228

```
struct StaticTopTree {
  static const int VERT = 0;  // -1     -1     vtx
  static const int COMP = 1;  // root   child  eidx+n
  static const int RAKE = 2;  // child  child  -1
  static const int ADDE = 3;  // child  -1     eidx+n
  static const int ADDV = 4;  // child  -1     vtx
  using pr = pair<int, int>;
  int n, rt, k, num_node;
  V<V<pr>> g;
  V<int> PE, vh;
  struct Node {
    int p, l, r, e, t;
  };
  V<Node> A;
  StaticTopTree() {}
  StaticTopTree(int n, const V<pr>& tree, int root)
      : n(n), rt(root), k(0), g(n), PE(n, -1),
        vh(n * 2, -1), A(4 * n + 30, {-1, -1, -1, 0, -1}) {
    REP(i, n - 1) {
      auto [u, v] = tree[i];
      g[u].push_back({v, i});
      g[v].push_back({u, i});
    }
    dfs(rt);
    A.resize(num_node = comp(rt).first + 1);
  }
  int dfs(int c) {
    int s = 1, best = 0, t = 0;
    for (auto& e : g[c]) {
      auto [w, ei] = e;
      g[w].erase(ranges::find(g[w], pr{c, PE[w] = ei}));
      s += t = dfs(w);
      if (best < t) best = t, swap(e, g[c][0]);
    }
    return s;
  }
  int add(int l, int r, int e, int t) {
    A[k] = {-1, l, r, e, t};
    if (l >= 0) A[l].p = k;
    if (r >= 0) A[r].p = k;
    if (e >= 0) vh[e] = k;
    return k++;
  }
  pr merge(const V<pr>& a, int t) {
    if (a.size() == 1) return a[0];
    int u = 0;
    for (auto& [_, s] : a) u += s;
    V<pr> b, c;
    for (auto& [i, s] : a) {
      (u > s ? b : c).emplace_back(i, s);
      u -= s * 2;
    }
    int e = t == 1 ? n + PE[A[c[0].first].e] : -1;
    return {
        add(merge(b, t).first, merge(c, t).first, e, t),
        -u};
  }
  pr comp(int v) {
    V<pr> chs{addv(v)};
    while (g[v].size())
      chs.push_back(addv(v = g[v][0].first));
    return merge(chs, 1);
  }
  pr rake(int v) {
    if (g[v].size() < 2) return {-1, 0};
    V<pr> chs;
    REP(i, g[v].size() - 1)
    chs.push_back(adde(g[v][i + 1].first));
    return merge(chs, 2);
  }
  pr adde(int v) {
    auto [j, sj] = comp(v);
    return {add(j, -1, n + PE[v], 3), sj};
  }
  pr addv(int v) {
    auto [i, sj] = rake(v);
    return {add(i, -1, v, i < 0 ? 0 : 4), ++sj};
```

```
    }
    auto& operator[](int i) const { return A[i]; }
};
template <class Structure>
struct STTAgg {
    Structure d;
    V<class Structure::Node> A;
    StaticTopTree st;
    void agg(int v) {
      auto [p, l, r, e, t] = st[v];
      if (t == 0) A[v].s = d.vert(e);
      if (t == 1) A[v].s = d.comp(A[l].s, e - st.n, A[r].s);
      if (t == 2) A[v].p = d.rake(A[l].p, A[r].p);
      if (t == 3) A[v].p = d.adde(e - st.n, A[l].s);
      if (t == 4) A[v].s = d.addv(e, A[l].p);
      if (t == 5) A[v].s = d.rev(A[l].s);
    }
    void aggX(int v) {
      while (v >= 0) agg(v), v = st[v].p;
    }
    void aggV(int v) { aggX(st.vh[v]); }
    void aggE(int e) { aggX(st.vh[st.n + e]); }
    void init() {
      A.resize(st.num_node);
      REP(i, A.size()) agg(i);
    }
};
struct STTStructure {
    struct Seg {};
    struct Pt {};
    struct Node {
      Seg s;
      Pt p;
    };
    Seg vert(int v) { return {}; }
    Seg comp(Seg l, int e, Seg r) { return {}; }
    Pt rake(Pt l, Pt r) { return {}; }
    Seg addv(int v, Pt p) { return {}; }
    Pt adde(int e, Seg s) { return {}; }
    Seg rev(Seg s) { return s; }
};
    // V<pair<int,int>> edges(N-1);
    // STTAgg<STTStructureInst> ds;
    // ds.d.vtx = move(A);
    // ds.d.edge = move(E);
    // ds.st = StaticTopTree(N, edges, 0);
    // ds.init();
```

tree_dp.hpp

md5: a39ad5

```
    // F : S rake(S l, S r);
    // G : S extend(S a, int old_root, int new_root)
template <class S, class F, class G>
struct TreeDP {
    int n, root;
    V<int> par;
    V<S> low, high;
    F f;
    G g;
    TreeDP(V<V<int>> t, V<S> prim, F f, G g, int r, S e)
        : n(t.size()), root(r), par(n, -1), low(prim),
          high(prim), f(move(f)), g(move(g)) {
      V<int> bfs(n, r);
      int p = 1;
      for (int v : bfs)
        for (int w : t[v]) {
          ranges::rotate(t[w], ranges::find(t[w], v) + 1);
          t[w].pop_back();
          par[bfs[p++] = w] = v;
        }
      REP(i, n - 1) {
        int v = bfs[n - 1 - i], w = par[v];
        low[w] = f(g(low[v], v, w), low[w]);
      }
      for (int v : bfs) {
        S s = prim[v];
        for (int w : t[v]) {
          high[w] = s;
          s = f(s, g(low[w], w, v));
        }
        ranges::reverse(t[v]);
        s = v == r ? e : g(high[v], par[v], v);
        for (int w : t[v]) {
          high[w] = f(s, high[w]);
          s = f(g(low[w], w, v), s);
        }
      }
    }
    S get(int v) {
      if (v == root) return low[v];
      return f(low[v], g(high[v], par[v], v));
    }
};
```

string

z_algorithm.hpp

md5: 3956ea

```
template <class Iter>
V<int> z_algorithm(Iter s, Iter s_end) {
    int n = s_end - s;
    vector<int> r(n + 1);
    for (int i = 1, j = 0; i <= n; i++) {
      int& k = r[i];
      if (i < j + r[j]) k = min(j + r[j] - i, r[i - j]);
      while (i + k < n && s[k] == s[i + k]) k++;
      if (j + r[j] < i + r[i]) j = i;
    }
    r[0] = n;
    return r;
}
```

aho-corasick-direct-link.hpp

md5: 864ee9

```
struct ACNode {
    ll len = 0, li = 0;  // suffix link
    array<ll, 26> nx = {};  // 1 文字足したときの最長接尾辞
};
template <class Str, ll offset = 'a'>
pair<V<ACNode>, V<ll>> AhoCorasick(const V<Str>& s) {
    V<ACNode> a(1);
    V<ll> p(s.size()), bfs(s.size());
    REP(i, s.size()) bfs[i] = i;
    REP(i, bfs.size()) {
      ll v = bfs[i];
      if (a[p[v]].len == s[v].size()) continue;
      ll &q = p[v], c = s[v][a[q].len] - offset;
      if (a[a[q].nx[c]].len <= a[q].len) {
        a.push_back(ACNode());
        a[q].nx[c] = a.size() - 1;
        a.back().len = a[q].len + 1;
      }
      q = a[q].nx[c];
      bfs.push_back(v);
    }
    for (auto& q : a) REP(j, q.nx.size()) if (q.len) {
        if (q.nx[j]) a[q.nx[j]].li = a[q.li].nx[j];
        if (!q.nx[j]) q.nx[j] = a[q.li].nx[j];
      }
    return {a, p};
};
```

aho-corasick.hpp

md5: 308aec

```
struct ACTrie {
    using NP = ACTrie*;
    V<int> acc;
    map<int, NP> next;
    NP fail = 0, dnx = 0;

  private:
    void add(const string& s, int id, int p = 0) {
      if (p == int(s.size())) {
        acc.push_back(id);
        return;
      }
      if (!next[s[p]]) next[s[p]] = new ACTrie();
      next[s[p]]->add(s, id, p + 1);
    }
    template <class OP>
    NP count(OP op, int p) {
      if (!fail) return this;
      for (int id : acc) op(id, p);
      if (dnx) {
        dnx->count(op, p);
```

```
4a      } else {
54        dnx = fail->count(op, p);
bd      }
2f      return acc.size() ? this : dnx;
36    }

c7    public:
      // パターンにマッチするたびにop(string ID,
      // 発見位置の終端)を呼び出す
      // 終端が同じで複数マッチする文字列が存在する場合，長い順に呼び出される
      // s = "abaaba", pattern = {"ab", "ba"} なら
      // op(0, 2), op(1, 3), op(0, 5), op(1, 6)
8c    template <class OP>
e4    void match(const string& s, OP op, int p = 0) {
a5      if (p == int(s.size())) return;
05      if (next[s[p]]) {
c7        next[s[p]]->count(op, p + 1);
d3        next[s[p]]->match(s, op, p + 1);
c3      } else {
f2        if (!fail)
59          match(s, op, p + 1);  // root
cb        else
ad          fail->match(s, op, p);  // other
96      }
54    }
b5    static NP make(V<string> v) {
90      NP tr = new ACTrie();
cb      for (int i = 0; i < int(v.size()); i++) {
44        tr->add(v[i], i);
12      }
2c      V<NP> q = {tr};
c7      tr->fail = 0;
82      for (size_t qi = 0; qi < q.size(); qi++) {
56        NP ntr = q[qi];
48        for (auto [i, to] : ntr->next) {
67          NP f = ntr->fail;
02          while (f && !f->next.count(i)) f = f->fail;
1d          to->fail = f ? f->next[i] : tr;
cb          q.push_back(to);
bc        }
c3      }
ed      return tr;
11    }
30  };
```

lcp_array.hpp

md5: c04e48

```
e8  V<ll> lcp_array(auto s, V<ll> sa) {
be    ll n = s.size(), h = 0;
91    V<ll> rsa(n + 1), lcp(n);
d7    REP(i, n) rsa[sa[i]] = i;
4b    REP(i, n) {
cb      if (h > 0) h--;
a5      if (rsa[i] == n - 1) continue;
7e      ll j = sa[rsa[i] + 1];
d2      for (; j + h < n && i + h < n; h++) {
e4        if (s[j + h] != s[i + h]) break;
2b      }
e5      lcp[rsa[i]] = h;
d2    }
ba    return lcp;
c0  }
```

manacher.hpp

md5: ffe902

```
    // res[i] = ( l + r == i なる回文 s[l..r) の長さの最大値 )
    // dummy は s 内で使用されていない値
f3  template <class S>
c9  V<int> manacher(const S& s, int dummy) {
a9    int n = s.size(), m = n * 2 + 1;
98    S a(m, dummy);
9a    REP(i, n) a[i * 2 + 1] = s[i];
e8    V<int> r(m, 1);
66    for (int i = 1, j = 0; i < m; i++) {
6e      int& k = r[i];
d2      k = i < j + r[j] ? min(j + r[j] - i, r[2 * j - i]) : 0;
7d      while (0 <= i - k && i + k < m && a[i - k] == a[i + k])
65        k++;
73      if (j + r[j] < i + r[i]) j = i;
99    }
c6    REP(i, m) r[i] -= 1;
96    return r;
ff  }
```

mp.hpp

md5: ed660d

```
    // S[:i]の接頭辞と接尾辞が最大何文字一致しているか
    // S[:i]=T*cとかけるTの長さの最小値はi%mp[i]=0?mp[i]:i
f3  template <class S>
6e  V<int> mp(const S& s) {
23    int n = int(s.size());
d3    V<int> r(n + 1);
6f    r[0] = -1;
73    for (int i = 0, j = -1; i < n; i++) {
74      while (j >= 0 && s[i] != s[j]) j = r[j];
3c      j++;
75      r[i + 1] = j;
ba    }
42    return r;
ed  }
```

palindromic_tree.hpp

md5: c35e22

```
24  struct PalNode {
38    ll len = 0, diff = 0;
d8    PalNode *li = 0;   // suffix link
e7    PalNode *par = 0;  // abcba --> bcb
fe    PalNode *sli = 0;  // series link
61    PalNode *nx[26] = {};
1d  };
1a  V<PalNode> pool(1000000);  // string length + O(1)
43  PalNode *poolptr = pool.data();
02  struct PalTree {
ea    using np = PalNode *;
ca    np n0, n1, v;
39    V<int> s;
38    PalTree() : n0(poolptr++), n1(poolptr++), v(n1) {
75      *n0 = {-1};
af      *n1 = {0, 1, n0};
b8    }
3f    np add_char(int c) {
b8      int i = s.size();
82      s.push_back(c);
bd      if (v->len == i) v = v->li;
34      while (s[i - v->len - 1] != c) v = v->li;
87      if (!v->nx[c]) {
a1        np n = poolptr++, m = v->li, l = n1;
14        if (v->len >= 0) {
b6          while (s[i - m->len - 1] != s[i]) m = m->li;
a6          l = m->nx[c];
4b        }
6f        v->nx[c] = n;
9c        *n = {v->len + 2, v->len + 2 - l->len, l, v};
96        n->sli = n->diff == l->diff ? l->sli : n;
da      }
95      return v = v->nx[c];
56    }
c3  };
```

rolling-hash.hpp

md5: 0d786b

```
c4  struct RollingHash {
c4    using ull = unsigned long long;
c7    constexpr static ull MOD = (1ULL << 61) - 1;
      // a < MOD, b < MOD必須
f5    constexpr static ull add(ull a, ull b) {
41      if ((a += b) >= MOD) a -= MOD;
32      return a;
ce    }
      // a < MOD, b < MOD必須
51    constexpr static ull mul(ull a, ull b) {
40      __uint128_t c = (__uint128_t)(a)*b;
7b      return add((ull)(c >> 61), (ull)(c & MOD));
21    }
83    void expand(int n) {
bd      while (int(power.size()) <= n)
2c        power.push_back(mul(power.back(), base));
05    }

b7    unsigned base;
08    vector<ull> power;
aa    RollingHash() {
69      base = random_device{}();
```

```
94      power = {1};
cf    }
22    vector<ull> build(const auto& s) {
bf      vector<ull> res;
d1      res.reserve(ssize(s) + 1);
7f      res.push_back(0);
f4      for (auto c : s) {
bc        res.push_back(add(mul(res.back(), base), c));
0e      }
03      return res;
1d    }
61    ull query(const vector<ull>& hash, int l, int r) {
2b      expand(r - l);
8f      return add(hash[r], MOD - mul(hash[l], power[r - l]));
ca    }
0d  };
```

run_enum.hpp

md5: cea301

```
    // itereator バージョンの z_algorithm が必要
66  struct Run {
e5    int p, l, r;
19  };  // period, l, r
76  V<Run> EnumerateRuns(string S) {
80    int n = S.size();
16    V<Run> res;
91    auto f = [&](auto& f, int l, int r) -> void {
83      int len = r - l, lz = len / 2, rz = len - lz;
6c      if (len < 2) return;
d9      V<int> tg(len * 2);
50      REP(t, 2) REP(i, len) tg[t * len + i] = S[l + i];
1b      f(f, l + lz, r);
fb      f(f, l, l + lz);
10      auto a = z_algorithm(tg.begin() + lz, tg.end());
96      auto b = z_algorithm(tg.rbegin() + rz, tg.rend());
c1      auto ch = [&](int p, int lx, int rx) {
66        if (l != 0 && lx == lz) return;
6b        if (r != n && rx == rz) return;
1a        if (lx + rx < p * 2) return;
d7        res.push_back({p, l + lz - lx, l + lz + rx});
91      };
65      for (int p = 1; p <= lz; p++)
09        if (a[len - p] < p)
73          ch(p, min(lz, b[p] + p), min(rz, a[len - p]));
73      for (int p = 1; p <= rz; p++)
57        ch(p, min(lz, b[len - p]), min(rz, a[p] + p));
b5    };
be    f(f, 0, n);
07    return res;
ce  }
```

suffix_array.hpp

md5: 43ef37

```
62  V<ll> sa_is(auto s, ll B = 200) {
2d    ll n = s.size(), m = 0, b = 0;
4f    if (n <= 1) return {0};
c4    V<ll> a(n + 1, -1), sa(n), ls(n);
3b    REP(i, n) a[i] = s[i];
6d    for (ll i = n - 2; i >= 0; i--)
c8      ls[i] =
36          a[i] < a[i + 1] || a[i] == a[i + 1] && ls[i + 1];
76    auto induce = [&](const V<ll>& lms) {
ec      REP(i, n) sa[i] = -1;
4d      V<ll> zs(B + 1), zl(B + 2), yl(B + 2);
be      REP(i, n) ls[i] ? zl[a[i] + 1]++ : zs[a[i]]++;
fb      REP(i, B + 1) yl[i] = zl[i + 1] += zs[i] += zl[i];
fd      REP(i, m) sa[zs[a[lms[i]]]++] = lms[i];
2c      sa[zl[a[n - 1]]++] = n - 1;
61      for (ll v : sa)
5c        if (v-- > 0 && !ls[v]) sa[zl[a[v]]++] = v;
da      REP(i, n)
c8      if (ll v = sa[n - 1 - i]; v-- > 0 && ls[v])
4a          sa[--yl[a[v]]] = v;
de    };
8a    V<ll> f(n + 1, -1), lms(n + 1, n);
de    REP(i, n)
75    if (i && !ls[i - 1] && ls[i]) lms[f[i] = m++] = i;
35    induce(lms);
82    if (m) {
32      V<ll> res, nx(m);
b7      REP(i, n) if (f[sa[i]] >= 0) res.push_back(sa[i]);
ef      REP(i, m - 1) {
1c        ll l = res[i], r = res[i + 1];
ed        ll el = lms[f[l] + 1], er = lms[f[r] + 1];
ec        while (l < el && r < er && a[l] == a[r]) l++, r++;
5b        nx[f[res[i + 1]]] = b += l < el || r < er;
57      }
93      auto q = sa_is(nx, b);
c8      for (ll& x : q) x = lms[x];
9d      induce(q);
90    }
b2    return sa;
43  }
```

suffix_array_doubling.hpp

md5: 073492

```
24  template <class Str>
4d  V<ll> suffix_array(Str s) {
cf    ll n = s.size();
0d    V<ll> sa(n), rsa(n), tmp(n);
c1    REP(i, n) sa[i] = i;
20    REP(i, n) rsa[i] = s[i];  // 必要ならここで座圧
93    for (ll k = 1; k < n; k *= 2) {
0f      auto cmp = [&](ll x, ll y) {
8f        if (rsa[x] != rsa[y]) return rsa[x] < rsa[y];
c3        ll rx = x + k < n ? rsa[x + k] : -1;
f6        ll ry = y + k < n ? rsa[y + k] : -1;
99        return rx < ry;
31      };
3d      sort(sa.begin(), sa.end(), cmp);
2f      tmp[sa[0]] = 0;
e9      REP(i, n - 1)
bf      tmp[sa[i + 1]] = tmp[sa[i]] + cmp(sa[i], sa[i + 1]);
29      REP(i, n) rsa[i] = tmp[i];
63    }
bf    return sa;
07  }
```

suffix_automaton.hpp

md5: 0acc15

```
92  struct SuffixAutomaton {
d1    using Char = char;
cb    using Str = string;

      /*
        Node information

        構築時に作る情報を増やしたいなら、
          - Node の定義
          - MakeNode() での初期化
          - clone のときの deep copy
        を変更する

        len :
          マッチするsubstrのうちlongest (4)
      */
ad    struct Node {
4c      using NP = Node*;
19      int id;
66      int len;
62      NP link;
c9      map<Char, NP> next;

ec      Node() {}
c7      int getLongest() { return len; }
49      int getShortest() { return link ? link->len + 1 : 0; }
3e      void putNext(Char c, NP to) { next[c] = to; }
c1      bool hasNext(Char c) { return next.count(c); }
a9      NP getNext(Char c) { return hasNext(c) ? next[c] : 0; }
bc    };
c0    using NP = Node*;
15    NP last;
c0    int sz;  // the number of nodes
d8    V<NP> nodes;
0e    SuffixAutomaton(int N) : sz(0), nodes(2 * N, 0) {
17      last = nodes[0] = MakeNode(0);
69    }

4c    NP MakeNode(int len) {
98      NP v = nodes[sz] = new Node();
7d      v->id = sz++;
db      v->len = len;
b2      v->link = 0;
f8      return v;
3d    }
      /*
```

```
      Add c to nodes[last]
      return the new node id
    */
e5  void add_char(Char c) {
77    NP p = last;
ad    last = MakeNode(last->len + 1);
ca    for (; p && !p->hasNext(c); p = p->link)
97      p->next[c] = last;
19    if (!p) {
06      last->link = nodes[0];
7a    } else {
62      NP q = p->getNext(c);
60      if (p->len + 1 == q->len) {
cd        last->link = q;
64        return;
87      }
        // clone!
c9      NP w = MakeNode(p->len + 1);
        /*
          deep copy !
        */
8c      w->next = q->next;
de      w->link = q->link;
e3      for (; p && p->getNext(c) == q; p = p->link)
16        p->next[c] = w;
f9      q->link = last->link = w;
5f    }
75  }
43  void TopologicalSort() {
9a    V<int> deg(sz);
63    V<NP> ord(sz);
c5    REP(v, sz)
c1    for (auto it : nodes[v]->next) deg[it.second->id]++;
1e    ord[0] = nodes[0];
6e    int idx = 1;
b8    for (NP n : ord)
65      for (auto it : nodes[n->id]->next)
85        if (!--deg[it.second->id]) ord[idx++] = it.second;
15    swap(nodes, ord);
1c    REP(i, sz) nodes[i]->id = i;
24  }
0a};
```

geometry

primitive.hpp

md5: 8fcbf7

```
7f  using D = double;
9b  const D PI = acos(D(-1)), EPS = 1e-10;
e0  int sgn(D a) { return (a < -EPS) ? -1 : (a > EPS); }
ac  int sgn(D a, D b) { return sgn(a - b); }
a2  struct P {
56    D x, y;
d9    P(D x = D(), D y = D()) : x(x), y(y) {}
83    P operator+(P r) const { return {x + r.x, y + r.y}; }
f7    P operator-(P r) const { return {x - r.x, y - r.y}; }
8b    P operator*(P r) const {
2e      return {x * r.x - y * r.y, x * r.y + y * r.x};
35    }
90    P operator*(D r) const { return {x * r, y * r}; }
0e    P operator/(D r) const { return {x / r, y / r}; }
ff    P& operator+=(P r) { return *this = *this + r; }
c2    P& operator-=(P r) { return *this = *this - r; }
97    P& operator*=(P r) { return *this = *this * r; }
e2    P& operator*=(D r) { return *this = *this * r; }
69    P& operator/=(D r) { return *this = *this / r; }
7c    P operator-() const { return {-x, -y}; }
8c    bool operator<(P r) const {
94      return 2 * sgn(x, r.x) + sgn(y, r.y) < 0;
34    }
cb    bool operator==(P r) const {
cf      return sgn((*this - r).rabs()) == 0;
ac    }
4b    bool operator!=(P r) const { return !(*this == r); }
b9    D norm() const { return x * x + y * y; }
f0    D abs() const { return sqrt(norm()); }
8f    D rabs() const {
8f      return max(std ::abs(x), std ::abs(y));
18    }
      // robust abs
19    D arg() const { return atan2(y, x); }
76    pair<D, D> to_pair() const { return {x, y}; }
da    static P polar(D le, D th) {
4d      return {le * cos(th), le * sin(th)};
b4    }
30  };
46  ostream& operator<<(ostream& os, const P& p) {
d9    return os << "P(" << p.x << ", " << p.y << ")";
d2  }
6d  struct L {
67    P s, t;
9c    L(P s = P(), P t = P()) : s(s), t(t) {}
03    P vec() const { return t - s; }
54    D abs() const { return vec().abs(); }
2b    D arg() const { return vec().arg(); }
4b  };
c3  ostream& operator<<(ostream& os, const L& l) {
be    return os << "L(" << l.s << ", " << l.t << ")";
fa  }
7d  D crs(P a, P b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
28  D dot(P a, P b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
    // cross(a, b) is too small?
19  int sgncrs(P a, P b) {
de    D cr = crs(a, b);
65    if (abs(cr) <= (a.rabs() + b.rabs()) * EPS) return 0;
19    return (cr < 0) ? -1 : 1;
b3  }
    // -2, -1, 0, 1, 2 : front, clock, on, cclock, back
f1  int ccw(P b, P c) {
e8    int s = sgncrs(b, c);
d4    if (s) return s;
25    if (!sgn(c.rabs()) || !sgn((c - b).rabs())) return 0;
32    if (dot(b, c) < 0) return 2;
c7    if (dot(-b, c - b) < 0) return -2;
c0    return 0;
b5  }
12  int ccw(P a, P b, P c) { return ccw(b - a, c - a); }
8f  int ccw(L l, P p) { return ccw(l.s, l.t, p); }
```

intersect.hpp

md5: 899d98

```
cb  P project(L l, P p) {
b3    P v = l.vec();
b5    return l.s + v * dot(v, p - l.s) / v.norm();
a4  }
79  bool insSL(L s, L l) {
76    int a = ccw(l, s.s), b = ccw(l, s.t);
6a    return a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || a != b;
e4  }
34  bool insSS(L s, L t) {
3b    int a = ccw(s, t.s), b = ccw(s, t.t);
4b    int c = ccw(t, s.s), d = ccw(t, s.t);
60    return a * b <= 0 && c * d <= 0;
8d  }
cd  D distLP(L l, P p) {
ee    return abs(crs(l.vec(), p - l.s)) / l.abs();
69  }
42  D distSP(L s, P p) {
ae    P q = project(s, p);
40    if (ccw(s, q) == 0) return (p - q).abs();
18    return min((s.s - p).abs(), (s.t - p).abs());
e5  }
01  D distSS(L s, L t) {
03    if (insSS(s, t)) return 0;
40    return min({distSP(s, t.s), distSP(s, t.t),
47                distSP(t, s.s), distSP(t, s.t)});
89  }
```

cross_point.hpp

md5: a16c01

crossLL,crossSSの返り値は、1: 1点を共有、0: 共有点なし, -1: 無数の共有点(重なり)

```
d7  int crossLL(L l, L m, P& r) {
fa    D cr1 = crs(l.vec(), m.vec()),
27      cr2 = crs(l.vec(), l.t - m.s);
c9    if (sgncrs(l.vec(), m.vec()) == 0) {
16      r = l.s;
63      return sgncrs(l.vec(), l.t - m.s) ? 0 : -1;
0c    }
78    r = m.s + m.vec() * cr2 / cr1;
79    return 1;
ef  }
fa  int crossSS(L l, L m, P& r) {
f3    int u = crossLL(l, m, r);
```

```
    if (u == 0) return 0;
    if (u == -1) {
      r = max(min(l.s, l.t), min(m.s, m.t));
      P q = min(max(l.s, l.t), max(m.s, m.t));
      return (q < r) ? 0 : (q == r ? 1 : -1);
    }
    return ccw(l, r) == 0 && ccw(m, r) == 0 ? 1 : 0;
  }
```

polygon.hpp

md5: 78e152

insPolLは、多角形と直線の交点。sからtに向かう方向に並んでいる。直線からみると、多角形の内部が(すぐ左に見えるか)、(すぐ右に見えるか)の2つのプロパティがあり、それが切り替わる点一覧が返される。次の領域でのプロパティがsecondに2bitで表現される

```
  using Pol = V<P>;
  D area2(const Pol& pol) {
    D u = 0;
    if (!pol.size()) return u;
    P a = pol.back();
    for (auto b : pol) u += crs(a, b), a = b;
    return u;
  }
  // 0: outside, 1: on line, 2: inside
  int contains(const Pol& pol, P p) {
    if (!pol.size()) return 0;
    int in = -1;
    P _a, _b = pol.back();
    for (auto now : pol) {
      _a = _b;
      _b = now;
      P a = _a, b = _b;
      if (ccw(a, b, p) == 0) return 1;
      if (a.y > b.y) swap(a, b);
      if (!(a.y <= p.y && p.y < b.y)) continue;
      if (sgn(a.y, p.y) ? (crs(a - p, b - p) > 0)
                        : (a.x > p.x))
        in *= -1;
    }
    return in + 1;
  }

  // 以下 cross_point.hpp が必要

  Pol convex_cut(const Pol& po, L l) {
    if (!po.size()) return Pol{};
    Pol q;
    P a, b = po.back();
    for (auto now : po) {
      a = b;
      b = now;
      if ((ccw(l, a) % 2) * (ccw(l, b) % 2) < 0) {
        P buf;
        crossLL(l, L(a, b), buf);
        q.push_back(buf);
      }
      if (ccw(l, b) != -1) q.push_back(b);
    }
    return q;
  }
  // (1:left) | (2: right) is inside between v[i] ~ v[i + 1]
  V<pair<P, int>> insPolL(Pol pol, L l) {
    using Pi = pair<P, int>;
    V<Pi> v;
    P a, b = pol.back();
    for (auto now : pol) {
      a = b;
      b = now;
      P p;
      if (crossLL({a, b}, l, p) != 1) continue;
      int sa = ccw(l, a) % 2, sb = ccw(l, b) % 2;
      if (sa > sb) swap(sa, sb);
      if (sa != 1 && sb == 1) v.push_back({p, 1});
      if (sa == -1 && sb != -1) v.push_back({p, 2});
    }
    sort(v.begin(), v.end(), [&](Pi x, Pi y) {
      return dot(l.vec(), x.first - l.s) <
             dot(l.vec(), y.first - l.s);
    });
    int m = int(v.size());
    V<Pi> res;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      if (i) v[i].second ^= v[i - 1].second;
      if (!res.empty() && res.back().first == v[i].first)
        res.pop_back();
      res.push_back(v[i]);
    }
    return res;
  }
```

circle.hpp

md5: 504af5

```
  struct C {
    P p;
    D r;
    C(P p = P(), D r = D()) : p(p), r(r) {}
  };
  // need Intersect/distLP, r.sはよりl.sに近い
  int crossCL(C c, L l, L& r) {
    D u = distLP(l, c.p);
    int si = sgn(u, c.r);
    if (si == 1) return 0;
    P v = project(l, c.p);
    P di =
        (si == 0)
            ? P(0, 0)
            : l.vec() * (sqrt(c.r * c.r - u * u) / l.abs());
    r = L(v - di, v + di);
    if (si == 0) return 1;
    return 2;
  }
  // need Intersect/distLP, r.sはよりl.sに近い
  int crossCS(C c, L s, L& l) {
    if (!crossCL(c, s, l)) return 0;
    bool f1 = !ccw(s, l.s), f2 = !ccw(s, l.t);
    if (f1 && f2) return 2;
    if (!f1 && !f2) return 0;
    if (f1)
      l.t = l.s;
    else
      l.s = l.t;
    return 1;
  }
  // return number of cross point
  // l, rはcから見た交点の角度、[l, r]がdに覆われている
  int crossCC(C c, C d, D& l, D& r) {
    if (c.p == d.p) {
      assert(sgn(c.r - d.r));
      // prohibit same circles
      return 0;
    }
    D di = (c.p - d.p).abs(), bth = (d.p - c.p).arg();
    D costh =
        (c.r * c.r + di * di - d.r * d.r) / (2 * c.r * di);
    int ty =
        min(sgn(c.r + d.r, di), sgn(di, abs(c.r - d.r)));
    if (ty == -1) return 0;
    if (ty == 0) costh = sgn(costh);
    D th = acos(max(D(-1), min(D(1), costh)));
    l = bth - th;
    r = bth + th;
    return ty + 1;
  }
  // C(P(0, 0), r)とTri((0, 0), a, b)の共有面積
  D area2CT(C c, P _a, P _b) {
    P a = _a - c.p, b = _b - c.p;
    D r = c.r;
    if (a == b) return 0;
    auto single = [&](P x, P y, bool tri) {
      if (tri) return crs(x, y);
      return r * r * ((y * P(x.x, -x.y)).arg());
    };
    bool ia = sgn(a.abs(), r) != 1,
         ib = sgn(b.abs(), r) != 1;
    if (ia && ib) return single(a, b, true);
    L l;
    if (!crossCS(C(P(0, 0), r), L(a, b), l))
      return single(a, b, false);
    return single(a, l.s, ia) + single(l.s, l.t, true) +
           single(l.t, b, ib);
  }
  // p, cの共有面積
  D area2CPol(C c, const V<P>& po) {
    D sm = 0;
```

```
b4    P a, b = po.back();
17    for (auto p : po) {
88      a = b;
c1      b = p;
0e      sm += area2CT(c, a, b);
c9    }
5b    return sm;
50  }
```

circle_tangent.hpp

md5: abf1ee

```
      // pからcに接線を引く，交点はp1, p2
2a  int tangent(C c, P p, P& p1, P& p2) {
21    D di = (c.p - p).abs();
dc    int si = sgn(c.r, di);
1d    if (si == 1) return 0;
cb    D th = acos(min(D(1), c.r / di));
e5    D ar = (p - c.p).arg();
36    p1 = c.p + P::polar(c.r, ar - th);
f5    p2 = c.p + P::polar(c.r, ar + th);
b8    if (si == 0) return 1;
06    return 2;
b7  }
      // 共通接線
c7  int tangent(C c, C d, L& l, L& r, bool inter) {
30    D di = (d.p - c.p).abs(), ar = (d.p - c.p).arg();
c8    if (sgn(di) == 0) {
dd      assert(sgn(c.r - d.r));
        // prohibit same circles
09      return 0;
76    }
aa    D costh = c.r + (inter ? d.r : -d.r);
3a    int si = sgn(abs(costh), di);
a4    costh /= di;
74    if (si == 1) return 0;
6e    if (si == 0) costh = sgn(costh);
f4    D th = acos(max(D(-1), min(D(1), costh)));
52    P base;
7a    base = P::polar(1, ar - th);
e7    l = L(c.p + base * c.r,
bf          d.p + base * d.r * (inter ? -1 : 1));
1a    base = P::polar(1, ar + th);
21    r = L(c.p + base * c.r,
64          d.p + base * d.r * (inter ? -1 : 1));
63    if (si == 0) return 1;
6f    return 2;
ab  }
```

circum_circle.hpp

md5: 3d9d89

```
7a  C circum_circle(P a, P b, P c) {
2b    b -= a;
a8    c -= a;
da    D s = 2 * crs(b, c);
3b    P x = {b.x, c.x};
08    P y = {b.y, c.y};
3f    P z = {b.norm(), c.norm()};
67    P r = P{crs(z, y), crs(x, z)} / s;
ec    return C(r + a, r.abs());
85  }
0a  C smallest_circle(V<P>& p, int i, array<P, 3> q, int j) {
78    if (i == int(p.size())) {
c7      if (j == 0) return C(P(0, 0), -1);
65      if (j == 1) return C(q[0], 0);
d8      if (j == 2)
3f        return C((q[0] + q[1]) / D(2.0),
f5                 (q[0] - q[1]).abs() / D(2.0));
52      if (j == 3) return circum_circle(q[0], q[1], q[2]);
19      assert(false);
d0    }
57    C c = smallest_circle(p, i + 1, q, j);
74    if (sgn((p[i] - c.p).abs(), c.r) == 1) {
7a      q[j] = p[i];
79      return smallest_circle(p, i + 1, q, j + 1);
4c    }
06    return c;
b9  }
3b  C smallest_circle(V<P> p) {
14    random_shuffle(begin(p), end(p));
f1    return smallest_circle(p, 0, array<P, 3>(), 0);
3d  }
```

convex_hull.hpp

md5: 6bb478

```
      // p must be sorted and uniqued!
16  V<P> convex_down(V<P> ps, bool on_edge = 0) {
75    assert(ps.size() >= 2);
dc    int r = -1, f = !on_edge;
f3    for (P d : ps) {
40      while (r > 0 && ccw(ps[r - 1], ps[r], d) % 2 < f) r--;
ea      ps[++r] = d;
ae    }
f4    ps.resize(r + 1);
71    return ps;
76  }
      // counter-clockwise
d9  V<P> convex(V<P> ps, bool on_edge = 0) {
23    sort(ps.begin(), ps.end());
42    ps.erase(unique(ps.begin(), ps.end()), ps.end());
6f    if (ps.size() <= 1) return ps;
e1    auto dw = convex_down(ps, on_edge);
ed    reverse(ps.begin(), ps.end());
3c    auto up = convex_down(ps, on_edge);
a7    dw.insert(dw.begin(), up.begin() + 1, up.end() - 1);
ee    return dw;
6b  }
```

convex_polygon_diameter.hpp

md5: 3fa6ae

```
2e  D diameter(const V<P>& p) {
ef    int n = int(p.size());
b8    if (n == 2) return (p[1] - p[0]).abs();
2a    int x = 0, y = 0;
3c    for (int i = 1; i < n; i++) {
4a      if (p[i] < p[x]) x = i;
4e      if (p[y] < p[i]) y = i;
a2    }
3b    D ans = 0;
63    int sx = x, sy = y;
      /*
      do {
      ...
      } while (sx != x || sy != y);
      で1周する
      */
ad    while (sx != y || sy != x) {
76      ans = max(ans, (p[x] - p[y]).abs());
ba      int nx = (x + 1 < n) ? x + 1 : 0,
0f          ny = (y + 1 < n) ? y + 1 : 0;
23      if (crs(p[nx] - p[x], p[ny] - p[y]) < 0)
93        x = nx;
da      else
99        y = ny;
85    }
eb    return ans;
3f  }
```

closest_pair.hpp

md5: 0f5400

```
9e  tuple<D, int, int> cp_rec(vector<pair<P, int>>& psi, int l,
41                            int r) {
39    if (l + 1 == r) return {1e100, -1, -1};
28    int m = midpoint(l, r);
12    D x = psi[m].first.x;
8c    auto dd = min(cp_rec(psi, l, m), cp_rec(psi, m, r));
33    auto [d, di, dj] = dd;
ba    inplace_merge(psi.begin() + l, psi.begin() + m,
95                  psi.begin() + r, [&](auto a, auto b) {
cf                    return a.first.y < b.first.y;
59                  });
1e    vector<int> pp;
6c    for (int a = l; a < r; a++) {
80      auto [p, i] = psi[a];
cd      if (p.x <= x - d || x + d <= p.x) continue;
f4      for (int b : pp | views::reverse) {
7d        auto [q, j] = psi[b];
2e        D dx = p.x - q.x, dy = p.y - q.y;
33        if (dy >= d) break;
08        D nd = sqrt(dx * dx + dy * dy);
4c        if (d > nd) d = nd, di = i, dj = j;
e2      }
73      pp.push_back(a);
89    }
30    return {d, di, dj};
```

```
ee  }
38  tuple<D, int, int> closest_pair(const vector<P>& ps) {
b2    int n = ssize(ps);
f3    vector<pair<P, int>> psi(n);
7a    REP(i, n) psi[i] = {ps[i], i};
93    sort(psi.begin(), psi.end(), [](auto a, auto b) {
62      return a.first.x < b.first.x;
fb    });
24    return cp_rec(psi, 0, n);
0f  }
```

halfplane_intersection.hpp

md5: c4d3af

```
34  int argcmp(P l, P r) {
9d    auto psgn = [&](P p) {
48      if (int u = sgn(p.y)) return u;
f5      if (sgn(p.x) == -1) return 2;
a9      return 0;
de    };
86    int lsgn = psgn(l), rsgn = psgn(r);
de    if (lsgn < rsgn) return -1;
00    if (lsgn > rsgn) return 1;
96    return sgncrs(r, l);
4d  }
      // line = (s,t) としたとき、 s-->t
      // の方向に見たときの右側を切り捨てる
78  V<L> halfplane_intersection(V<L> lines) {
ea    auto st = move(lines);
1b    sort(st.begin(), st.end(), [](L a, L b) {
bd      if (int u = argcmp(a.vec(), b.vec())) return u == -1;
d4      return sgncrs(a.vec(), b.s - a.s) < 0;
37    });
1c    st.erase(unique(st.begin(), st.end(),
ee                    [](L a, L b) {
41                      return !argcmp(a.vec(), b.vec());
57                    }),
e6              st.end());
38    ll l = 0, r = -1, err = 0;
3c    for (auto& g : st) {
6f      auto need = [&](L a, L b, L c) {
ad        D ab_dw = crs(a.vec(), b.vec()),
67          ab_up = crs(a.vec(), a.t - b.s);
eb        D bc_dw = crs(b.vec(), c.vec()),
81          bc_up = crs(c.t - b.s, c.vec());
18        if (ab_dw <= 0 || bc_dw <= 0) return true;
54        bool f = bc_up * ab_dw > bc_dw * ab_up;
67        if (!f && crs(a.vec(), c.vec()) < 0) err = 1;
5e        return f;
39      };
88      while (r - l >= 1 && !need(g, st[l], st[l + 1])) l++;
c7      while (r - l >= 1 && !need(st[r - 1], st[r], g)) r--;
68      if (r - l < 1 || need(st[r], g, st[l])) st[++r] = g;
99      if (err) return {};
35    }
72    if (r - l == 1 && !sgncrs(st[l].vec(), st[r].vec()) &&
9f        sgncrs(st[l].vec(), st[r].s - st[l].s) <= 0)
f5      return {};
22    return V<L>(st.begin() + l, st.begin() + r + 1);
c4  }
```

segment_ordering.hpp

md5: 05fd10

```
68  struct LI {
0d    L l;
40    ll i;
62    L reg() const { return l.s < l.t ? l : L{l.t, l.s}; }
5d    static ll d(P a, P b, P c) {
2a      return c < a || b < c ? 0 : sgncrs(a, b, c);
a3    }
8d    bool operator<(LI b) const {
c0      L l = reg(), r = b.reg();
3e      if (l.t < r.s || r.t < l.s) return 0;
18      ll f = 0;
52      f += d(l.s, l.t, r.s) - d(r.s, r.t, l.s);
88      f += d(l.s, l.t, r.t) - d(r.s, r.t, l.t);
30      if (f) return 0 < f;
af      return !(r.s < l.t) && (l.s < r.t || i < b.i);
d1    }
84  };
e0  V<ll> orderSegments(V<L> e, ll inf = 1ll << 30) {
0e    ll n = e.size(), f = 0;
33    for (auto& l : e)
23      if (l.t < l.s) swap(l.s, l.t);
1d    V<pair<P, int>> X(n * 2);
28    REP(i, n) X[i] = {e[i].s, i};
45    REP(i, n) X[n + i] = {e[i].t, n + i};
69    V<ll> d(n), res(n), ord(n, -1);
dc    V<V<ll>> adj(n);
67    std::set<LI> ds;
42    V<std::set<LI>::iterator> its(n, ds.end());
b6    ds.insert({{{-inf, -inf}, {inf, -inf}}, -1});
25    ds.insert({{{-inf, inf}, {inf, inf}}, -1});
f2    stable_sort(X.begin(), X.end());
5a    auto addEdge = [&](ll l, ll r) {
43      if (l >= 0 && r >= 0) adj[l].push_back(r), d[r]++;
fe    };
18    for (auto [x, i] : X) {
34      if (i < n) {
17        its[i] = ds.insert({e[i], i}).first;
11        auto l = its[i], r = its[i];
91        addEdge((--l)->i, i), addEdge(i, (++r)->i);
74      } else {
3a        i -= n;
7e        auto l = its[i], r = its[i];
45        addEdge((--l)->i, (++r)->i);
74        ds.erase(its[i]);
1f      }
7c    }
c5    REP(i, n) if (!d[i]) ord[f++] = i;
c8    for (ll v : ord)
7d      if (v >= 0)
f8        for (ll w : adj[v])
10          if (!--d[w]) ord[f++] = w;
e7    REP(i, n) res[ord[i]] = i;
47    return res;
05  }
```

other

hook_length_formula.hpp

md5: cf7510

```
1e  Mint Hook_Length_Formula(vector<int>& A) {
97    assert(is_sorted(A.begin(), A.end()));
36    if (A.empty()) return Mint(1);
cc    vector<int> L(A.back(), 0);
ec    Mint n(1), d(1);
61    int s = 0;
bf    for (int l : A) REP(j, l) {
15        n *= Mint(++s);
f7        d *= Mint(L[j]++ + l - j);
f1      }
25    return n / d;
cf  }
```

matrix.hpp

md5: a555f8

```
12  const Mint zero(0);
c7  const Mint one(1);
f9  bool iszero(Mint x) { return x.v == 0; }
20  template <class T>
03  struct Matrix {
0a    int H, W;
f6    V<V<T>> a;
81    Matrix(V<V<T>> v)
d8        : H(v.size()), W(v[0].size()), a(move(v)) {}
1c    Matrix(int H = 0, int W = 0)
a6        : H(H), W(W), a(H, V<T>(W)) {}
b7    static Matrix E(int n) {
c1      Matrix a(n, n);
20      REP(i, n) a.set(i, i, 1);
e5      return a;
1b    }
05    T at(int i, int j) const { return a[i][j]; }
7d    void set(int i, int j, T v) { a[i][j] = v; }
      /*
      左から var 列が階段行列になるように、行基本変形を施す。
      (e.g. 逆行列 は右に単位行列おいてから掃き出す)
      rank,determinant を返す。 in placeに更新されることに注意
      */
36    pair<int, T> sweep(int var) {
44      int i = 0, rank = 0;
60      T d = one;
3d      REP(j, var) {
12        for (i = rank; i < H && iszero(a[i][j]);) i++;
4a        if (i == H) continue;
```

```
        if (i != rank) d = -d;
        swap(a[i], a[rank]);
        i = rank++;
        T t = a[i][j];
        REP(k, W) a[i][k] /= t;
        d *= t;
        REP(k, H) if (k != i) {
          t = a[k][j];
          REP(l, W) a[k][l] -= a[i][l] * t;
        }
      }
      if (H != W || rank != H) d *= zero;
      return {rank, d};
    }
    Matrix tr() {
      auto B = Matrix(W, H);
      REP(i, H) REP(j, W) B.set(j, i, at(i, j));
      return B;
    }
    int getrank() {
      auto B = H < W ? *this : tr();
      return B.sweep(B.W).first;
    }
    T getdet() { return Matrix(*this).sweep(W).second; }
    Matrix inv() {
      assert(H == W);
      int N = H;
      Matrix X(N, 2 * N), B(N, N);
      REP(i, N) REP(j, N) X.set(i, j, a[i][j]);
      REP(i, N) X.set(i, i + N, one);
      if (X.sweep(N).first < N) return Matrix();
      REP(i, N) REP(j, N) B.set(i, j, X.at(i, j + N));
      return B;
    }
    friend ostream& operator<<(ostream& o, const Matrix& A) {
      REP(i, A.H) {
        REP(j, A.W) o << A.a[i][j] << " ";
        o << endl;
      }
      return o;
    }
  };
```

surreal.hpp

md5: 266388

```
  struct Surreal {
    using S = Surreal;
    using Int = long long;
    Int p, q;  // val = p / 2**q
    Surreal(Int p = 0, Int q = 0) : p(p), q(q) {
      while (p % 2 == 0 && q) p /= 2, q--;
    }
    S operator+(S r) const {
      auto c = max(q, r.q);
      return S((p << (c - q)) + (r.p << (c - r.q)), c);
    }
    S operator-() const { return {-p, q}; }
    bool operator<(S r) const { return (r + -*this).p > 0; }
    S lc() const {
      if (!q && p <= 0) return p - 1;
      return {p * 2 - 1, q + 1};
    }
    friend S operator|(S l, S r) {
      assert(l < r);
      S v = 0;
      while (!(l < v && v < r))
        v = l < v ? v.lc() : -(-v).lc();
      return v;
    }
  };
```

memo

Nimber.md

$[(ab)_h, (ab)_l] = [(a_h \oplus a_l)(b_h \oplus b_l) \oplus a_l b_l, a_h b_h 2^{2^{d-1}} \oplus a_l b_l]$

$[(\mathrm{inv}\ x)_h, (\mathrm{inv}\ x)_l] = \mathrm{inv}((x_h \oplus x_l)x_l \oplus x_h x_h 2^{2^{d-1}})[x_h, x_h \oplus x_l]$

ラグランジュの反転公式.md

F, G が多項式で $F(G(x)) = G(F(x)) = x$ のとき

$[x^n]G(x)^k = \frac{k}{n}[x^{-k}]F(x)^{-n}$

$[x^n]H(G(x)) = \frac{1}{n}[x^{-1}]H'(x)F(x)^{-n}$

二部グラフ.md

- 最小点被覆 : L のマッチされてない頂点から、到達不能な L の頂点と到達可能な R の頂点。
- 最大独立点集合 : 最小点被覆の補集合
- 最小辺被覆 : 最大マッチングに加えて、マッチングで覆われていない各頂点に接続する辺を 1 つずつ選ぶ。

五心.md

$f(w_a, w_b, w_c) = (w_a\vec{a} + w_b\vec{b} + w_c\vec{c})/(w_a + w_b + w_c)$ として、

- 外心 $\vec{o} = f(\sin 2A, \sin 2B, \sin 2C)$
- 内心 $\vec{i} = f(|\vec{a}|, |\vec{b}|, |\vec{c}|)$ （引数の符号を 1 個変えると傍心）
- 垂心 $\vec{h} = f(\tan A, \tan B, \tan C)$
- 重心 $\vec{g} = f(1, 1, 1) = (2\vec{o} + \vec{h})/3$

数え上げ公式.md

オイラーグラフについて、 Eulerian Cycle の個数は $C_v \times \prod_{w \in V}(\mathrm{outdeg}_w - 1)!$ (C_v は v を根とする有向全域木の個数、 v に依存しない)

v に向かう有向全域木の個数は、次の行列の v 行目と v 列目を除いた行列の行列式に等しい： 辺 $u \to v$ に対して a_{uv}-=1 , a_{uu}+=1 .

整数.md

二項係数

$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

$\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$

$\binom{L}{k} + \cdots + \binom{R-1}{k} = \binom{R}{k+1} - \binom{L}{k+1}$

第一種スターリング数

$c(n, k)$: $1, 2, \ldots, n$ の順列で巡回置換 k 個に分割できるものの個数

$c(n, k) = c(n-1, k-1) + (n-1)c(n-1, k)$

母関数 (k) : $\sum_{k=0}^{N} x^k c(N, k) = \prod_{i=0}^{N-1}(x - i)$

指数型母関数 (n) : $\sum_{n=0}^{\infty}(x^n/n!)c(n, K) = (\log(1+x))^k/K!$

第二種スターリング数

$S(n, k)$: $1, 2, \ldots, n$ を k 個の区別しない集合に分割する方法の数

$S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k)$

$x^n = \sum_{k=0}^{n} S(n, k)x(x-1)\ldots(x-k+1)$

指数型母関数 (n) : $\sum_{n=0}^{\infty}(x^n/n!)S(n, K) = (e^x - 1)^K/K!$

母関数 (k) : $\sum_{k=0}^{N} x^k S(N, k) = \left(\sum_{i=0}^{\infty}(-1)^i x^i/i!\right)\left(\sum_{i=0}^{\infty} i^N x^i/i!\right)$

ベル数

B_n: $1, 2, \ldots, n$ をいくつかの集合に分割する方法の数

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B_n	1	1	2	5	15	52	203	877	4140	21147	115975

$B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_k$

$B_n = e^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} k^n/k!$

指数型母関数 : $\exp(\exp x - 1) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n (x^n/n!)$

カタラン数

C_n: n 個の (と) を括弧列になるように並べる方法の数

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C_n	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862	16796

$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$

$C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2} C_n = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$

母関数の累乗 : $C(x)^k = ((1-\sqrt{1-4x})/2x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k}{n+k}\binom{2n+k-1}{n} x^n$

モンモール数

a_n: $1, 2, \ldots, n$ の順列 P で $P_i \neq i$ となるものの個数

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n		0	1	2	9	44	265	1854	14833	133496	1334961

$a_n = n a_{n-1} + (-1)^n$

指数型母関数 : $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n/n! = e^{-x}/(1-x)$

分割数

P_n: n を正の整数の和として表す方法の数

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		20	30	40	50
P_n	1	1	2	3	5	7	11	15	22	30	42		627	5604	37338	204226

母関数 : $\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n x^{n(3n+1)/2}\right)^{-1}$

ベルヌーイ数

指数型母関数 : $\sum_{0 \leq n} (x^n/n!) B_n = x/(e^x - 1)$

$1^K + 2^K + \cdots + N^K = K! \cdot \sum_{j=0}^{K} (B_j/j!)(N^{K-j+1}/(K-j+1)!)$

母関数.md

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$

$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 - \cdots = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!}{2^{2n-1} n! (n-1)!} x^n$

$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n n!} x^n$

燃やす埋める.md

条件	処理
i が 0 のとき c 失う	`make_edge(i, G, c)`
i が 1 のとき c 失う	`make_edge(S, i, c)`
i が 0 のとき c 得る	先に c を得る `make_edge(S, i, c)`
i が 1 のとき c 得る	先に c を得る `make_edge(i, G, c)`
i が $0, j$ が 1 のとき c 失う	`make_edge(i, j, c)`
i が $1, j$ が 0 のとき c 失う	`make_edge(j, i, c)`
i と j が異なるとき c 失う	`make_edge(i, j, c)` `make_edge(j, i, c)`

i が $0, j$ が 0 のとき c 得る	先に c を得る
	`make_edge(S, k, c)`
	`make_edge(k, i, inf)`
	`make_edge(k, j, inf)`

i が $1, j$ が 1 のとき c 得る	先に c を得る
	`make_edge(i, k, inf)`
	`make_edge(j, k, inf)`
	`make_edge(k, G, c)`

素数.md

素数の個数

n	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}
$\pi(n)$	25	168	1229	9592	78498	664579	5.76e+6	5.08e+7	4.55e+8

高度合成数

$\leq n$	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9
x	840	7560	83160	720720	8648640	73513440	735134400
$d^0(x)$	32	64	128	240	448	768	1344

$\leq n$	10^{10}	10^{11}	10^{12}	10^{13}	10^{14}	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}
$d^0(x)$	2304	4032	6720	10752	17280	26880	41472	64512	103680

素数階乗

n	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29
$n\#$	2	6	30	210	2310	30030	510510	9.70e+6	2.23e+8	6.47e+9

階乗

4!	5!	6!	7!	8!	9!	10!	11!	12!	13!
24	120	720	5040	40320	362880	3.63e+6	3.99e+7	4.79e+8	6.23e+9