

## Lista de findBy ...

**Tabla 3. Palabras clave admitidas dentro de los nombres de los métodos**

Palabra clave	Muestra	Fragmento de JPQL
Distinct	findDistinctByLastnameAndFirstname	<pre>select distinct ... where x.lastname = ?1 and x.firstname</pre>
And	findByLastnameAndFirstname	<pre>... where x.lastname = ?1 and x.firstname</pre>
Or	findByLastnameOrFirstname	<pre>... where x.lastname = ?1 or x.firstname</pre>
Is, Equals	findByFirstname, findByFirstnameIs, findByFirstnameEquals	<pre>... where x.firstname = ?1</pre>
Between	findByStartDateBetween	<pre>... where x.startDate between ?1</pre>
LessThan	findByAgeLessThan	<pre>... where x.age &lt; ?1</pre>
LessThanEqual 1	findByAgeLessThanEqual	<pre>... where x.age &lt;= ?1</pre>

**Tabla 3. Palabras clave admitidas dentro de los nombres de los métodos**

Palabra clave	Muestra	Fragmento de JPQL
GreaterThan	findByAgeGreaterThan	... where x.age > ?1
GreaterThanEqual	findByAgeGreaterThanEqual	... where x.age >= ?1
After	findByStartDateAfter	... where x.startDate > ?1
Before	findByStartDateBefore	... where x.startDate < ?1
IsNull, Null	findByAge(Is)Null	... where x.age is null
IsNotNull, NotNull	findByAge(Is)NotNull	... where x.age not null
Like	findByFirstnameLike	... where x.firstname like ?1
NotLike	findByFirstnameNotLike	... where x.firstname not like ?1
StartingWith	findByFirstnameStartingWith	... where x.firstname like ?1 (parámetro enlazado con "x.firstname")

**Tabla 3. Palabras clave admitidas dentro de los nombres de los métodos**

Palabra clave	Muestra	Fragmento de JPQL
EndingWith	findByFirstnameEndingWith	... where x.firstname like ?1 (parámetro enlazado con
Containing	findByFirstnameContaining	... where x.firstname like ?1 (límite de parámetro
OrderBy	findByAgeOrderByLastnameDesc	... where x.age = ?1 order by x.lastname
Not	findByLastnameNot	... where x.lastname <> ?1
In	findByAgeIn(Collection<Age> ages)	... where x.age in ?1
NotIn	findByAgeNotIn(Collection<Age> ages)	... where x.age not in ?1
True	findByActiveTrue()	... where x.active =
False	findByActiveFalse()	... where x.active =

**Tabla 3. Palabras clave admitidas dentro de los nombres de los métodos**

Palabra clave	Muestra	Fragmento de JPQL
IgnoreCase	findByFirstnameIgnoreCase	... where UPPER(x.firs tname) =