

Pollucite			
Group /ตระกูล	-	-	
Species /ประเภท	Pollucite	พอลลูไซต์	
Variety /ชนิด			
Physical Properties of Pollucite / คุณสมบัติทางกายภาพ			
Chemical Formula /สูตรเคมี	Cs(Si ₂ Al)O ₆ .nH ₂ O	Cs(Si ₂ Al)O ₆ .nH ₂ O	
Color /ਬੋ	Usually colorless, also white, grey, pink, blue or violet	โ <mark>ดยปกติแล้วจะใสไม่</mark> มีสี, สีขาว, สีเทา, สี ชมพู, สีน้ำเงินหรือสีม่วง	
Transparency /ความโปร่งแสง	Transparent to translucent	โปร [่] งใส ถึง โปร่งแสง	
Lustre /ความวาว	Vitreous to greasy	<mark>วาวแบบแก้ว ถึง วาว</mark> แบบน้ำมัน	
Mohs Hardn <mark>ess</mark> /ความแข็ง	6.5 – 7	6.5 – 7	
Specific Gravity /ความถ่วงจำเพาะ	2.7 – 3.0	2.7 – 3.0	
Crystal System /ระบบผลึก	Cubic	คิวบิก	
Crystal Habit /รูปร่าง	massive, rare crystals are normally trapezohedral or cubic	ผลึกผสานแน่น, ผลึกหน้ารูปสี่เหลี่ยมคาง หมูเหมือนกัน 24 หน้า หรือลูกบาศก์	
Cleavage Quality /แนวแตก		-	
Durability /ความทนทาน	-	-	
Toughness /ความเหนียว	-	-	
Optical Properties of Pollucite / คุณสมบัติทางแสง			
Refractive Index /ค่าดัชนีหักเห	1.508-1.528	1.508-1.528	
Birefringence /ไบเรฟฟรินเจ้นท์	-	-	



Pollucite		
Optical Character /ลักษณะจักษุ	-	-
Pleochroism /เพลียวโอโครอิซึม	-	-
Dispersion /ค่าการกระจายแสง	-	-
Ultraviolet fluorescence /การเรื่องแสงภายใต้ แสงอุลตร้าไวโอเลท	Sometimes weakly fluorescent under SW and LW UV	มีการเรื่องแสงภายใต้คลื่นสั้นและคลื่นยาว น้อย
Absorption spectra /สเปกตรัมการดูด <mark>กลื่น</mark>		
Inclusion/ มลทินภายใน		
Locality /แหล่งที่มา	Italy	อิตาลี
Other ⁄ข้อมูลเพิ่มเติม		-
Use /การนำไปใช้	Cesium is used to produce a dense biodegradable drilling fluid—cesium formate—which is used as a lubricating agent for large scale drilling projects.	ชีเซียมถูกนำมาใช้ในการผลิตของเหลวที่ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีความ หนาแน่นสูงซึ่งเป็นสารรูปแบบซีเซียมซึ่ง ใช้เป็นสารหล่อลื่นสำหรับโครงการขุด เจาะขนาดใหญ่