

פרויקט מערכות הפעלה – סימולציית תנועה בגרף

דרישות טכניות

פקודות הרצה לשלב 7:

```
./sim -sched fcfs <file_name>    # milestone 7  
./sim -sched sjf <file_name>     # milestone 7
```

כל repository חייב לכלול:

Makefile עם targets אחדים:

- make milestone1 בונה את milestone 1
- make milestone2 בונה את milestone 2 וכן הלאה
- make clean מנקה את כל קבצי הקימפול

בשורה ה repository- קובץ README הכולל:

- פקודת קימפול והרצה לכל milestone
- תיאור קצר של המימוש בכל שלב

חשוב: הגשה שה Makefile שלה לא עובד או שחסר בה README לא תיבדק.

אבן דרך 7 (ואחרון): אלגוריתמי תזמון

תזמון: שבוע 8-9 🕒

מטרה

להחליף את הסדר האקראי בניהול הכניסה לצמתים באלגוריתמי תזמון. כאשר מספר נוסעים ממתינים בכניסה לצומת, סדר המעבר שלהם בצומת ייקבע בעזרת אלגוריתם תזמון. הסטודנטים יממשו שני אלגוריתמים ויאפשרו בחירה ביניהם בזמן ריצה (בשורת ההרצה).

דרישות

- הקבוצה בוחרת 2 אלגוריתמי תזמון למימוש
- הבחירה באלגוריתם מגיעה כפרמטר בשורת פקודה, כפי שמופיע בדרישות הטכניות בראש המסמך
- יש לספק שני usage לבדיקה בקובץ ה-README, לדוגמה:
`./sim -sched fcfs <file_name>`
`./sim -sched sjf <file_name>`

- האב מנהל 'תור המתנה' לכל צומת ומעיר תהליך ממתין על פי המתזמן שנבחר
- ניתן להוסיף נתונים נוספים לתהליכים בקובץ הקלט, לדוגמה: עדיפות התהליך
- ה-GUI מציג בבירור איזה אלגוריתם פועל
- השוואה קצרה: הסטודנטים יצינו ב-README כיצד החלפת האלגוריתם השפיעה על זמני ההמתנה

קריטריונים לבדיקה עצמית

- שני האלגוריתמים ממומשים ועובדים נכון
- ניתן לבחור ביניהם בשורת הפקודה ללא שינוי בקוד
- ניתן להדגים בבירור את ההבדל בין האלגוריתמים על אותו קובץ קלט

הגשה סופית – מה צריך להכיל

ההגשה הסופית תכלול את כל 7 השלבים. יש לתייג בגיטהאב final ולהגיש:

- קישור ל-repository
- סרטון קצר המדגים הרצה עם תזמון אחד ולאחר מכן עם תזמון אחר, כך שניתן להתרשם מההבדל בין ההרצות