PROPHORIA

DATABASE REFERENCE

ProphoriaDB · 10 Tables · SQL Server 2022

🟡 **Column بالخلفية الذهبية** = Primary Key (PK)	🔵 **Column بالخلفية الزرقانة** = Foreign Key (FK) → يشاور على جدول تاني

01 Users

بيحفظ بيانات كل المستخدمين - Admin, Landlord, Tenant

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي لكل مستخدم - بيتعمل أوتوماتيك	*PK · IDENTITY*
FullName	NVARCHAR(100)	NO	الاسم الكامل للمستخدم	
Email	NVARCHAR(100)	NO	الإيميل - فريد لكل مستخدم	*UNIQUE*
Password	NVARCHAR(255)	NO	الـ Password المشفر بـ BCrypt	*Hashed*
PhoneNumber	NVARCHAR(20)	YES	رقم الموبايل	*Optional*
Role	NVARCHAR(20)	NO	نوع المستخدم	*Admin/ Landlord/Tenant*
IsApproved	BIT	NO	Tenant=1 أوتوماتيك | Landlord ينتظر Admin 0=يوافق	*DEFAULT 0*
ProfileImage	NVARCHAR(500)	YES	رابط صورة البروفايل على السيرفر	*Optional*
IsActive	BIT	NO	1=محذوف=0 | نشط (Soft Delete)	*DEFAULT 1*
CreatedAt	DATETIME2	NO	وقت إنشاء الحساب - بيتحفظ أوتوماتيك	*DEFAULT GETDATE()*

📋 القيم المسموح بيها في **Role:**

`'Admin' | 'Landlord' | 'Tenant'`

02 Properties

قبل ما يظهر Admin بيانات العقارات - كل عقار بيتوافق عليه

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي للعقار	*PK · IDENTITY*
Title	NVARCHAR(150)	NO	عنوان العقار	
Description	NVARCHAR(MAX)	YES	وصف مفصل للعقار	*Optional*
Price	DECIMAL(10,2)	NO	الإيجار الشهري بالجنيه - مثال: 25000.00	*Must be > 0*
Location	NVARCHAR(200)	NO	موقع العقار - مثال: Maadi, Cairo	
PropertyType	NVARCHAR(50)	NO	نوع العقار	*Apartment/ Villa/Studio/ Office*
RentalStatus	NVARCHAR(20)	NO	حالة الإيجار الحالية	*DEFAULT 'Available'*
IsApproved	BIT	NO	0=ظهر للـ Tenants لسه ما اتوافقش | 1=	*DEFAULT 0*
IsActive	BIT	NO	Soft Delete	*DEFAULT 1*
LandlordId	INT	NO	صاحب العقار	*FK → Users.Id*
CreatedAt	DATETIME2	NO	تاريخ إضافة العقار	*DEFAULT GETDATE()*
UpdatedAt	DATETIME2	YES	آخر تعديل على العقار	*NULL until edited*

📋 القيم المسموح بيها في **RentalStatus:**

`'Available' | 'Rented' | 'Pending'`

📋 القيم المسموح بيها في **PropertyType:**

`'Apartment' | 'Villa' | 'Studio' | 'Office'`

🔗 العلاقات

LandlordId → Users.Id (كل عقار تبع Landlord واحد)

03 PropertyImages

صور العقارات - كل عقار ممكن يكون عنده صور كتير

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي للصورة	*PK · IDENTITY*
PropertyId	INT	NO	العقار اللي الصورة دي بتاعته	*FK → Properties.Id*
ImageUrl	NVARCHAR(500)	NO	رابط الصورة - مثال: /uploads/properties/1/img.jpg	
IsMain	BIT	NO	الصورة الرئيسية في الكارد | 0=صورة في الـ Gallery=1	*DEFAULT 0*
CreatedAt	DATETIME2	NO	تاريخ رفع الصورة	*DEFAULT GETDATE()*

🔗 العلاقات

PropertyId → Properties.Id (ON DELETE CASCADE - لو العقار اتمسح، الصور بتتمسح أوتوماتيك)

04 PropertyAmenities

مميزات كل عقار - كل عقار ليه صف واحد بس هنا

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي	*PK · IDENTITY*
PropertyId	INT	NO	العقار صاحب المميزات دي	*FK → Properties.Id · UNIQUE*
HasParking	BIT	NO	فيه جراج | 0=مفيش جراج=1	*DEFAULT 0*
HasElevator	BIT	NO	فيه أسانسير | 0=مفيش=1	*DEFAULT 0*
IsFurnished	BIT	NO	مفروش | 0=مش مفروش=1	*DEFAULT 0*
HasPool	BIT	NO	فيه حمام سباحة | 0=مفيش=1	*DEFAULT 0*

🔗 العلاقات

PropertyId → Properties.Id (UNIQUE - كل عقار صف واحد بس | ON DELETE CASCADE)

05 VisitRequests *طلبات زيارة العقارات من الـ Tenants*

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي للطلب	*PK · IDENTITY*
PropertyId	INT	NO	عايز يزوره Tenant العقار اللي الـ	*FK → Properties.Id*
TenantId	INT	NO	اللي طلب الزيارة Tenant الـ	*FK → Users.Id*
RequestedDate	DATETIME2	NO	عايز يزور فيه Tenant التاريخ والوقت اللي الـ	
Message	NVARCHAR(500)	YES	رسالة اختيارية للـ Landlord مع الطلب	*Optional*
Status	NVARCHAR(20)	NO	حالة الطلب الحالية	*DEFAULT 'Pending'*
LandlordNote	NVARCHAR(500)	YES	رد أو ملاحظة من الـ Landlord	*Optional*
CreatedAt	DATETIME2	NO	وقت إرسال الطلب	*DEFAULT GETDATE()*
UpdatedAt	DATETIME2	YES	يتغير Status آخر تحديث على الطلب - لما	*NULL until updated*

📋 القيم المسموح بيها في **Status:**

`'Pending' | 'Accepted' | 'Rejected' | 'Cancelled'`

🔗 العلاقات

PropertyId → Properties.Id
TenantId → Users.Id

06 RentalApplications

طلبات الإيجار الرسمية مع المستندات

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي للطلب	*PK · IDENTITY*
PropertyId	INT	NO	العقار المطلوب تأجيره	*FK → Properties.Id*
TenantId	INT	NO	اللي قدم الطلب الـ Tenant	*FK → Users.Id*
Status	NVARCHAR(20)	NO	حالة الطلب	*DEFAULT 'Pending'*
StartDate	DATETIME2	NO	تاريخ بداية الإيجار	
EndDate	DATETIME2	NO	تاريخ نهاية الإيجار	*Must be > StartDate*
MonthlyPrice	DECIMAL(10,2)	NO	الإيجار الشهري المتفق عليه	*Must be > 0*
Notes	NVARCHAR(MAX)	YES	ملاحظات من الـ Tenant مع الطلب	*Optional*
RejectionReason	NVARCHAR(500)	YES	سبب الرفض - بيتحفظ لما Status = Rejected	*Optional*
CreatedAt	DATETIME2	NO	وقت تقديم الطلب	*DEFAULT GETDATE()*
UpdatedAt	DATETIME2	YES	آخر تحديث	*NULL until updated*

📋 **القيم المسموح بيها في Status:**

`'Pending' | 'Accepted' | 'Rejected'`

⚡ **لما Status يبقى Accepted**

الـ Backend لازم يعمل Update على Properties.RentalStatus → 'Rented'

🔗 **العلاقات**

PropertyId → Properties.Id
TenantId → Users.Id

07 ApplicationDocuments

المستندات المرفوعة مع طلب الإيجار

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي للمستند	*PK · IDENTITY*
ApplicationId	INT	NO	اللي المستند ده تابعه RentalApplication الـ	*FK → RentalApplications.Id*
DocumentUrl	NVARCHAR(500)	NO	رابط الملف - مثال: /uploads/docs/national_id.pdf	
DocumentType	NVARCHAR(100)	YES	نوع المستند	*NationalId/ SalaryProof/ BankStatement*
UploadedAt	DATETIME2	NO	وقت رفع المستند	*DEFAULT GETDATE()*

📋 القيم المسموح بيها في **DocumentType:**

`'NationalId' | 'SalaryProof' | 'BankStatement'`

🔗 العلاقات

ApplicationId → RentalApplications.Id (ON DELETE CASCADE)

08 Favorites

العقارات المفضلة للـ Tenants

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي	*PK · IDENTITY*
TenantId	INT	NO	اللي عمل الـ Favorite الـ Tenant	*FK → Users.Id*
PropertyId	INT	NO	العقار اللي اتضاف للمفضلة	*FK → Properties.Id*
CreatedAt	DATETIME2	NO	وقت الإضافة للمفضلة	*DEFAULT GETDATE()*

🔗 العلاقات

TenantId → Users.Id

PropertyId → Properties.Id

UNIQUE (TenantId, PropertyId) - مش يضيف نفس العقار للمفضلة مرتين Tenant

09 Reviews

تقييمات العقارات من الـ Tenants

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي للتقييم	*PK · IDENTITY*
PropertyId	INT	NO	العقار اللي اتقيّم	*FK → Properties.Id*
TenantId	INT	NO	اللي عمل التقييم Tenant الـ	*FK → Users.Id*
Rating	INT	NO	التقييم من 1 لـ 5	*CHECK 1-5*
Comment	NVARCHAR(MAX)	YES	التعليق المكتوب (اختياري)	*Optional*
CreatedAt	DATETIME2	NO	وقت التقييم	*DEFAULT GETDATE()*

🔗 العلاقات

PropertyId → Properties.Id
TenantId → Users.Id
UNIQUE (TenantId, PropertyId) - Tenant يعمل Review واحدة بس لكل عقار

10 Notifications

الإشعارات اللي بتتبعت عن طريق SignalR

Column Name	Data Type	Null?	Description	Notes
Id	INT	NO	رقم تعريفي للإشعار	*PK · IDENTITY*
UserId	INT	NO	المستخدم اللي هيستلم الإشعار ده	*FK → Users.Id*
Title	NVARCHAR(100)	NO	عنوان الإشعار - مثال: Visit Request Accepted	
Message	NVARCHAR(500)	NO	تفاصيل الإشعار الكاملة	
Type	NVARCHAR(50)	NO	نوع الإشعار - بيحدد الـ Icon والـ Navigation	*See below*
IsRead	BIT	NO	لسه مقروش | 0=اتقرأ=1	*DEFAULT 0*
RelatedId	INT	YES	العقار أو الطلب المرتبط - للـ ID Navigation	*Optional*
CreatedAt	DATETIME2	NO	وقت الإشعار	*DEFAULT GETDATE()*

Type Value	مين بيستلمه	بيحصل امتى
VisitRequest	Landlord	بعت طلب زيارة Tenant
VisitAccepted	Tenant	وافق على الزيارة Landlord
VisitRejected	Tenant	رفض الزيارة Landlord
ApplicationAccepted	Tenant	وافق على الإيجار Landlord
ApplicationRejected	Tenant	رفض الإيجار Landlord
PropertyApproved	Landlord	وافق على العقار Admin
PropertyRejected	Landlord	رفض العقار Admin

Type Value	مين بيستلمه	بيحصل امتى
`AccountApproved`	Landlord	Admin وافق على الحساب
`AccountRejected`	Landlord	Admin رفض الحساب

🔗 العلاقات

UserId → Users.Id

🔗 العلاقات بين الجداول - نظرة سريعة

الجدول	العلاقة	الجدول التاني	عن طريق	نوع العلاقة
Users (Landlord)	→	Properties	`LandlordId`	One → Many
Properties	→	PropertyImages	`PropertyId`	One → Many
Properties	→	PropertyAmenities	`PropertyId`	One → One
Properties	→	VisitRequests	`PropertyId`	One → Many
Properties	→	RentalApplications	`PropertyId`	One → Many
RentalApplications	→	ApplicationDocuments	`ApplicationId`	One → Many
Tenants ↔ Properties	↔	Favorites	`TenantId + PropertyId`	Many ↔ Many
Tenants ↔ Properties	↔	Reviews	`TenantId + PropertyId`	Many ↔ Many
Users	→	Notifications	`UserId`	One → Many