

Национальный исследовательский университет ИТМО

Курс «Веб-программирование 2025»

Отчёт по лабораторной работе № 1

Задания 1, 2 и 3: веб-ресурс, функции и fetch

Выполнила: Умралиева Надежда Рафаэлевна

Группа: K3323

Санкт-Петербург

2026

1. Цель работы

Создать веб-приложение с несколькими маршрутами, научиться задавать заголовки HTTP, возвращать текст функций и получать данные в браузере с помощью fetch.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использованы Node.js 22.22.1 и Express 5.2.1. Приложение размещено на сервере с Ubuntu 26.04. Доступ к нему осуществляется по HTTPS.

3. Выполнение работы

3.1. Задание 1

Корневой маршрут возвращает строку, заданную для проверки. Заголовок X-Author содержит то же значение, Access-Control-Allow-Origin имеет значение *. Последний разрешает браузеру читать ответ при обращении с другого сайта.

```
GET https://lab1.185-225-35-159.sslip.io/  
HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8  
[значение из условия]
```

Заголовок X-Author передаётся и соответствует условию.

Фактический Access-Control-Allow-Origin: *

3.2. Задание 2

Маршрут /login/ возвращает требуемую строку как text/plain UTF-8. Маршрут /sample/ возвращает код обычной функции task(x). Значение this задаётся контекстом вызова, поэтому вычисление имеет вид $x * this * this$. При task.call(3, 2) результат равен 18.

```
GET https://lab1.185-225-35-159.sslip.io/sample/  
HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8  
function task(x) { return x * this * this; }
```

3.3. Задание 3

Маршрут /promise/ возвращает код функции. При $x < 18$ промис разрешается строкой yes; при $x \geq 18$ отклоняется с причиной no. При значениях 17 и 18 получены соответствующие результаты yes и no.

```
GET https://lab1.185-225-35-159.sslip.io/promise/  
HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8  
function task(x) { return x < 18 ? Promise.resolve('yes') : Promise.reject('no'); }
```

Страница fetch

Маршрут `/fetch/` содержит одно поле `input#inp` и одну кнопку `button#bt`, без `form`. После нажатия берётся адрес из поля, вызывается `fetch`, ответ преобразуется через `text()`, затем текст записывается в то же поле. Во время запроса кнопка блокируется, при сетевой ошибке показывается сообщение.

Адрес страницы: `https://lab1.185-225-35-159.sslip.io/fetch/`. В поле можно ввести адрес `/login/` этого приложения и получить его текстовый ответ.

4. Вывод

В работе реализованы маршруты для выдачи требуемой строки и кода функций. Проверены заголовки HTTP, работа функции с `this` и оба исхода промиса. Создана страница, которая получает текст по введённому адресу и отображает его в поле ввода.