

Die Probleme

Probleme

1. Betrachten Sie ein System in einer Dimension und wissen Sie, dass $a = \frac{dv}{dt}$ und $v = \frac{dx}{dt}$. Weisen Sie nach, dass die Position beschrieben werden kann als:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Für einen Anfangszeitpunkt $t_0 = 0$ und mit; x_0 und v_0 die Anfangsposition und Geschwindigkeit im System.

Für $a = \text{konstant}$ $v = \frac{dx}{dt}$ $a = \frac{dv}{dt}$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^t a dt = \int_{t_0}^t \frac{dv}{dt} dt$$

$$\text{durch Variablenänderung} \Rightarrow a \int_{t_0}^t dt = \int_{v_0}^v dv$$

$$\Rightarrow a t \Big|_{t_0}^t = v \Big|_{v_0}^v$$

$$\Rightarrow a(t - t_0) = v - v_0$$

$$\text{mit } t_0 = 0 \Rightarrow v = v_0 + at$$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^t v dt = \int_{t_0}^t \frac{dx}{dt} dt$$

$$\text{durch Variablenänderung} \Rightarrow \int_{t_0}^t (v_0 + at) dt = \int_{x_0}^x dx$$

$$\Rightarrow v_0 \int_{t_0}^t dt = a \int_{t_0}^t t dt = \int_{x_0}^x dx$$

$$\Rightarrow v_0 t \Big|_{t_0}^t + a \frac{t^2}{2} \Big|_{t_0}^t = x \Big|_{x_0}^x$$

$$\Rightarrow v_0(t - t_0) + \frac{1}{2} a(t - t_0)^2 = x - x_0$$

$$\text{mit } t_0 = 0 \Rightarrow x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

2. Betrachten Sie ein Rennen zwischen zwei Autos, sie starten aus dem Stand, Auto eins startet eine Sekunde vor Auto zwei, wenn die Autos eine Beschleunigung von 3,5 m/s² und 4,9 m/s² haben beziehungsweise.

(a) Zu welcher Zeit überholt Auto zwei Auto eins, i.e. $t = ?$

$$\text{Sei } x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad , \quad t_{A2} = t_f - 1s, \quad x = \frac{1}{2} a_{A1} t_f^2 \quad \text{und}$$

$$x = \frac{1}{2}a_{A2}t_f^2 = \frac{1}{2}a_{A2}(t_f - 1s)^2$$

Dann setze x gleich und löse nach t_f auf, wir haben:

$$t_f \approx 6.45s \quad \text{und} \quad t_{C2} \approx 5.45s$$

- (b) Was wird die Position sein, wenn Teil (a) auftritt, $x = ?$

$$\text{Sei } x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

Dann wird die Position zum Zeitpunkt t_f sein:

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}3.45\frac{m}{s^2}(6.45s)^2 \approx 72.8m$$

- (c) Welche Geschwindigkeit wird es zu diesem Zeitpunkt für beide Autos haben?

$$\text{Sei } v = v_0 + at$$

Dann wird die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t_f sein:

$$v_{A1} = v_0 + at = 3.5\frac{m}{s^2}6.45s = 22.57\frac{m}{s}$$

$$v_{A2} = v_0 + at = 4.9\frac{m}{s^2}5.45s = 26.70\frac{m}{s}$$

- (d) Nehmen Sie 5 verschiedene Zeiten ab, wann die Autos starten, ohne sich die Zeit zu nehmen Anfang, 3 vor dem Zeitpunkt, an dem sich die Autos treffen, und zwei danach weiter. Erstellen Sie zwei Tabellen, eine für jedes Auto, mit den folgenden Informationen; Beschleunigung, Zeit, Position und Geschwindigkeit.

Sehen Sie sich die Tabellen2.

Auto 1			
Nicht zeitabhängig	Zeitabhängig		
$a[\frac{m}{s^2}]$	$t[s]$	$x[m]$	$v[\frac{m}{s}]$
3.5	1	1.75	3.5
	2	7	7
	4	28	14
	7	85.75	24.5
	10	175	35

Tabelle 1: Kinematik von Auto 1

Auto 2			
Nicht zeitabhängig	Zeitabhängig		
$a[\frac{m}{s^2}]$	$t[s]$	$x[m]$	$v[\frac{m}{s}]$
4.9	1	2.45	4.9
	2	9.8	9.8
	4	39.2	19.6
	7	120.05	34.3
	10	245	49

Tabelle 2: Kinematik von Auto 2

3. Betrachten Sie das folgende System, zwei Blöcke der Massen m_1 und m_2 werden durch verbunden eine ideale Saite und ruhen auf einer reibungsfreien horizontalen

Oberfläche. Wenn eine Kraft der Größe A wird horizontal in der Richtung auf den Block der Masse m_2 aufgebracht wie in Abbildung 1 gezeigt. Erstellen Sie die entsprechenden Freikörperdiagramme (verwenden Sie powerpoint, pait, zeichne es, was du willst) und hänge es als Bild an, aus Sie bestimmen die Beschleunigung des Systems und die Spannung der Saite zwischen den Blöcken.