INF3180 : Fichiers et bases de données Exercices

Représentation UML du schéma VentesPleinDeFoin:




Schéma SQL VentesPleinDeFoin:

```
CREATE TABLE Client
                              NOT NULL,
(noClient
           INTEGER
nomClient
                 VARCHAR (20)
 noTéléphone
                 VARCHAR (15)
PRIMARY KEY
                 (noClient)
CREATE TABLE Article
                                  NOT NULL,
(noArticle
             INTEGER
                 VARCHAR(20),
description
 prixUnitaire DECIMAL(10,2)
                               NOT NULL,
DEFAULT 0 NOT NULL
 quantitéEnStock INTEGER
     CHECK (quantitéEnStock >= 0),
PRIMARY KEY (noArticle))
CREATE TABLE Commande
                                  NOT NULL,
(noCommande
              INTEGER
                                  NOT NULL,
dateCommande
                DATE
noClient INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (noCommande),
FOREIGN KEY (noClient) REFERENCES Client
CREATE TABLE LigneCommande
(noCommande INTEGER
                                 NOT NULL,
noArticle
                INTEGER
                                 NOT NULL,
                INTEGER
                                 NOT NULL
quantité
     CHECK (quantité > 0),
PRIMARY KEY (noCommande, noArticle),
 FOREIGN KEY (noCommande) REFERENCES Commande,
FOREIGN KEY (noArticle) REFERENCES Article
CREATE TABLE Livraison
(noLivraison
                                 NOT NULL,
 dateLivraison
                 DATE
                                  NOT NULL,
PRIMARY KEY (noLivraison)
CREATE TABLE DétailLivraison
(noLivraison INTEGER
                                  NOT NULL,
                INTEGER
                                  NOT NULL,
noCommande
                INTEGER
                                  NOT NULL,
noArticle
quantitéLivrée INTEGER
                                  NOT NULL
     CHECK (quantitéLivrée > 0),
PRIMARY KEY (noLivraison, noCommande, noArticle),
FOREIGN KEY (noLivraison) REFERENCES Livraison,
FOREIGN KEY (noCommande, noArticle) REFERENCES LigneCommande
)
```

Formulez en SQL les requêtes suivantes sur le schéma de la BD de la pépinière PleinDeFoin.
a) Les Clients dont le noTéléphone = (999)999-9999
b) Le noCommande et la dateCommande des Commandes du Client #10 dont le noCommande est supérieur à 5.
c) Les no Article et description des Articles dont le prix Unitaire est entre \$10 et \$20.
d) Le noClient, noTéléphone du Client et noCommande pour les Commandes faites le 4/06/2000.
e) Les informations du client 10.
f) Le prix du « Poirier ».
g) Les informations de la commande du 2000-07-09.