

# **Отчёт по лабораторной работе №8**

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр  
запущенных процессов**

Надир Гасанли

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Вывод</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Контрольные вопросы</b>	<b>19</b>

# Список иллюстраций

2.1	Запись в файл . . . . .	7
2.2	Поиск расширения .conf . . . . .	8
2.3	Поиск файлов . . . . .	9
2.4	Поиск файлов . . . . .	10
2.5	Фоновый запуск процесса . . . . .	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса . . . . .	12
2.7	Справка по команде df . . . . .	13
2.8	Запуск команды df . . . . .	14
2.9	Справка по команде du . . . . .	15
2.10	Запуск команды du . . . . .	16
2.11	Поиск директорий . . . . .	17

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## **2 Выполнение лабораторной работы**

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ ls /etc/ > file.txt
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ ls >> file.txt
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
cifs-utils
colord
containers
credstore
credstore.encrypted
crypto-policies
```

Рис. 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
nvidia.conf
```

Рис. 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?



```
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/p
andoc/csl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/p
andoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/b
ib/cite.bib
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/p
andoc/csl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/p
andoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/b
ib/cite.bib
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/p
andoc/csl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/p
andoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/c
sl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/c8
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/a4/cdb4443b283b27b60d93dcfbfec85cbbab1d37
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/cf
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/config
/home/nadirgasanli/conf.txt
nadirgasanli@nadirgasanli:~$
```

Рис. 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающи-  
еся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
ib/cite.bib
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/p
andoc/csl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/p
andoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/b
ib/cite.bib
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/p
andoc/csl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/p
andoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/b
ib/cite.bib
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/p
andoc/csl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/p
andoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/b
ib/cite.bib
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/p
andoc/csl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/p
andoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/c
sl
/home/nadirgasanli/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/c8
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/a4/cdb4443b283b27b60d93dcfbfec85cbbab1d37
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/cf
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/config
/home/nadirgasanli/conf.txt
nadirgasanli@nadirgasanli:~$
```

Рис. 2.4: Поиск файлов

- 6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен
- 7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
nadirgasan1@nadirgasan1:~$  
nadirgasan1@nadirgasan1:~$  
nadirgasan1@nadirgasan1:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 4000  
nadirgasan1@nadirgasan1:~$  
[1]+ Завершен find ~ -name "log*" > logfile  
nadirgasan1@nadirgasan1:~$ rm logfile  
nadirgasan1@nadirgasan1:~$
```

Рис. 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```

nadirgasanli@nadirgasanli:~$
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 4000
nadirgasanli@nadirgasanli:~$
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ rm logfile
nadirgasanli@nadirgasanli:~$
nadirgasanli@nadirgasanli:~$
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ gedit &
[1] 4034
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ ps | grep gedit
  4034 pts/0    00:00:00 gedit
nadirgasanli@nadirgasanli:~$ kill 4034
nadirgasanli@nadirgasanli:~$
[1]+  Завершено    gedit
nadirgasanli@nadirgasanli:~$

```

Рис. 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
nadirgasanli@nadirgasanli:~ — man df
DE(1)                                     Команды пользователя                                     DE(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей файлы, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

--direct
    отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

-h, --human-readable
    выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.7: Справка по команде df

```
nadirgasanli@nadirgasanli:~ — man du
DU(1)                                     Команды пользователя                                     DU(1)

ИМЯ
    du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
    du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
    du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
    Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -0, --null
        завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

    -a, --all
        выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

    --apparent-size
        выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разрежённых») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

    -B, --block-size=РАЗМЕР
        привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРа ниже

    -b, --bytes
        то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

    -c, --total
        подвести общий итог

    -D, --dereference-args
        разыменовывать только символьные ссылки, перечисленные в командной строке

    -d, --max-depth=N
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.8: Запуск команды df

```

nadirgasanli@nadirgasanli:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3    124777472    28041132  92973796         24% /
devtmpfs          4096         0     4096         0% /dev
tmpfs             4034532      96   4034436         1% /dev/shm
tmpfs            1613816     1944  1611872         1% /run
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-network-genera
tor.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-udev-load-cred
entials.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-journald.servi
ce
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup
-dev-early.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup
-dev.service
tmpfs            4034532      96   4034436         1% /tmp
/dev/nvme0n1p3    124777472    28041132  92973796        24% /home
/dev/nvme0n1p2     996780     381028   546940        42% /boot
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup
.service
/dev/loop2        103936     103936      0        100% /var/lib/snapd/snap/hugo/24438
/dev/loop3         52096     52096      0        100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25202
/dev/loop0         75776     75776      0        100% /var/lib/snapd/snap/core22/2111
/dev/loop1         75776     75776      0        100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
/dev/loop4         45568     45568      0        100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup
.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-resolved.servi
ce
tmpfs            806904      184   806720         1% /run/user/1027
nadirgasanli@nadirgasanli:~$

```

Рис. 2.9: Справка по команде du

```

4      ./git-extended/.git/objects/c8
4      ./git-extended/.git/objects/73
4      ./git-extended/.git/objects/a4
4      ./git-extended/.git/objects/60
4      ./git-extended/.git/objects/28
4      ./git-extended/.git/objects/72
4      ./git-extended/.git/objects/de
4      ./git-extended/.git/objects/cf
76     ./git-extended/.git/objects
8      ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16     ./git-extended/.git/logs/refs
20     ./git-extended/.git/logs
212    ./git-extended/.git
220    ./git-extended
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.plases/equipment
0      ./ski.plases/plans
4      ./ski.plases
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
493780 .
nadirgasanli@nadirgasanli:~$

```

Рис. 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/37
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/58
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/c8
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/73
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/a4
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/60
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/28
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/72
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/de
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/objects/cf
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/logs
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/logs/refs
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/nadirgasanli/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/nadirgasanli/monthly
/home/nadirgasanli/reports
/home/nadirgasanli/reports/monthly
/home/nadirgasanli/reports/monthly/monthly
/home/nadirgasanli/ski.plases
/home/nadirgasanli/ski.plases/equipment
/home/nadirgasanli/ski.plases/plans
/home/nadirgasanli/australia
/home/nadirgasanli/play
/home/nadirgasanli/play/games
/home/nadirgasanli/play/games/play
nadirgasanli@nadirgasanli:~$
```

Рис. 2.11: Поиск директорий

## **3 Вывод**

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

## 4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
  - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
  - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
  - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:  
`команда1 | команда 2`
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k:  
find ~ -name "\*k" -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом ggrep.

Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t\*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop