

## CAGE SYSTEMS

Broiler hens



## قفس مرغ گوشتی

کوتلوسان تولید کننده قفسهای اتوماتیک مرغ تخمگذار، گوشتی و پولت



آسایش پرنده



با دوام و مستحکم



کاهش دوره پرورش



خدمات ۲۴ ساعته

## ویژگی های قفس Unibro

همه سازه های فلزی به کار رفته از گالوانیزه گرم می باشد. کل بخش های قفس فاقد جوش و رنگ آمیزی هستند. همه اتصالات با استفاده از پیچ و مهره به هم متصل شده اند. پایه های U شکل به ضخامت ۲ میلیمتر در هر ۲۴۶ سانتیمتر از قفس وجود دارد که استحکام بالایی را برای قفس به وجود می آورند. توری های کف از پلاستیک منعطف طراحی شده است که کمترین میزان آسیب به مفاصل پرنده را ایجاد می کند. منفذهای توری کف به ابعاد ۱۹x۱۹ میلیمتر می باشد. درب کشویی به راحتی توسط یک دست باز و بسته می شود و به گونه ای طراحی شده است که دسترسی به کلیه پرندگان را ایجاد می کند.

Our company was established in 1996 to produce good quality equipment for Turkey's poultry industry. Starting out with a workshop of 300 m<sup>2</sup> indoor area in 1996, our company moved to a 1.200 m<sup>2</sup> new production facility in 1998 and in parallel to its growth relocated to the present factory in 2003 continuing operations on an area of 2.400 m<sup>2</sup> indoor area, starting off the brandization process.



+98 21 888 70 783  
+98 71 382 05 454



www.kutlusan.com.tr



+98 912 4941032  
+98 912 5955099





### ابعاد قفس:

قفس مرغ گوشتی به طول ۲۴۶ سانتیمتر، عرض ۱۶۲٫۵ سانتیمتر و ارتفاع ۸۲ سانتیمتر می باشد که به ازای ۱۰۰ سر مرغ محاسبه گردیده است.

### سیستم دانخوری:

در هر بخش از قفس یک خط دانخوری شامل ۲ عدد بشقاب دانخوری که در میانه قفس قرار دارند استفاده می شود. دان توسط اوگر درون خطوط دانخوری انتقال داده می شود. میزان دان مورد نیاز درون بشقاب ها قابل تنظیم است، همچنین با توجه به سن پرندۀ ارتفاع خط دانخوری به وسیله وینچ دستی قابل تنظیم می باشد.

### سیستم آبخوری:

۲ خط آبخوری به موازات هم در طول قفس قرار دارند. در مجموع ۲۲ عدد نیپل ۳/۶ درجه استیل در هر بخش از قفس استفاده می شود. در زیر هر نیپل یک عدد کاپ جهت جلوگیری از ریزش آب استفاده می شود. لوله های ۲۲ میلیمتر مکعبی برای سیستم آبخوری در قفس به کار رفته است. ابتدا و انتهای هر خط یک عدد نشانگر شفاف جهت تنظیم سطح آب وجود دارد.

### سیستم تخلیه مرغ:

با بیرون کشیدن کشوی پلاستیکی که مرغ های گوشتی روی آن قرار دارند، مرغ ها روی نوار انتقال کود می افتند و از طریق تسمه نقاله انتهایی به خارج از سالن هدایت می شوند. با استفاده از این روش علاوه بر سرعت بالاتر تخلیه مرغ، آسیب کمتری نیز به مرغ های گوشتی می رسد.

### سیستم جمع آوری اتوماتیک کود:

زیر هر طبقه از قفس یک نوار نقاله طولی از جنس پلی پروپیلن به ضخامت ۱ میلیمتر قرار دارد. این نوار نقاله ها کود را تا انتهای سالن و بر روی تسمه نقاله عرضی انتقال می دهند. حرکت این نوار نقاله ها به وسیله غلطک هایی به طور منظم و بدون انحراف انجام می شود. کود موجود در سالن توسط تسمه نقاله عرضی درون سالن و تسمه نقاله افقی بیرون از سالن تخلیه می گردد. کود خارج شده از سالن به میزان ۶۰-۷۰ درصد خشک می باشد.

### سیلو و انتقال دان:

متناسب با میزان دان مورد نیاز جهت ذخیره برای هر سالن سیلو های ۱۲ تا ۲۵ تن در نظر گرفته می شود. این سیلو ها از ورقه گالوانیزه و موج دار طبق استاندارد AFNOR ساخته شده است. دان از طریق سیستم اوگر از سیلو به سالن انتقال داده می شود.

## CAGE SYSTEMS Broiler hens



Number of Tiers	2	3	4	5
A (mm)	1885	2710	3535	4360
B (mm)	1601	1601	1601	1601
C (mm)	825	825	825	825

