Write Up IONIC CTF 2026



smkn1pml-mie kremezz


Presented By :
Ananditya Narendratama Widagdo A.K.A permentzy
Ardan Desta Sawantino A.K.A SphirX

Daftar Isi


Web Exploitation 2
Rapat Kita 2
Cacheme 9
Forensics 15
Freya AI Forensics 16
ptp-silent-whisper 20
getting-info 26
Cryptography 30
The Stellar Subtraction 30
Reverse Engineering 37
dame_yo 37
script 42

Web Exploitation


Rapat Kita




Tools Used : Burp Suite, browser




Web ini memiliki fitur daftar, masuk, buat rapat baru, buka rapat dan export file dengan extensi .ics, kita coba mulai mengintercept request yang masuk di web ini menggunakan burp suite
Kita coba fitur export .ics terlebih dahulu.




Di sini fitur export tersebut akan melakukan request GET ke endpoint /meeting/1041.ics, yang di mana akan mendownload sebuah file bernama “rapatkita-tcc-pens-2026.ics”, kita coba baca isi dari file tersebut




Sepertinya file tersebut berisi informasi tentang rapat/meeting yang memiliki id 1041, dan terdapat pula informasi menarik tentang meeting dengan id 1042, di mana meeting tersebut memiliki nama “Rapat Direksi” dan memilki class “PRIVATE”. Karena file tersebut sepertinya tidak memilki data yang disembunyikan, kita lanjut coba fitur loginnya barangkali bisa masuk sebagai admin.




Setelah kita coba dengan serangan SQL Injection dan weak credensial, hasilnya adalah kita tidak bisa masuk sebagai admin. Kita lanjut coba fitur registernya.



Di sini kita coba register dengan username testestes dan password testestes




Dan ternyata kita bisa register dan login dengan credensial yang kita masukkan tadi, lanjut kita coba fitur buka rapat.




Terlihat ada sebuah percakapan, yang di mana dari percakapan tersebut kita memperoleh informasi bahwa ada meeting bernama “Rapat Direksi”, dan meeting tersebut bersifat privat, informasi ini selaras dengan informasi yang kita dapatkan dari file “rapatkita-tcc-pens-2026.ics”, jadi dapat disimpulkan bahwa id dari meeting “Rapat Direksi” tersebut adalah 1042.

Lalu pada bagian URL, ditemukan endpoint /meeting/1041 yang berpotensi memilki kerentanan IDOR, kita bisa ganti endpoint tersebut menjadi /meeting/1042.




Namun ternyata kita tidak bisa melakukan IDOR pada endpoint tersebut, kita coba lihat requests apa saja yang masuk dari aktivitas yang kita lakukan tadi di web ini.




Dan ternyata pada saat setelah kita request GET ke endpoint /meeting/1041, web akan otomatis request GET lagi menggunakan protocol web socket ke endpoint /captions, makanya tadi pada saat kita masuk ke endpoint /meeting/1041, isi percakapannya tidak langsung muncul.


Kita coba analisa lebih lanjut requests dengan protocol web socket tersebut



Berdasarkan history websocket, ternyata kita mengirim data berbentuk JSON ke endpoint /captions, lalu server membalasnya dengan mengirim data yang adalah data dari percakapan meeting id 1041.




Di sini saya coba tanya AI, apakah data JSON yang kita kirimkan tersebut terdapat celah atau tidak, dan ternyata ada celahnya dimana kita bisa mengganti nama room dari field “room” tersebut ke nama room yang sensitif, contohnya adalah “Rapat Direksi” dengan id 1042.




Namun web menjawab bahwa room “rapat-direksi” tidak ditemukan, ini aneh karena berdasarkan data yang ada pada file yang tadi kita download, nama room dengan id 1042 itu adalah “Rapat Direksi”.

Di sini saya stuck berjam-jam sampai probset memberi hint baru yaitu “**Every community has a story worth showcasing. Explore the digital portfolio of TCC PENS, where its journey, activities, and achievements are preserved for the world to discover.**”, dari hint tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita disuruh untuk mencari informasi dari digital portofolio TCC PENS. Setelah saya search di google dengan keyword “Portofolio TCC PENS”, ternyata TCC PENS memilki portofolio berbentuk web.



Di halaman web terdapat kata kunci “**eko wahyudi fans club**”, kata kunci tersebut adalah nama team yang digunakan TCC PENS di kompetisi Cyber Security. Kita coba masukkan keyword tersebut dengan asumsi bahwa keyword tersebut adalah nama dari room meeting dengan id 1042.




Dan ternyata requests tersebut diterima dengan baik oleh server, dan server pun mengembalikan beberapa data, yang di mana salah satu dari data tersebut berisi flag.


FLAG : **IONIC{c4p710n_l1v3_b0c0r_k4n_4u7hZ_15_n07_4_5ugg3s710n!!!!!!}**

[Link AI]


Cacheme




Tools Used : Browser




Web memiliki 4 page, yaitu page about, security, login, dan register.




DI sini kita coba login dengan weak credensial seperti admin;admin, admin;passwrd, admin;admin123 hasilnya kita tidak bisa masuk.



Karena kita tidak bisa login, lanjut kita coba register dengan credensial buatan yaitu testestes;testestes, dan ternyata kita bisa masuk.




Setelah berhasil masuk, kita pun diarahkan ke endpoint /dashboard yang memiliki fitur crawler internal dari sebuah URL, di sini web hanya menginzinkan URL dengan endpoint berawalan /public yang boleh diinput. Kita coba cek page security.




Di page security, kita mendapat informasi yang menarik yaitu cara kerja dari fitur crawler internal di web ini, contohnya adalah crawler hanya menerima path yang berawalan /public/, terdapat rate limit ip address, page admin yang tidak pernah nampal di halaman public (biasanya ada di robots.txt, nanti kita coba cek), ada WAF yang memblackist “..” dan separator yang terencode, cache menyimpan nama path yang diinput, tapi isinya sebenernya dari path lain yang beneran difetch crawler, dan jika path tersebut diakses lagi, isi dari path tersebut langsung dikasih tanpa cek login dulu.

Di sini kita coba cek endpoint /robots.txt, barangkali ada endpoint yang tidak terekspos ke public.




Ternyata ada endpoint /admin, kita coba akses endpoint tersebut di web.




Sepertinya kita tidak bisa mengakses langsung endpoint /admin tersebut, jadi jalan satu-satunya adalah dari fitur crawler yang ada di web ini.

Karena endpoint /admin berdiri sendiri, tidak bisa digabungkan dengan endpoint /public/, di sini saya coba tanya AI apakah ada bisa mengakses halaman admin dengan crawler web ini, dan jawabannya bisa menggunakan teknik double encoding **%252e%252e%252f,** payload lengkapnya berarti http://cacheme.local/public/%252e%252e%252f/admin




Setelah kita kirim payloadnya, web akan mengirimkan sebuah data berbentuk JSON, setelah itu, untuk mengakses halaman admin, kita melakukan request GET ke endpoint **/public/%252e%252e%252f/admin** (cache menyimpan nama path yang


diinput, tapi isinya sebenernya dari path lain yang beneran difetch crawler, dan jika path tersebut diakses lagi, isi dari path tersebut langsung dikasih tanpa cek login dulu)



Kita sudah berhasil masuk ke halaman admin, di sinin terdapat informasi bahwa tiket untuk flag yaitu **18a3534833a887c1** dan informasi endpoint /flag, dimana endpoint tersebut membutuhkan tiket flag sebagai path segment, endpoint /flag tersebut kemungkinan tidak public, jadi kita mungkin bisa menggunakan teknik yang baru saja kita gunakan, jadi langsung saja susun payloadnya http://cacheme.local/public/%252e%252e%252f/admin/flag/18a3534833a887c1



Ternyata teknik ini masi work, selanjutnya kita tinggal akses path yang ada di dalam payload tersebut.




FLAG :
IONIC{c4Ch3_d3C3p7!0N_1s_4LL_4b0u7_p3r5p3C7!v3_!!_wH0_54w_7h47!!!!!!}

Link AI


Forensics

Freya AI Forensics




Tools Used : Browser,


Diberikan sebuah url website, kita coba visit url tersebut.



Sepertinya web ini adalah web chat AI seperti gemini, claude, dengan AI yang bernama “Freya” yang dikhususkan untuk analisis insiden SOC.



Terdapat log publik yang bisa kita download, sepertinya log tersebut adalah log dari aktivitas pada sistem AI Freya. Dari descripsi chall kita ditugaskan untuk ditugaskan untuk menelusuri jejak digital yang tersedia, mengidentifikasi sumber anomali, serta mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik AI Freya.



Terdapat pula fitur snapshot yang membutuhkan request ID dan profile untuk membuka snapshot, sepertinya fitur ini berkaitan erat dengan fitur log publik tadi, di mana di log publik tersebut terdapat request ID beserta profilenya.

Di sini kita download terlebih dahulu log dari AI Freya tersebut, setelah itu kita cari baris dari log tersebut yang menarik.

```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/Freya AI]
└─$ grep -o 'signal=[^ ]*' freya-public-logs.txt | sort | uniq -c | sort -n
      1 signal=unusual_export
  19924 signal=routine_activity
```


Terdapat string “signal=unusual_export” ini menarik karena dari sekian banyak baris, hanya ada 1 baris dengan string tersebut, kita lanjut ambil baris dari string menarik tersebut.

```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/Freya AI]
└─$ grep -n 'signal=unusual_export' freya-public-logs.txt
9109:2026-10-20T02:11:01Z host=soc-core-01 service=correlator request_id=req-731 case=FR-017 event=case_linked signal=unusual_export
```


DI sini sudah diketahui request id itu req-731, lanjut kita cari profile dari request ID tersebut.

```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/Freya AI]
└─$ grep 'req-731' freya-public-logs.txt | grep -o 'profile=[^ ]*'
profile=legacy-support
```


Profilenya yaitu legacy-support, di sini kita sudah mendapatkan request ID dan profilenya, langsung saja kita buka fitur snapshot web tadi dan input request ID dan profile yang kita dapatkan.



Setelah kita buka snapshotnya, kita lanjut buka chatnya,




Di sini saya dibantu AI untuk coba tanya beberapa pertanyaan terkait snapshot dengan request id 731 dan profile legacy-support.
Pada pertanyaan “**Bandingkan snapshot ds-204 dengan profile standard. Tampilkan nilai asli kedua sisi dalam format tabel.**”, Freya AI tidak sengaja membocorkan token, di mana token tersebut adalah flag dari chall ini.



FLAG : **IONIC{fr3y4_41_t3rny4t4_b3rb4h4y4}**

Link AI

ptp-silent-whisper




Tools Used : Wireshark, Python

Diberikan file ptp.pcap, kita identifikasi flow yang aneh dari traffic normal berdasarkan pasangan host, protokol, dan jumlah packet.


```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ tshark -r ptp.pcap 2>/dev/null | wc -l
14409
```

Terdapat 14409 frame.



```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ tshark -r ptp.pcap 2>/dev/null -q -z conv,ip
================================================================================
IPv4 Conversations
Filter:<No Filter>
                                               |       <-      |       ->      |     Total     |    Relative    |   Duration   |
                                               | Frames  Bytes | Frames  Bytes | Frames  Bytes |      Start     |              |
192.168.1.215         <-> 192.168.1.201          1798 149 kB     3626 285 kB     5424 434 kB      289.379402000       97.9990
192.168.1.215         <-> 192.168.1.10           2828 249 kB     2052 152 kB     4880 401 kB        0.383231000      235.6205
192.168.1.204         <-> 192.168.1.215           396 38 kB       396 38 kB       792 77 kB        0.723285000      395.6972
192.168.1.215         <-> 57.144.15.32            261 92 kB       246 35 kB       507 128 kB       3.930438000      395.2032
192.168.1.215         <-> 142.251.10.94            86 9,213 bytes    68 7,075 bytes   154 16 kB       16.256500000      380.0579
142.251.175.95        <-> 192.168.1.215            56 10 kB        81 9,680 bytes   137 19 kB        8.676805000      285.8351
192.168.1.215         <-> 157.240.15.60            52 42 kB        52 13 kB        104 55 kB      125.332495000      261.1840
192.168.1.215         <-> 74.125.68.138            48 8,833 bytes    46 20 kB        94 29 kB       13.754488000      368.6661
192.168.1.215         <-> 64.233.170.95            53 7,925 bytes    41 9,364 bytes    94 17 kB       194.120141000      202.5727
192.168.1.215         <-> 74.125.200.100           38 11 kB        45 29 kB        83 41 kB       200.590398000      181.8308
192.168.1.215         <-> 74.125.130.95            32 20 kB        34 9,459 bytes    66 30 kB        50.637143000      240.5457
192.168.1.215         <-> 74.125.200.84            30 9,050 bytes    34 10 kB        64 19 kB       129.593346000      240.1669
192.168.1.215         <-> 142.251.153.2            28 9,282 bytes    35 11 kB        63 20 kB       115.593487000      240.2758
192.168.1.215         <-> 74.125.68.95             29 2,448 bytes    29 2,838 bytes    58 5,286 bytes    38.330414000      348.1870
192.168.1.215         <-> 172.217.194.132          27 11 kB        29 7,685 bytes    56 18 kB       51.499435000      240.1162
192.168.1.202         <-> 224.0.0.251               0 0 bytes      46 18 kB        46 18 kB       19.559803000      374.6971
192.168.1.215         <-> 1.1.1.1                  22 3,174 bytes    22 2,056 bytes    44 5,230 bytes     5.266667000       357.6161
192.168.1.215         <-> 172.217.116.4            22 3,196 bytes    18 3,736 bytes    40 6,932 bytes    35.770426000       301.6805
192.168.1.215         <-> 172.253.144.95           20 9,645 bytes    20 7,428 bytes    40 17 kB       363.184980000        0.3524
192.168.1.215         <-> 172.237.66.30            18 1,350 bytes    18 1,188 bytes    36 2,538 bytes    23.994444000       346.2935
192.168.1.215         <-> 199.165.136.101          16 1,153 bytes    16 1,613 bytes    32 2,766 bytes    24.506439000       375.0340
192.200.0.107         <-> 192.168.1.215            15 990 bytes    15 1,540 bytes    30 2,530 bytes    13.788744000       376.8380
192.168.1.176         <-> 224.0.0.251               0 0 bytes      25 6,295 bytes    25 6,295 bytes     6.146115000       387.4960
192.168.1.11          <-> 224.0.0.251               0 0 bytes      20 2,380 bytes    20 2,380 bytes     4.405138000       380.1209
192.168.1.215         <-> 74.125.68.188             9 594 bytes     9 594 bytes     18 1,188 bytes    34.234432000       360.4788
192.168.1.215         <-> 57.144.151.32             7 564 bytes     9 594 bytes     16 1,158 bytes     9.658413000        40.6777
192.168.1.215         <-> 185.199.111.153           7 537 bytes     8 552 bytes     15 1,089 bytes     5.562420000       110.7709
192.168.1.215         <-> 95.216.195.133            6 596 bytes     7 558 bytes     13 1,154 bytes   212.727363000        0.7076
192.168.1.178         <-> 192.168.1.255             0 0 bytes      12 1,032 bytes    12 1,032 bytes    23.042823000       360.1539
192.168.1.215         <-> 74.125.24.95              5 403 bytes     5 330 bytes     10 733 bytes     13.754445000       102.3487
192.168.1.178         <-> 224.0.0.251               0 0 bytes       8 1,800 bytes     8 1,800 bytes    27.343602000       360.0525
192.168.1.189         <-> 224.0.0.251               0 0 bytes       8 560 bytes       8 560 bytes    360.565504000        0.4100
192.168.1.212         <-> 224.0.0.251               0 0 bytes       6 600 bytes       6 600 bytes    281.098599000       109.5719
192.168.1.180         <-> 224.0.0.251               0 0 bytes       4 512 bytes       4 512 bytes     20.380190000         0.0000
192.168.1.201         <-> 192.168.1.1               1 356 bytes     2 684 bytes     3 1,040 bytes   203.659253000         0.0040
192.168.1.201         <-> 162.159.200.123           1 90 bytes      2 180 bytes     3 270 bytes    231.344191000         0.0281
192.168.1.189         <-> 192.168.1.255             0 0 bytes       3 276 bytes     3 276 bytes    360.565504000         1.5360
192.168.1.201         <-> 1.0.0.1                   1 86 bytes      2 172 bytes     3 258 bytes    383.251717000         0.0391
192.168.1.180         <-> 192.168.1.255             0 0 bytes       1 243 bytes     1 243 bytes    309.771668000         0.0000
================================================================================
```

Di sini protocol TCP mendominasi .215<>.201, .215<>.10 dan traffic ke host external.



```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ tshark -r ptp.pcap 2>/dev/null -q -z conv,udp
================================================================================
UDP Conversations
Filter:<No Filter>
                                                                |       <-      |       ->      |     Total     |    Relative    |   Duration   |
                                                                | Frames  Bytes | Frames  Bytes | Frames  Bytes |      Start     |              |
192.168.1.10:44821          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       801 125 kB      801 125 kB      234.8267480000         1.1770
2404:c0:b601:abcb:6323:c914:804e:b81d:58414 <-> 2001:4488:f500:19:face:b00c:3333:7020:443     164 197 kB      62 10 kB        226 207 kB      172.512891000        10.0003
192.168.1.202:5353          <-> 224.0.0.251:5353                 0 0 bytes       46 18 kB        46 18 kB        19.559803000       374.6971
fe80::46:97ff:fed3:f058:5353 <-> ff02::fb:5353                    0 0 bytes       45 18 kB        45 18 kB        19.663789000       374.5932
192.168.1.176:5353          <-> 224.0.0.251:5353                 0 0 bytes       25 6,295 bytes    25 6,295 bytes     6.146115000       387.4960
fe80::10f8:baff:fefd:c5b2:5353 <-> ff02::fb:5353                    0 0 bytes       24 6,084 bytes    24 6,084 bytes     6.146116000       387.4980
fe80::e2af:5e88:aa22:d1b:5353 <-> ff02::fb:5353                     0 0 bytes       23 5,773 bytes    23 5,773 bytes    27.343602000       360.1528
192.168.1.11:5353           <-> 224.0.0.251:5353                 0 0 bytes       20 2,380 bytes    20 2,380 bytes     4.405138000       380.1209
fe80::2888:1ff:fe49:2b95:5353 <-> ff02::fb:5353                     0 0 bytes       18 2,502 bytes    18 2,502 bytes     4.505829000       380.1226
192.168.1.178:57621         <-> 192.168.1.255:57621              0 0 bytes       12 1,032 bytes    12 1,032 bytes    23.042823000       360.1539
192.168.1.178:5353          <-> 224.0.0.251:5353                 0 0 bytes        8 1,800 bytes     8 1,800 bytes    27.343602000       360.0525
192.168.1.189:5353          <-> 224.0.0.251:5353                 0 0 bytes        8 560 bytes       8 560 bytes    360.565504000         0.4100
fe80::105d:9fcc:29ea:f5ff:5353 <-> ff02::fb:5353                    0 0 bytes        7 840 bytes       7 840 bytes    270.450150000       120.3245
2404:c0:b601:abcb:6323:c914:804e:b81d:38774 <-> 2a03:2880:f20c:2c6:face:b00c:0:167:443       0 0 bytes       6 7,752 bytes     6 7,752 bytes    79.386081000         4.0015
192.168.1.212:5353          <-> 224.0.0.251:5353                 0 0 bytes        6 600 bytes       6 600 bytes    281.098599000       109.5719
192.168.1.180:5353          <-> 224.0.0.251:5353                 0 0 bytes        4 512 bytes       4 512 bytes     20.380190000         0.0000
fe80::3cfc:de25:a51e:7370:5353 <-> ff02::fb:5353                    0 0 bytes        3 397 bytes       3 397 bytes     20.380190000         0.0022
192.168.1.201:68            <-> 192.168.1.1:67                   1 356 bytes     2 684 bytes     3 1,040 bytes   203.659253000         0.0040
192.168.1.201:38222         <-> 162.159.200.123:123              1 90 bytes      2 180 bytes     3 270 bytes    231.344191000         0.0281
192.168.1.189:137           <-> 192.168.1.255:137                0 0 bytes       3 276 bytes     3 276 bytes    360.565504000         1.5360
192.168.1.201:40875         <-> 1.0.0.1:53                       1 86 bytes      2 172 bytes     3 258 bytes    383.251717000         0.0391
192.168.1.215:39537         <-> 1.1.1.1:53                       1 96 bytes      1 96 bytes      2 192 bytes      5.266667000         0.0281
192.168.1.215:55262         <-> 1.1.1.1:53                       1 152 bytes     1 87 bytes      2 239 bytes     24.557125000         0.0297
192.168.1.215:44622         <-> 1.1.1.1:53                       1 140 bytes     1 87 bytes      2 227 bytes     24.557226000         0.0296
192.168.1.215:57705         <-> 1.1.1.1:53                       1 128 bytes     1 100 bytes     2 228 bytes     50.300358000         0.0289
192.168.1.215:42558         <-> 1.1.1.1:53                       1 116 bytes     1 100 bytes     2 216 bytes     50.300495000         0.0347
192.168.1.215:46169         <-> 1.1.1.1:53                       1 153 bytes     1 96 bytes      2 249 bytes     51.167541000         0.0294
192.168.1.215:35326         <-> 1.1.1.1:53                       1 141 bytes     1 96 bytes      2 237 bytes     51.167644000         0.0284
192.168.1.215:54292         <-> 1.1.1.1:53                       1 216 bytes     1 88 bytes      2 304 bytes    115.260092000         0.0276
192.168.1.215:59134         <-> 1.1.1.1:53                       1 312 bytes     1 88 bytes      2 400 bytes    115.260190000         0.0308
192.168.1.215:54860         <-> 1.1.1.1:53                       1 152 bytes     1 87 bytes      2 239 bytes    124.998365000         0.0313
192.168.1.215:58746         <-> 1.1.1.1:53                       1 140 bytes     1 87 bytes      2 227 bytes    124.998488000         0.0320
192.168.1.215:56694         <-> 1.1.1.1:53                       1 118 bytes     1 90 bytes      2 208 bytes    129.261090000         0.0303
192.168.1.215:36023         <-> 1.1.1.1:53                       1 106 bytes     1 90 bytes      2 196 bytes    129.261197000         0.0284
192.168.1.215:42656         <-> 1.1.1.1:53                       1 96 bytes      1 96 bytes      2 192 bytes    142.703433000         0.0331
192.168.1.215:51620         <-> 1.1.1.1:53                       1 125 bytes     1 97 bytes      2 222 bytes    176.280864000         0.0335
192.168.1.215:45796         <-> 1.1.1.1:53                       1 113 bytes     1 97 bytes      2 210 bytes    176.281004000         0.0294
192.168.1.215:41552         <-> 1.1.1.1:53                       1 118 bytes     1 102 bytes     2 220 bytes    193.786998000         0.0287
192.168.1.215:39135         <-> 1.1.1.1:53                       1 130 bytes     1 102 bytes     2 232 bytes    193.787099000         0.0314
192.168.1.215:55182         <-> 1.1.1.1:53                       1 199 bytes     1 87 bytes      2 286 bytes    200.259347000         0.0280
192.168.1.215:36645         <-> 1.1.1.1:53                       1 183 bytes     1 87 bytes      2 270 bytes    200.259518000         0.0286
192.168.1.215:59372         <-> 1.1.1.1:53                       1 126 bytes     1 98 bytes      2 224 bytes    362.8491920000        0.0336
192.168.1.215:45928         <-> 1.1.1.1:53                       1 114 bytes     1 98 bytes      2 212 bytes    362.8492770000        0.0335
192.168.1.10:58342          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    182.5371000000        0.0000
192.168.1.10:45488          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    184.4301300000        0.0000
192.168.1.10:43206          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    185.4663540000        0.0000
192.168.1.10:49033          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    186.2890370000        0.0000
192.168.1.10:43395          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    187.0701970000        0.0000
192.168.1.10:49842          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    187.9371240000        0.0000
192.168.1.10:33581          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    188.8731470000        0.0000
192.168.1.10:42182          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    190.0833470000        0.0000
192.168.1.10:42357          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    191.2474120000        0.0000
192.168.1.10:56240          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    232.4205900000        0.0000
192.168.1.10:54942          <-> 192.168.1.215:4950               0 0 bytes       1 157 bytes     1 157 bytes    233.7002000000        0.0000
192.168.1.180:138           <-> 192.168.1.255:138                0 0 bytes       1 243 bytes     1 243 bytes    309.7716680000        0.0000
================================================================================
```

UDP 192.168.1.10 -> 192.168.1.215:4950 sebanyak 812 paket.
ICMP echo .204 -> .215 (type 8) sebanyak 396 dan reply .215 ->.204 (type 0) sebanyak 396.

Dari analisa yang sudah dilakukan, flow UDP dan ICMP ini sesuai dengan hint, jadi keduanya adalah flow yang lanjut kita analisis.

Di sini hint menyebutkan **pauses and silence, rhythm between 1 and 2,** jadi dapat kita simpulkan bahwa kita disuruh untuk menghitung “jeda antar packet” dari packet protocol UDP, hanya ada ‘1’ ms dan ‘2’ ms, mirip dengan jenis kode morse dengan 2 ketukan.

- 1 ms jadi 0 bit
- 2 ms jadi 1 bit (Jeda pertama bernilai 3 ms, kita baca 1 bit)

```
import struct, sys, collections
sys.path.insert(0,'/home/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper')
from parse import read_pcap
link,pkts=read_pcap('ptp.pcap')
ts=[]
for i,(t,p) in enumerate(pkts):
    if struct.unpack('>H',p[12:14])[0]!=0x0800: continue
    ip=p[14:]; ihl=(ip[0]&15)*4
    if ip[9]!=17: continue
    src='.'.join(map(str,ip[12:16]))
    dp=struct.unpack('>H',ip[ihl+2:ihl+4])[0]
    if src=='192.168.1.10' and dp==4950: ts.append((i,t))
d=[(ts[k+1][0],ts[k+1][1]-ts[k][1]) for k in range(len(ts)-1)]
small=[(i,x) for i,x in d if x<0.01]
print(len(small))
import pickle
pickle.dump(small,open('/home/naren/ctf/','wb'))
```

Output :

```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ python3 rythm.py
800
```

Hasilnya 800 bit

Selanjutnya kita cari magic marker di level bit, Famous cafe, dead cow” berarti CAFEBABE DEADBEEF, jika bit dipotong per 8 dari awal, marker bisa tidak terlihat, kita coba lakukan pencarian langsung di string bit.

```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ cat deadbeef.py
import pickle
small=pickle.load(open('/home/naren/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper/small.pkl','rb'))
vals=[round(x*1000) for i,x in small]
bits=''.join('1' if x==2 else '0' for x in vals if x in (1,2))
m=bin(int('cafebabedeadbeef',16))[2:].zfill(64)
k=bits.find(m)
print('marker bit pos',k, 'total',len(bits))
if k<0:
    for L in (32,40,48,56):
        print(L, bits.find(m[-L:]), bits.find(m[:L]))
# vals order check: where is 3ms
print([i for i,x in enumerate(vals) if x==3])
rest=bits[k+64:]
n=len(rest)//8
data=bytes(int(rest[j*8:j*8+8],2) for j in range(n))
print(len(data), data.hex())
print(bits[:k])
open('/home/naren/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper/payload.bin','wb').write(data)
```

Output :

```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ python3 deadbeef.py
marker bit pos -1 total 799
32 31 -1
40 23 -1
48 15 -1
56 7 -1
[0]
92 0050c533abb861d676d6dfc371a75e4dd803e05892309f2d623b8285093707823b0df77342d4a90cf64c39dcbf2de49cedb6a823635ee767a32b12ec6e3cc1ee7981bd710ddf0
b54f7b976b98a20ce05b4070000000000000000000
1001010111111101011101010111110111011010110111111011101111000000001010000110001010011001110101011101100001100001110101100111011011010110
1011111110000110111000110100111010111001001101110100000000111110000000101100100100100011000010011111001011010110001000111011100000101000010100
0001001001101110000011110000010001110110000110111110111011100110100010110101001010100100001100111101100100110000111001110110010111111001011011
1100100100111001110110110110110101010000010001110110011010111101110011101110100011001010110001001011101100011011100011100110000111011001
1111001100000011011110101110001000011011011111000010110101010011110111011100101110110101110011000101000100001100111000000101101101000000011100
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

Ada 2 byte panjang (0x0050 = 80), lalu blob 80 byte, lalu 10 byte padding nol.

Hint “The keys to the kingdom were thrown out the window to the noisy neighbor (.204). Look at the echoes (ICMP replies) and the numeric identities (IP IDs) they carry.”, lewat ICMP reply dan IP ID, pada reply .215 ke .204, 40 IP ID pertama itu acak, sedangkan sisanya naik teratur seperti counter pada umumnya. 40 ID x 2 byte (big endian) = 80 byte bahan kunci dibagi.

Byte	Fungsi
[0:16]	IV
[16:48]	kunci AES-256 (“lock”)
[48:80]	kunci HMAC-SHA256(“shield”)

Pembagian ini ditemukan dengan mencoba berbagai potongan bahan kunci sampai tag HMAC cocok.

```python
import pickle, struct, sys, hmac, hashlib, itertools
sys.path.insert(0,'/home/naren/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper')
from parse import read_pcap
# payload bits (3ms treated as 1)
small=pickle.load(open('/home/naren/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-
whisper/small.pkl','rb'))
vals=[round(x*1000) for i,x in small]
```

```
bits=''.join('1' if x>=2 else '0' for x in vals)
assert bits.startswith(bin(0xcafebabedeadbeef)[2:].zfill(64)), bits[:64]
rest=bits[64:]
data=bytes(int(rest[j*8:j*8+8],2) for j in range(len(rest)//8))
ln=struct.unpack('>H',data[:2])[0]
blob=data[2:2+ln]
print('len',ln,len(blob), 'trail',data[2+ln:])
# keys
link,pkts=read_pcap('ptp.pcap')
ids=[]
for i,(t,p) in enumerate(pkts):
    if struct.unpack('>H',p[12:14])[0]!=0x0800: continue
    ip=p[14:]; ihl=(ip[0]&15)*4
    if ip[9]!=1: continue
    src='.'.join(map(str,ip[12:16])); dst='.'.join(map(str,ip[16:20]))
    if src=='192.168.1.215' and dst=='192.168.1.204' and ip[ihl]==0:
        ids.append(struct.unpack('>H',ip[4:6])[0])
km=b''.join(struct.pack('>H',x) for x in ids[:40])
print('keymat',len(km),km.hex())
pickle.dump((blob,km),open('/home/naren/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-
whisper/bk.pkl','wb'))
# try HMAC verify
tag=blob[-32:]; body=blob[:-32]
cands={'body':body,'body_noiv':body[16:],'iv':body[:16]}
found=False
for name,dat in cands.items():
    for off in range(0,len(km)-15):
        for L in (16,24,32,48,64):
            if off+L>len(km): continue
            k=km[off:off+L]
            for hn in ('sha256',):
                if hmac.new(k,dat,hn).digest()==tag:
                    print('HMAC OK',name,off,L); found=True
print('found',found)
```

Output :

```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ python3 hmac.py
len 80 80 trail b''
keymat 80 14598c07697fa7ac5d3f1780f544cd13fbae7ae348a36b6c27bc979e6bcc1c929be3b65a233f0f60b7685f38178fa1c33c1307bbe90e00c247b35bb1e5c1e162affa1a
affa483d8cfd116ec3d184b126
found False
```

Setelah itu kita verifikasi HMAC dulu baru AES-256-CBC

```
import pickle
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms,
modes
blob,km=pickle.load(open('/home/naren/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-
```

```
whisper/bk.pkl','rb'))
iv=km[:16]; aes=km[16:48]; ct=blob[:-32]
for name,mode in
(('CBC',modes.CBC(iv)),('CTR',modes.CTR(iv)),('CFB',modes.CFB(iv)),('OFB
',modes.OFB(iv))):
    pt=Cipher(algorithms.AES(aes),mode).decryptor().update(ct)
    print(name,pt)
```

Kita cek HMAC-SHA256(kunci_hmac, IV || ciphertext) sama dengan tag, ini memeriksa data belum diubah dan benar benar dikirim oleh pihak yang sah, setelah terverfikasi kita dekripsi dengan AES-256-CBC memakai IV tadi, lalu buang padding PKCS7.


```
┌──(naren㉿NarenTzy)-[~/ctf/IONICCTF/Foren/ptp-silent-whisper]
└─$ python3 verif.py
'BC b'43.70420767723383,7.262500402150301
CTR b'´Af=j.YÊA?´nCKºSÝæ)¯öÜìÅúåûSq+9-¤?'
CFB b'´Af=j.YÊA?´ÿa¡qL]ÏjÐd:ë^þ[Â?ºé¤n¨²?ª¬Hø'
OFB b'´Af=j.YÊA?´bäþÀvÊWW¯KÓ]øÙ)¢ä3ÃÆ}E¢9
```

FLAG : **IONIC{43.70420767723383,7.262500402150301}**

Link AI

---


getting-info



Tools Used: tshark, CyberChef, python3

Kasus kali ini kita diberikan sebuah file `info.pcap` yang berisi log trafik jaringan yang sangat besar.

Pertama, saya melakukan pemetaan protokol pada file `info.pcap` menggunakan `tshark` untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya.



```
ionic26/foren/getting via v3.14.8
❯ tshark -r info.pcap -q -z io,phs

===================================================================
Protocol Hierarchy Statistics
Filter:

frame                                    frames:7679 bytes:1097457
  eth                                    frames:7679 bytes:1097457
    arp                                  frames:483 bytes:25596
    ipv6                                 frames:1976 bytes:675826
      tcp                                frames:499 bytes:78067
        tls                              frames:116 bytes:39454
        http                             frames:14 bytes:4267
        data                             frames:27 bytes:2025
      icmpv6                             frames:48 bytes:5360
      udp                                frames:1429 bytes:592399
        mdns                             frames:570 bytes:135180
        data                             frames:1 bytes:128
        quic                             frames:790 bytes:450397
          quic                           frames:25 bytes:9917
        dns                              frames:64 bytes:6358
        llmnr                            frames:4 bytes:336
    ip                                   frames:5220 bytes:396035
      tcp                                frames:4435 bytes:268792
        tls                              frames:53 bytes:12609
        data                             frames:12 bytes:924
      udp                                frames:774 bytes:126609
        mdns                             frames:415 bytes:77888
        data                             frames:113 bytes:7680
        ssdp                             frames:148 bytes:27432
        dns                              frames:84 bytes:10958
        nbdgm                            frames:3 bytes:729
          smb                            frames:3 bytes:729
            mailslot                     frames:3 bytes:729
              browser                    frames:3 bytes:729
        dhcp                             frames:4 bytes:1390
        llmnr                            frames:4 bytes:256
        nbns                             frames:3 bytes:276
      icmp                               frames:11 bytes:634
===================================================================
```

Dari hasil pemetaan, trafik didominasi oleh TCP, UDP, dan SSH.

Sesuai hint, kita melihat paket paling akhir dari koneksi TCP, tepatnya pada Frame 7679. Paket ini berisi *raw payload* yang tidak dikenal oleh Wireshark.

Kita ekstrak raw hex dari frame tersebut:

```
ionic26/foren/getting via  v3.14.8
❯ tshark -r info.pcap -Y "frame.number == 7679" -x
0000  84 3c 99 a4 50 e9 08 00 27 76 f5 7d 08 00 45 00
.<..P...'v.}..E.
0010  00 62 00 01 00 00 40 06 ae 60 c0 a8 01 2a 0a 00
.b....@..`...*..
0020  00 63 ad 9c 1f 90 00 00 03 e9 00 00 07 d1 50 18
.c............P.
0030  20 00 73 36 00 00 6b ed f9 2e dd 12 68 74 44 9f
.s6..k.....htD.
0040  ad b2 5c 50 8d a5 14 27 49 54 44 89 63 85 9d 78
..\P...'ITD.c..x
0050  6b ac 65 47 24 1f 68 50 98 f8 27 7a 6d a8 9a 44
k.eG$.hP..'zm..D
0060  3c 56 c2 19 b9 9e 90 0b 91 e1 e8 cd 17 99 4d 2c
<V............M,
```

Kita harus tahu persis batas antara Header dan Payload (Data).

- Header Ethernet: 14 byte
- Header IP: 20 byte
- Header TCP: 20 byte
- Total Header = 54 byte (atau 0x36 dalam Hex).

Jika kita melihat Total Length di header IP adalah 00 62 (98 byte). Maka, panjang Payload (Data) adalah:

Total Length IP (98) - Header IP (20) - Header TCP (20) = 58 byte.

Hex Payload:

```
6b ed f9 2e dd 12 68 74 44 9f ad b2 5c 50 8d a5 14 27 49 54 44 89
63 85 9d 78 6b ac 65 47 24 1f 68 50 98 f8 27 7a 6d a8 9a 44 3c 56
c2 19 b9 9e 90 0b 91 e1 e8 cd 17 99 4d 2c
```

Hint berbunyi: *"processing it using recipe 13374299ABCD... you might need a chef"*.

"Chef" berarti CyberChef, "Recipe 13374299ABCD" adalah kunci untuk operasi XOR. 13374299ABCD jika diubah ke Hex adalah 13 37 42 99 AB CD.

Buka CyberChef dan susun *recipe* berikut:


1. From Hex
2. XOR dengan key 13 37 42 99 AB CD (format Hex)

```
78 da bb b7 76 df 7b 43 06 06 06 7f 4f 67 cf 3c bf ea 5a 63 06 10
c8 48 8e 4f 29 35 ce 8a 37 28 2a c9 33 35 34 4d 2f 31 31 89 2f 61
80 80 12 53 83 3c d3 78 43 00 04 ae 0f b5
```

Setelah di-XOR, kita melihat *magic bytes* 78 DA di awal, yang berarti ini adalah data terkompresi Zlib.

3. Zlib Inflate
4. To Hex

Hasilnya:




```
de ad be ef 31 00 00 00 4f 49 43 49 6e 4e 7b 7d 33 00 00 00 00 00
68 63 5f 64 75 33 6a 5f 30 72 74 6e 35 31 35 67 74 34 34 5f 74 00
00 00 00 00 00 00 74 35 30 6e 35 5f 31
```

disinilah petunjuk "grid is shifted" dan "scan every single bit" berperan.

Perhatikan header sebelum teks: 31 00 00 00. Dalam *Little-Endian*, 0x00000031 adalah angka desimal 49. Total data setelah header juga tepat 49 byte (termasuk padding 00). Karena 49 = 7 x 7, maka data ini adalah matriks Grid 7x7.

```
O I C I n N {
} 3 . . . . .
h c _ d u 3 j
_ 0 r t n 5 1
5 g t 4 4 _ t
. . . . . . .
t 5 0 n 5 _ 1
```

Kita tahu format flag adalah `IONIC{`. Baris pertama matriks adalah `OICInN{`. Untuk membentuk `IONIC{n`, kita harus membaca kolom dengan urutan indeks: `1,0,5,3,2,6,4`.

Ini adalah Columnar Transposition Cipher.

Setelah menerapkan urutan kolom `[1,0,5,3,2,6,4]` ke seluruh grid dan membaca barisnya, kita mendapatkan potongan teks acak:

`IONIC{n`, `ch3d_ju`, `0_5tr1n`, `g5_4tt4`, `5t_n015`, `3}`

Ternyata baris-barisnya juga diacak. Dengan menyusunnya kembali berdasarkan tata bahasa, kita menemukan urutan yang benar:

```
IONIC{n
0_5tr1n
g5_4tt4
ch3d_ju
5t_n015
3}
```

Disatukan menjadi kalimat:
`n0_5tr1ng5_4tt4ch3d_ju5t_n0153`


akhirnya setelah banyaknya decoy menggemaskan

FLAG: `IONIC{n0_5tr1ng5_4tt4ch3d_ju5t_n0153}`

Link AI

Cryptography

The Stellar Subtraction



Tools Used:`nc`, `python3` , `sage`

Disini kita diberikan file `attachment.py`. Bagian terpenting ada di class `ChronosNonceEngine`:

```python
class ChronosNonceEngine:
    def __init__(self, master_secret: int):
        self._master_secret = master_secret.to_bytes(32, "big")
        raw = bytearray(os.urandom(32))   # os.urandom
        raw[0] &= 0x7F
        if raw[0] == 0:
            raw[0] = 0x42
```

```
        self._register = raw
        self._counter = 0

    def next_nonce(self, msg: bytes) -> int:
        self._counter += 1
        entropy = hashlib.sha256(
            self._master_secret
            + bytes(self._register)
            + self._counter.to_bytes(4, "big")
            + msg
        ).digest()

        self._register[20:32] = entropy[:12]   # a_i
        return int(self._register, "big")
```

lihat di baris `self._register[20:32] = entropy[:12]`. register 32 byte hanya diperbarui 12 byte terakhirnya (96 low bit). 20 byte pertamanya (160 high bit) hanya diinisialisasi sekali dan ga pernah berubah sepanjang sesi.

Artinya, setiap nonce k_i punya bentuk:

```
k_i = C * 2^96 + a_i
```

di mana:

- `C` = 160 (high bit) **tetap** sepanjang sesi
- `a_i` = 96 (low bit) berubah-ubah tiap signature

sebelum attack remote, buat dulu salinan source code dengan tambahan baris code buat ngambil d nya.

```
class ChronosHSMSession:
    MAX_QUOTA = 5

    def __init__(self):
        self.d = secrets.randbelow(N - 2) + 1
        print(f"[DEBUG] d = 0x{self.d:064x}", flush=True) # ini
        self.Q = scalar_mult(self.d, G)
```

ambil 5 sample secara local

```
ionic26/crypto/stellar via  v3.14.8
❯ printf '1\n01\n1\n02\n1\n03\n1\n04\n1\n05\n4\n' > input.txt

ionic26/crypto/stellar via  v3.14.8
❯ python3 attdbg.py --stdio < input.txt > out.txt 2>&1

ionic26/crypto/stellar via  v3.14.8
❯ grep DEBUG out.txt
[DEBUG] d = 0x2e83cee1d776e5a7d55a52b25a93d04e15dac01e41f58ca69d69352974c42fc9
```

lalu hitung `k_i = (z_i + r_i·d) · s_i^{-1} mod N` buat tiap sample, dan cek 160 high bit, kalau model bener, semua `k_i >> 96` identik.

```
i=0 K=0x51ac27819eaa110d93126c62c2dcda392c77d0fb
tail=0xc8049e071a463846131d5b74
i=1 K=0x51ac27819eaa110d93126c62c2dcda392c77d0fb
tail=0xc48d4941370b2b9db3e66590
i=2 K=0x51ac27819eaa110d93126c62c2dcda392c77d0fb
tail=0xa726d6aaecf84133fe9b7845
i=3 K=0x51ac27819eaa110d93126c62c2dcda392c77d0fb
tail=0x50f90cc7f6eb156c31d54169
i=4 K=0x51ac27819eaa110d93126c62c2dcda392c77d0fb
tail=0x7020ef1f32a82f5a75c74ea7
```

Hasilnya K identik untuk kelima signature dan tail masing-masing `< 2^96`

Sampailah ke bagian paling berat, disini saya pakai AI Claude (nasib belum make agentic AI) buat nurunin konstruksi lattice-nya. saya minta AI nurunin step by step dari rumus ECDSA standar sampe bentuk HNP murni, lalu saya verifikasi tiap langkahnya pakai `true_d` dari data lokal.

Dari ECDSA standar: `s_i·k_i ≡ z_i + r_i·d (mod n)`. Definisikan `u_i = z_i·s_i^{-1} mod N` dan `v_i = r_i·s_i^{-1} mod N`, jadi `k_i ≡ u_i + v_i·d (mod n)`.

Eliminasi C
Pakai sample[0] sebagai referensi, untuk `i = 1..m`:

```
t_i = (v_i - v_0) mod N
U_i = (u_0 - u_i) mod N
e_i = a_i - a_0,  |e_i| < 2^96
```

```
t_i * d ≡ U_i + e_i   (mod N)      -- persamaan (A)
```

Eliminasi d

Pakai `(t_1, U_1)` sebagai pivot, substitusi `d ≡ (U_1+e_1)·t_1^{-1}` ke (A) untuk `i = 2..m`:

```
t_i*d ≡ U_i + e_i (mod N)
t_i*(U_1+e_1)*inv(t_1) ≡ U_i + e_i (mod N)
c_i*(U_1+e_1) ≡ U_i + e_i (mod N)      [c_i = t_i*inv(t_1) mod N]
c_i*e_1 - e_i ≡ U_i - c_i*U_1   (mod N)
```

Jadi **`W_i = (U_i - c_i*U_1) mod N`**, sekarang semua unknown (`e_1, ..., e_m`) kecil `< 2^96`. jadi HNP murni, gaada `d` mentah tersisa di lattice.

Unknown: `(e_2, ..., e_m, e_1)`. basis `(r+1)×(r+1)` dengan `r = m-1`:

```
baris 0..r-1 :  N di diagonal (bebas tambah kelipatan N)
baris r      :  (c_2, ..., c_m, 1)
```

Padding 1 kolom + baris embedding Kannan buat CVP:

```
baris embedding: (W_2, ..., W_m, 0, BOUND)
```


Setelah LLL, cari baris dengan koordinat terakhir `≈ ±BOUND`, ekstrak `e_i`, hitung `d = (U_1+e_1)·inv(t_1) mod N`, verifikasi `d·G == Q`.

Jebakan yg bikin stuck itu pembulatan Gram-Schmidt `round(float(q))`, jadi `float()` buang presisi dan LLL-nya pun gagal symeow. solusinya adalah bulatkan `Fraction` secara exact tanpa lewat `fl`

```python
def _round_frac(q: Fraction) -> int:
    num, den = q.numerator, q.denominator
    floor_val = num // den
    rem = num - floor_val * den
    return floor_val + 1 if 2 * rem >= den else floor_var_val
```

script pythonnya akan menjadi seperti ini (100% made in AI)


stellar
Share
Saya lihat kamu sudah testing versi debug lokal (attachment_debug.py yang nge-print d langsung) dan berhasil dapat true_d serta true_K di samples_local.json — itu bagus untuk verifikasi apakah pipeline lattice-mu benar (karena kamu tahu jawaban sebenarnya untuk dicocokkan). Tapi target akhirmu (samples.json , dari server asli chall.ctf.tccpens.id:30089) tidak punya d bocor — kamu harus recover murni dari lattice attack memakai 5 sample (z, r, s) di situ.
Kalau kamu mau, saya bisa bantu susun skrip lattice (HNP solver pakai fpylll) untuk recover d dari 5 sample yang kamu punya di samples.json — mau saya tulis?
buatkan skrip yang benarnya
Menguji skrip menggunakan kunci asli untuk validasi mandiri
Oke, saya bedah lattice-nya dengan benar dan langsung saya uji pakai samples_local.json (yang kamu sudah tahu true_d -nya) untuk verifikasi sebelum dipakai ke target asli.
Ran 2 commands
Tidak ada akses internet di sandbox ini, jadi saya pakai implementasi LLL murni Python (dimensi lattice cuma 5, jadi tidak masalah secepat/seakurat fpylll). Saya tulis skrip solver-nya lalu langsung saya tes pakai samples_local.json punyamu yang true_d -nya sudah diketahui, biar yakin logikanya benar sebelum dipakai ke server asli.
Ran 2 commands, created a file
Ada kesalahan di konstruksi lattice saya — saya salah menambahkan baris redundan sehingga dimensinya tidak konsisten. Saya perbaiki konstruksinya (eliminasi d lebih dulu via pivot, baru CVP murni di ruang error kecil), lalu tes ulang:
Ran 9 commands, edited a file, created a file
Dua-duanya True . Signature ini valid secara matematis untuk vault target server kamu.
Hasil
Private key recovered: d =
0x95120faa6b95c669a4bbd25fc4853cc394dcbd510
f652cc6bffcc73533268a
Forged signature untuk UNLOCK_MASTER_VAULT:460cdf7339716b0d271a9ee392dd42ba :
You are out of free messages until 7:50 PM
Upgrade
bikin bingung
Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.
Sonnet 5 Medium
stellar
bfcc735332268a
Forged signature untuk UNLOCK_MASTER_VAULT:460cdf7339716b0d271a9ee392dd42ba :
r =
0x56ecb09a7b81530e32717d7ec2b9a5d099a1d75eaf2d9a76c475a0f2a4fedf24
s =
0x84a77bfb9695dec2c1cd9d375c649afe59d3882b18a9142c8b9debc7367c944f
Tinggal nc ke server, pilih menu [2] , masukkan r dan s di atas (boleh pakai prefix 0x).
Ringkasan bug matematika & perbaikan konstruksi lattice (buat referensi)
1. Bug di ChronosNonceEngine : nonce k = C*2^96 + a , dengan C (160 bit tinggi) konstan sepanjang sesi, a (96 bit rendah) berubah tiap panggilan.
2. Dari 5 sample (z,r,s) , bikin 4 persamaan t_i*d ≡ U_i + e_i (mod N) dengan |e_i| < 2^96 (selisih terhadap sample referensi — inilah "subtraction"-nya).
3. Kunci perbaikan yang sempat salah: d itu full-size (~256 bit), jadi tidak boleh ikut jadi koordinat mentah di vektor pendek lattice. Solusinya eliminasi d dulu pakai satu persamaan sebagai pivot, sehingga tersisa sistem HNP murni di ruang e yang semuanya kecil — baru itu diselesaikan lewat LLL + Kannan embedding (CVP→SVP).
4. Setelah dapat e_1 , d dihitung langsung via modular inverse, lalu divalidasi terhadap Q = d·G .
File solver ada di /home/claude/solve2.py kalau kamu mau simpan.
Ran a command, shared files
Jalankan dengan python3 solve.py samples.json — sudah teruji akurat (lattice ini sudah tervalidasi 100% cocok lewat samples_local.json sebelum dipakai ke data server aslimu).
Solve
PY
Write a message...
Claude is AI and can make mistakes.
Sonnet 5 Medium
Solve · PY
Copy
#!/usr/bin/env python3
"""
Solver "The Stellar Subtraction" - versi lattice yang di perbaiki.
Ringkas matematika:
k_i = C*2^96 + a_i, C konstan per-sesi (160 bit), 0<= a_i<2^96
s_i*k_i = z_i + r_i*d (mod N) => k_i = u_i + v_i*d (mod N)
Pakai sample[0] sebagai referensi, untuk i=1..m (m = jumlah sample - 1):
t_i*d = U_i + e_i (mod N) -- (A)
t_i = v_i - v_0 (mod N), U_i = u_0 - u_i (mod N), e_i = a_i - a_0, |e_i| < 2^96
Eliminasi d memakai persamaan (A) indeks 1 sebagai pivot:
d = (U_1 + e_1) * inv(t_1) (mod N)
substitusi ke persamaan (A) indeks i=2..m:
c_i*e_1 - e_i = W_i (mod N)
c_i = t_i*inv(t_1) mod N, W_i = (c_i*U_1 - U_i) mod N
Sekarang SEMUA unknown (e_1,...,e_m) kecil (<2^96) -> klasik Hidden
Number Problem murni di ruang e. Selesaikan dengan lattice (LLL +
Kannan embedding untuk CVP), index vektor: (e_2,...,e_m, e_1).
"""
import json
import sys
import hashlib
import secrets
from fractions import Fraction
P = 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFC2F
N = 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEBAAEDCE6AF48A03BBF
D25E8CD0364141
A = 0
Gx = 0x79BE667EF9DCBBAC55A06295CE870B07029BFCDB2DCE28D959F2815B16F81798
Gy = 0x483ADA7726A3C4655DA4FBFC0E1108A8FD17B448A68554199C47D08FFB10D4B8
G = (Gx, Gy)
BOUND = 1 << 96
def point_add(P1, P2):
if P1 is None:
return P2
if P2 is None:
return P1
x1, y1 = P1
x2, y2 = P2
if x1 == x2 and (y1 + y2) % P == 0:
return None
if x1 == x2 and y1 == y2:
lam = (3 * x1 * x1 + A) * pow(2 * y1, -1, P) % P
else:
lam = (y2 - y1) * pow(x2 - x1, -1, P) % P
x3 = (lam * lam - x1 - x2) % P
y3 = (lam * (x1 - x3) - y1) % P
return (x3, y3)
def scalar_mult(k, point):
result = None
addend = point
while k > 0:
if k & 1:
result = point_add(result, addend)
addend = point_add(addend, addend)
k >>= 1
return result
---------- pure-python LLL ----------
def _dot(u, v):
return sum(Fraction(a) * Fraction(b) for a, b in zip(u, v))
def _gram_schmidt(B):
n = len(B)
Bstar = [None] * n
mu = [[Fraction(0)] * n for _ in range(n)]
for i in range(n):
Bstar[i] = [Fraction(x) for x in B[i]]
for j in range(i):
denom = _dot(Bstar[j], Bstar[j])
if denom != 0:
mu[i][j] = _dot(B[i], Bstar[j]) / denom
Bstar[i] = [Bstar[i][k2] - mu[i][j] * Bstar[j][k2] for k2 in range(len(Bstar[i]))]
return Bstar, mu
def _round_frac(q: Fraction) -> int:
num, den = q.numerator, q.denominator
floor_val = num // den
rem = num - floor_val * den
if 2 * rem >= den:
return floor_val + 1
return floor_val
def lll_reduce(B, delta=Fraction(3, 4)):
B = [row[:] for row in B]
n = len(B)
Bstar, mu = _gram_schmidt(B)
k = 1
while k < n:
for j in range(k - 1, -1, -1):
q = mu[k][j]
qr = _round_frac(q)
if qr != 0:
B[k] = [B[k][x] - qr * B[j][x] for x in range(n)]
Bstar, mu = _gram_schmidt(B)
lhs = _dot(Bstar[k], Bstar[k])
rhs = (delta - mu[k][k - 1] ** 2) * _dot(Bstar[k - 1], Bstar[k - 1])
if lhs >= rhs:
k += 1
else:
B[k], B[k - 1] = B[k - 1], B[k]
Bstar, mu = _gram_schmidt(B)
k = max(k - 1, 1)
return B
def recover_d(samples, Qx, Qy, verbose=True):
Q = (Qx, Qy)
z0, r0, s0 = samples[0]["z"], samples[0]["r"], samples[0]["s"]
u0 = (z0 * pow(s0, -1, N)) % N
v0 = (r0 * pow(s0, -1, N)) % N
t_list, U_list = [], []
for samp in samples[1:]:
zi, ri, si = samp["z"], samp["r"], samp["s"]
ui = (zi * pow(si, -1, N)) % N
vi = (ri * pow(si, -1, N)) % N
t_list.append((vi - v0) % N)
U_list.append((u0 - ui) % N)
m = len(t_list) # jumlah persamaan t_i*d = U_i+e_i
t1, U1 = t_list[0], U_list[0]
inv_t1 = pow(t1, -1, N)
eliminasi d: relasi untuk i = 2..m (index python 1..m-1)
c_list, W_list = [], []
for i in range(1, m):
c_i = (t_list[i] * inv_t1) % N
W_i = (U_list[i] - c_i * U1) % N
c_list.append(c_i)
W_list.append(W_i)
r = len(c_list) # = m-1 relasi
dim = r + 1 # unknown: e_2..e_m (r buah) + e_1 (1 buah)
claude.ai




```
ionic26/crypto/stellar via v3.14.8
❯ python3 solve.py samples_local.json
[*] Mereduksi lattice dimensi 5 x 5 ...
[*] 2 kandidat ditemukan, verifikasi terhadap Q ...
[+] Private key recovered: d = 0x2e83cee1d776e5a7d55a52b25a93d04e15dac01e41f58ca69d69352974c42fc9
[verify] cocok dengan true_d? True
[+] Forged signature untuk target_cmd ('UNLOCK_MASTER_VAULT:2bc739859ccbb8468bce74a9c1f63cc3'):
    r = 0xe5b0c9edb8142fe94c9776e3c28be25e14be68964db2cace0370b31a14573364
    s = 0x6140f43b1d33118a39b316ae8e7343ac2c2b41d96b9e2b9261dcd72bcbaddced

ionic26/crypto/stellar via v3.14.8
❯ python3 solve.py samples.json
[*] Mereduksi lattice dimensi 5 x 5 ...
[*] 2 kandidat ditemukan, verifikasi terhadap Q ...
[+] Private key recovered: d = 0xa356fa8fa9950d3c1b363918f683773357979949cc1b263fe7e6aaa486fb90ed
[+] Forged signature untuk target_cmd ('UNLOCK_MASTER_VAULT:2b9c919c0d4adac66236f57b5e6b5d02'):
    r = 0xc1332b9643b5991b0d6fa508528a89b9ea01188cafa2be4acfa83b62b2d569d4
    s = 0x741a946086a42a4123ae7b76a78f3d1d7a3e4abc070dc3668676845ab6286ac
```


Oke, keduanya jalan, tnggal submit r dan s di atas ke menu 2 → vault kebuka.

Selanjutnya minta AI lagi modifikasi scriptnya agar bisa diproses dalam 1 kali sesi. Urutannya:

- Ambil 5 signature (menu [1], pesan `01`..`05`)
- Jalankan solver pada 5 signature itu
- Submit `(r, s)` hasil forge ke menu [2]



Kita coba di local dulu.



Berhasil, saatnya coba di netcat nya.

```
ionic26/crypto/stellar via v3.14.8
❯ python3 flag.py chall.ctf.tccpens.id 30744
[*] Qx=0xc40f88b409181a60448ab6ad48bbe31aff5beb2344c2c0404b555ede7393b449 Qy=0x4cdccee61d2a2cd2733437d05659204f2146004eec83c9c9e5852d30203e1caa
[*] target=UNLOCK_MASTER_VAULT:e54e0d43dfdfa77a22f60cfea41b6175
[+] sig 01 ok
[+] sig 02 ok
[+] sig 03 ok
[+] sig 04 ok
[+] sig 05 ok
[*] recover d ...
[+] d = 0x264d576ad2571ddc81bce614bbfbb7ce630c2cfe1851709c58d73e2cc756393f
[+] forged r=0x9ffa9333359ea4fd2cc9c931023311225b4abc65900ca36203ade43322ea0cd8 s=0xb6fdaa8b049eb52a985a1bf3b818b8e8f2a713ee13f68a9b150356273983l6e2
[+] Master Vault Unlocked! Here is your flag: IONIC{n0nc3_r3us3_328b3757b3c8e9b900}

[+] FLAG: IONIC{n0nc3_r3us3_328b3757b3c8e9b900}


ionic26/crypto/stellar via v3.14.8 took 3s
❯
```

FLAG: IONIC{n0nc3_r3us3_328b3757b3c8e9b900}

Link AI

Reverse Engineering

dame_yo



Tools Used: objdump, IDA Pro, python3, pwntools-style, z3-solver, ctypes + mmap, GDB, PyCryptodome (AES-GCM)

Kasus kali ini kita diberikan sebuah binary ELF 64-bit statically linked yang sudah di-strip (`dame_yo`)

```
dameyo/2/dist
❯ ls
dame_yo  README.md

dameyo/2/dist
❯ file dame_yo
dame_yo: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (GNU/Linux), statically linked, stripped

dameyo/2/dist
❯ checksec dame_yo
[*] '/home/sphirx/lab/ionic26/rev/dameyo/2/dist/dame_yo'
    Arch:       amd64-64-little
    RELRO:      No RELRO
    Stack:      No canary found
    NX:         NX enabled
    PIE:        No PIE (0x400000)
    SHSTK:      Enabled
    IBT:        Enabled

dameyo/2/dist
❯ cat README.md
# Dame Yo

```
秘密なんだから～ ノンノン、だめ、だめよ～！
```

dameyo/2/dist
❯
```

Saat dijalankan, binary ini membuka GUI custom (render langsung lewat Xlib, bukan toolkit umum) yang meminta path file “clearance token” sepanjang 32 byte, dengan default `./ticket.bin`.

Dari sini jelas tantangannya adalah: cari token yang benar supaya binary mau mendekripsi sebuah dossier rahasia.

Langkah pertama sebelum bisa dianalisis dinamis adalah melumpuhkan anti-debug-nya. Fungsi `sub_4030C0` membaca `/proc/self/status` untuk field `TracerPid` dan juga memanggil `ptrace(PTRACE_TRACEME)`.

kalau salah satu terdeteksi, program langsung `exit(137)`.

```
dameyo/2/dist
❯ python3 -c "
· data = bytearray(open('dame_yo', 'rb').read())
data[0x4030ee:0x4030f3] = b'\xE9' + __import__('struct').pack('<i', 0xCE)
open('dame_yo_patched', 'wb').write(data)
· "

dameyo/2/dist
❯ ls
dame_yo  dame_yo_patched  README.md

dameyo/2/dist
❯ file dame_yo_patched
dame_yo_patched: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (GNU/Linux), statically linked, stripped

dameyo/2/dist
❯ chmod +x dame_yo_patched
```

setelah di-decompile, alur intinya begini: binary membaca file token (harus file biasa, persis 32 byte), lalu:

1. Mendekripsi sebuah blob besar 826.654 byte yang ter-embed di binary (format custom `DYP1`) menjadi `payload.bin`.
2. Mem-parsing `payload.bin` (container custom `DYC1`) menjadi tiga bagian: `exec.bin` (VM interpreter kecil), `data.bin` (bytecode + data VM), dan `tail.bin` (ciphertext AES-GCM dari dossier).
3. `mmap` `exec.bin` ke memori RWX, lalu menjalankannya sebagai fungsi native dengan token user sebagai argumen.
4. Kalau output VM cocok dengan target 32 byte yang sudah tertanam di `data.bin`, binary menurunkan kunci AES-GCM dan mendekripsi `tail.bin` menjadi gambar PNG dossier yang ditampilkan di GUI (plus tombol export).

Ini berarti ada dua gerbang kriptografi yang harus dilewati, output VM harus match target tertentu, dan tag AES-GCM atas `tail.bin` harus valid.

Blob di vaddr `0xA1CB00` punya header `DYP1` 80 byte berisi panjang plaintext, panjang hasil kompresi, dua IV, dan hash SHA-256 verifikasi. Algoritmanya adalah stream cipher berbasis SHA-256, 32 byte keystream dihasilkan ulang tiap 32 byte plaintext:

```
import hashlib, struct

def decrypt_dyp1(blob):
    v7 = struct.unpack_from('<I', blob, 8)[0]
    v6 = struct.unpack_from('<I', blob, 12)[0]
    iv1, iv2 = blob[16:32], blob[32:48]
    tmp = bytearray(v7)
    for i in range(v7):
        if (i & 0x1F) == 0:
            m = b'DAMEYO-PACK-v1\x00' + iv1 + iv2
            m += struct.pack('<H', (i >> 5) & 0xFFFF)
            m += bytes([((i >> 5) >> 16) & 0xFF]) + b'\x00'
            ks = hashlib.sha256(m).digest()
        tmp[i] = ks[i & 0x1F] ^ blob[80 + i]
    return tmp, v6
```

Hasilnya masih berupa stream LZ4-style yang harus didekompresi lagi (literal run diawali byte `<0x80`, match run diawali byte `>=0x80` dengan offset 2 byte). Setelah didekompresi, hasilnya diverifikasi dengan `SHA256(tmp) == expect` (hash-nya atas data terkompresi, bukan hasil dekompresi) menghasilkan `payload.bin`.

Header `DYC1` 108 byte di `payload.bin` berisi offset dan ukuran tiga segmen, dan offsetnya absolut dari awal `payload.bin`, bukan relatif per segmen (sempat salah baca di awal karena mengira relatif, yang bikin `data.bin` dan `tail.bin` korup):

```
exec_bin = payload[108    : 3884]      # 3776 byte, VM interpreter
data_bin = payload[3884   : 6787]      # 2903 byte, header + bytecode VM
tail_bin = payload[6787   : 821065]    # 814278 byte, ciphertext AES-GCM
```

`payload[48:80]` adalah hash SHA-256 32 byte yang nanti dipakai lagi sebagai salah satu input penurunan kunci AES-GCM, dan juga muncul kembali di header `tail.bin`.

`data.bin` diawali magic `EVM1`, lalu field-field header yang menentukan jumlah instruksi VM (135), jumlah blok opcode table (3), jumlah register/word token (8), seed awal untuk dekripsi bytecode (`0x56EE4A0E`), dan **target 32 byte** di offset `0x38..0x58` yang nanti harus dicapai oleh hasil akhir VM. Setelah header ada tiga tabel pemetaan opcode (256 entry u16 tiap tabel), lalu bytecode VM yang masih terenkripsi di offset `0x914..0xB57` (0x243 byte).

Bytecode-nya dienkripsi dengan stream cipher ARX sederhana yang state-nya berantai per byte:

```
def dec(buf, seed, i0=0):
    M = 0xFFFFFFFF
    rol = lambda x, n: ((x << n) | (x >> (32 - n))) & M
    s = seed; out = bytearray()
    for k, c in enumerate(buf):
        i = i0 + k
        p = c ^ (((s >> 11) ^ (s >> 23) ^ s) & 0xFF)
        out.append(p)
        s = rol((s + 0x9E3779B9 + i + p) & M, 7) ^ 0xA5C31E27
    return bytes(out), s

d = open('data.bin', 'rb').read()
seed = __import__('struct').unpack_from('<I', d, 0x10)[0]
bytecode, _ = dec(d[0x914:0xb57], seed)   # i dihitung dari posisi
di dalam slice ini
```

VM nya dipanggil sebagai `exec.bin(token[32], data_bin_ptr, 2903, out[480])`, punya 16 register 32-bit: `r0..r7` diisi dari 8 word little-endian token, `r8..r15` di-nol-kan. Dari pembacaan manual disassembly, ketemu 8 opcode:

Opcode	Mnemonic	Efek
0	ADD	`r[a] = r[b] + r[c]`
1	HALT	berhenti
2	MUL	`r[a] = r[b] * r[c]`
3	EMIT	mencatat snapshot (dipakai bookkeeping internal)
4	ROL	`r[a] = rol32(r[b], imm)`
5	MOVI	`r[a] = imm32`
6	XOR	`r[a] = r[b] ^ r[c]`
7	MOV	`r[a] = r[b]`
8	STORE	menulis `r[a]` ke buffer output 432 byte

135 instruksi total, dan yang paling penting: VM ini sama sekali tidak punya branch atau compare. Murni rangkaian aritmetika lurus di atas 8 word token. Ini artinya seluruh perilakunya bisa dimodelkan langsung sebagai sirkuit bitvector di Z3.

Karena VM branch-free, saya tulis ulang seluruh 135 instruksi sebagai constraint simbolik:

```python
    chunk = struct.unpack_from('<256H', d, co)
    pos = off
    for _ in range(cnt):
        k = chunk[pt[pos]]; pos += 1
        n = NAMES[k]
        if k in (0, 2, 6):  a, b, c = pt[pos:pos+3]; pos += 3; ins = (n, a, b, c)
        elif k == 4:        a, b, c = pt[pos:pos+3]; pos += 3; ins = (n, a, b, c)   # c = imm
        elif k == 7:        a, b = pt[pos:pos+2]; pos += 2; ins = (n, a, b)
        elif k == 5:        a = pt[pos]; im = struct.unpack_from('<I', pt, pos+1)[0]; pos += 5; ins = (n, a, im)
        elif k == 3:        im = struct.unpack_from('<H', pt, pos)[0]; pos += 2; ins = (n, im)
        else:               ins = (n,)
        prog.append(ins)
    print(f'block {bi}: end pos {pos}, expected {off+ln}, ok={pos==off+ln}')


with open('vm.lst', 'w') as f:
    for i, ins in enumerate(prog): f.write(f'{i:3d} {ins}\n')
print(len(prog), 'instr, ditulis ke vm.lst')

def run(tok):
    r = list(struct.unpack('<8I', tok)) + [0]*8
    snaps = []
    for ins in prog:
        o = ins[0]
        if   o == 'ADD':  r[ins[1]] = (r[ins[2]] + r[ins[3]]) & M
        elif o == 'MUL':  r[ins[1]] = (r[ins[2]] * r[ins[3]]) & M
        elif o == 'XOR':  r[ins[1]] = r[ins[2]] ^ r[ins[3]]
        elif o == 'ROL':  r[ins[1]] = rol(r[ins[2]], ins[3])
        elif o == 'MOV':  r[ins[1]] = r[ins[2]]
        elif o == 'MOVI': r[ins[1]] = ins[2]
        elif o == 'EMIT': snaps.append((ins[1], r[:8]))
        elif o == 'HALT': break
    return r[:8], snaps

fin, snaps = run(bytes(32))
print('final (token=0):', [hex(x) for x in fin])
print('emit ids:', [i for i, _ in snaps])

# ---- coba balik dengan z3: state akhir / snapshot == target ----
tgt = struct.unpack('<8I', d[0x38:0x58])
try:
    from z3 import *
    T = [BitVec(f't{i}', 32) for i in range(8)]
    r = T + [BitVecVal(0, 32)]*8
    sn = []
    for ins in prog:
        o = ins[0]
        if   o == 'ADD':  r[ins[1]] = r[ins[2]] + r[ins[3]]
        elif o == 'MUL':  r[ins[1]] = r[ins[2]] * r[ins[3]]
        elif o == 'XOR':  r[ins[1]] = r[ins[2]] ^ r[ins[3]]
        elif o == 'ROL':  r[ins[1]] = RotateLeft(r[ins[2]], ins[3])
        elif o == 'MOV':  r[ins[1]] = r[ins[2]]
        elif o == 'MOVI': r[ins[1]] = BitVecVal(ins[2], 32)
        elif o == 'EMIT': sn.append((ins[1], r[:8]))
        elif o == 'HALT': break
    cands = [('final', r[:8])] + [(f'snap{i}', v) for i, v in sn]
    for name, vec in cands:
        sol = Solver(); sol.set('timeout', 60000)
        for a, b in zip(vec, tgt): sol.add(a == b)
        res = sol.check()
        print(name, res)
        if res == sat:
            m = sol.model()
            tok = b''.join(struct.pack('<I', m[t].as_long()) for t in T)
            print('TOKEN:', tok.hex()); open('token_solved.bin', 'wb').write(tok)
            break
```


Masukan token_solved.bin ke input GUI



FLAG: IONIC{dame_dame_yo_decode_my_bytecode}
Link AI

---

script



Tools Used: file, checksec, strings, IDA Pro, GDB (gef), lua, python3, z3-solver

Kasus kali ini kita diberikan sebuah biner ELF 64-bit PIE yang sudah di-strip (`main`), dengan proteksi penuh. Saat dijalankan, biner ini meminta argumen string flag, lalu memvalidasinya melalui jalur yang berlapis: string diubah menjadi matriks QR Code Version 4 oleh engine Lua yang tertanam, kemudian 807 bit hasil matriks dikirim ke native bridge bernama `vm2rgisj` (`sub_6030`) yang menjalankan custom Virtual Machine (QVM1). Dari sini jelas tujuannya adalah mencari flag yang benar supaya seluruh assertion di dalam VM terpenuhi dan program keluar dengan status 0.

Langkah pertama seperti biasa adalah mengecek tipe file dan proteksi biner menggunakan `file` dan `checksec`:

```
rev/sqript/dist via v5.5.1 via v3.14.8
✦ ❯ file main
main: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-l
inux 3.2.0, stripped

rev/sqript/dist via v5.5.1 via v3.14.8
✦ ❯ checksec main
[*] '/home/sphirx/lab/ionic26/rev/sqript/dist/main'
    Arch:       amd64-64-little
    RELRO:      Full RELRO
    Stack:      Canary found
    NX:         NX enabled
    PIE:        PIE enabled
    FORTIFY:    Enabled
    SHSTK:      Enabled
    IBT:        Enabled
```

Semua proteksi aktif (Full RELRO, Canary, NX, PIE). Saat dicek dengan `strings` dan dibuka di IDA Pro, terlihat simbol-simbol runtime Lua tertanam seperti `luaL_loadbuffer`, `lua_pcall`, dan `lua_rawgeti`, serta registrasi native C bridge bernama `vm2rgisj` (`sub_6030`)

```
rev/sqript/dist via v5.5.1 via v3.14.8
✦ ❯ strings main | grep lua
lua_Integer
lua_Number
lua_debug>
luaopen_%s
invalid option '%%%c' to 'lua_pushfstring'
/usr/local/share/lua/5.4/?.lua;/usr/local/share/lua/5.4/?/init.lua;/usr/local/lib/lua/5.4/?.lua;/usr/loca
lua;./?/init.lua
/usr/local/lib/lua/5.4/?.so;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lua/5.4/?.so;/usr/lib/lua/5.4/?.so;/usr/local/lib/l
/tmp/lua_XXXXXX

rev/sqript/dist via v5.5.1 via v3.14.8
✦ ❯
```

Di dalam fungsi `main`, program memuat sebuah buffer terkompresi yang kemudian dieksekusi oleh mesin Lua. Kita dump buffer tersebut menjadi file `script.bin` untuk membaca alur logikanya.

Ternyata `script.bin` adalah implementasi generator **QR Code Version 4** (ukuran 33 × 33, total 807 bit data modul):

1. Input string flag diubah menjadi format byte stream mode Byte (`0100`) dengan panjang teks 59 byte (`0x3B`).

2. Matriks QR dibuat dengan menaruh modul fungsional: Finder Pattern pada 3 sudut, Timing Pattern pada baris/kolom 7, Alignment Pattern pada koordinat `(27, 27)`, serta Format Bits.
3. Modul data ditata ke sel-sel kosong matriks secara zigzag (fungsi `fwm6lea()`) dari kolom paling kanan ke kiri.
4. Seluruh modul data dikenakan unmasking QR pattern dengan rumus:

```
if ((r - 1 + c - 1) % 3) == 0 then bit = bit ~ 1 end
```

5. Hasil akhir berupa array 807 bit (`d`) dikirimkan ke fungsi native: `return vm2rgisj(d)`.

```
__int64 __fastcall sub_6030(__int64 a1)
{
  __int64 v1; // rbx
  unsigned __int64 v3; // r12
  _BOOL8 v4; // rsi
  char *v6; // rax
  int v7; // r14d
  int v8; // r8d
  unsigned __int8 *v9; // rax
  unsigned int v10; // edi
  __int64 v11; // rsi
  __int64 v12; // rdx
  __int64 v13; // r12
  __int64 v14; // rcx
  __int128 v15[4]; // [rsp+0h] [rbp-598h] BYREF
  int v16[128]; // [rsp+40h] [rbp-558h] BYREF
  char v17; // [rsp+240h] [rbp-358h] BYREF
  char v18; // [rsp+567h] [rbp-31h] BYREF
  unsigned __int64 v19; // [rsp+568h] [rbp-30h]

  v1 = 1LL;
  v19 = __readfsqword(0x28u);
  while ( 1 )
  {
    sub_8280(a1, 1LL, v1);
    if ( !(unsigned int)sub_6F10(a1, 0xFFFFFFFFLL) && !(unsigned int)sub_6FB0(a1, 0xFFFFFFFFLL) )
    {
      sub_68F0(a1, 4294967294LL);
      if ( v19 == __readfsqword(0x28u) )
        goto LABEL_7;
      goto LABEL_10;
    }
    v3 = sub_7460(a1, 0xFFFFFFFFLL, 0LL);
    sub_68F0(a1, 4294967294LL);
    if ( v3 > 1 )
      break;
    *((_BYTE *)&v16[127] + v1++ + 3) = v3;
    if ( v1 == 808 )
      goto LABEL_10;
  }
  if ( v19 ==   readfsqword(0x28u) )
00006030 sub_6030:1 (6030)
```

Fungsi `sub_6030` (`vm2rgisj`) bertindak sebagai runner untuk sebuah custom Virtual Machine berbasis register (QVM1):

- Menerima 807 bit input dari tabel Lua lalu menuliskannya secara berurutan ke memori stack.
- Membaca bytecode biner dari segmen data (`dword_330A0`) dengan ukuran total `0x35F50` byte (220.976 byte).

Kita dump bytecode tersebut menggunakan GDB GEF pada saat runtime:

```
gef➤dump memory qvm_bytecode.bin ($_base() + 0x330a0) ($_base() +
```

```
0x330a0 + 0x35f50)
```

Setelah dianalisis struktur byte-nya:


- Header 20 byte: Magic `QVM1`, metadata panjang biner, dan 2 konstanta 32-bit pada offset `12:16` dan `16:20`.
- Badan Instruksi: Berisi 220.956 / 8 = 27.619 instruksi. Setiap instruksi berukuran 8 byte dengan format:
`[1 byte opcode] [1 byte dst] [1 byte src1] [1 byte src2] [4 byte imm (little-endian)]`.

Pada fungsi dispatcher `sub_6030`, opcode mentah diterjemahkan melalui tabel substitusi `dword_33060`: `[3, 8, 7, 2, 1, 6, 9, 10, 5, 0, 4]`

Berikut adalah pemetaan operasional setiap instruksi VM:

```
- Raw Opcode 9 (Handler 0): R[dst] = InputBit[imm] (Membaca modul QR bit langsung dari index imm).
- Raw Opcode 4 (Handler 1): R[dst] = ConstPool[imm].
- Raw Opcode 0 (Handler 2): R[dst] = Scratchpad[imm].
- Raw Opcode 9 / Scratch Store (Handler 3): Scratchpad[imm] = R[src1].
- Raw Opcode 2 (Handler 4): R[dst] = R[src1] (Copy Register).Raw Opcode 6 (Handler 5): R[dst] = R[src1] ^ R[src2] (Bitwise XOR).
- Raw Opcode 8 (Handler 6): R[dst] = R[src1] & R[src2] (Bitwise AND).
- Raw Opcode 3 (Handler 7): R[dst] = R[src1] << imm (Shift Left).
- Raw Opcode 0 / SHR (Handler 8): R[dst] = R[src1] >> imm (Shift Right).
- Raw Opcode 5 (Handler 9): Assert R[src1] == R[src2] (Membandingkan nilai linier; jika tidak sama, accumulator error akan aktif).
- Raw Opcode 10 (Handler 10): Halt / Selesai.
```

Karena semua instruksi VM murni melakukan operasi bitwise linier terhadap bit-bit matriks QR, kita bisa memecahkan nilai input menggunakan pustaka Z3 Theorem Prover.



```
import struct
import subprocess
from z3 import *

# 1. Ambil koordinat modul QR langsung dari fungsi asli Lua
lua_script = """
local f = io.open("script.bin"); local c = f:read("*a"); f:close()
c = c:gsub("return%s+fb9b4o4k5e%s*$", "")
local code = c .. [[
    local pos = fwm6lea()
    for _, p in ipairs(pos) do
        io.write(string.format("%d,%d\\n", p[1], p[2]))
    end
]]
load(code)()
"""
lines = subprocess.check_output(["lua", "-e", lua_script]).decode().strip().split("\n")
pos = [tuple(map(int, x.split(","))) for x in lines]
assert len(pos) == 807

# 2. Setup Bitstream QR secara Simbolik
s = Solver()

# 59 byte flag ASCII
flag_bytes = [BitVec(f"c_{i}", 8) for i in range(59)]

# Prefix & Suffix pasti
s.add(flag_bytes[0] == ord('I'))
s.add(flag_bytes[1] == ord('O'))
s.add(flag_bytes[2] == ord('N'))
s.add(flag_bytes[3] == ord('I'))
s.add(flag_bytes[4] == ord('C'))
s.add(flag_bytes[5] == ord('{'))
s.add(flag_bytes[58] == ord('}'))

# Karakter printable ASCII
for i in range(6, 58):
    s.add(flag_bytes[i] >= 0x20, flag_bytes[i] <= 0x7E)

# Rakit bit data stream QR
raw_bits = []
# Mode 4 (4 bit: 0100)
for b in [0, 1, 0, 0]:
    raw_bits.append(BitVecVal(b, 32))
# Length 59 (8 bit: 00111011)
for b in [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]:
    raw_bits.append(BitVecVal(b, 32))
# Flag payload
for fb in flag_bytes:
    for shift in range(7, -1, -1):
        raw_bits.append(ZeroExt(31, Extract(shift, shift, fb)))

# Sisa modul (padding / error correction) dideklarasikan sebagai variabel bit bebas
for i in range(len(raw_bits), 807):
    b = BitVec(f"pad_{i}", 32)
    s.add(Or(b == 0, b == 1))
    raw_bits.append(b)

# Pasang mask QR pattern ((r-1 + c-1) % 3 == 0)
d_modules = []
for i, (r, c) in enumerate(pos):
    mask = 1 if ((r - 1 + c - 1) % 3) == 0 else 0
    d_modules.append(raw_bits[i] ^ mask)

# 3. Load QVM Bytecode
```

```
    s.add(Or(b == 0, b == 1))
    raw_bits.append(b)

# Pasang mask QR pattern ((r-1 + c-1) % 3 == 0)
d_modules = []
for i, (r, c) in enumerate(pos):
    mask = 1 if ((r - 1 + c - 1) % 3) == 0 else 0
    d_modules.append(raw_bits[i] ^ mask)

# 3. Load QVM Bytecode
with open("qvm_bytecode.bin", "rb") as f:
    raw = f.read()

consts = [
    struct.unpack("<I", raw[12:16])[0],
    struct.unpack("<I", raw[16:20])[0],
]
instructions = raw[20:]
num_insts = len(instructions) // 8
OPCODE_MAP = [3, 8, 7, 2, 1, 6, 9, 10, 5, 0, 4]

regs = [BitVecVal(0, 32) for _ in range(16)]
scratch = [BitVecVal(0, 32) for _ in range(128)]

print("[*] Memetakan eksekusi bytecode ke Z3...")
for i in range(num_insts):
    chunk = instructions[i*8 : (i+1)*8]
    raw_op, dst, s1, s2, imm = struct.unpack("<BBBB I", chunk)
    if raw_op >= len(OPCODE_MAP): break
    op = OPCODE_MAP[raw_op]

    if op == 0:    # Load module bit
        regs[dst] = d_modules[imm]
    elif op == 1:  # Const
        regs[dst] = BitVecVal(consts[imm], 32)
    elif op == 2:  # Load Scratchpad
        regs[dst] = scratch[imm]
    elif op == 3:  # Store Scratchpad
        scratch[imm] = regs[s1]
    elif op == 4:  # Mov
        regs[dst] = regs[s1]
    elif op == 5:  # XOR
        regs[dst] = regs[s1] ^ regs[s2]
    elif op == 6:  # AND
        regs[dst] = regs[s1] & regs[s2]
    elif op == 7:  # SHL
        regs[dst] = regs[s1] << imm
    elif op == 8:  # SHR
        regs[dst] = LShR(regs[s1], imm)
    elif op == 9:  # Assert
        s.add(regs[s1] == regs[s2])
    elif op == 10:
        break

print("[*] Menjalankan solver...")
if s.check() == sat:
    m = s.model()
    flag = "".join(chr(m[c].as_long()) for c in flag_bytes)
    print("\n" + "="*50)
    print(f"[+] FLAG: {flag}")
    print("="*50 + "\n")
else:
    print("[-] UNSAT")
```

Jalankan skripnya

```
rev/sqript/dist via  v5.5.1 via  v3.14.8
✦ ❯ python3 SOLVE.py
[*] Memetakan eksekusi bytecode ke Z3...
[*] Menjalankan solver...

==================================================
[+] FLAG: IONIC{y34y_c0n9r47ul4710n5_y0u_50lv3d_7h3_5qr1p7_ch4ll3ng3}
==================================================


rev/sqript/dist via  v5.5.1 via  v3.14.8 took 2s
✦ ❯ ./main
Flag: IONIC{y34y_c0n9r47ul4710n5_y0u_50lv3d_7h3_5qr1p7_ch4ll3ng3}
Yeay!!!

rev/sqript/dist via  v5.5.1 via  v3.14.8 took 3s
✦ ❯
```

FLAG:
`IONIC{y34y_c0n9r47ul4710n5_y0u_50lv3d_7h3_5qr1p7_ch4ll3ng3}`

Link AI
