

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJEB / MONBETSU

RNAV(RNP) RWY32

RNAV(RNP) RWY32Coding Table

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	VPA/ RDH (°/FT)	RNP Value
001	IF	LUBEK	—	—	-9.2	—	—	+8000	—	—	—
002	TF	EB250	—	070 (060.6)	-9.2	16.0	—	+4200	—	—	1.0
003	TF	EB251	—	070 (060.8)	-9.2	3.5	—	+3100	—	—	1.0
004	TF	EB252	—	070 (060.8)	-9.2	2.6	—	2700	—	—	1.0
005	TF	EB253	—	070 (060.9)	-9.2	1.3	—	2282	-165	-3.00	0.14 0.30
006	RF Center: EBRF3 r=2.27NM	EB254	—	—	-9.2	4.3	L	906	—	-3.00	0.14 0.30
007	TF	RW32	Y	321 (312.1)	-9.2	2.4	—	126	—	-3.00/54	0.14 0.30
008	TF	EB255	—	321 (312.0)	-9.2	6.6	—	—	—	—	1.0
009	TF	EB256	—	236 (226.8)	-9.2	6.8	—	—	—	—	1.0
010	TF	LUBEK	—	218 (208.8)	-9.2	18.8	—	8000	—	—	1.0

Waypoint Coordinates

Waypoint Identifier	Coordinates	RF Arc Center Identifier	Coordinates
LUBEK	440108.77N/1425822.82E	EBRF3	441432.89N/1432513.59E
EB250	440857.66N/1431745.13E		
EB251	441039.77N/1432200.05E		
EB252	441155.58N/1432509.72E		
EB253	441233.80N/1432645.48E		
EB254	441614.19N/1432720.26E		
RW32	441752.44N/1432448.06E		
EB255	442218.71N/1431754.45E		
EB256	441739.47N/1431100.00E		