

AD CHART



RJOI / IWAKUNI

Aircraft Parking / Docking Chart



STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT



INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI



INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI

APCH CRS	Rwy Idg	8007
015°	TDZE	10
	Arpt Elev	10

RNAV(GPS) RWY02

† * When ALS inop, increase CAT ABC vis to 7/8 mile. CAT D vis to 1 mile.
 ** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.
 *** Circling not authorized W of Rwy 02-20. CAT D cir remain within 2.8 NM.



† MISSED APPROACH: Climbing right turn to 6000 direct MYE VOR/DME and hold, continue climb-in-hold to 6000.

ATIS★	APP CON	TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
128.4 283.0	131.4 236.2	123.8 340.2	121.3 360.2	135.7 310.6	



<p>PPOPS</p> <p>3700</p> <p>195°</p> <p>015°</p> <p>GP 3.00°</p> <p>TCH 55</p>		<p>TAZZZ</p> <p>3200</p> <p>1960</p> <p>1040</p>		<p>STYNE</p> <p>ORLFD</p> <p>1 NM to RW02</p> <p>6000</p> <p>MYE</p> <p>ELEV 10</p> <p>TDZE 10</p>	
<p>VGSI and Glidepath not coincidence</p> <p>VGSI 3.00/ TCH 67.</p>		<p>‡ LNAV only</p> <p>TLv FL140</p> <p>TA 14,000</p>		<p>‡ 1 NM to RW02</p>	
<p>3.8 NM</p>		<p>2.9 NM</p>		<p>3.1 NM</p>	
CATEGORY	A	B	C	D	
LNAV/VNAV DA*	279-1/2 269 (300-1/2)	290-1/2 280 (300-1/2)	298-1/2 288 (300-1/2)	309-1/2 299 (300-1/2)	
LNAV MDA**	400-1/2 390	(400-1/2)	400-5/8 390	(400-5/8)	
CIRCLING***	460-1 450	(500-1)	460-1 1/2 450 (500-1 1/2)	560-2 550 (600-2)	

339

TWR 214

8007 x 197

02H

02H

145

015° to RW02

REIL Rwy 20

HIRL Rwy 02-20

NOTE: REPRINTING DOD FLIP

RJOI / IWAKUNI

LDG CHART

SEALANE PATTERNS & VFR ARR PATTERNS



IWAKUNI SEALANE(TOWER) :
122.0 - 123.1x - 228.2 - 319.0

IWAKUNI APP : WEST
131.4 - 236.2
EAST 128.0 - 250.6

IWAKUNI TWR :
123.8 - 340.2

RJOI / IWAKUNI

Minimum Vectoring Altitude CHART

