

Angular Beadandó

Nagy Boldizsár
IKXS9J

Véradás Nyilvántartó Rendszer

Kelt : 2025.04.30.

1. Áttekintés

Ez a rendszer egy véradásokkal kapcsolatos adminisztrációs alkalmazás, amely:

- **Backend:** Node.js + Express.js + TypeORM + MySQL
- **Frontend:** Angular (standalone komponensek) + Bootstrap/SCSS
- **Hitelesítés:** JWT token alapú regisztráció, bejelentkezés, védett API-k és Angular interceptor

Fő entitások:

- **Locations** (véradási helyszínek)
- **Donors** (véradók)
- **Donations** (véradások)

2. Környezet és telepítés

1. **Backend** (/backend mappa):

- a. Node.js ($\geq 16.x$), npm
- b. WAMP/MariaDB/MySQL futtatva
- c. Futtatás:

Kód :

```
cd backend  
npm install  
npm run build  
npm start
```

2. **Frontend** (/frontend mappa):

- a. Angular CLI (≥ 19), Node.js, npm
- b. Futtatás:

Kód :

```
cd frontend  
npm install  
ng serve
```

3. **Böngészőben:** <http://localhost:4200> → kezdőlap

3. Használat – Frontend

1. **Kezdőlap** – HomeComponent: navigáció gombok (Helyszínek, Véradók, Veradások), Login/Register/Logout

2. Login

- a. Form: felhasználónév + jelszó → POST /auth/login
- b. Siker: token tárolása `localStorage`-ban, átirányítás /

3. Register

- a. Form: felhasználónév + jelszó → POST /auth/register

4. LocationsComponent

- a. GET /locations betölt
- b. *Ha bejelentkezve*: űrlap új helyszínhez (POST /locations), aktiválás gomb (PATCH /locations/:id/toggle)
- c. *Vendég*: csak aktív helyszínek, bemutató üzenet

5. DonorsComponent, DonationsComponent – analóg módon, a leírtak szerint

4. Összefoglaló

A rendszer:

- **Hitelesít** JWT-vel
- **CRUD** funkciók entitásonként (Locations, Donors, Donations)
- **Access control** API (middleware) és UI (*ngIf="auth.isLoggedIn()") szinten
- **Egységes stílus**: piros–fehér (Bootstrap + SCSS)