

Documentación Técnica – Pegamis

Notas de trabajo – Planificación técnica

- Mirar useEffect y useState a fondo.
- Bajar el proyecto de Pegamis.
- Analizar y aprender todo el modelo y la estructura del frontend.
- Mirar el video de YouTube para actualizar la información.
- Volver a analizar los endpoints y las entidades del backend.
- Visualizar cómo las entidades del backend se proyectan en el frontend y entender la lógica de fondo.

Usuarios – /api/users

POST /api/users/register – Permisos: SUPER_ADMIN. Registra un nuevo usuario (GROWER por defecto).

GET /api/users – Permisos: ADMIN, SUPER_ADMIN. Obtiene todos los usuarios.

PUT /api/users/{id} – Permisos: SUPER_ADMIN o el propio usuario. Actualiza datos de usuario.

Salas – /api/salas

POST /api/salas – Crea una nueva sala asignada al usuario autenticado.

GET /api/salas/{id} – Obtiene una sala específica.

PUT /api/salas/{id} – Actualiza una sala.

DELETE /api/salas/{id} – Elimina una sala.

Plantas – /api/plantas

POST /api/plantas – Crea una nueva planta.

GET /api/plantas – Obtiene plantas según rol.

GET /api/plantas/{id} – Obtiene una planta por ID.

PUT /api/plantas/{id} – Actualiza una planta.

DELETE /api/plantas/{id} – Elimina una planta.

GET /api/plantas/search – Busca plantas por nombre.

GET /api/plantas/sala/{salaId} – Obtiene plantas por sala.

Logs – /api/logs

GET /api/logs – Obtiene las últimas 500 líneas del log.

GET /api/logs?lines={number} – Obtiene una cantidad personalizada de líneas.

Cepas – Control de acceso

createCepa – Cualquier usuario autenticado puede crear una cepa.

getCepasForCurrentUser – Devuelve cepas del usuario autenticado.

getCepasByUserId – Solo SUPER_ADMIN.

getCepaById – Propietario, ADMIN o SUPER_ADMIN.

updateCepa – Propietario o SUPER_ADMIN.

deleteCepa – Propietario o SUPER_ADMIN.