



네일내일 사용자 API 1.0.0 OAS 3.0

/api-docs/user.json

네일내일 서버 API 명세입니다.

Servers

http://localhost:3000 - Local server

Health

GET /health 서버 상태 확인

User Auth

POST /api/users/signup 회원가입

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "loginId": "test01",
  "password": "pass1234",
  "email": "test@test.com",
  "phoneNumber": "01012345678"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	회원가입 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "resultType": "SUCCESS", "error": null, "success": { "userId": 1, "loginId": "test01", "email": "test@test.com", "role": "CUSTOMER" }}</pre>	No links
409	아이디 또는 이메일 중복	No links

POST /api/users/login 로그인



Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{  "identifier": "test01",  "password": "pass1234"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	로그인 성공, accessToken/refreshToken 발급 Media type	No links

Code	Description	Links
	application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "resultType": "SUCCESS", "error": null, "success": { "accessToken": "string", "refreshToken": "string" }}</pre>	
401	아이디 또는 비밀번호 불일치	No links

POST /api/users/auth/refresh 액세스 토큰 재발급



Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  "refreshToken": "string"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	재발급 성공, 새 accessToken/refreshToken 발급 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "resultType": "SUCCESS", "error": null, "success": { "accessToken": "string", "refreshToken": "string" }}</pre>	
401	유효하지 않은 토큰	No links

POST /api/users/auth/logout 로그아웃 (refresh token 폐기)



Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

[application/json](#)

Example Value Schema

```
{  "refreshToken": "string"}
```

Responses

Code	Description	Links
204	로그아웃 성공	No links

GET /api/auth/{provider} 소셜 로그인 시작 (카카오/네이버 인가 페이지로 리다이렉트)



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

provider * required string (path)	Available values : kakao, naver kakao
--	---

Responses

Code	Description	Links
302	소셜 인가 페이지로 리다이렉트	No links

GET /api/auth/{provider}/callback 소셜 로그인 콜백 (토큰 발급 후 앱 딥링크로 리다이렉트)

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

provider * required string (path)	Available values : kakao, naver kakao
--	---

code * required string (query)	code
---	-----------------------------------

state * required string (query)	state
--	------------------------------------

Responses

Code	Description	Links
302	앱 딥링크(accessToken/refreshToken 포함)로 리다이렉트	No links

Shop



GET

/api/v1/shops 샵 목록 조회



Parameters

Try it out

Name

Description

cursor

integer
(query)

cursor

limit

integer
(query)

Default value: 20

20

Responses

Code

Description

Links

200

샵 목록 조회 성공

No links

400

잘못된 조회 조건

No links

GET

/api/v1/shops/search 샵 이름 또는 주소 검색



Parameters

Try it out

Name

Description

keyword * required

string
(query)

keyword

cursor

integer
(query)

cursor

limit

integer

Default value: 20

Name **Description***(query)***Responses**

Code	Description	Links
200	샵 검색 성공	No links
400	잘못된 검색 조건	No links

GET /api/v1/shops/{shopId} 샵 상세 조회**Parameters****Try it out****Name** **Description****shopId** ★ requiredinteger
*(path)***Responses**

Code	Description	Links
200	샵 상세 조회 성공	No links
400	잘못된 샵 ID	No links
404	샵을 찾을 수 없음	No links

GET /api/v1/shops/matches 탐색 범위에 맞는 주변 샵 조회**Parameters****Try it out**

Name Description

latitude ★ required

number (\$double)
(query)

latitude

longitude ★ required

number (\$double)
(query)

longitude

recommendType ★ required

string
(query)

Available values: CLOSE, BALANCED, WIDE, CHEAP

CLOSE

Responses

Code	Description	Links
200	주변 샵 조회 성공	No links
400	잘못된 좌표 또는 지원하지 않는 탐색 방식	No links

Image



POST /api/v1/image/upload 이미지 업로드



견적 요청 제출 전 이미지를 미리 서버에 업로드하고 URL을 반환한다. 클라이언트는 반환된 URL을 보관하다가 견적 요청 제출 시 body에 담아 전송한다.

- 허용 형식: jpg, png, webp 등 image/* 형식
- 최대 크기: 10MB
- form-data 필드명: image (고정)

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

multipart/form-data

image ★ **required** 업로드할 이미지 파일 (최대 10MB)

string(\$binary)

Responses

Code	Description	Links
200	업로드 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "resultType": "SUCCESS", "error": null, "success": { "imageUrl": "http://localhost:3000/uploads/2026-07-11/uuid.jpg" }}</pre>	No links
400	파일 미첨부 / 이미지 아닌 파일 / 크기 초과 Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "resultType": "FAIL", "error": { "code": "IMAGE_REQUIRED", "message": "이미지 파일이 필요합니다.", "data": null }, "success": null}</pre>	No links
500	서버 오류 (파일 저장 실패) Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "resultType": "FAIL",</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre> "error": { "code": "PHOTO_UPLOAD_FAILED", "message": "사진을 업로드하지 못했어요. 다시 시도해주세요.", "data": null }, "success": null } </pre>	

Estimate Response



GET

/api/v1/estimate/result/{request_id} 견적 요청에 도착한 견적 결과 목록 조회



Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

request_id ★ required

integer
(path)

request_id

Responses

Code	Description	Links
200	견적 결과 목록 조회 성공	No links
400	잘못된 견적 요청 식별자	No links

POST

/api/v1/estimate/sms 안드로이드 릴레이 앱에서 전달한 샵 견적 응답 문자 접수



안드로이드 릴레이 앱이 샵으로부터 SMS를 수신하면 자동으로 이 엔드포인트를 호출한다. 사용자 앱이 직접 호출하는 API가 아니며, 릴레이 앱 설정에서 수신 문자를 이 URL로 전달하도록 세팅해두어야 한다.

[SMS 릴레이 세팅 방법]

1. 안드로이드 릴레이 앱에서 SMS 수신 권한(READ_SMS, RECEIVE_SMS) 획득
2. BroadcastReceiver로 SMS_RECEIVED 이벤트를 감지
3. 수신된 문자를 아래 형식으로 가공해 서버로 POST 요청
4. source: 기기 고유 식별자 (예: 디바이스 UUID), messageId: 문자 고유 ID로 중복 수신 방지

[rawPayload 구성]

- address: 발신자 번호 (샵 전화번호)
- body: SMS 원문 (가격, 시간 등 파싱 대상)
- receivedAt: 수신 시각 (ISO 8601)

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "source": "android-device-a1b2c3",
  "messageId": "android-sms-1042",
  "rawPayload": {
    "address": "01012345678",
    "body": "젤 제거 포함 55000원, 7월 20일 오후 2시 가능해요.",
    "receivedAt": "2026-07-18T13:20:38+09:00"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
202	견적 응답 문자 접수 성공 (파싱은 비동기로 처리)	No links
400	견적 응답 문자 형식 오류	No links

GET

/api/v1/estimate/{proposal_id}/time 샵 견적의 예약 가능 시간 조회



Parameters

Try it out

Name Description

proposal_id ★ requiredinteger
(path)

proposal_id

Responses

Code	Description	Links
200	예약 가능 시간 조회 성공	No links
404	견적 응답을 찾을 수 없음	No links

GET

/api/v1/estimate/{proposal_id}/detail 샵 견적 상세 조회



Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

proposal_id * requiredinteger
(path)

Responses

Code	Description	Links
200	샵 견적 상세 조회 성공	No links
404	견적 응답을 찾을 수 없음	No links

Estimate Request



POST

/api/v1/estimate 견적 요청 생성



사용자가 네일 견적 요청을 생성한다. 이미지는 image 도메인에서 미리 업로드 후 URL을 받아 함께 전달한다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "nailType": "HAND",
  "removalType": "EXTENSION",
  "startDate": "2026-08-01",
  "endDate": "2026-08-07",
  "preferredTime": "AM",
  "recommendType": "BALANCED",
  "description": "string",
  "images": [
    "http://localhost:3000/uploads/2026-07-20/uuid.jpg"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	견적 요청 생성 성공	No links
400	필수 필드 누락 또는 타입 불일치	No links

GET

/api/v1/estimate/{status} 상태별 견적 요청 목록 조회



사용자의 견적 요청을 상태별로 조회한다. status=ALL이면 상태 필터 없이 전체를 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

status * **required**

string
(path)

Available values: MATCHING, COMPLETED, EXPIRED, ALL

MATCHING

Responses

Code	Description	Links
200	목록 조회 성공	<i>No links</i>
400	유효하지 않은 status 값	<i>No links</i>

VALID

