Projet de simulation INFOF305 2026-27

Stratégies de suivi de véhicules sur circuit fermé:
débit, sécurité, confort et stabilité

Gianluca Bontempi, Pascal Tribel

Année académique 2026–2027

1 Contexte et motivation

Les modèles microscopiques de trafic dits de *car-following* décrivent le comportement de chaque conducteur par une équation différentielle qui relie son accélération à la situation qu'il perçoit devant lui. Pour un véhicule $n \in [1, N]$ avec N le nombre de véhicules, de position x_n et de vitesse $v_n = \dot{x}_n$, on écrit

$$\dot{v}_n = f(s_n, v_n, \Delta v_n), \qquad s_n = x_{n-1} - x_n - \ell, \qquad \Delta v_n = v_{n-1} - v_n, \tag{1}$$

où s_n est la distance pare-chocs à pare-chocs au véhicule précédent (le *leader* $n-1$), ℓ la longueur des véhicules et Δv_n la vitesse relative (positive si le leader s'éloigne).

La fonction f encode une *stratégie de conduite*. Le choix de f détermine des propriétés macroscopiques qui peuvent présenter des conflits : un conducteur qui suit de très près son leader augmente le débit mais aussi le risque de collision; un conducteur très réactif amortit les perturbations mais freine brutalement.

Le système est dit à l'*équilibre homogène* lorsque la distance de chaque véhicule à son leader est identique; on la note s_e, et que la déviation standard de la distribution de la vitesse et de la vitesse relative des véhicules est nulle.

Objectif du projet

Concevoir **au moins trois** fonctions $f(s, v, \Delta v)$, les implémenter dans le simulateur fourni et les comparer, par simulation et par analyse de ces simulations, selon quatre critères : **débit**, **nombre de collisions**, **décélération maximale** et **distance à l'équilibre**.

Plusieurs fonctions sont disponibles dans la littérature : si vous utilisez ou faites référence à ces fonctions, vous devez les citer correctement et rendre clair l'aspect original de votre approche.

2 Cadre de travail : le gabarit circuit_template.py

Le fichier `circuit_template.py` vous est fourni. Il contient :

— la classe `Circuit`, qui construit un circuit fermé lisse (une *spline périodique*) à partir de formes prédéfinies (`circle`, `stadium`), et qui convertit l'abscisse curviligne $s \in [0, L)$ en coordonnées (x, y);

— la fonction `place_vehicles`, qui place N véhicules selon une disposition `uniform`, `random` ou `platoon`;

— la fonction `gaps`, qui calcule les distances s_n sur le circuit périodique;

— la fonction `plot_state`, qui dessine le circuit et les véhicules (éventuellement colorés selon leur vitesse);
— deux fonctions à compléter : acceleration(gap, v, dv, params) et step(s, v, dt, circuit, params).
— D'autres fonctions utilitaires y sont définies : vous pouvez bien entendu vous y référer.

Chaque véhicule étant décrit par son abscisse le long de la courbe, le modèle reste unidimensionnel : dans le template, la géométrie du circuit n'intervient dans la dynamique *que par sa longueur* L.

On vous fournit aussi un fichier Jupyter Notebook *Template.ipynb* dans lequel vous rédigerez le code de vos expériences.

3 Travail demandé

3.1 Conception des stratégies

Vous proposerez et implémenterez **au moins trois** fonctions f de la forme (1) motivées par les critères suivants :

— Maximiser le débit sous contrainte de sécurité; — Minimiser les freinages brusques; — Amortir les ondes de type stop-and-go.

Pour chaque fonction, vous préciserez la signification physique de chaque paramètre, son unité et la valeur retenue (après expérimentation).

— f n'utilise *que* $(s, v, \Delta v)$ du véhicule et de son leader direct, et elle est déterministe.
— Les paramètres de f sont fixés une fois pour toutes : il est interdit de les ajuster scénario par scénario.
— Limites physiques imposées par le simulateur : $\dot{v} \in [-b_{\max}, a_{\max}]$ avec $b_{\max} = 9$ m/s² et $a_{\max} = 3$ m/s² ; vitesse $0 \le v \le v_{\lim} = 30$ m/s.
— Intégration numérique par des méthodes vues aux TPS
— **Collision :** lorsque $s_n < 0$, l'événement est comptabilisé, le suiveur est replacé à distance nulle derrière son leader et prend la vitesse de celui-ci; la simulation continue.

3.2 Critères d'évaluation des stratégies

Les grandeurs suivantes sont calculées sur une fenêtre de mesure $[t_w, t_{\text{end}}]$.

Débit Q (à maximiser). Nombre de véhicules franchissant une section par heure, estimé à partir des distances parcourues (positions non repliées modulo L) :

$$Q = \frac{3600}{L\,(t_{\text{end}} - t_w)} \sum_{n=1}^{N} [x_n(t_{\text{end}}) - x_n(t_w)] \text{ [véh/h].}$$

Collisions C (à minimiser). Nombre d'événements de collision sur toute la simulation. On rapportera aussi la vitesse relative à l'impact, indicateur de gravité.

Décélération maximale $D_{\max}$ (à minimiser). $D_{\max} = \max_{n,t}\big(0, -\dot{v}_n(t)\big)$, décélération effectivement appliquée (après saturation). On rapportera également le 99e centile D_{99}, plus robuste, ainsi que la fraction du temps passé en saturation $\dot{v} = -b_{\max}$.

Distance à l'équilibre E (à minimiser). Écart normalisé entre l'état du système et l'équilibre homogène

$$E(t) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}\left[\left(\frac{s_n(t) - s_e}{s_e}\right)^2 + \big(\max(-v_n(t), 0)\big)^2 + \big(a_n(t)\big)^2\right]}, \qquad s_e = \frac{L - \ell}{N}$$

où $\bar{v}(t) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} v_n(t)$. On rapportera la valeur moyenne $\bar{E}$ sur la fenêtre de mesure et le temps de convergence t_ε (premier instant à partir duquel $E(t) < \varepsilon$, pour différentes valeurs de ε), ou $t_\varepsilon = \infty$ si le système ne converge pas (onde stop-and-go persistante).

Ces critères sont contradictoires : il n'existe pas de stratégie « meilleure » sur tous les plans. Vous présenterez les résultats sous forme de **front de Pareto** (par exemple Q contre D_{99}, en indiquant les stratégies ayant provoqué des collisions) et discuterez les compromis.

3.3 Scénarios de simulation

Vous devrez utiliser au moins chacun des scénarios suivants (table 1). Les résultats stochastiques (S1 et S2) seront moyennés sur au moins 20 réalisations indépendantes (graines aléatoires différentes), avec intervalles de confiance.

Scénario	Circuit	Description
S1 – Anneau de Sugiyama	circle, L = 230 m	N = 22, disposition uniform, perturbation de ±1 m sur les positions initiales; vitesses initiales nulles.
S2 – Balayage en densité	stadium	N variant de 10 à la saturation du circuit, disposition random; tracer Q, C, D_{99} et $\bar{E}$ en fonction de N
S3 – Freinage d'urgence	stadium	N = 40, partant de l'équilibre; à t = 200 s, le véhicule 1 freine à $b_{\max}$ pendant 3 s, puis reprend sa stratégie. Mesurer C, $D_{\max}$ et le temps de retour à l'équilibre.

Table1 – Scénarios communs. Durée t_{end} = 600 s, fenêtre de mesure à partir de t_w = 300 s (sauf S3).

4 Extensions (au choix, valorisées dans l'évaluation)

— **Temps de réaction.** Remplacer (1) par une équation à retard

$$\dot{v}_n(t) = f\big(s_n(t-\tau),\ v_n(t-\tau),\ \Delta v_n(t-\tau)\big)$$

et étudier l'effet de τ sur les quatre critères.

— **Trafic mixte.** Mélanger plusieurs stratégies sur le même circuit.

— **Optimisation.** Paramétrer une famille de fonctions f et rechercher automatiquement les paramètres situés sur le front de Pareto.

— **Courbure.** Tenir compte de la courbure du circuit pour la limite de la vitesse maximale autorisée.

— **Ajouts personnels.** Une idée nouvelle et originale sera récompensée d'un bonus.

5 Livrables et évaluation

1. **Code** : template complété, fonctions f, calcul des critères, scripts reproduisant *toutes* les figures du rapport, cellules Markdown complétant le code quand des explications sont nécessaires.
2. **Rapport** (4 pages maximum, hors annexes [1]) : modélisation, résultats, discussion des compromis, limites. Le rapport doit suivre la structure classique d'un rapport scientifique. **N'incluez ni page de garde, ni table des matières : ça n'est pas utile pour un rapport de cette longueur.**
3. **Présentation orale *potentielle*** (15 minutes + questions), incluant une animation d'au moins un scénario [2]. Des groupes *tirés au hasard* pourront être convoqués pour présenter leur travail, en étant prévenus au moins *3 jours à l'avance*. Aucun nouveau résultat ne pourra y être présenté.

Élément évalué	Poids
Qualité, originalité et justification des stratégies proposées	50%
Analyse multicritère et discussion des compromis	20%
Qualité et reproductibilité du code	15%
Qualité de la documentation et du rapport	15%

Table 2 – Grille d'évaluation indicative. Une extension bien menée peut apporter un bonus.

Organisation. Vous formerez des groupes de 3 étudiant·es (*exactement*) à renseigner avant le 9/11/2026 sur le Google Sheet suivant : Lien cliquable [3]. Si vous n'avez pas de groupe, complétez un groupe incomplet dans le tableau. Le projet dure un mois : Début : 9/11/2026, fin : 9/12/2026 à 23h59. Pour toute question, vous pouvez contacter pascal.tribel@ulb.be.

[1] . Les annexes ne doivent pas apporter d'information indispensable à la compréhension du travail : elles doivent servir de complément en cas de besoin (par exemple, une démonstration, des résultats complémentaires, des résultats non concluants,...)

[2] . Pensez à *FuncAnimation*.

[3] . https ://docs.google.com/spreadsheets/d/1j7AA5e-aEri3d8GHgyEDXvPSOVOck9SvdqWf5fwxvgo/edit?usp=sharing