

概要

水中の推進システムにはスクリュープロペラを用いた推進方法や魚を模したロボットによる尾びれ推進などがあげられる。スクリュープロペラは水上、水中における推進性能が高く、船舶などに広く用いられている。しかし、生態系調査の面で考えると、スクリュープロペラは周辺環境に影響を与え、調査に適しているとは言えない。その一方で尾びれ推進は周辺環境に影響を与えることがなく、尚且つ加速性・旋回性に優れているため障害物を避けながら目的の地点まで速やかな移動を可能にする。以上のことから水害などの災害支援、水中生物の生態系調査の面で魚型ロボットの開発は注目されている。そこで我々の研究室ではこれまで様々な魚型ロボットを開発してきた。特に昨年度は魚らしくしなやかな動きを可能にするワイヤ駆動式の魚ロボットと、完全防水可能かつ魚らしい流線形のボディを有する柔軟外皮装着型の魚ロボットの開発に成功した。しかし、昨年度の先行研究には次のような課題があった。ワイヤ駆動式の魚ロボットには骨格リンク間にできる隙間に水が入り込み、体全体を使って水をかけないといった課題が、柔軟外皮装着型のロボットには骨格リンクの動きに外皮が追従せず、十分な遊泳性能を得られなかっただという課題があった。そこで本研究ではワイヤ駆動式の魚ロボットに柔軟外皮を装着することによって、魚らしいしなやかな動きを可能にし、かつ骨格リンクの動きに外皮が追従できるようにすることで十分な遊泳性能を発揮できる魚ロボットを開発した。また、外皮あり・なしそれぞれ直進遊泳実験を行い、外皮による遊泳性能に与える影響について検証を行った。遊泳実験の結果、外皮を装着することによって遊泳速度が向上することがわかった。速度が向上した要因としては、ロボットのボディが外皮を装着することによって流線形になったことが考えられる。したがって流線形のボディを備えることは、遊泳速度を向上させるのに非常に有効であると考えられる。

Abstract

In underwater propulsion systems, methods such as using screw propellers and fish-like robots with tail fin propulsion are commonly mentioned. Screw propellers have high propulsion performance both on the water surface and underwater, and are widely used in ships and other vessels. However, from the perspective of ecosystem surveys, screw propellers are not ideal, as they can impact the surrounding environment and are not suitable for surveys. On the other hand, tail fin propulsion does not affect the surrounding environment, and its excellent acceleration and maneuverability enable swift movement to a target location while avoiding obstacles. For these reasons, the development of fish-like robots has attracted attention for applications in disaster response, such as in the case of flooding, and for aquatic ecosystem surveys. In our laboratory, we have developed various types of fish-like robots. In particular, last year we succeeded in developing a wire-driven fish robot that enables flexible movements similar to a real fish, as well as a soft-skin fish robot with a streamlined body and complete waterproofing. However, there were some challenges in last year's research. The wire-driven fish robot faced the issue of water entering the gaps between the skeletal links, which prevented efficient water management across the entire body. The soft-skin robot encountered the problem that the skin did not follow the movements of the skeletal links, leading to insufficient swimming performance. Therefore, in this study, we developed a fish robot by attaching a soft skin to the wire-driven robot, enabling flexible, fish-like movements while allowing the skin to follow the movement of the skeletal links. This development ensures sufficient swimming performance. Additionally, we conducted swimming experiments with and without the soft skin to investigate the impact of the soft skin on swimming performance. The results of these experiments showed that the swimming speed increased when the soft skin was attached. The increase in speed is believed to be due to the streamlined body shape achieved by the soft skin. Hence, it can be concluded that having a streamlined body is highly effective in improving swimming speed.

目 次

1 緒言	1
2 先行研究	2
2.1 柔軟外皮装着型魚口ボット	2
2.1.1 飛び移り座屈機構について	2
2.1.2 頭部	2
2.1.3 胴体部	3
2.2 実験条件	3
2.3 実験結果	4
2.3.1 遊泳実験結果	4
2.3.2 防水実験結果	5
2.4 得られた知見	5
3 ワイヤ駆動式魚口ボットの開発	6
3.1 本研究の目的	6
3.2 動作原理	6
3.3 試作機	6
3.3.1 試作機の作製・動作	6
3.3.2 試作機から得られた知見	8
3.4 ワイヤ駆動式柔軟外皮装着型魚口ボットの開発	8
3.4.1 頭部	8
4 結言	9
5 謝辞	10

1 緒言

水中の推進システムにはスクリュープロペラを用いた推進方法や魚を模したロボットによる尾びれ推進などがあげられる [1]. スクリュープロペラは水上、水中における推進性能が高く、船舶などに広く用いられている。しかし、生態系調査の面で考えると、スクリュープロペラは周辺の植物や水中動物などを巻き込んで水中の環境に影響を与え、騒音によって周辺生物を驚かせるなど、調査に適しているとは言えない。その一方で尾びれ推進は周辺生物を巻き込むなど環境に影響を与えることがなく、尚且つ加速性・旋回性に優れているため障害物を避けながら目的の地点まで高機動な遊泳を可能にする。以上のことから水害などの災害支援、水中生物の生態系調査の面で魚型ロボットの開発は注目されている [2] [3].

そこで我々の研究室ではこれまで様々な魚型ロボットを開発してきた。駆動機構として弾性体を用いた飛び移り座屈機構を採用した魚ロボット [4] [5] や、それに加えて屈曲可能な胴体構造を有する魚ロボット [6] [7] [8] の開発に成功してきた。さらに昨年度は駆動機構としてワイヤ駆動方式を用いたより魚らしい形状を持つ魚ロボットの開発に成功し、魚のように胴体を屈曲させてしなやかに遊泳を行うことができた。しかし、これらの魚ロボットには弾性体に追従する骨格リンクの隙間に水が入り込み、結果的に弾性体のみで水をかいてしまい、体全体でかくことができていないという課題があった。

それに対して昨年度先行研究 [9] ではリンク間にできる隙間に水が入り込まないように柔軟外皮を装着した魚ロボットの開発を行った。シリコン製の柔軟外皮はリンク間に水を入れ込ませること無く、水中において絶大な防水機能を発揮し、長年の問題であった防水をOリングを用いていた時よりも比較的容易に行うことができるようになった。しかし、遊泳に関しては骨格リンクの動きに柔軟外皮が追従せず、リンクの動作を外皮にうまく伝えきれなかった。その影響で従来の魚ロボットよりも遊泳速度が低下してしまい、外皮が遊泳速度に対してどのように影響を与えるのか検証することができなかった。

そこで本研究では、魚らしい形状を持ち、しなやかな遊泳を可能にするワイヤ駆動方式の魚型ロボットに、骨格リンクの動作に追従できる柔軟外皮を装着した魚型ロボットを開発する。本機体はアジのスキャンデータを基に作成し、先行研究によって提唱されたアジ型遊泳の定義のもとに、胴体後ろ半分を屈曲させることで遊泳を行う。そして開発した機体を用いて外皮あり・なしで直進遊泳実験を行い、外皮が遊泳性能に与える影響について検証・考察を行う。そして今後はアクチュエータをサーボモータからさらに細かな制御が可能なブラシレスモータに変更し、魚が持つウロコを柔軟外皮装着することで魚らしい見た目と高機動性を有する魚型ロボットの開発を目指す。

2 先行研究

本章では、本研究で開発したロボットのベースとなった機体を先行研究を用いて述べ、それぞれの実験結果とそこから得られた知見をまとめます。

2.1 柔軟外皮装着型魚口ロボット

先行研究で開発された機体を図3に、構造を図4に示す。先行研究ではハマチをモデルにしてロボットを作製していた。図3bは魚型ロボットに柔軟外皮を取り付けたものであり、水中に沈めること及び水中での姿勢維持を目的として、外皮を固定する防水リングにおもりが取り付けてある。おもりの重さは頭部と尾びれ部分でそれぞれ296 g, 150 gである。本機体は全長477 mm、重さ1080 g、おもりを含めた重さが1526 gとなっている。本機体は頭部と胴体部の大きく二つに分けることができる。

2.1.1 飛び移り座屈機構について

ここでは、先行研究で駆動機構として用いられた飛び移り座屈について記す。飛び移り座屈とは、弾性を有する柔軟体の変形によって発生する連続的な現象であり、瞬間に大きな力を発生させることができる。先行研究ではサーボモータを用いて弾性体をたわませ、DCモータを用いて弾性体を変形させることで飛び移り座屈を発生させている。ここで実験に用いる語句とパラメータを定義する。図に飛び移り座屈発生機構の模式図を示す。弾性体の自然長を l 、弾性体をたわませた際の軸間距離を L 、弾性体がどの程度たわんでいるかを示すたわみ長さを d として、たわみ長さを $d=l - L$ と定義する。

2.1.2 頭部

本機体の頭部には、DCモータ（タミヤ社、AO-8033）、サーボモータ（Tower Pro社、MG92B）二つ、マイコン（M5Stack Technology社、M5STACK-K051）、モータ用Lipoバッテリ（Hyperion社、G5 50Cmax 7.4 V-240 mAh）、マイコン用Lipoバッテリ（DATA POWERTECHNOLOGY社、DTP502535）、スイッチが入っている。モータは頭部に収まるものの中でなるべくトルクの強いものを選んだ。また、上に挙げたスイッチ以外の部品はすべて頭部の外殻ではなく内側のふたに取り付けられている。




図1: 飛び移り座屈発生機構の模式図 [9]




図2: たわみ長さの定義 [9]



(a) 外皮未装着時

(b) 外皮装着時

図 3: 柔軟外皮装着型の魚ロボット [9]




図 4: ロボットの構造 [9]




図 5: 関節の構造 [9]

2.1.3 脊体部

脊体部は屈曲可能な8関節9リンク構造になっており、リンクの接続部は図5のようにベアリング（内径3 mm）とボルト（M2）で接続されている。また、すべてのリンクで合計90°曲げるため一関節あたり11.25°曲がるよう設計されている。90°という値は、実際のハマチの動く様子から決定している。なお、各リンクには機体を水中に沈めるために板おもり（22 g）を合計10枚張り付けてある。次に、飛び移り座屈に用いる弾性体について記す。ここでの弾性体とは外力により曲がる薄い板のこと。先行研究では0.2 mm厚のステンレス（岩田製作所、SUS02）に加え、弾性を強めるために1 mm厚のポリプロピレン（セイワ・プロ社、23-589）を貼り合わせたものを使用している。

2.2 実験条件

直進遊泳をさせるため、サーボモータを90°だけ回し、たわみ長さを10 mmに固定した。その上でDCモータに印加する電圧を1.5 V, 2.0 V, 2.5 Vに変化させて遊泳を行った。また、機体内部に防水シールを貼り、遊泳時においても防水ができているか確認する。

2.3 実験結果

2.3.1 遊泳実験結果

印加電圧 1.5 V 時の遊泳の様子を図 6 に示す。遊泳には成功したが、遊泳の軌道が少し曲がってしまっていることがわかる。また、印加電圧と遊泳速度の関係を図 7 に示す。電圧が大きくなるにつれて、遊泳速度も大きくなっていることがわかる。本機体の最高遊泳速度は印加電圧 2.5 V 時の 43 mm/s であった。直進遊泳をするはずが少し曲がってしまったことについて、これは、弾性体をたわませる二つの糸の長さが異なることが原因として考えられる。弾性体をたわませる力が左右で違ったことにより飛び移り座屈で発生する力にも左右で差が出てしまうので、結果曲がってしまったと考えられる。遊泳速度が遅い原因として 2 つ考えられる。1 つ目はたわみ長さが小さかったことである。たわみ長さや尾びれの振れ角が大きい程飛び移り座屈を発生させたときに放出する力は大きくなるが、飛び移り座屈を発生させるために必要な力も大きくなる。また 2 つ目の原因として、外皮とリンクの間に余分な隙間があったため、リンクの動きを外皮に伝えることができなかったということが考えられる。




図 6: 遊泳実験の様子 [9]





図 7: 印加電圧と遊泳速度の関係 [9]



(a) 赤く染まった防水シール



(b) 機体内部の防水シール



(c) 尾びれ側の防水シール

図 8: 遊泳実験後の防水シールの様子 [9]

2.3.2 防水実験結果

遊泳実験を行った後機体を開けてみると、防水シールはわずかに染まった一か所を除いてすべて白いままであった（図8）。このことから、機体内部の防水に成功したことが分かる。

2.4 得られた知見

先行研究ではワイヤ駆動式飛び移り座屈機構を用いた魚ロボットと柔軟外皮を開発し、柔軟外皮を用いての完全防水に成功した。しかし、柔軟外皮と骨格リンクに隙間ができるまい、リンクの動きに外皮を追従させることができなかった。外皮をリンクに密着させる、または外皮とリンクを追従させるための構造を開発することによってリンクの動きを外皮に伝えることが可能だと考えられる。また、柔軟外皮を用いて胴体部に防水を行っていたため、胴体が浮袋になり重りを多く付ける必要があった。これについては胴体部を外皮で包んだ上で中に水を入れて浸水させることで、遊泳姿勢を重りを使わずに安定させることができると考える。

3 ワイヤ駆動式魚ロボットの開発

3.1 本研究の目的

初めに、本研究の目的について述べる。先行研究では屈曲可能な胴体を持ち、柔軟外皮を装着して完全防水を可能にした魚ロボットの開発に成功した。しかし、リンクと外皮に隙間ができてしまい、リンクの動きを外皮にうまく伝えることができなかった。そこで本研究では魚らしいしなやかな動きを可能にするワイヤ駆動式の魚ロボットをベースにリンクと外皮をうまく追従させ、リンクの動きを外皮にうまく伝えることができるロボットの開発を目指す。そして外皮による遊泳性能の向上を図る。

3.2 動作原理

ここでは本研究で開発した魚ロボットの動作原理を記す。動作原理としてはサーボモータにブーリを取り付け、ブーリを回転させることで胴体部に配したワイヤを巻き取る。ワイヤは骨格リンクに設けられた穴を通って尾びれ付け根まで伸びており、ワイヤを巻き取ることによって胴体部を屈曲させることができる。それを左右に繰り返すことで遊泳を可能にする。

3.3 試作機

3.3.1 試作機の作製・動作

本機体の作製にあたり、まずは昨年度の先行研究を参考にして試作機を作製した。図10に外観を、図11に構造を示す。全長は530 mm、重量は478 gである。試作機は頭部と胴体部の二つの部分で構成している。

頭部には制御回路とバッテリーを搭載しており、えらにあたる部分には防水仕様(IP67)のサーボモータ(Flash Hobby, M45CHW)を配置している。使用マイコンはM5Stamp Pico(M5Stack Technology社)，使用バッテリーはマイコン用の3.7 V、サーボモータ用の7.4 V




図 9: ワイヤ駆動のイメージ

の二つの Li-ion バッテリーを使用している。そのため、頭部は防水が必要となり、頭部の断面に O リングをはめ込むことによって防水を行っている。頭部はネジ穴が空いたものと、ナット用の穴が空いたものに分かれており、これらは M1.7 ネジで固定される。

胴体部は骨格リンク (PLA 樹脂) と弾性体 (ポリプロピレン板, 厚さ 0.75 mm), 尾びれ (TPU 樹脂, 厚さ 2 mm) で構成されており、骨格リンクは図のように橈円形にして作製し、ワイヤを通す穴を開けている。



図 10: 試作機の外観




図 11: 試作機の構造



図 12: 頭部断面のようす




図 13: 骨格リンク




図 14: 遊泳テストの様子

ロボット作製後、遊泳テストを行った（図 14）。

3.3.2 試作機から得られた知見

試作機の作製・動作確認を通して得られたこととして、まず頭部をネジとOリングを用いて防水する方法は限度があることが分かった。ネジの締め方や締め具合を何度か調整しても図のように頭部下方は浸水してしまい、完全な防水機能を有することはできていなかった。また、頭部を固定するネジが多いと、バッテリー交換がしにくく、メンテナンス性が悪くなるということも分かった。以上のことから防水方法を変更し、メンテナンス性を向上させた頭部に改良することが必要だとわかった。

3.4 ワイヤ駆動式柔軟外皮装着型魚ロボットの開発

ここからは本研究で開発した機体について述べる。図に開発した機体の外観を、図に構造を示す。開発した魚ロボットは体長470 mm、重量は重りを含めて710 gである。ロボットの外形は先行研究において作製されたアジのモデルデータをもとに作製し、サイズは2倍とした本機体は頭部・胴体部・外皮の3つからなり、頭部と胴体部をそれぞれ別の柔軟外皮で包む構造になっている。

3.4.1 頭部

4 結言

5 謝辞

参考文献

- [1] 平田宏一, 春海一佳, 瀧本忠教, 田村兼吉, 牧野雅彦, 児玉良明, 富田宏. 魚ロボットに関する基礎的研究. 海上技術安全研究所報告, Vol. 2, No. 3, pp. 281-307, 2003.
- [2] 高田洋吾, 中西志允, 荒木良介, 脇坂知行. Piv 測定と 3 次元数値解析による小型魚ロボット周りの水の流動状態と推進能力の検討(機械力学, 計測, 自動制御). 日本機械学会論文集 C 編, Vol. 76, No. 763, pp. 665-672, 2010.
- [3] 高田洋吾, 中村毅志, 小山圭介, 田尻智紀. 色情報に基づく小型魚ロボット focus の目標物追従制御. 日本機械学会論文集 C 編, Vol. 78, No. 792, pp. 2924-2934, 2012.
- [4] 中西大輔, 山根拓真, 末岡裕一郎, モータ・ワイヤ駆動併用型飛び移り座屈機構を用いた魚型ロボットの開発, ロボティクス・メカトロニクス講演会 2020, 1P1-C04, 2020
- [5] 末岡裕一郎, 花原健太郎, 中西大輔, 大須賀公一. ワイヤ駆動の飛び移り座屈機構を搭載した魚型ロボットの大振幅遊泳. ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2020, 1P1-C05. 一般社団法人日本機械学会, 2020.
- [6] 板垣達也, 中西大輔. しなやかな胴体を有する飛び移り座屈駆動式魚型ロボットの開発. ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2021, 2P3-H10. 一般社団法人日本機械学会, 2021.
- [7] 中西大輔, 吉岡祐亮, ワイヤ駆動と連続飛び移り座屈機構を併用した魚型ロボットの開発, 第 23 回 公益社団法人 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 1P3-H05, 2022.
- [8] 中西 大輔, 高橋 海成, 飛び移り座屈駆動式魚型ロボットによる旋回遊泳の実現, 第 24 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2023), 2C4-05, 2023.
- [9] 中西大輔, 石原康平, 柔軟外皮を有する飛び移り座屈駆動式魚型ロボットの開発. ロボティクス・メカトロニクス講演会 2024, 2P2-B10, 2024.