細径空圧筋を用いた外骨格生物模倣ロボットの開発

Development of an Exoskeletal Biomimetic Robot Using Fine Pneumatic Muscles

研究者 濱口 紘生 指導教員 中西 大輔 Keywords: McKibben Pneumatic Actuater, Exoskeleton, Biomimetic Robot

1. 緒言

代表的な人工筋肉として, 圧縮空気を印加すること により骨格筋のように収縮する McKibben 型人工筋肉 (MPA) があげられる. 従来は直径が数十 mm 程度のも のが多かったが、近年では数 mm 程度の MPA が注目 を集めている1). その細さを生かして小さい筋肉、あ るいは集積によって単純な紡錘形以外の筋肉を表現可能 なことから, 筋骨格系ロボットにおいて特盛んに用いら れている 1). 一方で、甲殻類をはじめとする外骨格を有 する生物模倣ロボットについては、ワイヤ駆動や関節に サーボモータを配置したものが主流であった²⁾. これは 外骨格内部にアクチュエータを配置するのが困難なため である. 細径 MPA であれば骨格内部にアクチュエータ を配置することが可能であり、実際の生物に近い構成で ロボットを作成することが可能である. そこで本研究で は外骨格生物のうち甲殻類の蟹をモデルに、実際の蟹の 筋肉と関節の構造を参考にして細径 MPA を使用した蟹 の歩脚ロボットの開発に取り組む.

2. MPA および生物モデルについて

2.1 細径 MPA について

従来の MPA と細径 MPA を図 に示す. 細径 MPA の特徴として以下の点が挙げられる. 1 つ目に細くて軽量のため限られた狭いスペースへの配置と集積が可能, 2 つ目に集積化により収縮量増大させること, 3 つ目に集積化により羽状筋のような複雑な筋肉の再現が可能であること.

2.2 外骨格生物のモデルについて

蟹などの甲殻類の脚は鋏脚と歩脚の 5 対 10 本からなる. 脚は 7 つの節から構成されており,それぞれ甲に近いほうから,底節,基節,座節,長節,腕節,前節,指節と呼ばれている 3). 長節以降の節は直交しており,手先は 3 次元運動することが可能である. また,甲殻内部は図 のように筋肉と腱と呼ばれる組織で構成されている. 筋繊維の一端は甲殻の内壁に付着し,もう一方は腱に付着することによって各節を繋げ脚を開閉させている. なお底節,基節,座節部分は筋配置が複雑なため省略し,本研究では長節以降の歩脚の再現を目指す.

参考文献

- 1) 脇本修一, 細径 McKibben 型人工筋の開発と用途開拓, 計測と 制御 57 券 11 号 pp 812 815 2018
- 制御, 57 巻, 11号, pp.812-815, 2018
 2) CHEN, Xi, et al. Study on the Design and Experimental Research on a Bionic Crab Robot with Amphibious Multi-Modal Movement, Journal of Marine Science and Engineering, 10, 12, p.1804, 2022
- 3) Vidal-Gadea AG, Belanger JH, Muscular anatomy of the legs of the forward walking crab, Libinia emarginata





図 1: MPA の外径

図 2: 蟹の筋構造 3)

(Decapoda, Brachyura, Majoidea), Arthropod Struct Dev, May;38(3), pp179-94, 2009