USER MANUAL · VER. 1.0

OpenUrl

URL 固定ショートカット EXE 生成ツール

対象 OS	必須環境	発行日
Windows 10 / 11	.NET Framework 4.x	2026 年 3 月

目次

1 **OpenUrl とは**
概要・用途・仕組み

2 **動作環境**
必須コンポーネント・対象 OS

3 **ダブルクリックで使う**
GUI 対話モードの手順

4 **コマンドラインで使う**
引数指定・バッチ連携

5 **生成された EXE の動作**
URL 起動・エラー時の挙動

6 **テンプレートの復元**
オフライン環境での対処

7 **トラブルシューティング**
よくあるエラーと対処法

8 **よくある質問（FAQ）**
仕様・注意事項

SECTION 01

OpenUrl とは

特定の URL を既定ブラウザで開くだけの、
小さな EXE ファイルを一瞬で生成するツールです。

1 OpenUrl とは

OpenUrl は、指定した URL を既定ブラウザで開くだけのミニマルな EXE ファイルを、バッチスクリプト一発で生成するデスクトップユーティリティです。

🔗 ワンクリック起動

生成した EXE をダブルクリックするだけで、設定済みの URL が即座にブラウザで開きます。

📦 依存ゼロで動作

生成後の EXE は単体で動作。配布先に追加インストール不要です。

🛠 バッチ一発生成

C# テンプレートと `csc.exe` を使い、その場でコンパイルします。

典型的な使用例

- 社内ポータルや SharePoint サイトへの**デスクトップショートカット**を標準化して配布
- 毎朝開くダッシュボードの URL をショートカット EXE としてタスクバーにピン留め
- URL が変わりにくいシステムへの**クイックアクセスランチャー**として利用

処理の流れ

URL を入力 → テンプレート取得／確認 → URL を埋め込みソース生成 → csc.exe でコンパイル → EXE 完成！

💡 テンプレートファイル（ `OpenUrlTemplate.cs` ）がローカルに存在しない場合は、GitHub から自動ダウンロードされます。ダウンロードされたファイルは処理完了後に**自動で削除**されます。

SECTION 02

動作環境

利用開始前に必要なコンポーネントを
確認してください。

2 動作環境

項目	必要なもの	種別
オペレーティングシステム	Windows 10 以降（64 bit 推奨）	必須
.NET Framework	バージョン 4.x（`csc.exe` を含む） 64 bit: `%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe` 32 bit: `%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe`	必須
PowerShell	Windows 標準搭載のもので可（バージョン 5.1 以降）	必須
インターネット接続	テンプレートファイルのオンライン自動取得時のみ必要	任意
OpenUrlTemplate.cs	同フォルダに配置してあれば不要（GitHub から自動取得）	自動取得

.NET Framework の確認方法

コマンドプロンプトで以下を実行し、`csc.exe` の存在を確認します。

```
dir "%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe"
```

✅ Windows 10 / 11 には **.NET Framework 4.x が標準搭載**されています。ほとんどの環境では追加インストール不要です。

SECTION 03

ダブルクリックで使う

マウス操作だけで EXE を生成する
もっとも簡単な使い方です。

3 ダブルクリックで使う（対話モード）

エクスプローラーから `run.bat` をダブルクリックするだけで、ウィザード形式で EXE を生成できます。

1. エクスプローラーで OpenUrl フォルダを開き、`run.bat` をダブルクリックします。

2. コマンドプロンプトウィンドウが起動します。以下のプロンプトが表示されたら、**ブラウザで開きたい URL** を入力して `Enter` を押します。

```
開きたい URL を入力して Enter を押してください。
URL: ← ここに URL を入力
```

3. 次に EXE のファイル名を入力します。空白のまま `Enter` を押すと、`OpenUrl.exe` という名前で生成されます。

```
出力する exe ファイル名を入力してください。（空 Enter で OpenUrl.exe）
EXE名: ← 例: MyShortcut.exe
```

4. コンパイルが実行され、正常に完了すると **同フォルダに EXE ファイルが生成**されます。

✅ **成功時**
「完了: OpenUrl.exe」と表示され、EXE が生成されます。ウィンドウが閉じたら完了です。

⚠️ **URL を入力せずに Enter**
「URL が指定されなかったため中止します。」と表示され処理を中断します。

SECTION 04

コマンドラインで使う

引数を直接指定することで、
バッチや自動化処理との連携が可能です。

4 コマンドラインで使う

コマンドプロンプトや PowerShell から引数を渡すことで、対話なしにワンステップで EXE を生成できます。

構文

```
run.bat <URL> [出力EXE名]
```

引数	説明	省略
`<URL>`	EXE に埋め込む URL。`https://` から始まる完全な URL を指定してください。	必須
`[出力EXE名]`	生成するファイル名。拡張子 `.exe` を付けても省略しても可。省略時は `OpenUrl.exe` 。	省略可

使用例

```
rem 例 1：最もシンプルな使い方（OpenUrl.exe を生成）
run.bat https://example.com

rem 例 2：出力 EXE 名を指定する
run.bat https://example.com MyShortcut.exe

rem 例 3：社内ポータル用のショートカットを生成
run.bat https://intranet.company.local/portal 社内ポータル.exe
```

💡 出力ファイル名に `.exe` 以外の拡張子を指定するとエラーになります。拡張子を省略した場合は自動的に `.exe` が付加されます。

SECTION 05

生成された EXE の動作

ダブルクリック一発で URL が開く
シンプルな仕様です。

5 生成された EXE の動作

生成された EXE ファイルは単体で動作し、外部ランタイム等への依存はありません。

正常時の動作

1. EXE をダブルクリックします。
2. ビルド時に埋め込まれた URL が **既定のブラウザ** で開きます。
3. EXE のウィンドウやプロセスは即座に終了します（バックグラウンドに残りません）。

エラー時の動作

EXE が URL を開けなかった場合、以下のいずれかのメッセージボックスが表示されます。

⚠️ **URL 未設定の警告**
「URL が設定されていないため、ブラウザを起動できませんでした。」
（`__URL__` の置換が失敗した場合など）

🚫 **起動エラー**
「URL を開く際にエラーが発生しました。」
（OS の既定ブラウザが未設定、ネットワーク障害など）

🔍 EXE に埋め込まれた URL を後から確認・変更することはできません。URL を変更したい場合は `run.bat` を再実行して EXE を作り直してください。

SECTION 06

テンプレートの復元

ネットワークに接続できない環境でも、
バッチ内に埋め込まれた手順で対処できます。

6 テンプレートの復元（オフライン環境）

`OpenUrlTemplate.cs` がフォルダに存在せず、GitHub へのアクセスもできない環境では、バッチファイル内に埋め込まれたバックアップから手動で復元できます。

1. **`run.bat` をテキストエディタで開きます。**
   右クリック →「メモ帳で開く」など。文字コードは Shift-JIS です。

2. **ファイル末尾付近の埋め込みソースを探します。**
   以下のようなコメント行のブロックを探してください。

   `rem using System;`
   `rem using System.Diagnostics;`
   `rem namespace Tmpfile.Tools { ...`

3. **各行の先頭にある `rem` （半角スペース含む）を削除します。**
   テキストエディタの「一括置換」機能を使うと効率的です。
   置換対象： `rem` → 置換後：（空欄）

4. **ファイル名 `OpenUrlTemplate.cs` として同じフォルダに保存します。**
   文字コードは **UTF-8（BOM なし）** で保存してください。

5. 以後は GitHub に接続せず、ローカルのテンプレートを使って EXE を生成できます。

📋 バッチファイルにテンプレート全文が埋め込まれているため、ネットワーク環境がなくても**完全にオフラインで** EXE 生成ができます。

SECTION 07

トラブルシューティング

エラーが出たときの
確認ポイントと対処法をまとめました。

7 トラブルシューティング

現象・エラーメッセージ	原因	対処法
`csc.exe` が見つかりませんでした	.NET Framework 4.x がインストールされていない	Windows Update を実行するか、Microsoft 公式サイトから .NET Framework 4.x をインストールしてください。
`GitHub` からテンプレートを取得できませんでした	インターネット未接続 / プロキシ設定の問題	ネットワーク設定を確認するか、Section 6 の手順でテンプレートをローカルに復元してください。
コンパイルに失敗しました	URL に特殊文字が含まれている / テンプレートが破損している	URL を見直し、特殊文字（`"` など）が含まれていないか確認。テンプレートを再取得または復元してください。
EXE が生成されたが、クリックしても何も起きない	既定ブラウザが設定されていない	Windows の設定 → アプリ → 既定のアプリ で既定ブラウザを設定してください。
生成した EXE をダブルクリックすると警告が出る	Windows SmartScreen の警告	「詳細情報」→「実行」をクリックしてください。信頼できる配布元の場合、署名付き EXE の作成をご検討ください。
出力ファイル名に `.exe` 以外の拡張子を指定した	バリデーションエラー	出力ファイル名は `.exe` 拡張子のみ指定可能です。拡張子を省略するか `.exe` を明示してください。

SECTION 08

よくある質問（FAQ）

仕様・注意事項に関する
よくある質問をまとめました。

8 よくある質問（FAQ）

Q1. 生成した EXE の URL を後から変更できますか？

いいえ。URL はコンパイル時に EXE 内部に静的に埋め込まれます。変更するには `run.bat` を再実行して新しい EXE を生成してください。

Q2. 同名の EXE が既に存在する場合、上書きされますか？

はい。同フォルダに同名のファイルが存在する場合、確認なしに上書きされます。重要なファイルは事前に別名でバックアップしてください。

Q3. `http://` の URL は使えますか？

使用できます。ただし、ブラウザやサイト側の設定によっては HTTPS にリダイレクトされる場合があります。

Q4. `run.bat` と `make-open-url-exe.bat` の違いは何ですか？

`run.bat` は文字コード（Shift-JIS）対策のためのラッパーです。実際の処理は同内容です。編集する場合は元になる `bat_bukup.txt` 側を編集することを推奨します。

Q5. テンプレートファイルは同梱しなくても大丈夫ですか？

問題ありません。`OpenUrlTemplate.cs` が存在しない場合は GitHub から自動取得されます。ただし、ネットワーク環境がない場合は Section 6 の手順で事前に復元しておいてください。

Q6. 生成した EXE を他の PC に配布できますか？

配布可能です。生成 EXE の実行には .NET Framework 4.x が必要です（Windows 10 / 11 には標準搭載）。

End of Document

OpenUrl

URL 固定ショートカット EXE 生成ツール｜ユーザーマニュアル Ver. 1.0

本マニュアルの内容は予告なく変更される場合があります。

最新情報は GitHub リポジトリ（Nakashun-mf/tmpfile）をご参照ください。