

正式書/Bản chính thức

管理No.
MSQL

35869

所急対応依頼書

Bản Yêu Cầu Đối Ứng Khẩn Cấp

起票元

JP

I / 14

対象機種/Loại máy

Code

0C2G; 0C2H; 0C2J; 0C2K

IRIS2024

【配布部門】
【Bộ phận cung cấp】

☐ 機器製造部/ Bộ phận chế tạo máy

☐ 機器工程品質管理部/ Bộ phận quản lý chất lượng công đoạn máy

☐ 品質保証部/ Bộ phận đảm bảo chất lượng

☐ 生産技術部/ Bộ phận kỹ thuật sản xuất

☐ 部品品質管理部/ Bộ phận quản lý chất lượng linh kiện

☐ 生産管理部/ Bộ phận quản lý sản xuất

☐ 物流部/ Bộ phận xuất nhập hàng hóa

☐ 資材部/ Bộ phận vật tư

☐ 部品技術部/ Bộ phận kỹ thuật linh kiện

☐ 製造技術部/ Bộ phận kỹ thuật chế tạo

☐ 検査管理部/ Bộ phận quản lý kinh doanh

☐ トナー製造部/ Bộ phận chế tạo mực in

☐ 製品開発部/ Bộ phận phát triển sản phẩm

☐ 部品製造部/ Bộ phận chế tạo linh kiện

☐ ITソリューション推進部/ Bộ phận xác nhận giải pháp CNTT

☐ 電工製造部/ Bộ phận chế tạo công cụ điện

☐ その他/ Ngoài ra

担当/Đảm nhận

依頼部門/ Bộ Yêu cầu

製造技術部門/Đ.P.KTCT

作成者/ Người lập

Ngô Hải Yên

☐ 暫定/Tạm thời

初期/ Lần đầu

継続/ Tiếp tục

作成日/ Ngày lập

25 / 8 / 2026

対応時期/ Kỳ hạn đối ứng

9 / 2026 / 主部/ SẢN XUẤT

関連工程/ Công đoạn liên quan

☐ 部品造品変更/ Thay đổi/ Thêm tiêu chuẩn giá

☐ 特定基準値変更/ Thay đổi/ Thêm tiêu chuẩn giá

☐ LINE件案追加/変更/ Thay đổi/ Thêm thao tác trên LINE

☐ LINE継行/Thư nghiệm LINE

☐ 対応時期変更/ Thay đổi kỳ hạn đối ứng

補充/ Mã số ban vẽ

名称/ Tên gọi

開発STEP/ Bước phát triển

部品処理/ Xử lý linh kiện cũ

設定変更/ Sửa/ Sửa TĐTK

他の情報/ Thông tin khác

MK・RPS関連/ Liên quan MK-RPS

GRAP完成品在庫処理/ Xử lý GRAP

Barcode/ チームに発行/ Phát cho team barcode

日本語

主題: 重要規格値一覧表Ver.1.1記載のL*a*b*基準値に基づく、濃度検査(色再現性)の実施 □

依頼理由: DENS 100% Y色 NG表示 (色再現性100%)Y対応

依頼内容: VN工場における直近の生産(2026.6月)において、Y100%Betaの色再現/ 濃度検査(色再現性)が向上傾向にありました(12/1646台)。特にKDA仕向けにおいて顕著に差は大きく、原因調査をしたところ、L*a*b*基準値の設計方法が不適切であることが分かりました。上記を踏まえ、適切なL*a*b*基準値となるよう修正します。KIについては、別途Xerox版で濃度判定しているため、対象外とします。LINE濃度検査に関わる、対象は以下となります。・機体: Iris2024上位機・仕向け (用紙): KDA (Hammermill/LASER PRINT) / KDE (CC90)・色: Y / M / C / R / G / B変更前後のL*a*b*基準値を以下に示します。・100%目標値 (GammaON) KDA 使用紙: Hammermill(LASER PRINT)<<修正後>> L* a* b* Y 90.37 -8.50 94.09 M 48.60 72.01 -7.10 C 52.40 -26.35 -54.45 R 47.74 66.58 46.70 G 45.51 -65.91 26.20 B 20.56 21.46 -44.83 <<修正前>> L* a* b* Y 89.93 -7.92 98.77 M 47.22 73.58 -5.36 C 50.05 -26.29 -56.16 R 46.93 65.82 50.26 G 42.59 -67.24 32.16 B 16.30 23.68 -46.80

作業時間変更/ Thay đổi thời gian thao tác

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

部品変更/ Thay đổi đồ gá

☐ 無/ Không

☒ 有/ Có

2V8-7600 Program kiểm tra nồng độ Check CL

設備変更/ Thay đổi thiết bị

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

自動照合変更/ Thay đổi xác nhận tự động

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

対応実施状況/ Tình trạng thực hiện đối ứng

I/I 不要/ Không cần

I/I 要/ Cần

日本語

依頼内容: ・100%目標値 (GammaON) KDE 使用紙: CC90<<修正後>> L* a* b* Y 88.28 -8.83 94.23 M 47.22 72.28 -9.82 C 51.41 -26.63 -55.76 R 46.43 65.20 48.52 G 44.88 -67.11 29.77 B 19.15 23.31 -47.24 <<修正前>> L* a* b* Y 88.17 -8.70 95.71 M 47.22 72.28 -9.83 C 50.07 -26.38 -56.53 R 46.50 63.94 51.99 G 44.17 -66.16 30.95 B 18.50 22.93 -47.38

主題: 重要規格値一覧表Ver.1.1記載のL*a*b*基準値に基づく、濃度検査(色再現性)の実施 □

依頼理由: DENS 100% Y色 NG表示 (色再現性100%)Y対応

依頼内容: VN工場における直近の生産(2026.6月)において、Y100%Betaの色再現/ 濃度検査(色再現性)が向上傾向にありました(12/1646台)。特にKDA仕向けにおいて顕著に差は大きく、原因調査をしたところ、L*a*b*基準値の設計方法が不適切であることが分かりました。上記を踏まえ、適切なL*a*b*基準値となるよう修正します。KIについては、別途Xerox版で濃度判定しているため、対象外とします。LINE濃度検査に関わる、対象は以下となります。・機体: Iris2024上位機・仕向け (用紙): KDA (Hammermill/LASER PRINT) / KDE (CC90)・色: Y / M / C / R / G / B変更前後のL*a*b*基準値を以下に示します。・100%目標値 (GammaON) KDA 使用紙: Hammermill(LASER PRINT)<<修正後>> L* a* b* Y 90.37 -8.50 94.09 M 48.60 72.01 -7.10 C 52.40 -26.35 -54.45 R 47.74 66.58 46.70 G 45.51 -65.91 26.20 B 20.56 21.46 -44.83 <<修正前>> L* a* b* Y 89.93 -7.92 98.77 M 47.22 73.58 -5.36 C 50.05 -26.29 -56.16 R 46.93 65.82 50.26 G 42.59 -67.24 32.16 B 16.30 23.68 -46.80

作業時間変更/ Thay đổi thời gian thao tác

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

部品変更/ Thay đổi đồ gá

☐ 無/ Không

☒ 有/ Có

2V8-7600 Program kiểm tra nồng độ Check CL

設備変更/ Thay đổi thiết bị

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

自動照合変更/ Thay đổi xác nhận tự động

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

対応実施状況/ Tình trạng thực hiện đối ứng

I/I 不要/ Không cần

I/I 要/ Cần

日本語

依頼内容: ・100%目標値 (GammaON) KDE 使用紙: CC90<<修正後>> L* a* b* Y 88.28 -8.83 94.23 M 47.22 72.28 -9.82 C 51.41 -26.63 -55.76 R 46.43 65.20 48.52 G 44.88 -67.11 29.77 B 19.15 23.31 -47.24 <<修正前>> L* a* b* Y 88.17 -8.70 95.71 M 47.22 72.28 -9.83 C 50.07 -26.38 -56.53 R 46.50 63.94 51.99 G 44.17 -66.16 30.95 B 18.50 22.93 -47.38

主題: 重要規格値一覧表Ver.1.1記載のL*a*b*基準値に基づく、濃度検査(色再現性)の実施 □

依頼理由: DENS 100% Y色 NG表示 (色再現性100%)Y対応

依頼内容: VN工場における直近の生産(2026.6月)において、Y100%Betaの色再現/ 濃度検査(色再現性)が向上傾向にありました(12/1646台)。特にKDA仕向けにおいて顕著に差は大きく、原因調査をしたところ、L*a*b*基準値の設計方法が不適切であることが分かりました。上記を踏まえ、適切なL*a*b*基準値となるよう修正します。KIについては、別途Xerox版で濃度判定しているため、対象外とします。LINE濃度検査に関わる、対象は以下となります。・機体: Iris2024上位機・仕向け (用紙): KDA (Hammermill/LASER PRINT) / KDE (CC90)・色: Y / M / C / R / G / B変更前後のL*a*b*基準値を以下に示します。・100%目標値 (GammaON) KDA 使用紙: Hammermill(LASER PRINT)<<修正後>> L* a* b* Y 90.37 -8.50 94.09 M 48.60 72.01 -7.10 C 52.40 -26.35 -54.45 R 47.74 66.58 46.70 G 45.51 -65.91 26.20 B 20.56 21.46 -44.83 <<修正前>> L* a* b* Y 89.93 -7.92 98.77 M 47.22 73.58 -5.36 C 50.05 -26.29 -56.16 R 46.93 65.82 50.26 G 42.59 -67.24 32.16 B 16.30 23.68 -46.80

作業時間変更/ Thay đổi thời gian thao tác

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

部品変更/ Thay đổi đồ gá

☐ 無/ Không

☒ 有/ Có

2V8-7600 Program kiểm tra nồng độ Check CL

設備変更/ Thay đổi thiết bị

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

自動照合変更/ Thay đổi xác nhận tự động

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

対応実施状況/ Tình trạng thực hiện đối ứng

I/I 不要/ Không cần

I/I 要/ Cần

日本語

依頼内容: ・100%目標値 (GammaON) KDE 使用紙: CC90<<修正後>> L* a* b* Y 88.28 -8.83 94.23 M 47.22 72.28 -9.82 C 51.41 -26.63 -55.76 R 46.43 65.20 48.52 G 44.88 -67.11 29.77 B 19.15 23.31 -47.24 <<修正前>> L* a* b* Y 88.17 -8.70 95.71 M 47.22 72.28 -9.83 C 50.07 -26.38 -56.53 R 46.50 63.94 51.99 G 44.17 -66.16 30.95 B 18.50 22.93 -47.38

主題: 重要規格値一覧表Ver.1.1記載のL*a*b*基準値に基づく、濃度検査(色再現性)の実施 □

依頼理由: DENS 100% Y色 NG表示 (色再現性100%)Y対応

依頼内容: VN工場における直近の生産(2026.6月)において、Y100%Betaの色再現/ 濃度検査(色再現性)が向上傾向にありました(12/1646台)。特にKDA仕向けにおいて顕著に差は大きく、原因調査をしたところ、L*a*b*基準値の設計方法が不適切であることが分かりました。上記を踏まえ、適切なL*a*b*基準値となるよう修正します。KIについては、別途Xerox版で濃度判定しているため、対象外とします。LINE濃度検査に関わる、対象は以下となります。・機体: Iris2024上位機・仕向け (用紙): KDA (Hammermill/LASER PRINT) / KDE (CC90)・色: Y / M / C / R / G / B変更前後のL*a*b*基準値を以下に示します。・100%目標値 (GammaON) KDA 使用紙: Hammermill(LASER PRINT)<<修正後>> L* a* b* Y 90.37 -8.50 94.09 M 48.60 72.01 -7.10 C 52.40 -26.35 -54.45 R 47.74 66.58 46.70 G 45.51 -65.91 26.20 B 20.56 21.46 -44.83 <<修正前>> L* a* b* Y 89.93 -7.92 98.77 M 47.22 73.58 -5.36 C 50.05 -26.29 -56.16 R 46.93 65.82 50.26 G 42.59 -67.24 32.16 B 16.30 23.68 -46.80

作業時間変更/ Thay đổi thời gian thao tác

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

部品変更/ Thay đổi đồ gá

☐ 無/ Không

☒ 有/ Có

2V8-7600 Program kiểm tra nồng độ Check CL

設備変更/ Thay đổi thiết bị

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

自動照合変更/ Thay đổi xác nhận tự động

I/I 無/ Không

I/I 有/ Có

対応実施状況/ Tình trạng thực hiện đối ứng

I/I 不要/ Không cần

I/I 要/ Cần

KDTVN-A-PE-BM-014-X

KYOCERA Document Technology (Vietnam) Co., Ltd. Ver.2025/08/21