📦 **Lagerbestand geladen: 14 Positionen (14 Stück) · Stand 2026-08-12**

Lutz Spring GmbH

Heizkörper-Auslegung · Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Kunde/Projekt: –
Datum: 08.11.2026
Räume: 1

EG

Wohnzimmer

Heizkörper	**Kermi therm-x2 Profil-K / -V – therm-x2 Profil-K Typ 33**
Abmessungen (BH × BL × BT)	500 × 1400 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel	**FK0330514**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 500 × 1400 mm, BT 155 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**Art. 1815977** – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	1100 W / 1100 W
Leistung bei Auslegung 50/40/20 °C	**1106 W** (Deckung 101% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49.9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	20.1 °C bei 1102 W Abgabe · Wunsch: 20 °C

Zu bestellende Heizkörper

1 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
1×	**FK0330514**	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 500 × 1400 mm, BT 155 mm	EG · Wohnzimmer

Zu bestellende Wandkonsolen

1 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1×	**1815977**	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)

Auslegung nach DIN EN 442 (Umrechnung über logarithmische Übertemperatur). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus HK-Abgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH.