📦 Lagerbestand geladen: 14 Positionen (14 Stück) · Stand 2026-08-12

Lutz Spring GmbH

Heizkörper-Auslegung · Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Kunde/Projekt: –
Datum: 08.11.2026
Räume: 1

Küche

Heizkörper	**Kermi therm-x2 Profil-K / -V – therm-x2 Profil-V Typ 33 (R)** 📦 aus Lager
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 1000 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel	**FTV330601001R1K**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**Art. 1815979** – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	900 W / 900 W
Leistung bei Auslegung 50/40/20 °C	**905 W** (Deckung 101% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49.9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	20.1 °C bei 902 W Abgabe · Wunsch: 20 °C

📦 Aus dem Lager entnehmen — 1 Stück

MENGE	BEZEICHNUNG	LAGERPLATZ	RÄUME
1×	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts	–	Küche

Diese Heizkörper sind bereits im Lager vorhanden – nicht neu bestellen, sondern entnehmen.

Zu bestellende Wandkonsolen — 1 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1×	**1815979**	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)

Auslegung nach DIN EN 442 (Umrechnung über logarithmische Übertemperatur). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus HK-Abgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH.