📦 **Lagerbestand geladen: 14 Positionen (14 Stück) · Stand 2026-08-12**

Lutz Spring GmbH

Heizkörper-Auslegung · Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Kunde/Projekt: –
Datum: 08.11.2026
Räume: 1

1. OG

Bad

Heizkörper	**Kermi therm-x2 Plan-K / -V – therm-x2 Plan-V Typ 33 (L)** 📦 aus Lager
Abmessungen (BH × BL × BT)	605 × 1105 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel	**PTV330601101L1K**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links
Standkonsolen (innenliegend)	**Art. ZB01380002** – Standkonsole innenliegend · **2 Stück** **Art. ZB00290001** – Fertigboden-Blende · **2 Stück**
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 10% Reserve	900 W / 990 W
Leistung bei Auslegung 50/40/20 °C	**994 W** (Deckung 110% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49.9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	21.2 °C bei 932 W Abgabe · Wunsch: 20 °C

📦 Aus dem Lager entnehmen — 1 Stück

MENGE	BEZEICHNUNG	LAGERPLATZ	RÄUME
1×	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links	–	1. OG · Bad

Diese Heizkörper sind bereits im Lager vorhanden – nicht neu bestellen, sondern entnehmen.

Zu bestellende Wandkonsolen — 4 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
2×	**ZB00290001**	Fertigboden-Blende weiß (je Konsole)
2×	**ZB01380002**	Standkonsole innenliegend, weiß

Auslegung nach DIN EN 442 (Umrechnung über logarithmische Übertemperatur). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus HK-Abgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH.