📦 **Lagerbestand geladen: 14 Positionen (14 Stück) · Stand 2026-08-12**

Lutz Spring GmbH

Heizkörper-Auslegung · Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Kunde/Projekt: –
Datum: 08.11.2026
Räume: 1

EG

Flur

Heizkörper	**Kermi Verteo-Profil – Verteo-Profil Typ 22**
Abmessungen (BH × BL × BT)	1800 × 800 × 100 mm
Bestellnummer Großhandel	**FSN221808**
Bezeichnung	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016
Wandkonsolen (Verteo-Set)	**Art. 1816042** – Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß (1 Set)
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	700 W / 700 W
Leistung bei Auslegung 45/35/22 °C	**729 W** (Deckung 104% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	44.5 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	22.4 °C bei 708 W Abgabe · Wunsch: 22 °C

Zu bestellende Heizkörper — 1 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
1×	**FSN221808**	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016	EG · Flur

Zu bestellende Wandkonsolen — 1 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1×	**1816042**	Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß

Auslegung nach DIN EN 442 (Umrechnung über logarithmische Übertemperatur). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus HK-Abgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH.