📦 **Lagerbestand geladen: 14 Positionen (14 Stück) · Stand 2026-08-12**

Lutz Spring GmbH
Heizkörper-Auslegung · Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Kunde/Projekt: –
Datum: 08.11.2026
Räume: 1

EG

Wohnküche · 3 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Profil-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	2400 W / 2400 W
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gesamtleistung aller Heizkörper	**2481 W** (Deckung 103% ✓ gedeckt)
Nötige gemeinsame Vorlauftemperatur (Summe deckt Bedarf)	49.4 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur mit diesen HK (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	**20.4 °C** bei 2429 W Summen-Abgabe · Wunsch: 20 °C
Heizkörper 1 (2 Stück)	**therm-x2 Profil-K Typ 33**
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 1000 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel (2× bestellen)	**2× FK0330610**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**2× Art. 1815979** – WA 30 mm weiß (2 Kons.)
Leistung bei 50/40/20 °C	2 × 905 W = **1810 W**
Heizkörper 2	**therm-x2 Profil-K Typ 22**
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 1000 × 100 mm
Bestellnummer Großhandel	**FK0220610**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 22, 600 × 1000 mm, BT 100 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**Art. 1815979** – WA 30 mm weiß (2 Kons.)
Leistung bei 50/40/20 °C	**671 W**

Zu bestellende Heizkörper — 3 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
2×	**FK0330610**	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm	EG · Wohnküche
1×	**FK0220610**	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 22, 600 × 1000 mm, BT 100 mm	EG · Wohnküche

Zu bestellende Wandkonsolen — 3 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
3×	**1815979**	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)

Auslegung nach DIN EN 442 (Umrechnung über logarithmische Übertemperatur). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus HK-Abgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH.