📦 **Lagerbestand geladen: 14 Positionen (14 Stück) · Stand 2026-08-12**

Lutz Spring GmbH

Heizkörper-Auslegung · Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Kunde/Projekt: –
Datum: 08.11.2026
Räume: 1

DG

Schlafzimmer

Heizkörper	**Zehnder Charleston – Charleston 6060-21**
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 966 × 210 mm
Bestellnummer Großhandel	**`6060-21 · weiß`**
Bezeichnung	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	1600 W / 1600 W
Leistung bei Auslegung 50/40/21 °C	**932 W** (Deckung 58% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	62.1 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	14.4 °C bei 1287 W Abgabe · Wunsch: 21 °C

NOTIZ: Bitte beachten Sie: Die in diesem Raum maximal möglichen Installationsflächen reichen leider nicht aus, um Ihre Wunschtemperatur von 21 °C vollständig zu erreichen. Der gewählte Heizkörper deckt rund 80 % der benötigten 1600 Watt ab. Bei einer Norm-Außentemperatur von -12.7 °C stellt sich damit eine Raumtemperatur von etwa 14.4 °C ein. Sollte Ihnen diese Temperatur ausreichen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid und bestätigen Sie uns dies per E-Mail. Gerne beraten wir Sie andernfalls zu möglichen Alternativen.

Zu bestellende Heizkörper

1 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
1×	**`6060-21 · weiß`**	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016	DG · Schlafzimmer

Auslegung nach DIN EN 442 (Umrechnung über logarithmische Übertemperatur). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus HK-Abgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH.