📦 Lagerbestand geladen: 14 Positionen (14 Stück) · Stand 2026-08-12

Lutz Spring GmbH

Heizkörper-Auslegung · Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Kunde/Projekt: **BV Muster**
Datum: 08.11.2026
Räume: 6

EG

Wohnzimmer

Heizkörper	**Kermi therm-x2 Profil-K / -V – therm-x2 Profil-K Typ 33**
Abmessungen (BH × BL × BT)	500 × 1400 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel	**FK0330514**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 500 × 1400 mm, BT 155 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**Art. 1815977** – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	1100 W / 1100 W
Leistung bei Auslegung 50/40/20 °C	**1106 W** (Deckung 101% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49.9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	20.1 °C bei 1102 W Abgabe · Wunsch: 20 °C

Flur

Heizkörper	**Kermi Verteo-Profil – Verteo-Profil Typ 22**
Abmessungen (BH × BL × BT)	1800 × 800 × 100 mm
Bestellnummer Großhandel	**FSN221808**
Bezeichnung	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016
Wandkonsolen (Verteo-Set)	**Art. 1816042** – Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß (1 Set)
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	700 W / 700 W
Leistung bei Auslegung 45/35/22 °C	**729 W** (Deckung 104% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	44.5 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	22.4 °C bei 708 W Abgabe · Wunsch: 22 °C

Wohnküche · 3 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Profil-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	2400 W / 2400 W
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gesamtleistung aller Heizkörper	**2481 W** (Deckung 103% ✓ gedeckt)
Nötige gemeinsame Vorlauftemperatur (Summe deckt Bedarf)	49.4 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur mit diesen HK (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	**20.4 °C** bei 2429 W Summen-Abgabe · Wunsch: 20 °C
Heizkörper 1 (2 Stück)	**therm-x2 Profil-K Typ 33**
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 1000 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel (2× bestellen)	**2× FK0330610**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**2× Art. 1815979** – WA 30 mm weiß (2 Kons.)
Leistung bei 50/40/20 °C	2 × 905 W = **1810 W**
Heizkörper 2	**therm-x2 Profil-K Typ 22**
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 1000 × 100 mm
Bestellnummer Großhandel	**FK0220610**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 22, 600 × 1000 mm, BT 100 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**Art. 1815979** – WA 30 mm weiß (2 Kons.)
Leistung bei 50/40/20 °C	**671 W**

1. OG

Bad

Heizkörper	**Kermi therm-x2 Plan-K / -V – therm-x2 Plan-V Typ 33 (L)** 📦 aus Lager
Abmessungen (BH × BL × BT)	605 × 1105 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel	**PTV330601101L1K**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links
Standkonsolen (innenliegend)	**Art. ZB01380002** – Standkonsole innenliegend · **2 Stück** **Art. ZB00290001** – Fertigboden-Blende · **2 Stück**
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 10% Reserve	900 W / 990 W
Leistung bei Auslegung 50/40/20 °C	**994 W** (Deckung 110% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49.9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	21.2 °C bei 932 W Abgabe · Wunsch: 20 °C

DG

Schlafzimmer

Heizkörper	**Zehnder Charleston – Charleston 6060-21**
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 966 × 210 mm
Bestellnummer Großhandel	**`6060-21 · weiß`**
Bezeichnung	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	1600 W / 1600 W
Leistung bei Auslegung 50/40/21 °C	**932 W** (Deckung 58% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	62.1 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	14.4 °C bei 1287 W Abgabe · Wunsch: 21 °C

NOTIZ: Bitte beachten Sie: Die in diesem Raum maximal möglichen Installationsflächen reichen leider nicht aus, um Ihre Wunschtemperatur von 21 °C vollständig zu erreichen. Der gewählte Heizkörper deckt rund 80 % der benötigten 1600 Watt ab. Bei einer Norm-Außentemperatur von -12.7 °C stellt sich damit eine Raumtemperatur von etwa 14.4 °C ein. Sollte Ihnen diese Temperatur ausreichen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid und bestätigen Sie uns dies per E-Mail. Gerne beraten wir Sie andernfalls zu möglichen Alternativen.

Ohne Etagenangabe

Küche

Heizkörper	**Kermi therm-x2 Profil-K / -V – therm-x2 Profil-V Typ 33 (R)** 📦 aus Lager
Abmessungen (BH × BL × BT)	600 × 1000 × 155 mm
Bestellnummer Großhandel	**`FTV330601001R1K`**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	**`Art. 1815979`** – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Heizlast Raum / Bedarf inkl. 0% Reserve	900 W / 900 W
Leistung bei Auslegung 50/40/20 °C	**905 W** (Deckung 101% der Heizlast)
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49.9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur (Norm-Außentemp. -12.7 °C)	20.1 °C bei 902 W Abgabe · Wunsch: 20 °C

Zu bestellende Heizkörper

6 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
1×	**FK0330514**	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 500 × 1400 mm, BT 155 mm	EG · Wohnzimmer
1×	**FSN221808**	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016	EG · Flur
2×	**FK0330610**	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm	EG · Wohnküche
1×	**FK0220610**	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 22, 600 × 1000 mm, BT 100 mm	EG · Wohnküche
1×	**6060-21 · weiß**	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016	DG · Schlafzimmer

📦 Aus dem Lager entnehmen

2 Stück

MENGE	BEZEICHNUNG	LAGERPLATZ	RÄUME
1×	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts	–	Küche
1×	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links	–	1. OG · Bad

Diese Heizkörper sind bereits im Lager vorhanden – nicht neu bestellen, sondern entnehmen.

Zu bestellende Wandkonsolen

10 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1×	**1815977**	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
4×	**1815979**	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
1×	**1816042**	Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß
2×	**ZB00290001**	Fertigboden-Blende weiß (je Konsole)
2×	**ZB01380002**	Standkonsole innenliegend, weiß

Auslegung nach DIN EN 442 (Umrechnung über logarithmische Übertemperatur). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus HK-Abgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH.