Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Heizkörper-Auslegung
Kunde/Projekt: **BV Muster**
Datum: **9.11.2026**

Heizkörper-Auslegung

6 Räume

KUNDE / PROJEKT
BV Muster

DATUM
9.11.2026

GRUNDLAGE
Heizlast je Raum laut Heizlastbericht · Auslegung nach EN 442 · Lagerstand 2026-08-12

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12,7 °C

EG

Wohnzimmer

EG · 1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Profil-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf	1100 W / 1100 W (inkl. 0 % Reserve)
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gewählter Heizkörper	**therm-x2 Profil-K Typ 33 · 500 × 1400 × 155 mm · FK0330514**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 500 × 1400 mm, BT 155 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	Art. 1815977 – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Leistung bei 50/40/20 °C	**1106 W** 101 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49,9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	20,1 °C bei –12,7 °C (Abgabe 1102 W) · Wunsch 20 °C

Flur

EG · 1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi Verteo-Profil
Heizlast Raum / Bedarf	700 W / 700 W (inkl. 0 % Reserve)
Systemtemperatur	45/35 °C · Raum 22 °C
Gewählter Heizkörper	**Verteo-Profil Typ 22 · 1800 × 800 × 100 mm · `FSN221808`**
Bezeichnung	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016
Wandkonsolen (Verteo-Set)	Art. `1816042` – Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß (1 Set)
Leistung bei 45/35/22 °C	**729 W** 104 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	44,5 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	22,4 °C bei –12,7 °C (Abgabe 708 W) · Wunsch 22 °C

Wohnküche

EG · 3 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Profil-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf	2 400 W / 2 400 W (inkl. 0 % Reserve)
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gesamtleistung	**2 481 W** 103 % · gedeckt
Nötige gemeinsame Vorlauftemperatur	49,4 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	20,4 °C bei –12,7 °C (Summen-Abgabe 2 429 W) · Wunsch 20 °C
Heizkörper 1 (2 Stück)	**therm-x2 Profil-K Typ 33 · 600 × 1000 × 155 mm · `FK0330610`**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	2 × Art. 1815979 – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Leistung bei 50/40/20 °C	2 × 905 W = **1 810 W**
Heizkörper 2	**therm-x2 Profil-K Typ 22 · 600 × 1000 × 100 mm · `FK0220610`**
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 22, 600 × 1000 mm, BT 100 mm
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	Art. 1815979 – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Leistung bei 50/40/20 °C	**671 W**

1. OG

Bad

1. OG · 1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Plan-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf	900 W / 990 W (inkl. 10 % Reserve)
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gewählter Heizkörper	**therm-x2 Plan-V Typ 33 (L) · 605 × 1105 × 155 mm · `PTV330601101L1K`** aus Lager

Bezeichnung	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links
Standkonsolen (innenliegend)	Art. `ZB01380002` – Standkonsole innenliegend (2 Stück) · Art. `ZB00290001` – Fertigboden-Blende (2 Stück)
Leistung bei 50/40/20 °C	**994 W** 110 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49,9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	21,2 °C bei –12,7 °C (Abgabe 932 W) · Wunsch 20 °C

DG

Schlafzimmer

DG · 1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Zehnder Charleston
Heizlast Raum / Bedarf	1600 W / 1600 W (inkl. 0 % Reserve)
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 21 °C
Gewählter Heizkörper	**Charleston 6060-21 · 600 × 966 × 210 mm · `6060-21` · `weiß`**
Bezeichnung	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016
Leistung bei 50/40/21 °C	**932 W** 58 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	62,1 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	14,4 °C bei –12,7 °C (Abgabe 1287 W) · Wunsch 21 °C

NOTIZ · Bitte beachten Sie: Die in diesem Raum maximal möglichen Installationsflächen reichen leider nicht aus, um Ihre Wunschtemperatur von 21 °C vollständig zu erreichen. Der gewählte Heizkörper deckt rund 80 % der benötigten 1600 Watt ab. Bei einer Norm-Außentemperatur von –12,7 °C stellt sich damit eine Raumtemperatur von etwa 14,4 °C ein. Sollte Ihnen diese Temperatur ausreichen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid und bestätigen Sie uns dies per E-Mail. Gerne beraten wir Sie andernfalls zu möglichen Alternativen.

Ohne Etagenangabe

Küche

1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Profil-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf	900 W / 900 W (inkl. 0 % Reserve)

Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gewählter Heizkörper	**therm-x2 Profil-V Typ 33 (R) · 600 × 1000 × 155 mm · FTV330601001R1K** aus Lager
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	Art. 1815979 – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Leistung bei 50/40/20 °C	**905 W** 101 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49,9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	20,1 °C bei –12,7 °C (Abgabe 902 W) · Wunsch 20 °C

Zu bestellende Heizkörper

6 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
1 ×	FK0330514	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 500 × 1400 mm, BT 155 mm	EG · Wohnzimmer
1 ×	FSN221808	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016	EG · Flur
2 ×	FK0330610	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm	EG · Wohnküche
1 ×	FK0220610	Kermi therm-x2 Profil-K (FK0) Typ 22, 600 × 1000 mm, BT 100 mm	EG · Wohnküche
1 ×	6060-21 · weiß	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016	DG · Schlafzimmer
6 ×	**Heizkörper gesamt**		

Aus dem Lager entnehmen

2 Stück

MENGE	BEZEICHNUNG	LAGERPLATZ	RÄUME
1 ×	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts	–	Küche
1 ×	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links	–	1. OG · Bad

Diese Heizkörper sind laut Lagerstand vorhanden – nicht neu bestellen, sondern entnehmen. Vor der Entnahme prüfen.

Konsolen und Zubehör

10 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1 ×	1815977	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
4 ×	1815979	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
1 ×	1816042	Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß
2 ×	ZB00290001	Fertigboden-Blende weiß (je Konsole)
2 ×	ZB01380002	Standkonsole innenliegend, weiß
10 ×	**Konsolen und Zubehör gesamt**	

Auslegung nach DIN EN 442: Leistung = Normwärmeleistung 75/65/20 × $(\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Heizkörperexponent n je Baugröße. Leistungsdaten: Kermi therm-x2 Profil (Fachinformation 2018) und Plan sowie Kermi Verteo (Kermi-Leistungsrechner bei 50/40/20 °C, auf Normwerte zurückgerechnet), Arbonia Röhrenradiator (Preisbasis 2017), Zehnder Charleston (technische Broschüre). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus Heizkörperabgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Lagertreffer sind ein Vorschlag nach Lagerstand, kein Nachweis. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die

Herstellerunterlagen und der Kermi-Leistungsrechner. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · heizkoerper.html · Stand 2026-11-09.