Câu hỏi C++ cơ bản

Phần 2

Câu 1. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int a = 2;
int b = 5;
int c = 5 * a % b + 7;
cout << c;
```

Câu 2. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
cout << 56 + 05 << "ZendVN" << 33 << endl;
```

Câu 3. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int result = 4 * 3 % 5 + 2 - (int)3.88;
cout << result << endl;
```

Câu 4. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int age = 6;
string name = "Husky";
printf("Name: %s, born: %d", name.c_str(), 2023 - age);
```

Câu 5. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int yourAge = 10;

cout << yourAge++;

cout << (++yourAge * 3);
```

Câu 6. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
bool isFrontend = false;
string result = isFrontend ? "NodeJS" : "ReactJS";
cout << result << endl;
```

Câu 7. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int age = 20;

if (age == 20)
  cout << "Frontend";
else if (age >= 20)
  cout << "Backend";
else
  cout << "DevOps";
```

Câu 8. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
bool isFrontend = true;

if (isFrontend)
  cout << "ReactJS";
if (isFrontend)
  cout << " Native";
else
  cout << "NodeJS";
```

Câu 9. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int age = 22;

if (age = 18)
  cout << "Frontend";
else if (age >= 22)
  cout << "Backend";
else
  cout << "DevOps";
```

Câu 10. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int x = 1;
switch(x) {
  case 1: cout << "Admin";
  case 2: cout << "Manager ";
  default: cout << "Leader";
}
```

Câu 11. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int number = 6;
string result = "";

switch (number) {
  case 5:
    result = "7";
  case 6:
    result = "5";
  case 7:
    result = "8";
    break;
  default:
    result = "default";
}

cout << result;
```

Câu 12. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int yourNumber = 5;
int yourAge = 18;
string result = "JAVA";

if(yourNumber % 2 == 0 || yourAge <= 30) {
  if(yourAge >= yourNumber * 2){
    result = "JavaScript";
  }else {
    result = "Python";
  }
} else {
  result = "C++";
}

cout << result;
```

Câu 13. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int a;
for (a = 2; a <= 7; a++) {
  if (a % 3 == 0) continue;
  cout << a;
}
```

Câu 14. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int i = 0;
while (i < 7) {
  i+=3;
  if (i == 6) {
    break;
  }
  cout << i;
}
```

Câu 15. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
for (int j = 0; j <= 10; j += 2) {
  if (j == 4) continue;
  if (j == 8) break;
  cout << 2*j;
}
```

Câu 16. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int number = 5;
while (number >= 2) {
  if (number == 1 || number == 3) {
    number--;
    continue;
  }
  cout << number << "-";
  number--;
}
```

Câu 17. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
for(int a = 1;a <= 5; a++) {
  if(a % 3 == 1) cout << a + 5;
  if(a == 5) a = 1;
  if(a == 4) break;
  if(a == 2) continue;
}
```

Câu 18. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int number = 5, sum = 0;
do {
  sum += number;
  number--;
}
while (number > 2);

cout << "Sum:" << sum;
```

Câu 19. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
for (int a = 1; a <= 2; a++) {
  for (int b = 3*a-1; b > a; b--) {
    cout << a + b;
  }
}
```

Câu 20. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int arrInt[] = {5, 4, 7, 2, 1};
cout << arrInt[3] * arrInt[2] - arrInt[sizeof(arrInt)/sizeof(arrInt[0]) - 1];
```

Câu 21. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int arrInt[] = {6, 5, 4, 3, 2, 1};
cout << arrInt[arrInt[arrInt[arrInt[2]]]];
```

Câu 22. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string arrCourseName[] = {"Backend", "Frontend", "Fulltime :))"};
for (string courseName : arrCourseName) {
  cout << courseName << "-";
}
```

Câu 23. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int arrInt[] = {1, 3, 6, 2, 4, 10, 12, 15, 22};
int sum = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  sum += arrInt[arrInt[i]];
}
cout << sum;
```

Câu 24. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int arrInt[] = {3, 1, 7};
string arrString[] = {"A", "B", "C", "D"};
int sumEven = 1;

for (int i = 0; i < sizeof(arrInt) / sizeof(arrInt[0]); i++) {
  if (arrInt[i] % 2 == 0) {
    sumEven += arrInt[i];
  }
  arrString[i] += to_string(sumEven);
}

cout << arrString[0] << arrInt[1] << arrString[2];
```

Câu 25. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str = "PHP";
cout << "-" << str << "-" << str.length();
```

Câu 26. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str1 = "rt";
string str2 = "pl";
str1 = str1 + str2;
string str3 = "we";
str1 += str3[1];
cout << str1;
```

Câu 27. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str = "zendHvnh!";
for (char& c : str) {
  if (c == 'h') {
    c = 'a';
  }
}
cout << str;
```

Câu 28. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str = "ZendVN PHP Nodejs";
string word = "ok";
cout << str.substr(0, 2) + word + str.substr(3) << endl;
```

Câu 29. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str = "Training/Doing/__psd/luutruonghailan/zendVN.xyz";
vector<string> arrStr;

size_t pos = 0;
while ((pos = str.find("/")) != string::npos) {
  string token = str.substr(0, pos);
  arrStr.push_back(token);
  str.erase(0, pos + 1);
}
arrStr.push_back(str);

cout << arrStr[2] + arrStr[0] << endl;
```

Câu 30. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string myPrint(string name, int age);

int main() {
  string name = "zendvn";
  int age = 7;
  string result = myPrint(name.append("-training"), age + 4);

  cout << result;

  return 0;
}

string myPrint(string name, int age) {
  return name.append("+") + to_string(age * 2);
}
```

Câu 31. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string myPrint(string name, int age) {
  return name + " + " + to_string(age);
}

int main() {
  string name = "training ";
  int age = 77;
  string result = myPrint(name, age);
  cout << result << "-2023";
  return 0;
}
```

Câu 32. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string createString(char c) {
  string s(1, c);
  return s + "a";
}

int main() {
  string str1 = createString('a');
  string str2 = createString('b');
  cout << str1 + "a" + str2 << endl;
  return 0;
}
```

Câu 33. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
int arrOne[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
string arrTwo[] = { "d", "c", "a" };
string result = "";

for(int i = 0; i < sizeof(arrTwo) / sizeof(arrTwo[0]); i++) {
    result += to_string(arrOne[i]) + arrTwo[i] + to_string(arrOne[i+1]);
}

cout << static_cast<char>(result.at(result.length()-2)) << "LVK";
```

Câu 34. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str = "training";
array<int, 4> arrOne = {1, 2, 3, 4};
array<string, 4> result;

for(int i = 1; i < arrOne.size(); i++) {
    result[i] = str.substr(str.length() - i, 1) + "zendvn";
}

cout << result[arrOne[result.size() - 2]];
```

Câu 35. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str = "javascript";
int arrOne[] = { 2, 3, 1 };
string result = "";

for (int i = 1; i < sizeof(arrOne) / sizeof(arrOne[0]); i++) {
  result += str[arrOne[i]];
}

cout << result;
```

Câu 36. Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

```
string str = "zendvn";
int arrOne[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
vector<string> result = { "s", "c", "a", "b" };

for (int i = 1; i < sizeof(arrOne) / sizeof(arrOne[0]); i += 2) {
  result[i] += str[str.length() - i];
}

cout << result[0];

for (int i = 1; i < result.size(); i++) {
  cout << "-" << result[i];
}
```