```
JSP - 5

( , )

index
get/post

(top, bottom)
```

(

: JSP

: JSP

: JSP

```
<!-- tomcat\work\Catalina\localhost\JSP_Lecture\org\apache\jsp\day05 경로에 해당 파일이 클래스로 만들어져 있음 -
<%!
   //필드와 메서드로 존재함
   String message = "선언문 메세지";
   public String getMessage(){return message;}
<!--
   스크립트릿
   /scriptlet.jsp?&num=100 이런 식으로 호출
   메서드 내 지역변수로 존재함
<% int num = Integer.parseInt(request.getParameter("num")); %>
<!-- 표현식 : 선언된 변수나 메서드 리턴값을 받아옴 -->
선언문 테스트 : <%=message %><br>
선언문 메서드 테스트: <%=getMessage() %><br>
```

<!-- 선언문 -->

스크립트릿 테스트 : <%=num %><br>>

## JSP가

request	
response	가
out	jsp
session	
application	application context
pageContext	JSP
page	JSP
config	
exception	

## include

```
<!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                        <meta charset="UTF-8">
                        <title>템플릿 예제</title>

sisp:include page="template/library.jsp"></jsp:include>

                        </head>

→ b template

                        <body>
   footer.jsp
                        ★jsp:include page="template/header.jsp"></jsp:include>
   header.jsp
                             <div class="container">
   library.jsp
                                 <div class="row">
 index.jsp
                                     <h1 class="text-center">
                                         본문 영역
                                     </h1>
                                 </div>
                             </div>
                        <jsp:include page="template/footer.jsp"></jsp:include>
                        </body>
                        </html>
```

## **GET/POST**

html

GET: URL , HTTP

POST: HTTP

1. html 1 jsp

2.