DP Solutions

Solution 1:

Time Complexity : o(n)
Space Complexity: o(n)

```java
import java.io.*;

class Solution {

	static void printTrib(int n){
		int dp[]=new int[n];
		dp[0] = dp[1] = 0;
		dp[2] = 1;

		for (int i = 3; i < n; i++)
			dp[i] = dp[i - 1] +dp[i - 2] +dp[i - 3];

		for (int i = 0; i < n; i++)
			System.out.print(dp[i] + " ");
	}

	public static void main(String args[]){
		int n = 10;
		printTrib(n);
	}
}
```

Solution 2 :

Time Complexity : o(n)
Space Complexity: o(n)

```java
import java.io.*;

class Solution{
```

```java
static void _printParenthesis(char str[], int pos, int n, int open, int close) {
    if(close == n)  {
        for(int i=0;i<str.length;i++)
            System.out.print(str[i]);
        System.out.println();
        return;
    }
    else{
        if(open > close) {
            str[pos] = '}';
            _printParenthesis(str, pos+1, n, open, close+1);
        }
        if(open < n) {
            str[pos] = '{';
            _printParenthesis(str, pos+1, n, open+1, close);
        }
    }
}

static void printParenthesis(char str[], int n) {
    if(n > 0)
    _printParenthesis(str, 0, n, 0, 0);
    return;
}

public static void main (String[] args) {
    int n = 3;
    char[] str = new char[2 * n];
    printParenthesis(str, n);
}
}
```

Solution 3 :

Time Complexity : o(n2)
Space Complexity: o(1)

import java.util.*;

```java
class Solution{

static int max_profit(int a[],int b[],int n,int fee){
int i, j, profit;
int l, r, diff_day = 1, sum = 0;

        b[0]=0;
        b[1]=diff_day;
for(i=1;i<n;i++){
        l=0;
        r=diff_day;
                sum=0;

        for(j=n-1;j>=i;j--){
                        profit=(a[r]-a[l])-fee;
                        if(profit>0){
                                sum=sum+profit;
                                }
                        l++;
                        r++;
                        }
        if(b[0] < sum){
        b[0] = sum;
        b[1] = diff_day;
        }
diff_day++;
}
return 0;
}

public static void main(String args[]){
        int arr[] = { 6, 1, 7, 2, 8, 4 };
        int n = arr.length;
        int[] b = new int[2];
        int tranFee = 2;

        max_profit(arr, b, n, tranFee);
        System.out.println(b[0]+", "+b[1]);
}
}
```

}

Solution 4 :

Time Complexity : o(n2)
Space Complexity: o(n2)

```java
import java.util.*;

class Solution {

    static int LIP(int dp[][], int mat[][], int n,
                        int m, int x, int y){
        if (dp[x][y] < 0) {
            int result = 0;
            if (x == n - 1 && y == m - 1)
                return dp[x][y] = 1;
            if (x == n - 1 || y == m - 1)
                result = 1;
            if (x + 1 < n && mat[x][y] < mat[x + 1][y])
                result = 1 + LIP(dp, mat, n, m, x + 1, y);
            if (y + 1 < m && mat[x][y] < mat[x][y + 1])
                result = Math.max(result, 1 + LIP(dp, mat, n, m, x, y + 1));
            dp[x][y] = result;
        }
        return dp[x][y];
    }

    static int wrapper(int mat[][], int n, int m){
        int dp[][] = new int[10][10];
        for (int i = 0; i < 10; i++)
            Arrays.fill(dp[i], -1);

        return LIP(dp, mat, n, m, 0, 0);
    }

    public static void main(String[] args){
        int mat[][] = {
```

```
                    { 1, 2, 3, 4 },
                    { 2, 2, 3, 4 },
                    { 3, 2, 3, 4 },
                    { 4, 5, 6, 7 },
            };
            int n = 4, m = 4;
            System.out.println(wrapper(mat, n, m));
    }
}
```

Solution 5 :

```
public static int helper(int left, int right) {
     if (left == 0 && right == 0){
   ans++;
 }
 if (left > right){
   return 0;
 }

 if (left > 0){
   helper(left-1, right);
 }
 if (right > 0){
   helper(left, right-1);
 }
 return ans;

 }

 // Find possible ways for balanced parentheses
 private static int countWays(int n){
   // If n is odd no possible valid parentheses
   if ((n & 1) != 0)
      return 0;
   return helper(n / 2, n / 2);
 }
```